

PREGUNTAS SISTEMA INTELIGENTE DE DESCUENTOS.

1. ¿Por qué utilizó if, else if y else?

Porque en este ejercicio hay varios casos posibles según el valor de la compra, y solo uno de ellos se puede cumplir a la vez. El if revisa la primera condición, los else if revisan las siguientes opciones si la anterior no se cumplió, y el else es como un "si no es ninguna de las anteriores, entonces esto". Así me aseguro de que siempre entre en un solo caso.

2. ¿Qué ocurre si la compra es exactamente \$300.000?

Entra en la primera condición porque puse $\geq$ (mayor o igual), así que le aplica el 20% de descuento. Le descuentan \$60.000 y paga \$240.000. Si hubiera puesto solo $>$, ese caso exacto se me habría colado al siguiente rango y le habría dado 15% por error.

3. ¿Qué ocurre si la compra es \$99.999?

No cumple ninguna de las condiciones de arriba, entonces cae en el else, que es el caso de "menos de \$100.000". Ahí no le doy ningún descuento, así que paga lo mismo que compró: \$99.999.

4. ¿Por qué es importante organizar correctamente las condiciones?

Porque el programa las revisa en orden, una por una, y se queda con la primera que sea verdadera. Si yo hubiera puesto primero la condición de \$100.000, una compra de \$350.000 se habría quedado atrapada ahí con el 10%, sin llegar nunca a revisar si merecía 15% o 20%. El programa no marca error, pero el resultado sale mal, por eso el orden importa tanto.

5. ¿Qué función cumple Scanner?

Es lo que me permite pedirle datos al usuario mientras el programa está corriendo, en vez de dejarlos ya escritos en el código. Usé `nextLine()` para leer el nombre y `nextDouble()` para leer el valor de la compra.

6. ¿Qué diferencia existe entre el valor de la compra y el total a pagar?

El valor de la compra es lo que cuesta el producto antes de aplicarle cualquier descuento. El total a pagar es lo que el cliente termina pagando después de restarle el descuento. O sea: $\text{total a pagar} = \text{valor de la compra} - \text{valor descontado}$.