COMPILADORES

Resultados esperados

Saídas de referência para os casos propostos

Resultados esperados

Use esta referência para conferir a execução. A forma textual pode variar, desde que preserve a mesma estrutura sintática.

Exercício 1 — Da especificação léxica à gramática sintática

```
AST esperada: +(id, *(num, id))
```

Aceitação significa que não houve erro sintático; rejeição deve indicar a posição e o token responsável.

Exercício 2 — Eliminação de recursão à esquerda

```
Derivação compatível com +(id, *(id, id))
```

Aceitação significa que não houve erro sintático; rejeição deve indicar a posição e o token responsável.

Exercício 3 — Construção de AST para comandos

```
Assign(x, 4); If(x, Assign(y, +(x, 1)), Empty)
```

Aceitação significa que não houve erro sintático; rejeição deve indicar a posição e o token responsável.

Exercício 4 — Escolha de produção com FIRST e FOLLOW

```
A cadeia é aceita; a tabela não apresenta conflitos para os terminais relevantes.
```

Aceitação significa que não houve erro sintático; rejeição deve indicar a posição e o token responsável.

Exercício 5 — Diagnóstico de estratégia sintática

```
A cadeia é aceita pela linguagem {aⁿbⁿ | n≥1}; AST/árvore: S(a, S(a,b), b)
```

Aceitação significa que não houve erro sintático; rejeição deve indicar a posição e o token responsável.