

1. 图标icon

图标。组件属性的长度单位默认为px，2.4.0起支持传入单位(rpx/px)。

开发文档: <https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/component/icon.html>

属性	类型	默认值	必填	说明
type	string		是	icon的类型，有效值：success,success_no_circle,info, warn, waiting, cancel, download, search, clear
size	number/string	23	否	icon的大小
color	string		否	icon的颜色，同css的color

案例：

- 1.创建bcontent 基础组件页面
- 2.bcontent.wxml

```
<Label>-----图标icon-----</Label>
<view wx:for="{{iconInfos}}">
<icon color="{{item.color}}" type="{{item.iconType}}" size="{{item.iconSize}}"></icon>
</view>
```

- 3.bcontent.js

```
Page({
  data: {
    iconInfos: [{
      "iconSize": 14,
      "color": "red",
      iconType: "success"
    }, {
      "iconSize": 23,
      "color": "orange",
      iconType: "success_no_circle"
    }
  ]
})
```

```

    }, {
      "iconSize": 23,
      "color": "yellow",
      "iconType": "info"
    }, {
      "iconSize": 46,
      "color": "green",
      "iconType": "warn"
    }, {
      "iconSize": 46,
      "color": "rgb(0,255,255)",
      "iconType": "waiting"
    }, {
      "iconSize": 93,
      "color": "blue",
      "iconType": "cancel"
    }, {
      "iconSize": 93,
      "color": "purple",
      "iconType": "download"
    }
  ]
}
})

```



2.文本text

文本
开发文档: <https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/component/text.html>

3. 富文本rich-text

富文本
开发文档: <https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/component/rich-text.html>

属性	类型	默认值	必填	说明	最低版本
nodes	array/string	[]	否	节点列表/HTML String	1.4.0
space	string		否	显示连续空格	2.4.1

space 的合法值

值	说明	最低版本
ensp	中文字符空格一半大小	
emsp	中文字符空格大小	
nbsp	根据字体设置的空格大小	

案例：

- 1.wxml 文件

```
<Label>-----富文本rich-text-----</Label>
<view><text>{{htmlSnip}}</text></view>
<view>
  <rich-text nodes="{{htmlSnip}}"></rich-text>
</view>
```

- 2.wxjs文件

```
const htmlSnip =
`<div class="div_class">
  <h1>Title</h1>
  <p style="color:red">
    Life is&nbsp;<i>like</i>&nbsp;a box of
    <b>&nbsp;chocolates</b>.
  </p>
</div>`
Page({
  data: {
    htmlSnip
```

```
}  
})
```

