

开发文档: <https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/view/component.html>

什么是组件

- 组件是视图层的基本组成单元。
- 组件自带一些功能与微信风格一致的样式。
- 一个组件通常包括 开始标签 和 结束标签 ， 属性 用来修饰这个组件， 内容 在两个标签之内。
- 这里的组件通俗的讲就是标签

组件介绍: <https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/component/>

```
<tagname property="value">  
  Content goes here ...  
</tagname>
```

注意: 所有组件与属性都是小写, 以连字符-连接

1.属性值类型

类型	描述	注解
Boolean	布尔值	组件写上该属性, 不管是什么值都被当作 true; 只有组件上没有该属性时, 属性值才为false。如果属性值为变量, 变量的值会被转换为 Boolean 类型
Number	数字	1, 2.5
String	字符串	"string"
Array	数组	[1, "string"]
Object	对象	{ key: value }
EventHandler	事件处理函数名	"handlerName" 是 Page 中定义的事件处理函数名
Any	任意属性	

2.公共属性

所有组件都有以下属性：

所有组件都有以下属性：

属性名	类型	描述	注解
id	String	组件的唯一标示	保持整个页面唯一
class	String	组件的样式类	在对应的 WXSS 中定义的样式类
style	String	组件的内联样式	可以动态设置的内联样式
hidden	Boolean	组件是否显示	所有组件默认显示
data-*	Any	自定义属性	组件上触发事件时，会发送给事件处理函数
bind* / catch*	EventHandler	组件的事件	详见 事件

3.特殊属性

几乎所有组件都有各自定义的属性，可以对该组件的功能或样式进行修饰，请参考各个组件的定义。

<https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/component/>