

# 1. navigator 导航，跳转

开发文档：<https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/component/navigator.html>

属性	类型	默认值	必填	说明	最低版本
target	string	self	否	在哪个目标上发生跳转，默认当前小程序	2.0.7
url	string		否	当前小程序内的跳转链接	1.0.0
opentype	string	navigate	否	跳转方式	

## target 的合法值

值	说明	最低版本
self	当前小程序	
	miniProgram	其它小程序

## open-type 的合法值

值	说明	最低版本
navigate	对应 wx.navigateTo 或 wx.navigateToMiniProgram 的功能	
	switchTab	对应 wx.switchTab 的功能
exit	退出小程序，target="miniProgram" 时生效	2.1.0

提示：

- open-type的值如果设置为navigate则可以拥有回退按钮；如果设置为redirect则没有回退按钮
- navigate、redirect这两值和switchTab这个值的区别在于前面两个不能跳转到带tabBar的页面；而switchTab可以

==案例==

## 1. 创建nav导航页面

## 2. nav.wxml

```
<!--pages/nav/nav.wxml-->

<!-- 假如跳转到tabbar关联的页面，则需open-type="switchTab" -->
<navigator url="/pages/index/index" open-type="switchTab">跳转到tab首页</navigator>

<!-- open-type="navigate" 拥有回退按钮 -->
<navigator url="/pages/tap/tap" open-type="navigate">跳转到tap首页</navigator>
<navigator url="/pages/bcontent/bcontent" open-type="redirect">跳转到基本bcontent页</navigator>
<view bind:tap="tapEnterForm">通过事件代码进入视图容器页</view>
```

### 3. nav.js

```
Page({
  data: {},
  onLoad: function (options) {},
  tapEnterForm:function() {
    wx.navigateTo({
      url: '/pages/container/container',
    })
  }
})
```