

[Component构造器 | 文档 \(qq.com\)](#)


[组件生命周期 | 微信开放文档 \(qq.com\)](#)

[组件模板和样式 | 微信开放文档 \(qq.com\)](#)

[Component 构造器 | 微信开放文档 \(qq.com\)](#)

1.新建自定义组件文件


在根目录新建 `components` 目录，然后右键新建自定义组件目录 `SearchInput`




2.配置组件json 文件

这里配置Component 构造器 代表 开启构造器

一个自定义组件也可以视为一个页面，故页面也可以使用 **Component** 构造器构造，拥有与普通组件一样的定义字段与实例方法，其必要配置项（**json**）与正常自定义组件一致，即需要有**component: true**字段。



3.配置组件js文件



4. 在SearchInput.wxml 文件中写入内容

```
<view class="search_input">
  <navigator url="/pages/logs/logs" open-type="navigate"> 搜索 </navigator>
</view>
```

这里跳转logs页注意情况，如果在我们的tabBar（app.json）配置了按钮，使用navigator跳转不生效，建议换个地址跳转

5.在SearchInput.wxss 配置样式

```
.search_input {
  height: 90rpx;
  padding: 10rpx;
  background-color: var(--themeColor);
}

.search_input navigator {
  height: 100%;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  background-color: #fff;
  border-radius: 15rpx;
  color: #666;
}
```

app.wxss

```
page{
  /**定义主题颜色**/
  --themeColor:#eb4450;
}
```



6.引入自定义组件

以在 /pages/index/index 父组件中引入子组件为例

a.在父组件json 文件的usingComponents 中导入组件




b.在父组件wxml 文件中以组件名称作为标签使用组件




7.组件参数传递 - 父传子

注：与VUE父子组件传参原理一样


在父组件中的子组件标签添加属性，给子组件传递数据



在子组件 js 文件中通过 properties 接收，可以指定接收数据类型



在子组件 wxml 文件中的内容替换成变量




效果如下:




8.父传子进阶

子传父: https://blog.csdn.net/XH_jing/article/details/111563278


1.子组件定义接收变量demodata






2.子组件渲染



3.父组件定义操作变量









9.子传父


首先在子组件js中建立一个方法，在出触发后调用父组件方法 传递子组件数据




子组件建立输入框，同时绑定input事件（输入时触发）



父组件建立接收变量



父组件建立方法事件-将子组件调用此方法传递过来的数据处理



父组件渲染展示

