

Réalisé par Killian,Nils

sur <https://proxmox-sio.lycee-ozenne.fr/>, créer une nouvelle machine virtuelle sur serveur existant (sauf 0)

création d'une machine virtuelle:

- sélection des informations (nom,RAM)
- Choisir le serveur d'hébergement de la VM (pas 0 et le moins utilisé), il est possible de migrer les machines.

Entrer.

L'IP de la machine est en fonction de la charte de nommage (1 octet élève 2 chiffres → 112 20)

entrer le nom de serveur (nom de famille)

Le resource pool est le dossier de droits de la machine. Il se remplit automatiquement avec le temps.

Entrer le mot de passe

Choisissez un template et une source

Choisissez une taille de stockage (se remplit automatiquement si plein)

1 seul coeur est suffisant

Configuration de DEBIAN 12

Accepter la mise à jour en arrivant sur l'OS pour la première fois

installer Apache 2 Mariadb et PHP avec la commande suivante

```
apt-get install apache2 php mariadb-server
```

Installer toute les dépendances

```
apt-get install php-xml php-common php-json php-mysql php-mbstring  
php-curl php-gd php-intl php-zip php-bz2 php-imap php-apcu
```

Cette Commande permet de récupérer les extensions de PHP

```
apt-get install php-ldap
```

installer GLPI :

Préparation de la BDD de GLPI:

```
mysql_secure_installation
```

Connexion a l'instance MariaDB :

```
mysql -u root -p
```

Requête de Création de la BDD :

```
CREATE DATABASE lamp;  
GRANT ALL PRIVILEGES ON lamp.* TO glpi_admin@localhost IDENTIFIED BY  
"MotDePasseRobuste";  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT
```

ce mettre dans le répertoire TMP installer GLPI :

```
cd /tmp  
wget  
https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-10.0.10.tgz
```

Décompression de l'archive .tgz dans le repertoire /var/www/

```
tar -xzf glpi-10.0.10.tgz -C /var/www/
```

Utilisateur apache2 en proprietaire des fichiers

```
chown www-data /var/www/glpi/ -R
```