Fluïdummechanica

Stroming in leidingen

Brecht Baeten[1]

[1]KU Leuven, Technologie campus Diepenbeek,
e-mail: brecht.baeten@kuleuven.be

29 november 2016

Inhoud

Voorbeeld

Bron: http://www.etftrends.com/

Ontwikkelende stroming



Inhoud

Dimensieanalyse

$$\Delta p = \phi(L, D, v, \mu, \rho)$$

Dimensieanalyse

$$\Delta p = \phi(L, D, v, \mu, \rho)$$

Buckingham Pi, $(n = 5, k = 3)$

Dimensieanalyse

$$\Delta p = \phi(L, D, v, \mu, \rho)$$

Buckingham Pi, $(n = 5, k = 3)$

$$\frac{\Delta p}{\frac{1}{2}\rho v^2} = f(L/D, Re)$$

Dimensieanalyse

$$\Delta p = \phi(L, D, v, \mu, \rho)$$

Buckingham Pi, $(n = 5, k = 3)$

$$\frac{\Delta p}{\frac{1}{2}\rho v^2} = f(L/D, Re)$$

$$\frac{\Delta p}{\frac{1}{2}\rho v^2} = f(Re)\frac{L}{D}$$

Dimensieanalyse

$$\Delta p = \phi(L, D, v, \mu, \rho)$$

Buckingham Pi, $(n = 5, k = 3)$

$$\frac{\Delta p}{\frac{1}{2}\rho v^2} = f(L/D, Re)$$

$$\frac{\Delta p}{\frac{1}{2}\rho v^2} = f(Re)\frac{L}{D}$$

$$\Delta p = f(Re)\frac{1}{2}\rho v^2 \frac{L}{D} \tag{1}$$

Inhoud

Snelheidsprofiel



Snelheidsprofiel



Behoud van impuls in de stromingsrichting:

$$F_x = 0$$

Snelheidsprofiel



Behoud van impuls in de stromingsrichting:

$$F_x = 0$$

$$p\pi r^2\big|_x - p\pi r^2\big|_{x+\Delta x} - \tau 2\pi r \Delta x = 0$$

Snelheidsprofiel



Behoud van impuls in de stromingsrichting:

$$F_x = 0$$

$$p\pi r^2\big|_x - p\pi r^2\big|_{x+\Delta x} - \tau 2\pi r \Delta x = 0$$

$$-\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} r = \tau$$

Snelheidsprofiel



Behoud van impuls in de stromingsrichting:

$$F_x = 0$$

$$p\pi r^2\big|_x - p\pi r^2\big|_{x+\Delta x} - \tau 2\pi r \Delta x = 0$$

$$-\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} r = \tau$$

Newtoniaanse vloeistof:

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} r = \mu \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}$$

Snelheidsprofiel



$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r} = \frac{1}{2\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}r$$

Snelheidsprofiel



$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r} = \frac{1}{2\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}r$$

$$v = \frac{1}{4\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}r^2 + C$$

Snelheidsprofiel



$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r} = \frac{1}{2\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}r$$

$$v = \frac{1}{4\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}r^2 + C$$

$$\begin{aligned} & v|_{r=R} = 0 \\ \Downarrow \quad & C = -\frac{1}{4\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}R^2 \end{aligned}$$

Snelheidsprofiel



$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r} = \frac{1}{2\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}r$$

$$v = \frac{1}{4\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}r^2 + C$$

$$\begin{aligned} & v|_{r=R} = 0 \\ \Downarrow \quad & C = -\frac{1}{4\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}R^2 \end{aligned}$$

$$v = -\frac{1}{4\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}R^2\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) \qquad (2)$$

Snelheidsprofiel

$$\frac{v}{v_{\max}} = \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)$$

$$v_{\max} = -\frac{1}{4\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}R^2$$

Snelheidsprofiel

$$\frac{v}{v_{\max}} = \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)$$

$$v_{\max} = -\frac{1}{4\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}R^2$$



Gemiddelde snelheid



Debiet:

$$\dot{V} = 2\pi \int_0^R v_{\max} \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) r \mathrm{d}r = v_{\max} \frac{\pi R^2}{2}$$

Gemiddelde snelheid



Debiet:

$$\dot{V} = 2\pi \int_0^R v_{\max} \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) r\mathrm{d}r = v_{\max}\frac{\pi R^2}{2}$$

Gemiddelde snelheid:

$$v_{\mathrm{gem}} = \frac{\dot{V}}{\pi R^2} = \frac{v_{\max}}{2} = -\frac{1}{8\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}R^2 \qquad (2)$$

Drukval

$$v_{\text{gem}} = -\frac{1}{8\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}R^2$$

Drukval

$$v_{\text{gem}} = -\frac{1}{8\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}R^2$$

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = -8\mu v_{\text{gem}}\frac{1}{R^2}$$

Drukval

$$v_{\text{gem}} = -\frac{1}{8\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}R^2$$

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = -8\mu v_{\text{gem}}\frac{1}{R^2}$$

$$\Downarrow \qquad \begin{aligned} \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} &= -\frac{\Delta p}{L} \\ R &= D/2 \end{aligned}$$

Drukval

$$v_{\text{gem}} = -\frac{1}{8\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}R^2$$

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = -8\mu v_{\text{gem}}\frac{1}{R^2}$$

$$\Downarrow \qquad \begin{aligned} \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} &= -\frac{\Delta p}{L} \\ R &= D/2 \end{aligned}$$

$$\Delta p = 32\mu v_{\text{gem}}\frac{L}{D^2}$$

Drukval

$$v_{\text{gem}} = -\frac{1}{8\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}R^2$$

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = -8\mu v_{\text{gem}}\frac{1}{R^2}$$

$$\Downarrow \qquad \begin{aligned} \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} &= -\frac{\Delta p}{L} \\ R &= D/2 \end{aligned}$$

$$\Delta p = 32\mu v_{\text{gem}}\frac{L}{D^2}$$

$$\Delta p = \frac{1}{2}\rho v^2 \frac{64\mu}{\rho v D}\frac{L}{D}$$

Drukval

$$\Delta p = \frac{1}{2}\rho v^2 \frac{64\mu}{\rho v D}\frac{L}{D}$$

Drukval

$$\Delta p = \frac{1}{2}\rho v^2 \frac{64\mu}{\rho v D}\frac{L}{D}$$

$$\Delta p = \frac{1}{2}\rho v^2 \frac{64}{\mathrm{Re}}\frac{L}{D}$$

Drukval

$$\Delta p = \frac{1}{2}\rho v^2 \frac{64\mu}{\rho v D}\frac{L}{D}$$

$$\Delta p = \frac{1}{2}\rho v^2 \frac{64}{\mathrm{Re}}\frac{L}{D}$$

$$\Delta p = \frac{1}{2}\rho v^2 f \frac{L}{D} \tag{3}$$

Drukval

$$\Delta p = \frac{1}{2}\rho v^2 \frac{64\mu}{\rho v D}\frac{L}{D}$$

$$\Delta p = \frac{1}{2}\rho v^2 \frac{64}{\mathrm{Re}}\frac{L}{D}$$

$$\Delta p = \frac{1}{2}\rho v^2 f \frac{L}{D} \tag{3}$$

wrijvingsfactor voor laminaire stroming $f = \dfrac{64}{\mathrm{Re}}$

Inhoud

Empirische data



Empirische data



Empirische data



Empirische data



Empirische data



Empirische data



Empirische data



Empirische data



Dimensieanalyse

$$\Delta p = \phi(L, D, v, \mu, \rho, \varepsilon)$$

$$\Delta p = f(Re, \varepsilon/D)\frac{1}{2}\rho v^2 \frac{L}{D}$$

Dimensieanalyse

$$\Delta p = \phi(L, D, v, \mu, \rho, \varepsilon)$$

$$\Delta p = f(Re, \varepsilon/D)\frac{1}{2}\rho v^2 \frac{L}{D}$$

De wrijvingsfactor f voor turbulente stroming moet bepaald worden met behulp van empirische data:
Moody diagram

Moody diagram



Gebruik van het Moody diagram



Gebruik van het Moody diagram



Gebruik van het Moody diagram



Gebruik van het Moody diagram



Turbulent snelheidsprofiel



Turbulent snelheidsprofiel



$$\frac{\bar{v}}{v_{\mathsf{max}}} \approx \left(1 - \frac{r}{R}\right)^{1/7}$$

Invloed van ruwheid





Invloed van ruwheid



Bij laminaire stroming worden door de ruwheid geïnduceerde fluctuaties door de viskeuze krachten afgevlakt

Invloed van ruwheid





Bij laminaire stroming worden door de ruwheid geïnduceerde fluctuaties door de viskeuze krachten afgevlakt

Bij turbulente stroming hebben door de ruwheid geïnduceerde fluctuaties invloed in de volledige stroming