

Werken met Git en Github vanuit VSCode

Academiejaar 2026 – 2027

Stijn Rebry

Inhoudsopgave

1	Local repository, commits	2
1.1	Lokale map maken	2
1.2	Lokale map openen in VSCode	3
1.3	Lokaal repository initialiseren	3
1.4	Eerste commit	3
1.5	Aanpassingen doorvoeren aan een bestand	3
1.6	Bestanden toevoegen en verwijderen	4
1.7	Terminologie	4
2	Repository publiceren op GitHub	4
2.1	GitHub-account aanmaken.	5
2.2	Repository publiceren vanuit VSCode	5
2.3	Repository bekijken op GitHub.	5
2.4	Nieuwe wijzigingen lokaal toevoegen.	5
2.5	Push uitvoeren	6
2.6	Wijzigingen rechtstreeks op GitHub aanbrengen	6
2.7	Pull uitvoeren	6
2.8	Terminologie.	6
3	Werken met branches	6
3.1	De huidige branch bekijken.	6
3.2	Een nieuwe branch maken	7
3.3	Een wijziging maken op de nieuwe branch, local repository	7
3.4	Een nieuwe brach op de GitHub-repository	7
3.5	Fetch – online informatie ophalen	8
3.6	Pull – Branches van GitHub halen	8
3.7	Push – Branches publiceren op GitHub	8
3.8	Terminologie.	8
4	Samenvoegen van branches: merge	8
4.1	Lokale merge van nieuwe bestanden	9
4.2	Remote merge van nieuwe bestanden	9
4.3	Merge zonder conflicten	10
4.4	Een merge met conflict	10
4.5	Terminologie.	11
5	Werkverdeling: issues en assignees	11
5.1	Een issue en branch aanmaken	11
5.2	Een assignee toekennen.	11
5.3	De wijziging uitvoeren	12
5.4	Het issue sluiten	12
5.5	Terminologie.	12

6	De teamopdracht, repository en workflows	12
6.1	Team repository	12
6.2	Vergaderverslagen	12
6.3	Wekelijkse branches	13
6.4	Issues voor alle deeltaken	13
6.5	Commit, push en merge	13

Inleiding

Git en GitHub zijn hulpmiddelen om versies van bestanden bij te houden en met meerdere personen samen te werken aan een project. Oorspronkelijk werden ze ontwikkeld voor softwareontwikkeling, maar ondertussen worden ze ook gebruikt voor verslagen, onderzoeksprojecten, websites, presentaties, data-analyse en vele andere toepassingen waarbij meerdere versies van bestanden ontstaan.

Het basisidee is eenvoudig. In plaats van telkens bestanden te kopiëren naar mappen zoals `versie1`, `versie2` of `eindversie_definitief_echt_definitief`, bewaart Git automatisch een geschiedenis van alle wijzigingen. Op elk moment kan worden nagegaan wie een wijziging heeft uitgevoerd, wanneer die wijziging gebeurde en hoe een eerdere versie van een bestand eruitzag.

Git zelf is in essentie een programma dat wordt bestuurd via tekstcommando's. Er bestaan honderden Git-commando's en talloze geavanceerde mogelijkheden voor versiebeheer, samenwerking, testen en automatisering. In de praktijk werken veel gebruikers daarom niet rechtstreeks met deze commando's, maar via een grafische gebruikersinterface die de meest gebruikte Git-functies toegankelijk maakt met knoppen, menu's en overzichtsvensters.

GitHub is een online platform dat Git-repositories kan bewaren en delen. Het voegt bovendien extra functionaliteit toe voor samenwerking, zoals issues, taakverdeling en projectbeheer. GitHub zelf vervangt Git niet, maar bouwt er bovenop voort.

Git kan vanuit verschillende programma's worden gebruikt. In deze handleiding kiezen we voor één werkwijze: Git aansturen vanuit Visual Studio Code (VSCode). Waar mogelijk gebruiken we de grafische interface van VSCode en GitHub. Slechts af en toe zullen we een opdracht uit het **Command Palette** gebruiken. Daardoor kunnen we ons concentreren op de onderliggende ideeën zonder eerst een lange lijst Git-commando's te moeten leren.

We starten met introduceren van versiebeheer op de eigen lokale computer (local repository, commit, sectie 1), om die gegevens vervolgens te publiceren op GitHub (remote repository, push, pull, sectie 2). Daarna onderzoeken we hoe verschillende versies van hetzelfde project naast elkaar kunnen bestaan (branches, fetch, sectie 3) en hoe deze versies daarna opnieuw kunnen worden gecombineerd (*merge*, sectie 4). In een groter project waar meerderen samenwerken, is het belangrijk het overzicht te bewaren van wat er nog te gebeuren staat en wie wat doet (*issues*, *assignees*, sectie 5). Ten slotte passen we deze workflow toe op de teamopdracht van het vak (sectie 6).

Na het doorwerken van deze handleiding beheers je de basisworkflow die ook in professionele software- en onderzoeksprojecten wordt gebruikt, om de bijdragen van verschillende personen gecontroleerd samen te voegen.

1 Local repository, commits

1.1 Lokale map maken

Git-projecten zullen we opslaan in een lokale map, *niet* in de cloud (zoals OneDrive, Google Drive, Dropbox, ...). Git schrijft immers voortdurend bestanden weg en services als OneDrive zullen diezelfde bestanden tegelijk synchroniseren, dit kan conflicten, corrupte bestanden of prestatieproblemen veroorzaken.

- Open Windows Explorer.
- Typ in de adresbalk "C:\".
- Klik links in de knoppenbalk op **Nieuw, Map**.

- Geef de map de naam “Projecten”.
- Maak nog een map aan in `C:\Projecten` met de naam “gittest”.

Het hele punt van git is natuurlijk wel om ook een kopie van de repository in de cloud te bewaren, als backup en om te delen met anderen, maar dat regelen we later in deze handleiding.

1.2 Lokale map openen in VSCode

Een project bestaat typisch niet uit één bestand, maar uit heel wat bestanden die worden verzameld in een map. We openen in VSCode de lokale map die net is gemaakt.

- Zorg ervoor dat er geen andere bestanden open staan in VSCode: **file**, **Close Folder**.
- Open de map `C:\Projecten\gittest` in VSCode via **File**, **Open Folder**.
- Maak meteen een nieuw tekstbestand aan (**ctrl+N**): **File**, **New Text File**. Typ hierin enkel je naam (lijn 1) en opleiding (lijn 2).
- Sla dit bestand op (**ctrl+S**): **File**, **Save** met als naam “gegevens.txt”.

1.3 Lokaal repository initialiseren

Op dit moment is de werkmap een gewone bestandsmap zonder versiecontrole. Om die te activeren, maken we er een Git-repository van.

- Klik in VSCode op het icoon **Source Control** (links in de knoppenbalk).
- Klik op **Manage Workspace Trust** en daarna op **Trust**. Code uit een onbekende bron open je veiligheidshalve in **Restricted mode**, zodat deze enkel kan worden gelezen en aangepast maar bijvoorbeeld niet uitgevoerd.
- Klik op **Initialize Repository** en **Yes** om de repository te initialiseren.
 - Je ziet dat het bestand `gegevens.txt` wordt vermeld onder **Changes**. Onderaan in de zijbalk is de **Graph** nog leeg, hier verschijnt later de inhoud van de repository.

1.4 Eerste commit

Nu kunnen we een het eerste bestand aan de repository doorvoeren.

- Tik in het vak **Message** onder **Changes** een beschrijving van de aanpassingen, in dit geval bijvoorbeeld “Add initial content”. Het icoontje rechts in het **Message**-vak laat toe een automatische beschrijving te genereren.
- Klik op **Commit**, en kies voor **Always** bij de pop-up vraag over **Changes**¹.
 - De `gegevens.txt` verschijnt in het **Graph**-overzicht, onder de beschrijving van de commit, met daarnaast de letter A (added file).

1.5 Aanpassingen doorvoeren aan een bestand

Nu zullen we het bestand `gegevens.txt` aanpassen en de aanpassingen doorvoeren naar de repository.

- Voeg aan het bestand `gegevens.txt` een derde lijn toe met je woonplaats. Sla het bestand op (**ctrl+S**).
- De bestandsnaam `gegevens.txt` is nu *drie* keer te zien in de VSCode-omgeving:

¹Hierdoor voegt VSCode de gewijzigde bestanden automatisch toe aan de commit. Later bekijken we hoe Git normaal een afzonderlijke “stage-stap” gebruikt.

- Het bestand in het editorvenster, met de laatste aanpassingen, is opgeslagen maar zit nog niet in de repository.
- Klik op `gegevens.txt` onder **Changes**. Een nieuw venster opent in de editor met daarin de verschillen tussen de recentste versie van het bestand en de versie die in de repository staat. De toegevoegde lijn wordt groen gemarkeerd.
- Klik op `gegevens.txt` onder **Graph**. Een nieuw venster opent in de editor met daarin de versie van het bestand zoals die is opgeslagen in de meest recente commit van de repository. Deze bevat nog maar twee lijnen.

Git bewaart dus zowel de huidige bestanden in je werkmap als eerdere versies in de repository.

- Typ opnieuw een beschrijving van de aanpassingen in het vak **Message** onder **Changes**, bijvoorbeeld “Add location” en klik op **Commit**.
 - De **Graph** toont nu twee commits, met de meest recente bovenaan en telkens met het bestand `gegevens.txt`. Door er op te klikken kan je de versies vergelijken.
 - Naast de meest recente commit staat de letter M (modified file).

Met een commit leg je een versie van je project permanent vast in de repository, de message laat toe om later de juiste versie terug te vinden. De repository bevat dus alle versies van je project, ook al zijn bestanden aangepast of zelfs verwijderd uit de werkmap.

1.6 Bestanden toevoegen en verwijderen

Nu zullen we nieuwe bestanden toevoegen en een bestaand bestand verwijderen.

- Maak twee nieuwe bestanden (**ctrl+N**) met als namen `br01.txt` (willekeurige inhoud) en `bestanden.txt` (bevat drie lijnen met telkens de naam van een bestand in de repository). Sla deze bestanden op (**ctrl+S**) en voer een commit uit.
 - In de **Graph** staan inmiddels drie commits, met daarbij telkens enkel de bestanden die in die commit zijn toegevoegd (**A**) of aangepast (**M**).
- Verwijder via **Explorer** het bestand `br01.txt` uit de map (selecteren + **Delete**).
- Schrap de bestandsnaam `br01.txt` uit de opsomming in `bestanden.txt` en commit de verwijderingen.
 - In **Source Control** wordt het bestand `br01.txt` gemarkeerd met de letter D (deleted file).
 - De geschrapte lijn staat rood gemarkeerd en zonder lijnnummer in het bestand `bestanden.txt` onder de recentste commit in de **Graph**.

Ook al is de informatie uit de map of uit een bestand verwijderd (zie **Explorer**), toch verdwijnt er geen informatie uit repository (zie **Source Control**).

1.7 Terminologie

Hiermee zijn alvast drie belangrijke begrippen geïntroduceerd:

- *Werkmap*: de lokale map waarin de bestanden van het project staan.
- *Commit*: een foto van de bestanden in de werkmap op één bepaald moment.
- *Repository*: het geheel van alle commits en dus alle versies van de bestanden.

2 Repository publiceren op GitHub

Tot nu toe staat de repository alleen op de eigen computer. Dat is niet erg veilig, je kan informatie verliezen door een defect of diefstal van je laptop. Het is op die manier ook niet mogelijk om samen te werken met anderen. Daarom zullen we een kopie van de repository online bewaren, op GitHub.

2.1 GitHub-account aanmaken.

Wie nog geen GitHub-account heeft, maakt er eerst één aan.

- Open een browser en ga naar <https://github.com>.
- Klik op Sign Up.
- Maak een account aan met je KU Leuven-adres². Heb je al een eigen GitHub-account, dan gebruik je die *niet* in de context van deze cursus.
- Meld aan op GitHub.

2.2 Repository publiceren vanuit VSCode

De lokale repository `gittest` zullen we nu publiceren op GitHub.

- Klik in **Source Control** op **Publish Branch**. Deze knop staat er enkel als er geen hangende aanpassingen meer zijn die op een commit wachten.
- Kies **Publish to GitHub Private Repository**. Een private repository is enkel zichtbaar voor de eigenaar en voor personen die expliciet toegang krijgen. Een public repository is zichtbaar voor iedereen.
- Meld eventueel aan met je GitHub-account.
- Bevestig de publicatie.

2.3 Repository bekijken op GitHub.

Na enkele seconden verschijnt de repository ook op GitHub.

- In de browser, klik op **Repositories** op je GitHub-pagina en daarna op de naam van de repository `gittest`.
- Verifieer dat de bestanden `gegevens.txt` en `bestanden.txt` zichtbaar zijn, met inhoud volgens de recentste commit.

Op dit moment bevat GitHub dus dezelfde commits als de lokale repository.

2.4 Nieuwe wijzigingen lokaal toevoegen.

We zullen nu een nieuwe wijziging lokaal maken.

- Voeg aan `gegevens.txt` een vierde lijn toe met je favoriete kleur en sla het bestand op (**Ctrl+S**).
- Klik op **Commit**, verifieer de wijzigingen in **explorer** en vernieuw het bestand `gegevens.txt` op GitHub (**F5**).
 - Zoals verwacht is het lokale bestand aangepast.
 - De favoriete kleur is echter nog niet zichtbaar op GitHub.
 - In **Source Control** staat de laatste commit in een andere kleur dan de voorgaande commits. Twee icoontjes geven aan welke de actieve lokale commit is, en welke de recentste commit is die op GitHub staat.

De commit is lokaal opgeslagen, maar nog niet naar GitHub gestuurd.

²Extra functionaliteit van KU Leuven-account?

2.5 Push uitvoeren

Om de nieuwe commit naar GitHub te sturen, gebruiken we een *push*.

- Klik in **Source Control** op **Sync Changes**.
- Vernieuw de GitHub-webpagina (F5) en verifieer dat de kleur nu wel zichtbaar is in `gegevens.txt`.

2.6 Wijzigingen rechtstreeks op GitHub aanbrengen

Niet alle wijzigingen moeten vanaf de eigen computer gebeuren. Een bestand kan ook rechtstreeks op GitHub worden aangepast.

- Open op GitHub het bestand `gegevens.txt` en klik op het potlood-icoon (**Edit this file**).
- Zet op de vijfde lijn je favoriete hobby.
- Klik op **Commit changes** in Github en bevestig.
- Ga na of de hobby in VSCode zichtbaar is. Dat blijkt nog niet het geval te zijn.

2.7 Pull uitvoeren

GitHub bevat nu een recentere versie dan de lokale repository, om de wijzigingen van GitHub naar de eigen computer te halen, gebruiken we een *pull*.

- Klik op **Sync Changes**, het icoontje met de twee pijltjes helemaal links onderaan het VSCode-schermb³
- Verifieer dat de hobby nu ook lokaal zichtbaar is.

2.8 Terminologie.

- *Local repository*: staat op je eigen computer.
- *Commit*: wijzigingen vastleggen in de lokale repository.
- *Remote repository*: staat online, op GitHub.
- *Push*: lokale wijzigingen naar GitHub sturen.
- *Pull*: wijzigingen op GitHub naar je eigen computer halen.

3 Werken met branches

Tot nu toe hebben we telkens rechtstreeks gewerkt op de hoofdversie van de repository. Soms willen we echter veranderingen uitproberen zonder de bestaande versie te wijzigen. Denk aan een computer-programma waarvan versie 1 correct werkt, maar waarvan je een deel wil herschrijven om het sneller te maken. Zolang je de nieuwe versie nog niet getest hebt, en geverifieerd dat deze effectief sneller is, wil je de bestaande versie niet overschrijven maar behouden en blijven gebruiken.

Daarvoor gebruiken we een *branch*. Een branch is een alternatieve versie van dezelfde repository. Elke branch heeft zijn eigen geschiedenis van commits.

3.1 De huidige branch bekijken.

- Helemaal onderaan links in VSCode verschijnt de naam van de huidige branch, op dit moment heet deze “**main**”. Dit is de naam van de hoofdversie van de repository. Tot nu toe werden alle commits op deze branch gemaakt.
- Verifieer dat dezelfde branchnaam op GitHub vermeld staat. De branch wordt er met hetzelfde symbool aangeduid als de **Source control**-knop in VSCode.

³Verschil met Pull bij Graph?

3.2 Een nieuwe branch maken

We zullen nu een nieuwe branch maken waarin we wijzigingen kunnen uitproberen.

- Klik in VSCode onderaan links op de branchnaam `main`.
 - Er verschijnt een optie-lijstje onder de **Command Palette** met mogelijke commando's en een overzicht van de bestaande branches, momenteel enkel de branch `main` in de lokale repository en de (identieke) branch `origin/main` in de remote repository.
- Kies voor **Create New Branch**, typ de naam “`vakken`” in het tekstveld en druk op **Enter**.
- Door opnieuw links onderaan op de branchnaam te klikken, kan je snel wisselen tussen `vakken` en `main`. Verifieer dat beide branches momenteel nog identiek zijn.
- Verifieer dat de nieuwe branch `vakken` momenteel enkel lokaal bestaat en nog niet te zien op GitHub.

3.3 Een wijziging maken op de nieuwe branch, local repository

We zullen nu een wijziging maken op de branch `woonplaatsen`.

- Selecteer de branch `woonplaatsen` en maak daarin een nieuw bestand `woonplaatsen.txt`.
- Zet in het bestand een lijst van je favoriete woonplaatsen.
- Voer een **Commit** uit.
- Standaard worden in **Graph** enkel de commits van de huidige branch getoond. Klik naast **Graph** op het **Source Control**-icoontje, selecteer **All** en klik op **OK**.
- Schakel heen en weer tussen beide branches door op de branchnaam in de statusbalk te klikken.
 - Het nieuwe bestand is enkel zichtbaar in de branch `woonplaatsen`.
 - De **Graph** toont de geschiedenis van de verschillende branches met verschillende kleuren. Labels en icoontjes geven aan waar elke branch zich momenteel bevindt. Het wolkje geeft de meest recente bekende versie van de (`main`-)branch op GitHub aan.
 - In het venster **Explorer**, maar ook in het besturingssysteem zelf, zijn enkel de bestanden van de geselecteerde branch te zien. De rest van de repository (geschiedenis van commits en branches) is bevat in een onzichtbare map `.git`.

3.4 Een nieuwe brach op de GitHub-repository

Nu maken we een nieuwe branch op GitHub aan en voegen er ook een extra bestand aan toe.

- Op GitHub staat momenteel naast de branch-naam `main` de tekst “1 Branch”. Klik hierop en daarna op **New Branch**. Geef de branch de naam “`vakken`”. In het veld **Source branch** kan je kies je een branch op te kopiëren (momenteel is enkel `main` beschikbaar).
- Klik op de branch `vakken`, **Add file**, **Create new file**.
- Geef het nieuwe bestand de naam `vakken.txt` en zet er de vakken in die je dit semester volgt.
- Commit de wijziging op GitHub.
 - Lokaal staan er momenteel twee branches: `main` en `woonplaats`.
 - Op GitHub staan ook twee branches: `main` en `vakken`⁴.
 - Van de derde branch is in geen van beide repositories iets te bekennen.

In wat volgt, proberen we alle branches samen te brengen. Dit kan uiteraard uitsluitend in VSCode want GitHub heeft geen toegang tot je lokale systeem.

⁴active branches vs you branches?

3.5 Fetch – online informatie ophalen

- Klik op de branch-naam in VSCode, links onderaan in de statusbalk. In het lijstje bekende branches staan de lokale branches (**main** en **woonplaats**) en de enige gekende remote branch (**origin/main**).
- Klik op **Fetch From All Remotes** naast **Graph**. Hierdoor gaat Git na wat er online is veranderd. Er worden op dit moment nog geen bestanden aangepast.
 - De remote branch (**origin/vakken**) verschijnt nu ook in het lijstje bekende branches als je op de branch-naam in de statusbalk klikt.

3.6 Pull – Branches van GitHub halen

- Klik op de branch-naam in de statusbalk en in het lijstje dat verschijnt op **Create New Local Branch From...**
- Kies voor de branch **origin/vakken**.
- Geef de nieuwe lokale branch de naam **vakken**.
 - Verifieer dat zowel **origin/vakken** als **vakken** in de lijst bekende branches staan.
 - Schakel je over naar de branch **vakken**, dan verschijnt daarin het bestand **vakken.txt**.
 - Het bestand **vakken.txt** verschijnt niet in de branch **woonplaats** en omgekeerd.

3.7 Push – Branches publiceren op GitHub

- Schakel over naar de branch **woonplaats**.
- Klik op **Publish Branch**, de branch wordt nu ook naar GitHub verzonden.
 - Op GitHub zijn nu ook de drie branches zichtbaar: **main**, **woonplaats**, **vakken**.
 - In het **Graph**-venster VSCode worden de drie branches ten opzicht van elkaar getoond, in verschillende kleuren. Naast elke branch-naam staat nu ook een cloud-symbooltje in dezelfde kleur omdat local en remote repository volledig gesynchroniseerd zijn.

3.8 Terminologie.

- *Branch*: een alternatieve versie van de repository.
- **main**: de hoofdbbranch van de repository, waarin de stabiele versie van het project wordt bewaard.
- *Fetch*: nagaan welke nieuwe branches en commits op GitHub beschikbaar zijn, zonder de lokale bestanden te wijzigen
- *Pull* en *Push*: wijzigingen worden afzonderlijk voor elke branch opgehaald of gepubliceerd.

Een typische workflow is om commits niet rechtstreeks op de hoofdbbranch te maken, maar eerst een nieuwe branch te maken, daar de wijzigingen uit te proberen en pas als alles correct werkt, de wijzigingen samen te voegen met de hoofdbbranch. Dat proces van samenvoegen heet *merge* en komt in de volgende sectie aan bod.

4 Samenvoegen van branches: merge

We zullen in dit deel drie soorten merges uitvoeren: die van nieuwe bestanden, van wijzigingen op verschillende plaatsen in hetzelfde bestand, en van wijzigingen op dezelfde plaats in een bestand, de gevreesde merge met conflicten.

4.1 Lokale merge van nieuwe bestanden

Momenteel bevatten de branches **woonplaats** en **vakken** elk een ander bestand dat nog niet in de branch **main** staat. We zullen beide branches samenvoegen met **main**.

- Schakel over naar de *doelbranch* **main**, waarin aanpassingen zullen worden overgenomen.
- Typ **ctrl+P** om het **Command Palette** te openen.
- Typ het commando **Git: Merge...** en klik daarna op de *bronbranch* **woonplaats**, de branch waaruit aanpassingen zullen worden overgenomen.
 - In **Explorer** verschijnt het bestand **woonplaatsen.txt**.
 - De **Graph** heeft **main** en **woonplaats** samengevoegd (zelfde kleur, beide branchnamen staan nu op dezelfde hoogte).
 - Een merge resulteert eigenlijk in een commit van de aanpassingen in de doelbranch.
 - De cloud-icoontjes tonen dat in de remote repository beide branches nog niet zijn samengevoegd.
- Klik op **Sync changes** om de lokale aanpassingen naar GitHub te pushen.
 - In de **Graph** horen de vier branches **main**, **origin/main**, **woonplaatsen** en **origin/woonplaatsen** nu bij dezelfde node.

Na een merge blijven beide branches bestaan. Onmiddellijk na de merge bevatten ze dezelfde wijzigingen, maar nadien kunnen ze opnieuw onafhankelijk van elkaar evolueren. Verdere ontwikkeling kan gebeuren op de secundaire branch (**woonplaats**), waarna de nieuwe aanpassingen later opnieuw kunnen worden samengevoegd met de hoofdbranch **main**.

4.2 Remote merge van nieuwe bestanden

De branch **vakken** zullen we op GitHub samenvoegen met de hoofdbranch. Bij het samenwerken met meerdere personen zijn hierbij eigenlijk twee personen betrokken, de contributor en de reviewer:

Een *contributor* doet een bijdrage aan een repository in een eigen branch en biedt na afloop aan om deze bijdrage samen te voegen:

- Klik in GitHub op **Pull requests** en vervolgens op **New pull request**.
- Kies in de drop-down list de ontvangende “**base**”-branch **main** en rechts de branch **vakken** waaruit de aanpassingen zullen worden gehaald.
 - Er verschijnt een lijst van alle commits die er ten opzichte van de **base**-branch zijn geweest.
 - Daaronder staat een lijst van alle bestanden (of bestandsinhouden, zie verder) die zijn gewijzigd.

- Klik op **Create pull request**, geef een beschrijving en klik opnieuw op **Create pull request**.

De *reviewer* krijgt een overzicht te zien van commits en eventuele conflicten (momenteel geen) en beslist om de merge al dan niet te laten doorgaan.

- Klik op **Merge pull request**, voeg een commit message toe en bevestig met **Confirm merge**.
 - Op GitHub bevatten **main** en **vakken** nu dezelfde bestanden.
 - In de lokale repository is de merge nog niet gebeurd.
- Klik in VSCode op **Fetch From All Remotes**.
 - De **Graph** toont dat **origin/main** een nieuwere commit bevat dan **main** en dat de branch **vakken** daarbij samengevoegd wordt.

- Klik naast **Graph** op de knop **Pull**.
 - In **Explorer** zijn nu alle bestanden samengebracht in de **main-branch**.
 - In de **Graph** bevinden **main** en **origin/main** zich opnieuw op dezelfde commit.⁵

4.3 Merge zonder conflicten

We zullen nu twee verschillende wijzigingen maken op verschillende plaatsen in hetzelfde bestand.

- Maak een nieuwe branch **programmeertaal**, voeg *aan het einde* van het bestand **gegevens.txt** een nieuwe lijn toe met je favoriete programmeertaal, sla op en commit de wijziging.
- Terug in de branch **main** voeg je in het bestand **gegevens.txt** *boven je naam* je studentnummer toe. Opslaan en committen. De programmeertaal is in dit bestand nog niet te zien!
- Merge de branch **opleiding** met **main** (**ctrl+shift+P**, **Git: Merge...**).
 - Zowel het studentnummer als de favoriete programmeertaal verschijnen nu in het bestand **gegevens.txt** in de **main-branch**.

Git kon beide wijzigingen automatisch combineren omdat ze verschillende delen van hetzelfde bestand aanpasten. Dit werkt zolang de informatie op eenzelfde lijn niet is aangepast.

4.4 Een merge met conflict

We creëren eerst een situatie dat tot een conflict zal leiden, en zullen het daarna proberen oplossen.

- Maak een nieuwe branch **conflict**, verander in het bestand **gegevens.txt** de woonplaats in **Minas Tirith**, sla op en commit de wijziging.
- Terug in de branch **main** staat in **gegevens.txt** nog de oorspronkelijke woonplaats. Verander deze in **Camelot**. Opslaan en committen.
- Merge de branch **conflict** met **main** (**ctrl+shift+P**, **Git: Merge...**).
 - Git detecteert conflicterende aanpassingen en kan nu niet beslissen welke woonplaats correct is.
 - In de editor worden beide versies getoond met de mogelijke acties die de gebruiker kan ondernemen
- Kies één van de mogelijkheden, **Accept Current Change** (deze lijn in de doelbranch **main** behouden), **Accept Incoming Change** (deze lijn vervangen volgens wat in bronbranch staat), **Accept Both Changes** (beide lijnen onder elkaar zetten).
- Het resulterende bestand verschijnt nu bij **Source Control** onder **Merge Changes**. Om het conflict definitief op te lossen klik je op het plusteken (**Stage Changes**).⁶
- Nu pas kan een commit uitgevoerd worden om het conflict definitief op te lossen en de merge te voltooien.
- Push nog de laatste aanpassingen naar GitHub (**Sync Changes**).

⁵verder werken met merged branches: feature branches vs langlevende branches

⁶Klopt dit?

4.5 Terminologie.

- *Merge commit*: een commit die het resultaat van een merge bewaart.
- *Bronbranch*: de branch waarvan de wijzigingen worden overgenomen.
- *Doelbranch*: de branch waarin de wijzigingen worden opgenomen (hierboven steeds **main**).
- *Pull request*: vraag van *contributor* om aanpassingen in doelbranch op te nemen.
- De *reviewer* inspecteert de wijzigingen vooraleer de merge uit te voeren.
- *Merge conflict*: een situatie waarin Git niet automatisch kan bepalen welke versie moet worden behouden.

5 Werkverdeling: issues en assignees

Tot nu toe hebben we wijzigingen rechtstreeks uitgevoerd op bestanden. Bij grotere projecten is het echter nuttig om eerst vast te leggen *wat* er moet gebeuren. Daarvoor gebruikt GitHub *issues*. Deze beschrijven een taak die nog moet worden uitgevoerd, een nieuwe functie die moet worden toegevoegd of een fout die moet worden opgelost. Om er voor te zorgen dat niet iedereen hetzelfde probleem aan het oplossen is, kunnen issues toegekend worden aan een specifieke contributor, de *assignee*.

5.1 Een issue en branch aanmaken

We zullen een eerste issue aanmaken voor onze repository. Zoals steeds worden wijzigingen niet rechtstreeks op **main** uitgevoerd, maar in een nieuwe branch die specifiek aan het issue gekoppeld is. In de praktijk worden de taken in deze workflow over twee personen verdeeld, de reviewer en een contributor.

De reviewer wil dat een contributor aan het bestand `gegevens.txt` de naam van de favoriete film toevoegt.

- Open de repository op GitHub en klik bovenaan op **Issues**.
- Klik op **New Issue** en geef een titel (**1-film**) en beschrijving aan de issue.
- Klik op **Create**.
 - Het issue verschijnt nu in de lijst met openstaande issues.
- Open het issue dat net is aangemaakt.
- Klik op de tekst **Create branch** in de rechter kolom onder **Development**.
- Geef een duidelijke branchnaam **1-film** die issue-nummer en omschrijving omvat.
 - De branch bestaat momenteel enkel op GitHub.
 - Github voorziet Git-commando's om de nieuwe branch naar de lokale repository te pullen.

5.2 Een assignee toekennen.

Een issue kan aan één of meerdere personen worden toegewezen.

- Open het zonet aangemaakte issue.
- Klik op het tandwiel naast **Assignees** in de rechter kolom.
- Selecteer een of meerdere contributors van de repository (voorlopig is dat enkel jijzelf).
 - Het issues-overzicht toont op elk moment welke taken nog open staan.
 - In de meest rechtse kolom zie je wie verantwoordelijk is voor een taak en welke taken nog niet zijn toegekend.
 - De knop **assignees** laat toe de taken van een bepaalde contributor (bijvoorbeeld jezelf) te filteren.

5.3 De wijziging uitvoeren

Deze kleine aanpassing kunnen we rechtstreeks op Github doorvoeren. Grotere issues vergen de fetch-pull-commit-push-cyclus uit deel 3.

De contributor die de issue zal opvolgen, voert volgende stappen uit.

- Open op GitHub in de branch **1-film** het bestand **gegevens.txt**. Voeg een nieuwe lijn toe met daarop de naam van je favoriete film en sla het bestand op.
- Maak een commit. In de **1-film**-branch is de gevraagde issue opgelost, maar nog niet in de **main**-branch.
- In dit geval lost één commit de issue op en kan de contributor meteen een pull request doen.

5.4 Het issue sluiten

In deze eenvoudige situatie is het probleem meteen opgelost. In praktische situaties zal een reviewer eerst moeten nagaan of de aanpassingen het issue effectief oplossen.

- De reviewer behandelt de pull request en klikt op **Confirm merge** als de aanpassingen mogen worden overgenomen in de doelbranch en de issue daarmee opgelost is.
 - Doordat de branch **1-film** aan de issue is gekoppeld, sluit deze merge de issue automatisch af. De issue is nog terug te vinden bij de **Closed issues**
 - Blijkt de merge toch niet afdoende, dan kan de issue opnieuw worden geopend: **Github, Issues, Closed**, klik op het onterecht gesloten issue, **Reopen issue**.
 - Is de issue op een andere manier opgelost, zonder merge van de aangehechte branch, dan kan deze manueel worden afgesloten: **Github, Issues**, klik op de issue die kan worden afgesloten, **Close issue**.
 - In het closed issue overzicht is het mogelijk om na te gaan wie welke deeltaak heeft opgelost en dus aan wie vragen daarover te richten.

5.5 Terminologie.

- *Issue*: een probleem, taak of vraag die moet worden opgevolgd. Issues kunnen erg uiteenlopend zijn, ze kunnen een fout (*bug*) in een bestaand document signaleren, vragen om een extra functie (*feature request*).
- *Assignee*: de contributor die is toegekend aan het oplossen van een specifiek issue.
- *Open issue*: een issue waarvoor nog geen oplossing beschikbaar is.
- *Closed issue*: een issue dat werd opgelost of afgewerkt.

6 De teamopdracht, repository en workflows

6.1 Team repository

Voor de teamopdracht worden alle studenten uitgenodigd door de staf naar een team-repository (**mainX**) met X de letter het team. De teamleider zal de verantwoordelijkheid hebben om alle eindproducten (opgeloste oefeningen, Python-scripts, eindverslag en poster, ...) aan deze repository toe te voegen door verschillende branches te mergen.

6.2 Vergaderverslagen

De vergaderverslagen worden door de verslaggever voorbereid in de branch **0-vergaderingenX**. Ze worden pas in de **mainX**-branch gemerged door de teamleider nadat ze zijn goedgekeurd door het team (meestal pas de volgende vergadering).

6.3 Wekelijkse branches

Ongeveer wekelijks zal een nieuwe branch gemaakt worden, startend van de team-repository `mainX`. De branch `oefeningenX` is al voorzien, de komende weken komen daar onder meer `implementatieX`, `verslagX` en `posterX` bij, horend bij de deeltaak die jullie in de betreffende week krijgen. De taakverantwoordelijke zal de verantwoordelijkheid hebben om alle deelopdrachten (afzonderlijke oefeningen, scripts of bestanden) in deze branch samen te brengen.

6.4 Issues voor alle deeltaken

Elke week overlegt het team welke deelopdrachten er zijn. Bij het deel oefeningen zijn dat eenvoudigweg de te maken oefeningen. Voor elke deelopdracht wordt een Issue (`oefening1`, `oefening20`, ...) gemaakt in de corresponderende branch (`oefeningenX`). De issues voor de oefeningen zijn al voorzien.

Uiteraard is het mogelijk dat er na verloop van tijd nog meer issues bijkomen, bijvoorbeeld een bug die ontdekt wordt in een Python-script of een stuk tekst dat moet herschreven worden.

Om het overzicht te bewaren is het aangewezen dat de issues niet allemaal tegelijk worden verdeeld over de teamleden, maar dat elk teamlid maar één issues markeert waar die op dat moment effectief mee bezig is. Het plan van wie wat zal aanpakken, komt natuurlijk wel in het wekelijkse vergaderverslag.

6.5 Commit, push en merge

Tracht gestructureerd te werken, één deelprobleempje tegelijk, en voer snel genoeg een commit uit. Die documenteert dan achteraf wat er al is gebeurd.

Zolang je eigen bijdragen niet naar Github zijn gepushed, bestaan deze niet voor andere teamleden en de begeleiding. Aarzel niet om dat af en toe te doen:

- Onmiddellijk bij het afwerken van een issue.
- Blijf niet urenlang staren naar een opdracht als je vast komt te zitten. Beschrijf het probleem waar je mee worstelt en deel het als een sub-issue.
- Push ál je materiaal aan het einde van de teamsessie.

Besluit

Git en GitHub vormen vandaag de standaard voor versiebeheer en samenwerking in professionele projecten. Ze worden gebruikt van zeer kleine projecten door één gebruiker, tot grote software-, onderzoeks- en ingenieursprojecten waaraan honderden of zelfs duizenden personen tegelijk bijdragen.

Bij een eerste kennismaking lijkt Git vaak complex. De begrippenlijst is ellenlang – *repository*, *commit*, *branch*, *merge*, *issue*, *pull request*, *contributor* en *reviewer* – en deze uitgebreide terminologie is niet altijd meteen intuïtief. Die begrippen zijn echter noodzakelijk om de onderliggende ideeën te begrijpen en om efficiënt te kunnen samenwerken in grotere projecten.

Door Git en GitHub consequent te gebruiken ontstaan verschillende voordelen. Dankzij commits en repositories gaat informatie niet verloren wanneer bestanden per ongeluk worden verwijderd of onbedoeld worden aangepast. Nieuwe ideeën kunnen eerst worden ontwikkeld in afzonderlijke branches zonder de stabiele versie van het project in gevaar te brengen en meerdere personen kunnen gelijktijdig aan verschillende onderdelen werken. Tot slot biedt werken met Git en GitHub niet alleen technische hulpmiddelen voor versiebeheer, maar ondersteunt ook de organisatie van het project zelf. Issues, assignees, branches en pull requests maken het teamwerk zichtbaar.

Git en GitHub zijn dus veel meer dan een systeem om bestanden op te slaan. Ze vormen een hulpmiddel om kennis, documenten, code en verantwoordelijkheden op een gestructureerde manier te beheren.