



Caminhões leves

CAMINHÃO AGRALE A 10.000 4x4

Quando o trabalho exige ir além.

O único da categoria com tração integral e opção de câmbio automático, pronto para vencer qualquer terreno.

- Completo de série.
- 2 anos de garantia ou 200 mil km para o trem de força.
- Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade.



**PEÇAS
AGRALE**



GARANTIA



AGRALUB

@f00in agraleSA
www.agrale.com.br

CAMINHÃO AGRALE

A 10.000 4x4



CABINE	
Tipo	Avançada e Basculante
Construção	Cabine de aço
Nº de Assentos	1 + 2 Passageiros
SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão Bateria Alternador	24V 12V 70Ah (02 unidades) 28V / 70 Ah
EIXOS	
Eixo dianteiro	DANA 267 (70)
Eixo traseiro	DANA S16-130
Relação de redução	4,56:1
PNEUS	
Dimensões	235/75 R17,5"
CHASSI	
Suspensão Dianteira	Interligada por mola semi-elíptica e amortecedores telescópicos
Suspensão Traseira	Interligado por mola Semi-elíptica e amortecedores telescópico
Amortecedores	Telescópicos de dupla ação
DIREÇÃO	
Tipo	Hidráulica
Modelo	BOSCH 8097
Círculo de Viragem	18 m (guia a guia) 19,3 m (parede a parede)
PESOS E CAPACIDADES	
Peso em ordem de marcha	3.780 kg
PBT - Peso Bruto Total	10.700 kg
Carga Útil Máx. + Equipamento	7.395 kg
CMT - Capacidade máxima de tração	13.000 kg
Carga Máx eixo dianteiro	3.500 kg
Carga Máx eixo traseiro	7.200 kg
ITENS DE SÉRIE	
Suspensão elevada; Ângulos de entrada e saída ampliados; Caixa de transferência de dupla velocidade; Eixo traseiro Auto bloqueante; Pneus de uso misto On-off Road; Ar-condicionado; Ar quente; Controlador da velocidade de cruzeiro; Piloto automático; Acelerador manual; Volante com regulagem de altura e ângulo; Vidros elétricos; Travas elétricas das portas com acionamento remoto pela chave; Luz diurna (DRL); Farol de milha (luz neblina); Som ambiente (rádio); Tomada 12v; Pega mão nas portas; Porta objetos central no painel e nas portas; Acelerador eletrônico; Banco central rebatível (função mesa); Vidro vigia traseiro; Espelho de aproximação frontal; Espelho de rampa porta lado do carona; Espelho auxiliar para estacionamento; Barra estabilizadora dianteira e traseira; Embreagem servo assistida a ar; Freio motor inteligente; Regulagem automática do freio de serviço; Tacógrafo digital;	

MOTOR	
Modelo	CUMMINS F 3.8
Controle de Emissões	EURO VI
Nº cilindros	4 / 3.8 L
Potência Máxima	175 cv (129 kW) a 2.500 rpm
Torque máximo	600 Nm / 1.100 a 1.800 rpm
Aspiração	Sobrealimentado com dois estágios de turbo
TRANSMISSÃO	
Embreagem tipo	Monodisco a seco com acionamento hidráulico
Diâmetro externo	362 mm
Caixa de Câmbio	EATON ESBO 6106A Manual Opcional: ALLISON 2100xFE Automática
Nº de marchas	6 a frente / 1 a ré 4x2H, 4x4H, 4x4L
DESEMPENHO TEÓRICO	
Velocidade Máxima	104 Km/h (4x2H e 4x4H) 66 Km/h (4x4L - Reduzida)
Subida em Rampa PBT	41,1% (H) 76,5% (L)
RODAS	
Dimensões	17,5" x 6.75"
FREIOS	
Freio de Serviço	Tambor - Assistido Eletronicamente "S CAM" Pneumático
Freio Motor	Freio motor eletrônico (linha de escape)
Freio Estacionamento	Spring brake 24"
Sistemas Auxiliares de Freio	ETV / ABS / EBD / ASC
CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO (L)	
Tanque de combustível	150 L
Reservatório ureia -Arla 32	25 L
DIMENSÕES GERAIS	
Distância entre eixos	4.000 mm ou 4.350 mm
Comprimento livre do chassi para aplicações	5.395 mm
Comprimento total do veículo	7.000 mm ou 7.370 mm
Largura máxima (face externa rodado)	Eixo dianteiro 2.140 mm Eixo traseiro 2.220 mm
Bitola	Dianteira 1.891 mm Traseira 1.700 mm
Balanço	Dianteiro 1.200 mm Traseiro 1.820 mm
O veículo pode ser configurado com diferentes entre-eixos. Para detalhes sobre versões e disponibilidade, consulte a fábrica.	

