



Linha Midibus

MA 17.0

Chassi robusto e confiável para ônibus com PBT de 17 toneladas, ideal para enfrentar o trânsito intenso das grandes cidades com alto desempenho e economia no transporte de pessoas. Proporciona mais conforto aos passageiros, menor desgaste para o operador, além de maior produtividade ao frotista.

Chassi indicado para aplicações:

- Urbanas
- Fretamento (circuitos urbano/misto de curta distância)




GARANTIA AGRALUB

@fci agraleSA
www.agrale.com.br

MOTOR	
Marca/modelo	Cummins F4.5
Potência Máxima	213 cv (157 kW) - 2200 rpm
Torque máximo	780 Nm - 1300 / 1500 rpm
Cilindros / Cilindradas	4 / 4506 cm³
Controle de Emissões	Pós tratamento de gases por redução catalítica seletiva (SCR). PROCONVE P8 / EURO VI
TRANSMISSÃO	
Caixa de Câmbio	Standard: Manual - ZF 6S 1010 BO Opcional: Automática - ALLISON SÉRIE 3000 - 6 marchas a frente
Nº de marchas	6 a frente / 1 a ré
Embreagem tipo	Monodisco a seco
Diâmetro do disco	395 mm / 365 mm (OPC)
DESEMPENHO TEÓRICO	
Velocidade Máxima	89 Km/h (NS) 106 Km/h / 95 Km/h / 81 Km/h (OPC)
Subida em Rampa no PBT	34,5% (NS) 34,1% / 42,2% / 20,1% (OPC)
RODAS (TIPO)	
Dimensões	22,5 x 7,5"
FREIOS	
Acionamento/Atuação	Válvula moduladora / Freio traseiro
Freio de Serviço	Tambor Tambor/ "S CAM" Pneumático Assistido eletronicamente (ABS, EBD, ATC) com regulagem automática
Freio Motor	Eletrônico
Freio Estacionamento	Spring brake 30"
CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO (L)	
Tanque de combustível	210 L / 300 L (OPC.)
Reservatório Arla 32	25 L

SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão	28 V
Bateria	12 V / 135 Ah (02 unidades)
Alternador	24 V / 150 A
EIXOS	
Eixo dianteiro	DANA 6.0T
Eixo traseiro	MERITOR 23-168 (Com bloqueio opcional)
Relação de redução	4,89 :1
Relações de redução opcionais	4,10 / 4,56 / 5,38 :1
PNEUS	
Dimensões	275/80 R22,5"
CHASSI	
Suspensão Dianteira	Molas semi-elípticas
Suspensão Traseira	Molas semi-elípticas de duplo estágio
Amortecedores	Telescópicos de dupla ação
DIREÇÃO	
Tipo	Hidráulica
Modelo	ZF SERVOCOM 8097
PESOS E CAPACIDADES	
PBT - Peso Bruto Total	17.000 Kg (Técnico) 16.000 Kg (Legal)
Peso em ordem de Marcha	4.597 Kg / 4.608 Kg
Carga Máxima Eixo Dianteiro	6.000 Kg
Carga Máxima Eixo Traseiro	10.000 Kg



CHASSI MA 17.0		
A	Distância Entre eixos	5.250 mm / 5.950 mm 6.500 mm (sob encomenda)
B	Comprimento total veículo (máximo)	11.200 mm / 12.500 mm
C	Largura (Face ext. pneus) Eixo Dianteiro	2.404 mm
D	Largura (Face ext. pneus) Eixo Traseiro	2.410 mm
E	Bitola dianteira	2.120 mm
F	Bitola traseira	1.829 mm
G	Balanço dianteiro	2.348 mm
H	Balanço traseiro	2.512 mm / 1.812