



Tratores Agrícolas

# TRATOR 4233

**Compacto, seguro e confortável.**

O trator 4233 Isodiamétrico (rodados do mesmo tamanho) possui dimensões reduzidas, tornando-o ideal para trabalhos em culturas adensadas, que exigem equipamentos compactos, com conforto e segurança para o operador.



**GARANTIA**



**AGRALUB**

@fag in agraleSA  
[www.agrale.com.br](http://www.agrale.com.br)

TRATOR 4233



| MOTOR                                                                                                                                   |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                                                                                                                                   | Agrale                                                                                      |
| cilindros / cilindrada                                                                                                                  | 2 verticais em linha / 1270 cm³                                                             |
| Aspiração                                                                                                                               | Natural                                                                                     |
| Potência                                                                                                                                | 24,5 cv (18,0 kW) a 2.700 rpm                                                               |
| Torque                                                                                                                                  | 6,6 kgf.m (65 Nm) a 2.550 rpm                                                               |
| EMBREAGEM                                                                                                                               |                                                                                             |
| Tipo                                                                                                                                    | Monodisco a seco com acionamento mecânico                                                   |
| Diâmetro do disco                                                                                                                       | 210 mm                                                                                      |
| SISTEMA HIDRÁULICO                                                                                                                      |                                                                                             |
| Pressão máxima de serviço                                                                                                               | 150 kgf/cm²                                                                                 |
| Capacidade de levantar (na rótula dos braços)                                                                                           | 1.050 kg                                                                                    |
| Vazão p/ controle remoto                                                                                                                | 24 L/min a 3.000 rpm                                                                        |
| Controle remoto                                                                                                                         | Simples de série.                                                                           |
| Engate                                                                                                                                  | Cat I                                                                                       |
| DIREÇÃO                                                                                                                                 |                                                                                             |
| Tipo                                                                                                                                    | Hidráulica, hidrostática. Load sensing                                                      |
| SISTEMA ELÉTRICO                                                                                                                        |                                                                                             |
| Bateria                                                                                                                                 | 12 V – 55 Ah (selada)                                                                       |
| Alternador                                                                                                                              | 14 V – 55 A                                                                                 |
| Motor de partida                                                                                                                        | 12 V – 1,4 kW                                                                               |
| DIMENSÕES GERAIS                                                                                                                        |                                                                                             |
| Comprimento máximo (até os braços do levante)                                                                                           | 2.955 mm                                                                                    |
| Comprimento Total (até a barra de tração)                                                                                               | 2.610 mm                                                                                    |
| Altura até o volante                                                                                                                    | 1.160 mm                                                                                    |
| Altura até o assento (máx. e mín.)                                                                                                      | 830 mm e 760 mm                                                                             |
| Altura até o arco frontal                                                                                                               | 1.975 mm                                                                                    |
| Largura mínima (lado externo pneus)                                                                                                     | 1.120 mm                                                                                    |
| Largura máxima (lado externo pneus)                                                                                                     | 1.280 mm                                                                                    |
| Distância entre-eixos                                                                                                                   | 1.200 mm                                                                                    |
| Vão livre (eixo braços do levante)                                                                                                      | 215 mm                                                                                      |
| Raio de giro livre                                                                                                                      | Direita:<br>4.640 mm (mín.) 3.200 mm (máx.)<br>Esquerda:<br>3.180 mm (mín.) 2.715 mm (máx.) |
| Raio de giro com freio acionado                                                                                                         | Direita:<br>2.650 mm (mín.) 2.380 mm (máx.)<br>Esquerda:<br>2.435 mm (mín.) 2.210 mm (máx.) |
| Bitola (centro do pneu)                                                                                                                 | 910 (mín.) /1.070 mm (máxima)                                                               |
| PAINEL DE INSTRUMENTOS                                                                                                                  |                                                                                             |
| Cluster conjugado composto de: ? Tacômetro ? Indicador de Combustível ? Voltímetro ? Luzes Espias ? Horímetro Digital ? Relógio Digital |                                                                                             |

| TRANSMISSÃO                                                                      |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                                                             | Mecânica, com engrenagens deslizantes                                                            |
| Número de marchas                                                                | 8 à frente e 4 à ré                                                                              |
| Bloqueio                                                                         | Diferencial dianteiro e traseiro com bloqueio simultâneo com comando mecânico por meio de pedal. |
| Tração                                                                           | Tração integral e permanente nas quatro rodas.                                                   |
| Eixo dianteiro                                                                   | Oscilante central ( aprox. ±15°)                                                                 |
| TOMADA DE POTÊNCIA - TDP                                                         |                                                                                                  |
| Acionamento                                                                      | Mecânico                                                                                         |
| Tipo                                                                             | Dependente                                                                                       |
| Rotação Nominal                                                                  | 540 rpm à 2.600 rpm do motor ou proporcional a marcha.                                           |
| FREIOS                                                                           |                                                                                                  |
| Freio de serviço                                                                 | Tambor a seco                                                                                    |
| Freio estacionamento                                                             | Engate Manual                                                                                    |
| RODADOS                                                                          |                                                                                                  |
| CJ RODADO                                                                        | Aro : W5.5"JX15" 05 FUROS<br>Pneu : 7.5L-15 R1                                                   |
| CAPACIDADES                                                                      |                                                                                                  |
| Tanque Combustível                                                               | 35 L                                                                                             |
| PESOS                                                                            |                                                                                                  |
| Peso em ordem de marcha com lastro de água + operador sem contrapesos dianteiros | Eixo dianteiro: 815 kg<br>Eixo traseiro: 485 kg Total: 1.300 kg                                  |
| Peso de embarque                                                                 | Eixo dianteiro: 710 kg<br>Eixo traseiro: 370 kg Total: 1.080 kg                                  |

