



Tratores Agrícolas

# TRATOR 540 XT

**Ideal para pequenas propriedades.**

O Trator Agrale 540 XT conta com novo motor eletrônico de 40 cv de potência. Versátil, robusto e econômico é ideal para utilização em pequenas propriedades e em culturas adensadas em função das suas dimensões reduzidas.



**GARANTIA**



**AGRALUB**

@f00in agraleSA  
[www.agrale.com.br](http://www.agrale.com.br)



TRATOR 540 XT



| MOTOR                                                                                                                                                              |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                                                                                                                                                              | AGRALE                                                                                 |
| cilindros / cilindrada                                                                                                                                             | 04 em linha / 2.417 cm³                                                                |
| Aspiração                                                                                                                                                          | Natural                                                                                |
| Potência                                                                                                                                                           | 40 cv (29,4 kW) - 2.400 rpm (ISO 14396 ) 41,4 cv (30,4 kW) - 2.400 rpm (SAE J1995)     |
| Torque                                                                                                                                                             | 15,2 kgf.m (149 Nm) a 1.600 rpm                                                        |
| EMBREAGEM                                                                                                                                                          |                                                                                        |
| Tipo                                                                                                                                                               | Duplo disco a seco                                                                     |
| Acionamento                                                                                                                                                        | Mecânico                                                                               |
| SISTEMA HIDRÁULICO                                                                                                                                                 |                                                                                        |
| Controle                                                                                                                                                           | Posição, esforço, mista, flutuação e reação                                            |
| Capacidade levante                                                                                                                                                 | 1100 kg                                                                                |
| Vazão máxima                                                                                                                                                       | 36 L/min a 2.400 rpm                                                                   |
| Controle remoto                                                                                                                                                    | Opcional                                                                               |
| Pressão máxima de serviço                                                                                                                                          | 180 kgf/cm²                                                                            |
| DIREÇÃO                                                                                                                                                            |                                                                                        |
| Tipo                                                                                                                                                               | Hidráulica, Hidrostática                                                               |
| SISTEMA ELÉTRICO                                                                                                                                                   |                                                                                        |
| Bateria                                                                                                                                                            | 12 V / 55 Ah                                                                           |
| Alternador                                                                                                                                                         | 14 V / 55 A                                                                            |
| Motor de partida                                                                                                                                                   | 12 V – 3,5 kW                                                                          |
| PESOS                                                                                                                                                              |                                                                                        |
| Peso de embarque                                                                                                                                                   | 1.910 Kg - sem cabine 2.210 Kg - com cabine                                            |
| Em ordem de marcha                                                                                                                                                 | 2.475 kg - sem cabine 2.750 kg - com cabine                                            |
| DIMENSÕES GERAIS                                                                                                                                                   |                                                                                        |
| Comprimento total                                                                                                                                                  | 3.430 mm                                                                               |
| Altura até o volante                                                                                                                                               | 1.540 mm (sem cabine)                                                                  |
|                                                                                                                                                                    | 1.730 mm (com cabine)                                                                  |
| Altura até o assento                                                                                                                                               | 1.185 mm (sem cabine)                                                                  |
|                                                                                                                                                                    | 1.300 mm (com cabine)                                                                  |
| Altura total                                                                                                                                                       | 2.375 mm - teto (sem cabine)                                                           |
|                                                                                                                                                                    | 2.575 mm (com cabine)                                                                  |
| Largura mínima                                                                                                                                                     | 1.440 mm - degrau (sem cabine)                                                         |
|                                                                                                                                                                    | 1.560 mm - espelhos (com cabine)                                                       |
| Distância entre-eixos                                                                                                                                              | 1.835 mm                                                                               |
| Vão livre                                                                                                                                                          | 275 mm                                                                                 |
| Raio de giro livre                                                                                                                                                 | 3.350 mm ( p/direita / p/ esquerda)                                                    |
| Raio de giro com freio acionado                                                                                                                                    | 3.100 mm ( p/direita / p/ esquerda)                                                    |
| Bitolas (ajustáveis)                                                                                                                                               | Dianteira : STD 1.150 mm (1.150 e 1.350 mm) Traseira : STD 1.040 mm (1.040 à 1.490 mm) |
| PAINEL DE INSTRUMENTOS                                                                                                                                             |                                                                                        |
| Cluster conjugado composto de: - Tacômetro - Indicador de Temperatura - Indicador de Combustível - Voltímetro - Luzes Espias - Horímetro Digital - Relógio Digital |                                                                                        |

| TRANSMISSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca/modelo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Carraro T50 (T4.0)                                                                                                                                                        |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Marchas e grupos Collar shift Inversor Sincronizado                                                                                                                       |
| Número de marchas                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 à frente e 8 à ré                                                                                                                                                       |
| Eixo dianteiro                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Diferencial central                                                                                                                                                       |
| TOMADA DE POTÊNCIA - TDP                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |
| Acionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mecânico                                                                                                                                                                  |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Independente                                                                                                                                                              |
| Rotação Nominal                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 540 rpm a 2.077 rpm do motor                                                                                                                                              |
| FREIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
| Freio de serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A discos em banho de óleo, com acionamento mecânico                                                                                                                       |
| RODADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| Dianteiros standard                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aro : W9.00 X 18" Pneu : 250/80 – 18"R1                                                                                                                                   |
| Traseiros standard                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aro : W10.0 X 24" Pneu : 12.4 – 24R1                                                                                                                                      |
| CAPACIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |
| Tanque Combustível                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44 L                                                                                                                                                                      |
| OPCIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
| Seis ou oito contrapesos dianteiros;* Contra pesos traseiros;* Direção baixa;* Banco baixo;* Comando duplo;** Rodados: 7.00 x 18 R1 - 12.4 x 24 R1; Rodados: 7.50 x 15 R1 - 9.50 x 24 R1; Rodados: 7.50 x 15 R1 - 11.2/10 x 24 R1 *Somente para versão sem cabine **Standard na versão com cabine |                                                                                                                                                                           |
| PESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| Peso em ordem de marcha com lastro de água + operador sem contrapesos dianteiros                                                                                                                                                                                                                  | Eixo dianteiro: 1.100 kg sem cabine ou 1.140 kg com cabine; Eixo traseiro: 1.375 kg sem cabine ou 1.610 kg com cabine; Total: 2.475 kg sem cabine ou 2.750 kg com cabine. |
| Peso de embarque sem contrapesos                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eixo dianteiro: 820 kg sem cabine ou 870 kg com cabine; Eixo traseiro: 1.090 kg sem cabine ou 1.340 kg com cabine; Total: 1.910 kg sem cabine ou 2.210 kg com cabine.     |
| Peso total de embarque + 04 contrapesos                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.030 kg - sem cabine 2.330 kg - com cabine                                                                                                                               |
| Peso total de embarque + 06 contrapesos                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.090 kg - sem cabine 2.390 kg - com cabine                                                                                                                               |
| Peso total de embarque + 08 contrapesos                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.150 kg - sem cabine 2.450 kg - com cabine                                                                                                                               |
| Peso máximo do trator                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.600 kg - sem cabine 2.750 kg - com cabine                                                                                                                               |
| *Para o trator com cabine não é permitido lastro metálico e água, pois excede o peso máximo do trator.                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |

