



Semipesados

CAMINHÃO AGRALE A 26.000 Pré-venda

O Agrale A 26.000 combina 310 cv de potência, 1.200 Nm de torque e transmissão ZF de 9 marchas para entregar força e produtividade nas mais diversas operações. Com PBT de até 23 toneladas e carga útil de até 16,28 toneladas, é a escolha para quem busca mais capacidade, segurança e eficiência no transporte.

Primeiras entregas previstas para final de Dez/26.



GARANTIA



AGRALUB

@agralsa agraleSA
www.agrale.com.br

CAMINHÃO AGRALE A 26.000 Pré-venda



CABINE	
Tipo	Estendida, avançada e basculante
Construção	Cabine de aço
Nº de Assentos	1 + 2 Passageiros
SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão Bateria Alternador	24 V 12 V - 100 A 28 V - 150 A
EIXOS	
Eixo dianteiro	DANA 6.7T
Tipo - Dianteiro	Viga I
Eixo traseiro	MERITOR MS23155 (STD)
Relação de redução	3,73:1
CHASSI	
Suspensão Dianteira	Eixo direcional, molas parabólicas
Suspensão Traseira	Eixo rígido motriz, molas semielípticas
Amortecedores	Telescópico de dupla ação
RODAS	
Dimensões	7,50" X 22.5"
FREIOS	
Freio de Serviço	Tambor "S CAM" Pneumático Assistido Eletronicamente (ABS)
Freio Motor	Freio motor eletrônico (linha de escape)
Freio Estacionamento	Spring brake 30"
Sistemas de Freio Auxiliares	ETV / ABS / EBD / ATC / ESC / HSA (Hill Holder)
PESOS E CAPACIDADES	
Peso em ordem de marcha	6.720 Kg
PBT - Peso Bruto Total	PBT Legal: 23.000 Kg PBT Técnico: 25.600 Kg
Carga Útil Máx. + Equipamento	Legal: 16.280 Kg Técnica: 18.880 Kg
CMT - Capacidade máxima de tração	35.000 Kg
Carga Máx eixo dianteiro	6.600 Kg
Carga Máx eixo traseiro	19.000 Kg

MOTOR	
Modelo	CUMMINS B6.7
Controle de Emissões	Pós-Tratamento de gases por Redução Catalítica Seletiva (SCR). PROCONVE P8 / EURO VI
Nº cilindros	6 em linha
Potência Máxima	310 cv (227 kW) a 2.300 rpm
Torque máximo	1.200 Nm / 1.200 - 1.500 rpm
TRANSMISSÃO	
Embreagem tipo	Monodisco à seco com acionamento Hidropneumático
Diâmetro externo	395 mm
Caixa de Câmbio	ZF 9S1310 TD
Nº de marchas	9 marchas à frente / 1 marcha à ré
DESEMPENHO TEÓRICO	
Velocidade Máxima	117 Km/h
Subida em Rampa PBT	42%
DIREÇÃO	
Tipo	BOSCH 8097
Círculo de Viragem	21.550mm - Guia a guia
PNEUS	
Dimensões	275/80 R22,5"
CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO (L)	
Tanque de combustível	300 L 210 L (Opcional)
Reservatório ureia - Arla 32	25 L
DIMENSÕES GERAIS	
Distância entre eixos	6.026 mm (STD)
Comprimento livre do chassi para aplicações	7.310 mm
Comprimento total do veículo	9.675 mm
Largura máxima (face externa rodado)	Eixo dianteiro 2.495 mm Eixo traseiro 2.430 mm
Bitola	Dianteira 2.100 mm Traseira 1.829 mm
Balanço	Dianteiro 1.400 mm Traseiro 2.360 mm
O veículo pode ser configurado com diferentes entre-eixos. Para detalhes sobre versões e disponibilidade, consulte a fábrica.	

