

Markdown ou Markup Language

Fernando Anselmo - Versão 1.0

Básicos

Markdown é uma linguagem simples de marcação criada por **John Gruber** e **Aaron Swartz**.

Parágrafos: Para criar um novo parágrafo, basta adicionar uma linha vazia.

Cabeçalhos (sequencia de dashes):
cab1 ## cab2 ... ##### cab5

Negrito:
Texto em Negrito
__Outro em Negrito__

Itálico:
Texto em Itálico
Outro em Itálico

Negrito e Itálico (ou combinação de * e _):
Texto em Negrito e Itálico
___Outro em Negrito e Itálico___

Cortado:
~~Texto em Cortado~~

Citação:
> citação

Aninhar Citação:
> citação
>
>> citação interna

Linha Horizontal (- ou * ou _):

Âncoras

Âncora para site:
[Texto](url "Dica")

Âncora de rodapé:
[Texto][1]

...
[1]: url

Âncoras de Imagem na mesma linha:
Texto ![Texto](/nome.png "Dica")

Listas

Lista Não Ordenada (* ou -):

- * Item 1
- * Item 2
- * Item 3

Lista Ordenada:

- 1 Item 1
- 2 Item 2
- 3 Item 3

Para sublistas basta adicionar espaços

Lista Tarefas:

- [x] Item Resolvido
- [] Item a Resolver
- [] Item a Resolver

Lista Definida:

Primeiro Termo
: Esta é a definição do primeiro termo.
Segundo Termo
: Esta é a definição do segundo termo.
: Como é muito grande continua aqui.

Estruturação do Texto

Nota de Rodapé:

Parágrafo com uma marcação. [^1]
...
[^1]: Este é o rodapé.

Tabela:

Coluna 1	Coluna 2
Item A	Descrição
Item B	Descrição

Bloco de Código (` ou ~):
```

```
; saida
mov eax, 1
mov ebx, 0
int 0x80
```
```

Perfumaria

Emojis1: Copiar um emoji de uma fonte como a Emojipedia (<https://emojipedia.org/>) e colá-lo.

Emojis2: **Rafael Xavier** disponibiliza uma coleção em <https://gist.github.com/rxaviers/7360908>. Por exemplo:
Esse código :heart_eyes: parabéns.

Modo Livre das URL: Ao colocar qualquer URL no código automaticamente é criado um hiperlink, caso não deseje isso:
`url`

Abreviação:
Markdown é mais simples que HTML.

...
*[HTML]: HyperText Markup Language

Colocar trecho de código na mesma linha:
Texto `codigo` mais texto

Endereço de eMail:
<fake@example.com>

Alinhamento da coluna de tabela é realizado na linha que separa o cabeçalho basta colocar 2 pontos na posição desejada, por exemplo:
| :--- | :---: | ---: |

Colocar 3 tipos de código (em abas):

```
~~~css
Código em CSS.
~~~

~~~javascript
Código em JavaScript.
~~~

~~~html
Código em HTML.
~~~
```

Para exibir um caractere protegido pela linguagem que, de outra forma, seria usado para formatar texto no documento Markdown, adicione uma barra invertida (\) na frente do caractere.