PAINEL DE PESSOAS

Guia de Instalação

Passo a passo para rodar o projeto localmente, considerando que você já tem o VS Code instalado e mais nada

---

Este guia assume que você tem apenas o Visual Studio Code instalado no computador. Vamos instalar o restante do zero, na ordem certa. Leva de 10 a 15 minutos.

Passo 1: Instalar o Node.js

O projeto é feito em JavaScript/React, e precisa do Node.js instalado no computador para rodar (o VS Code sozinho não executa o projeto).

1. Acesse nodejs.org no navegador.
2. Baixe a versão "LTS" (a recomendada, mais estável), NÃO a "Current".
3. Abra o instalador baixado e siga o assistente, mantendo todas as opções padrão (clicar em "Next" até o fim).
4. Depois de instalado, reinicie o computador (opcional, mas evita problemas).

Para confirmar que instalou certo, abra o terminal do VS Code (menu Terminal, New Terminal, ou atalho Ctrl+`) e digite:

```
node -v
npm -v
```

Se aparecer um número de versão em cada linha (ex: v22.x.x e 10.x.x), está tudo certo. Se der erro de comando não encontrado, feche e abra o VS Code de novo (às vezes é preciso reiniciar o terminal para reconhecer o Node recém-instalado).

Passo 2: Extrair o projeto

1. Localize o arquivo painel-rh-dinamico.zip que você recebeu.
2. Clique com o botão direito nele e escolha "Extrair tudo" (Windows) ou dê duplo clique (Mac).
3. Escolha uma pasta de fácil acesso, por exemplo a Área de Trabalho ou Documentos.
4. Confirme que, depois de extrair, existe uma pasta chamada painel-rh-dinamico com arquivos dentro (package.json, README.md, uma pasta src, etc.).

Passo 3: Abrir a pasta no VS Code

1. Abra o VS Code.
2. Vá em Arquivo, Abrir Pasta (File, Open Folder).

3. Selecione a pasta painel-rh-dinamico que você extraiu no passo anterior.
4. O VS Code deve mostrar, na barra lateral esquerda, os arquivos do projeto (README.md, package.json, pasta src, etc.).

Passo 4: Instalar as dependências do projeto

O projeto usa algumas bibliotecas (React, Vite, gráficos, leitor de planilha) que precisam ser baixadas antes de rodar pela primeira vez.

1. Abra o terminal dentro do VS Code: menu Terminal, New Terminal (ou Ctrl+` / Cmd+`).
2. Confirme que o terminal está na pasta certa (deve aparecer algo terminando em painel-rh-dinamico no início da linha).
3. Digite o comando abaixo e aperte Enter:

```
npm install
```

Isso pode levar de 1 a 3 minutos. Vai aparecer bastante texto passando na tela, é normal. Quando terminar, o terminal volta a mostrar o cursor livre para digitar.

- Se aparecer algum aviso em amarelo (warning ou deprecated) durante a instalação, pode ignorar. Só é um problema de verdade se a palavra error aparecer e o comando parar antes de terminar.

Passo 5: Rodar o projeto

1. No mesmo terminal, digite:

```
npm run dev
```

2. Depois de alguns segundos, vai aparecer uma mensagem parecida com esta:

```
  VITE v5.4.x  ready in 250 ms

  Local:   http://localhost:5173/
```

3. Segure Ctrl (ou Cmd no Mac) e clique no link http://localhost:5173/ que aparece no terminal, ou copie e cole esse endereço no navegador.
4. A tela inicial do projeto ("Suba sua base de RH") deve aparecer no navegador.

Dica: Enquanto esse terminal estiver rodando (sem fechar a janela nem apertar Ctrl+C), o projeto continua no ar. Para parar, volte ao terminal e aperte Ctrl+C.

Passo 6: Configurar a chave de IA

Sem uma chave de API de inteligência artificial configurada, o projeto não consegue processar planilhas. É rápido, e o Gemini tem opção gratuita.

1. Na tela do projeto já aberta no navegador, clique em "Configurar IA" no canto superior direito.

2. Deixe "Gemini" selecionado (já vem como padrão).
3. Abra uma nova aba e acesse aistudio.google.com/apikey para gerar uma chave gratuita (é preciso fazer login com uma conta Google).
4. Copie a chave gerada e cole no campo da plataforma.
5. Clique em Salvar.

Pronto: a partir daqui, o projeto está pronto para receber uma planilha de teste, conforme descrito no Manual do Usuário.

Se algo der errado

- npm: comando não encontrado: o Node.js não foi instalado corretamente, ou o terminal precisa ser reaberto. Feche o VS Code inteiro e abra de novo.
- npm install trava ou dá erro de rede: confira sua conexão com a internet; a instalação baixa pacotes da internet.
- A página abre em branco: confira, no terminal, se aparece alguma mensagem em vermelho. Se aparecer, copie a mensagem e envie para quem passou o projeto.
- Porta 5173 já está em uso: feche outros projetos rodando, ou o Vite vai automaticamente tentar a porta 5174, 5175, etc. Confira o endereço exato que aparece no terminal.
- Erro de status 404 ao usar a IA depois de configurada: normalmente é modelo de IA desatualizado do lado do provedor; abra Configurar IA de novo e confirme que salvou o modelo mais recente da lista.

Depois de rodando, consulte o Manual do Usuário (documento separado) para o passo a passo de uso da plataforma em si: subir uma base, revisar o mapeamento, gerar e navegar no dashboard.