

Message Queuing Telemetry Transport

Implementierung einer IoT-Anwendung auf Basis von MQTT

Maximilian Gaul, Lukas Dorner

01.07.2019

Besteht aus bis zu drei Teilen:

- **Fixed Header** - in allen MQTT Paketen vorhanden
- **Variable Header**
- **Payload**

MQTT

Fixed Header

Bit →	7	6	5	4	3	2	1	0
Byte 1	MQTT Control Packet type				Flags specific to each MQTT Control Packet type			
Byte 2	Remaining Length							

- *Control Packet Type*[7:4] gibt an, welche Art von Paket versendet wird:
 - *CONNECT* Client will sich mit dem Server verbinden
 - *CONNACK* Verbindungs-ACK
 - *PUBLISH* Sensor schickt neuen Wert an Server
 - *SUBSCRIBE* Client *abonniert* ein Thema,
Server leitet *PUBLISH* weiter an Abonnenten
- *Flag*[3:0] sind spezifisch je nach Control Packet Type gesetzt
ungültige Flags führen zu einem Schließen der Verbindung durch den Empfänger
 - *DUP* 0 := Erster Versuch, ein *PUBLISH* zu senden,
1 := Möglicherweise erneutes Senden eines *PUBLISH*
 - *QoS* Gibt an, wie oft ein *PUBLISH* maximal bzw. minimal gesendet wird
0 := höchstens einmal versendet
1 := Server *muss* Nachricht speichern & an *zukünftige*
Abonnenten senden
 - *RETAIN* 0 := Server *darf nicht* 1

- Gibt die Anzahl der verbleibenden Bytes in diesem Paket an (beinhaltet den *variablen* Header und die *Payload*), maximal 4 Bytes lang
- Das *höchstwertige* Bit eines Bytes gibt an, ob noch ein weiteres Byte für die Kodierung der verbleibenden Länge verwendet wurde
⇒ Es können *Control* Packets bis zu einer Größe von 256 MB kodiert werden

- Unterschiedliche Bedeutung je nach *Control Packet Type*
 - Zuordnung von *PUBLISH* Paketen mit *QoS > 0* z.B. über einen 16 Bit Identifier
 - *PUBLISH* mit *QoS = 0* darf keinen Packet Identifier enthalten
 - Bei einem *CONNECT* Paket definiert er wichtige Verbindungseigenschaften

- *CONNECT*, *SUBSCRIBE* und *UNSUBSCRIBE* haben immer eine Payload
- *PUBLISH* Pakete auch ohne Payload




- Als Transportprotokoll kann z.B. *TCP*, *TLS* oder *WebSocket* verwendet werden
 - *UDP* ist ungeeignet, da *verbindungslos* - keine Garantie für Zustellung der Daten
- *MQTT* sieht sich selbst nur als Transportprotokoll, für Sicherheit zu sorgen liegt in der Verantwortung des Implementierenden
 - Empfiehlt *TLS*


Projekt

Grundlegender Aufbau



- Anbindung über den I^2C -Bus (*Inter Integrated Circuit*)
- Temperatur- und Drucksensor mit einer Auflösung von bis zu 20 Bit
- Ausgelesene Werte verrechnet mit voreingestellten Kalibrationsparametern ergeben Temperatur





- Unterstützt 802.11 b/g/n mit bis zu 72.2Mbps
- Antenne als Leiterbahn auf der Platine
- Tensilica L106 32-bit *RISC* mit bis zu 160 MHz (mit *PLL-OC* auch > 300 MHz)
- 96 KByte RAM
- 4 MB Flash Speicher, per *SPI* angebunden
- Ursprünglich als *dummer*, nur per *AT*-Kommandos bedienbarer WiFi-Chip verkauft
- Nach viel *Reverse-Engineering* der Community und schließlich Freigeben eines *SDK* durch den Hersteller heute frei programmierbar (z.B. mit *Arduino* oder in *C / Assembler*)

Projekt

Raspberry Pi

