

Boletín 6: Texto preformateado

En este boletín usaremos el uso de la etiqueta `<pre>`, que se usa cuando queremos que se respete el texto que indicamos tal y como se indica en el código.

Crea una capeta para el proyecto, llamada Boletin6

Ejercicio 1: Crea una página web llamada lenguaje_marcas.html donde indiques en un párrafo la forma de crear una tabla mediante un ejemplo.

Al abrir el archivo verás que no te está poniendo el código, si no que lo está interpretando y te muestra la tabla.

Copia y pega ese párrafo debajo pero ahora, en vez de un párrafo, usa la etiqueta `<pre>`. (también vas a tener que sustituir los `<` por `<` y los `>` por `>`;

Comprueba que en ese segundo párrafo si se muestra correctamente el código html.

Habitualmente, aunque usemos `<pre>` para mantener el formato, también se indica mediante la etiqueta `<code>` que estamos definiendo código.

Ejercicio 2: Vamos a ver ahora otra utilidad del uso de `pre` (quizás algo en desuso, pero nos vale para ver sus beneficios): El arte ASCII. Copia y pega el código a continuación tanto en un párrafo como en un `<pre>`:

```
...
|o_o|
|:_/|
// \
(| |)
/\"_\"/
\_)=(\_/
```