

Boletín 5: Listas

En este boletín usaremos el atributo de listas *type* para cambiar la viñeta que se muestra. Es un atributo obsoleto, que veremos la forma de hacerlo de forma correcta cuando veamos CSS.

Crea una capeta para el proyecto, llamada Boletin5

Ejercicio 1: Crea, en una página llamada compra.html:

- Una lista desordenada con dos elementos: Frutas y Limpieza.
- Dentro de Frutas, cre una lista desordenada anidada, con varias frutas (Manzanas, plátanos,...)
- Dentro de Limpieza, haz lo mismo.

Ejercicio2: En el caso en que (solo con HTML) queramos cambiar el tipo de viñeta, usaremos el atributo *type*.

Crea una página llamada tareas.html que tenga:

- Una lista desordenada con tareas del hogar (dale dentro los elementos que creas)
- Una lista desordenada con tareas del trabajo (asigna también los elementos que creas)
- Una tercera lista con objetivos de entrenamiento (igual que los anteriores).

Para variar la viñeta, deja la primera lista por defecto y en las otras dos, pon la propiedad de `` *type* con el valor "circle" en la primera y con el valor "square" en la segunda.

Ejercicio 3: En este caso crea una página llamada libros.html y usa tres listas, en este caso ordenadas, para poner libros de autores (con dos o tres por autor llegará).

Indica, para estas listas ordenadas, el atributo *type* con valores I, A y 1 (cada uno en una lista) y observa qué viñetas pone.

Ejercicio 4: Define un nuevo fichero llamado orden.html y dentro de esa página web indica:

- Una lista ordenada con dos elementos
- Escribe a continuación un párrafo, con saltos de línea.
- Crea una segunda lista ordenada con otros dos elementos. Usa el atributo *start* para indicarle en qué numeración debe iniciar (que continúe con la anterior).
- Crea otra lista ordenada con tres elementos, pero en esta usa el atributo *reversed* para que el orden sea descendente.