

Laporan Final Projek Bengkel Pemrograman Internet

Online Quiz System

Berbasis Website dan Aplikasi Android

1210181022

Brian Ahmad Taufik
2 D4 Teknik Telekomunikasi

Departemen Teknik Elektro
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Tahun Ajaran 2019/2020

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan projek bengkel pemrograman internet ini dengan lancar.

Saya menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu saya harapkan demi kesempurnaan program ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam pembuatan program dan penyusunan laporan akhir ini dari awal sampai akhir.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari laporan yang saya buat dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inpirasi terhadap pembaca. Aamiin.

Gresik, 13 Juni 2020

Penyusun

DAFTAR ISI

1.	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang4
	1.2. Perumusan Masalah
	1.3. Batasan Masalah5
	1.4. Tujuan5
2.	DASAR TEORI. 6
	2.1. PHP6
	2.2. CSS8
	2.3. JavaScript9
	2.4. HTML
	2.5. BootStrap
	2.6. phpMyAdmin
	2.7. Android Studio
3.	ISI
	3.1. Listing Program
	3.2. Database
	3.3. Analisa
4.	PENUTUP. 131
	4.1. Kesimpulan
	4.2. Penutup
D	AFTAR DIISTAKA

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi (TI) yang semakin pesat, kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar berbasis TI menjadi tidak dapat dihindari terutama dalam dunia pendidikan. Konsep yang kemudian disebut dengan sebutan quiz online ini membawa pengaruh terjadinya proses perubahan atau transformasi pendidikan dalam bentuk konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara isi dan sistemnya. Tujuan projek ini adalah Membangun suatu web modern yang dapat membantu proses menambah wawasan pada mahasiswa di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Pendidikan yang bersifat konvensional yang hanya dibatasi pada pertemuan di kampus saja tidak akan mengembangkan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para mahasiswa. Waktu yang tersedia bagi dosen dan mahasiswa untuk bertatap muka diruang kelas sangat terbatas. Disamping itu proses penyampaian bahan ajar hampir sepenuhnya dilakukan diruang kelas yang menyebabkan suasana menjadi membosankan bahkan cenderung menjadi jenuh. Hal tersebut dapat membuat perkembangan pelajar menjadi terhambat.

Penerapan sistem quiz online pada Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ini diharapkan dapat membantu proses belajar, untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan serta dapat membantu dalam hal meningkatkan kemauan belajar mahasiswa.

Pada masa sekarang ini internet bukan sesuatu barang yang langka lagi, aktivitas apa saja telah mempergunakan internet sebagai alat bantunya. Penggunan komputer juga tidak lagi memandang umur seseorang, anak kecil juga sekarang sudah diperkenalkan menggunakan komputer. Dimana di beberapa Sekolah Dasar menambahkan mata pelajaran komputer sebagai pelajaran ektra kurikulernya. Oleh karena kita sebagai seorang mahasiswa sudah sepatutnya dapat memanfaatkan internet dengan sebaik mungkin.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis membatasi masalah yang dibahasn pada aspek:

1. Bagaimana mengimplementasikan proses pendidikan yang masih bersifat manual/konvensional ke dalam proses yang bersifat modern atau digital?

- 2. Bagaimana waktu yang tersedia bagi dosen maupun mahasiswa lebih flexibles dan penyampaian materi tidak hanya diruang kelas?
- 3. Bagaimana membuat system quiz online yang menarik bagi mahasiswa sehingga proses belajar menjadi efisien?

1.3. Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan diatas, maka penulis membatasi masalah yang dibahas pada aspek:

- 1. Website ini dibuat untuk mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya oleh karena itu saat pendaftaran terdapat kolom NRP dan jurusan sehingga yang dapat mengakses website ini adalah mereka yang terlibat dalam proses belajar mengajar.
- 2. Aplikasi ini menggunakan username dan password agar dapat digunakan.
- 3. Program dibuat menggunakan Web dan PHP serta menggunakan MySQL sebagai databasenya.

1.4. Tujuan

Tujuan dari projek ini adalah untuk merancang dan membuat sistem quiz online secara tepat waktu, dapat diakses dimana saja dan sesauai dengan harapan. Adapun tujuan membuat program ini adalah :

- Membangun suatu website modern yang dapat membantu proses belajar para mahasiswa di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
- 2. Membantu mempermudah proses belajar mahasiswa sehingga dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin serta penyampaian materi dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja sesuai peraturan yang berlaku.
- 4. Membantu para mahasiswa agar dapat melakukan proses belajar menjadi lebih menyenangkan sehingga meningkatkan kemauan belajar mahasiswa

2. DASAR TEORI

2.1. PHP

PHP Adalah bahasa scripting server-side, Bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan situs web statis atau situs web dinamis atau aplikasi Web. PHP singkatan dari Hypertext Pre-processor, yang sebelumnya disebut Personal Home Pages. Script sendiri merupakan sekumpulan instruksi pemrograman yang ditafsirkan pada saat runtime. Sedangkan Bahasa scripting adalah bahasa yang menafsirkan skrip saat runtime. Dan biasanya tertanam ke dalam lingkungan perangkat lunak lain. Karena php merupakan scripting server-side maka jenis bahasa pemrograman ini nantinya script/program tersebut akan dijalankan/diproses oleh server. Berbeda dengan javascript yang client-side. PHP adalah bahasa pemrograman umum yang berarti php dapat disematkan ke dalam kode HTML, atau dapat digunakan dalam kombinasi dengan berbagai sistem templat web, sistem manajemen konten web, dan kerangka kerja web.

Terdapat perbedaan antara bahasa pemrograman dan bahasa scripting, Apa saja perbedaan diantara keduanya baik dari segi kelebihan dan kekurangan:

Bahasa Pemrograman:

- Bahasa pemrograman memiliki semua fitur yang diperlukan untuk membangun dan mengembangkan aplikasi yang lengkap.
- Kode harus dikompilasi terlebih dahulu sebelum dapat dieksekusi.
- Tidak perlu disematkan ke bahasa lain.

Bahasa Scripting:

- Bahasa scripting Paling banyak digunakan untuk tugas-tugas rutin
- Kebanyakan kode ini biasanya dijalankan tanpa adanya kompilasi
- Biasanya tertanam ke dalam lingkungan perangkat lunak lain.

Fungsi PHP adalah membuat atau mengembangkan situs web statis atau situs web dinamis atau aplikasi Web. Walaupun sebenarnya bukan hanya PHP bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk memuat website.

PHP digunakan karena untuk membuat website dinamis bisa digunakan untuk menyimpan data ke dalam database, membuat halaman yang dapat berubah-ubah sesuai

dengan input user, memproses form, dll. Dalam membuat file PHP dapat digabung menggunakan tag html, Dan ketika tanpa menggunakan tag html apa pun disebut file PHP Murni. Server menginterpretasikan kode PHP dan mengeluarkan hasilnya sebagai kode HTML ke browser web. Agar server mengidentifikasi kode PHP dari kode HTML, kita harus selalu menyertakan kode PHP dalam tag PHP.

Syntax PHP adalah aturan penulisan agar mampu dimengerti dengan benar oleh compiler saat membaca bahasa pemrograman. Dalam penulisan PHP yang benar diawali dengan "<?php" dan diakhiri dengan "?>". Dan di dalam File PHP juga dapat berisi tag seperti HTML dan skrip sisi klien seperti JavaScript.

```
Contoh Penulisan Syntax PHP yang Benar <?php echo 'Hello World';
```

Dari kode program diatas akan keluar output Hello World. Berikut contoh lain penggunaan PHP yang disematkan kedalam HTML

```
<html>
       <head>
3
          <title>Penulisan PHP pada HTML</title>
       </head>
4
5
    <body>
 6
    <h2>Daftar Hadir Event</h2>
       <01>
8
          <?php
9
          for ($i= 1; $i <= 10; $i++)
10
11
                echo "Nama peserta ke-$i";
12
13
          ?>
14
15
    </body>
16
    </html>
```

Dari kode tersebut kita penggunakan kita tinggal membuat Perulangan for sebanyak 10 kali. Sedangkan output dari kode pemrograman diatas sebagai berikut :

Daftar Hadir Event

- 1. Nama peserta ke-1
- 2. Nama peserta ke-2
- 3. Nama peserta ke-3
- 4. Nama peserta ke-4
- 5. Nama peserta ke-5
- 6. Nama peserta ke-6
- 7. Nama peserta ke-7
- 8. Nama peserta ke-8
- Nama peserta ke-9
- 10. Nama peserta ke-10

2.2. CSS

CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheets. Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia secara harfiah, CSS berarti "lembar penataan menurun". Namun secara konteks, Cascading Style Sheets adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk menjelaskan tampilan sebuah halaman situs web dalam mark-up language. Mark-up language atau bahasa markah adalah bahasa pemrograman yang biasanya digunakan membuat website.

HTML adalah salah satu contoh bahasa mereka. HTML atau Hypertext Mark Up Language tergolong sebagai bahasa pemrograman yang paling standar dan lazim digunakan dalam pembuatan halaman web. HTML ini istilahnya ada di "balik layar" tampilan halaman web yang kamu akses. Tatanan sebuah situs web akan berantakan tanpa adanya bahasa pemrograman seperti HTML.

Belajar CSS akan lebih mudah kalau kamu paham soal HTML. Lalu, apa hubungannya HTML dengan CSS? Keduanya sangat berhubungan erat. CSS adalah kode-kode yang dipakai untuk mendesain sebuah laman HTML. Jika HTML diibaratkan sebagai seorang manusia, maka CSS adalah pakaian yang membuat penampilan menjadi semakin menarik. CSS akan membantu para web designer untuk mengubah tampilan teks (baik dari bentuk dan ukuran font maupun warnanya), menambahkan gambar, hingga mengubah latar belakang sebuah halaman HTML.

Keberadaan CSS bisa terlihat dengan adanya atribut warna teks. Di sini CSS memberi perintah berupa teks berwarna biru melalui tag dengan atribut class="warna". Jadi setiap tag muncul, teks yang mengikutinya akan berwarna biru. Pun demikian saat kamu ingin mengganti warnanya. Tinggal mengganti CSS pada tag <style> dari "blue" ke

warna lain, maka teks yang awalnya berwarna biru akan berubah warna. Setelah memahami hubungan antara CSS dengan HTML.

Belajar CSS lebih mudah dengan mengetahui fungsinya Sebenarnya untuk fungsi CSS kamu sudah bisa mengetahuinya dari penjelasan sebelumnya. Pada dasarnya, CSS berfungsi untuk mendesain, membentuk, serta mengubah tampilan halaman sebuah website. CSS dapat bekerja dan berlaku melalui tag HTML. Dengan adanya CSS, tag HTML yang sederhana dapat diubah sehingga tampilan laman website pun menjadi terlihat lebih menarik dan efisien.

Untuk cara kerjanya sendiri CSS beroperasi melalui tag <style> dengan atribut class warna. Dengan adanya CSS pada HTML tersebut maka pengaturan warna teks akan menjadi lebih mudah. Saat kamu ingin mengganti warna teks cukup mengetikkan tag tanpa harus menulis ulang perintah. Jadi bisa disimpulkan bahwa CSS akan menghemat waktumu dengan perintah-perintah yang efisien.

Hal ini bisa terjadi karena CSS sendiri dikembangkan untuk bisa mengubah tampilan laman website tanpa harus mengganti isi konten. Jika kembali pada perumpamaan manusia dan pakaian di poin sebelumnya, dengan CSS kamu tidak mengubah bentuk manusianya tapi hanya mengganti pakaiannya. Dengan begitu untuk mengubah dan memprogram ulang tampilan website pun bisa dilakukan dalam waktu cepat.

Dari sini bisa menyimpulkan bahwa peran CSS untuk website sangatlah penting. Tanpa adanya CSS, tampilan website akan membosankan atau bahkan membutuhkan waktu lama untuk loading. Bayangkan saja kamu hanya bisa bergantung pada HTML untuk membuat sebuah situs. Bukan cuma tampilan situs akan "hambar" tapi kamu juga butuh waktu lebih lama karena harus berulang kali mengetikkan perintah.

2.3. Java Script

JavaScript adalah bahasa skrip yang populer di internet dan dapat bekerja di sebagian besar penjelajah web populer seperti Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Netscape dan Opera. Kode JavaScript dapat disisipkan dalam halaman web menggunakan tag SCRIPT. Javascript adalah sebuah bahasa komputer atau kode pemrograman yang digunakan pada website agar website tersebut menjadi lebih interaktif dan dinamis. Javascript adalah jenis bahasa pemrograman client side. Penggunaan kode javascript pada sebuah website bersifat opsional, artinya tidak harus selalu ada. Namun, website-website maupun blog modern saat ini

hampir semuanya menggunakan kode javascript walaupun sedikit. Hal ini karena tanpa javascript, sebuah website bagaikan sayur tanpa garam

javascript berfungsi membuat sebuah halaman website lebih interaktif dan dinamis. Penggunaan kode javascript sangat dibutuhkan untuk website-website yang berorientasi pada kenyamanan pengakses (user-experience). Namun, penggunaan kode javascript ini tidak akan maksimal jika tidak dibarengi dengan penggunaan css karena javascript juga tidak akan lepas dari html.

Ketiga bahasa pemrograman itu sangat erat kaitannya. Jika saya ibaratkan sebuah website adalah rumah, maka kode html adalah segala yang membangun dan ada dirumah tersebut (tembok, tiang, atap, pondasi, ruang keluarga, kamar, dapur, peralatan rumah tangga, dan sebagainya). Lalu, kode css adalah pengatur dan penghias rumah tersebut(tata letak, warna dan sebagainya). Dan peran javascript bisa sebagai 'pembantu' kode css agar pengaturan dan hiasannya lebih bagus dengan tambahan pernak-pernik misalnya. Bisa juga untuk memanipulasi kode html dengan nama/identitas tertentu. Manipulasi ini bisa berupa menyembunyikan, menganti bahkan menambahkan elemen html yang baru.

Tanpa javascript, saat melakukan aksi tertentu, misalnya meng-klik pada sebuah halaman website, maka hasil atau respon dari hasil klik tersebut harus dimuat pada halaman lain. Hal ini tentunya sangat merepotkan karena tidak setiap aksi klik menghasilkan hasil/output yang besar/banyak. Terkadang hasil sebuah aksi hanyalah sebuah kalimat "Anda berhasil memasukkan data", misalnya.

2.5. HTML

HTML ialah singkatan dari HyperText Markup Languange merupakan bahasa web atau markup internet yang berasal dari kombinasi antara text dan informasi berupa simbol atau kode yang akan dimasukan kedalam suatu file guna membuat suatu halaman situs. Secara singkat mengenal HTML adalah bahasa markup internet yang beguna untuk membuat suatu website.

Melalui aplikasi browser atau penjelajah internet seperti Google Chrome, Internet Explorer dan Mozilla Firefox, website yang sudah dibuat lewat HTML akan dapat dilihat oleh siapa saja yang terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam mengenal HTML dapat menampilkan bermacam informasi pada software di website browser dan juga formating hypertext yang tertulis dalam ASCII atau American Standard Code for Information Interchange.

Struktur dasar dari HTML:

- <!DOCTYPE html> Merupakan deklarasi dari type dokumen dari HTML tersebut
- - Dikenal dengan element utamad dari HTML">- Dikenal dengan element utamad dari HTML karena semua element berada di dalamnya.
- <head></head> Element ini berfungsi untuk memasukkan suatu konten yang tidak dimunculkan namun tetap diakses pertama kali. Sangat cocok untuk meletakkan beberapa kode pemanggil baik itu JS, CSS dan lainnya. Konten lainnya seperti keyword, deskripsi, CSS, dll.
- <title></title> Merupakan judul dari halaman website yang muncul pada bagian tab browser.
- <body></body> Berisi konten yang ditampilkan pada browser ketika pengunjung mengakes halaman tersebut.

Berikut ini adalah daftar tag-tag yang sering digunakan pada saat kita ingin membuat file HTML:

Nama Tag	Keterangan / Kegunaan
Basic	
	Tag untuk menentukan tipe dokumen
<html></html>	Tag untuk membuat sebuah dokumen HTML
<title></td><td>Tag untuk membuat judul dari sebuah halaman</td></tr><tr><td><body></td><td>Tag untuk membuat tubuh dari sebuah halaman</td></tr><tr><td><h1> to <h6></td><td>Tag untuk membuat heading</td></tr><tr><td></td><td>Tag untuk membuat paragraf</td></tr><tr><td>

<</td><td>Memasukan satu baris putus</td></tr><tr><td><hr></td><td>Tag untuk membuat perubahan dasar kata didalam isi</td></tr><tr><td><!></td><td>Tag untuk membuat komentar</td></tr><tr><td>Formatting</td><td></td></tr><tr><td><acronym></td><td>Tag untuk membuat sebuah akronim (tidak disupport lagi di HTML5)</td></tr><tr><td><abbr></td><td>Tag untuk membuat sebuah singkatan</td></tr><tr><td><address></td><td>Tag untuk membuat kontak alamat</td></tr><tr><td></td><td>Tag untuk membuat huruf bercetak tebal</td></tr><tr><td><bdi></td><td>Mengisolasi bagian dari teks yang dapat diformat dalam arah yang</td></tr><tr><td></td><td>berbeda dari teks lain di luarnya (tag baru HTML5)</td></tr><tr><td><bdo></td><td>Mengganti arah teks</td></tr><tr><td>

</td><td>Tag untuk membuat text berhuruf besar (tidak disupport lagi di HTML5)</td></tr><tr><td><blookquote></td><td>Tag untuk membuat sebuah bagian text yang dikutip dari sumber lain</td></tr></tbody></table></title>	

<center></center>	Tag untuk membuat jajaran teks menjadi ditengah (tidak disupport
	lagi di HTML5)
<cite></cite>	Tag untuk membuat judul karya
<code></code>	Tag untuk membuat potongan kode komputer di antara text
	Tag untuk membuat teks yang telah dihapus dari dokumen
<dfn></dfn>	Tag untuk membuat sebuah istilah definisi
	Tag untuk membuat penekanan teks (tidak disupport lagi di HTML5)
	Tag untuk membuat font, warna, dan ukuran untuk teks (tidak disupport lagi di HTML5)
<i>></i>	Tag untuk membuat sebuah bagian dari teks yang disesuaikan dengan mood
<ins></ins>	Tag untuk membuat teks yang telah dimasukkan ke dalam dokumen
<kbd></kbd>	Tag untuk membuat input keyboard
<mark></mark>	Tag untuk membuat teks yang disorot / ditandai (tag baru HTML5)
<meter></meter>	Tag untuk membuat pengukuran skalar
<pre><</pre>	Tag untuk membuat teks terformat
<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Memperlihatkan kemajuan tugas (tag baru HTML5)
<	Tag untuk membuat kutipan pendek
<rp></rp>	Tag untuk membuat apa yang harus ditampilkan di browser yang
•	tidak mendukung penjelasan ruby (tag baru HTML5)
<rt></rt>	Tag untuk membuat sebuah anotasi / pengucapan karakter (untuk
	tipografi Asia Timur)
<ruby></ruby>	Tag untuk membuat sebuah anotasi ruby (untuk tipografi Asia Timur) (tag baru HTML5)
<\$>	Tag untuk membuat teks yang tidak lagi benar
<samp></samp>	Tag untuk membuat contoh keluaran dari program komputer
<small></small>	Tag untuk membuat teks kecil
<strike></strike>	Tag untuk membuat teks yang di coret tengah (tidak disupport lagi di HTML5)
	Tag untuk membuat teks penting
	Tag untuk membuat teks subskrip (seperti dalam penulisan Jat Kimia)
	Tag untuk membuat teks superscripted (seperti dalam penulisan akar kuadrat)
<time></time>	Tag untuk membuat tanggal / waktu (tag baru HTML5)
<tt></tt>	Tag untuk membuat teks teletype (tidak disupport lagi di HTML5)
<u></u>	Tag untuk membuat teks yang memiliki Gaya yang berbeda dari teks biasa lainnya
<var></var>	Tag untuk membuat sebuah variabel
<wbr/>	Tag untuk membuat kemungkinan garis-putus
Forms	
<form></form>	Tag untuk membuat sebuah form HTML untuk input pengguna
<input/>	Tag untuk membuat sebuah kontrol input
<textarea></td><td>Tag untuk membuat sebuah kontrol input multibaris (text area)</td></tr><tr><td><button></td><td>Tag untuk membuat sebuah tombol yang dapat diklik</td></tr><tr><td><select></td><td>Tag untuk membuat sebuah daftar drop-down</td></tr><tr><td><optgroup></td><td>Tag untuk membuat sebuah kelompok pilihan yang terkait dalam daftar drop-down</td></tr><tr><td><option></td><td>Tag untuk membuat pilihan dalam daftar drop-down</td></tr></tbody></table></textarea>	

<label></label>	Tag untuk membuat sebuah label untuk sebuah elemen <input/>
<fieldset></fieldset>	Grup unsur terkait dalam bentuk
<legend></legend>	Tag untuk membuat sebuah caption untuk sebuah elemen <fieldset>,</fieldset>
9	< figure>, atau <details></details>
<datalist></datalist>	Menentukan daftar pilihan yang telah ditetapkan untuk kontrol
	input (tag baru HTML5)
<keygen/>	Tag untuk membuat key-pair generator kolom input (tag baru HTML5)
<output></output>	Tag untuk membuat hasil penghitungan (tag baru HTML5)
Frames	
<frame/>	Tag untuk membuat sebuah window (bingkai) dalam sebuah
	frameset (tidak disupport lagi di HTML5)
<frameset></frameset>	Tag untuk membuat satu set bingkai (tidak disupport lagi di HTML5)
<noframes></noframes>	Tag untuk membuat sebuah konten alternatif untuk pengguna yang
.,	tidak mendukung frame (tidak disupport lagi di HTML5)
<iframe></iframe>	Tag untuk membuat sebuah bingkai
Images	To a constally as a male cost and cost and
	Tag untuk membuat gambar
<map></map>	Tag untuk membuat gambar-peta
<area/>	Tag untuk membuat area dalam gambar-peta
<canvas></canvas>	Digunakan untuk menggambar grafik, melalui scripting (JavaScript) (tag baru HTML5)
<figcaption></figcaption>	Tag untuk membuat sebuah caption untuk elemen <figure> (tag baru HTML5)</figure>
<figure></figure>	Menentukan konten mandiri (tag baru HTML5)
Audio/Video	
<audio></audio>	Tag untuk membuat isi suara (tag baru HTML5)
<source/>	Tag untuk membuat sumber beberapa media untuk elemen media (<video> dan <audio>) (tag baru HTML5)</audio></video>
<track/>	Tag untuk membuat trek teks untuk elemen media (<video> dan <audio>) (tag baru HTML5)</audio></video>
<video></video>	Tag untuk membuat sebuah video atau film (tag baru HTML5)
Links	(and the second of the second
<a>	Tag untuk membuat hyperlink
	Tag untuk membuat hubungan antara dokumen dan sumber daya
	eksternal (paling sering digunakan untuk link ke style sheet)
<nav></nav>	Tag untuk membuat navigasi link (tag baru HTML5)
Lists	,
	Tag untuk membuat daftar dengan selain nomor
<0 >	Tag untuk membuat daftar dengan nomor
	Tag untuk membuat sebuah item daftar
<dir></dir>	Tag untuk membuat sebuah daftar direktori (tidak disupport lagi di HTML5)
<dl></dl>	Tag untuk membuat sebuah daftar definisi
<dt></dt>	Tag untuk membuat istilah (item) dalam daftar definisi
<dd></dd>	Defines a description of an item in a definition list
<menu></menu>	Tag untuk membuat deskripsi dari item dalam daftar definisi
<command/>	Tag untuk membuat sebuah tombol perintah bahwa seorang
	pengguna dapat meminta (tag baru HTML5)
Tables	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Tag untuk membuat tabel
<caption></caption>	Tag untuk membuat sebuah caption tabel

	Tag untuk membuat sebuah sel header tabel
	Tag untuk membuat baris dalam sebuah tabel
	Tag untuk membuat sel dalam sebuah tabel
<thead></thead>	Mengelompokan isi header dalam sebuah tabel
	Mengelompokanisi tubuh dalam sebuah tabel
<tfoot></tfoot>	Mengelompokan isi footer dalam sebuah tabel
<col/>	Menentukan properti kolom untuk setiap kolom dalam elemen
	<colgroup></colgroup>
<colgroup></colgroup>	Menentukan kelompok dari satu atau lebih kolom dalam sebuah tabel
	untuk diformat
Style/Sections	
<style></td><td>Tag untuk membuat informasi style untuk dokumen</td></tr><tr><td><div></td><td>Tag untuk membuat sebuah bagian dalam dokumen</td></tr><tr><td></td><td>Tag untuk membuat sebuah bagian dalam dokumen</td></tr><tr><td><header></td><td>Tag untuk membuat sebuah header untuk dokumen atau bagian (tag baru HTML5)</td></tr><tr><td><footer></td><td>Tag untuk membuat footer untuk dokumen atau bagian (tag baru HTML5)</td></tr><tr><td><hgroup></td><td>Pengelompokan elemen heading (<h1> sampai <h6>) (tag baru HTML5)</td></tr><tr><td><section></td><td>Tag untuk membuat bagian dalam dokumen (tag baru HTML5)</td></tr><tr><td><article></td><td>Tag untuk membuat sebuah artikel (tag baru HTML5)</td></tr><tr><td><aside></td><td>Tag untuk membuat konten lain selain dari konten halaman (tag baru HTML5)</td></tr><tr><td><details></td><td>Tag untuk membuat rincian tambahan yang pengguna dapat lihat</td></tr><tr><td></td><td>atau sembunyikan (tag baru HTML5)</td></tr><tr><td><dialog></td><td>Tag untuk membuat sebuah kotak dialog atau jendela (tag baru HTML5)</td></tr><tr><td><summary></td><td>Tag untuk membuat sebuah judul terlihat untuk elemen <detil> (tag</td></tr><tr><td></td><td>baru HTML5)</td></tr><tr><td>Meta Info</td><td></td></tr><tr><td><head></td><td>Tag untuk membuat informasi tentang dokumen</td></tr><tr><td><meta></td><td>Tag untuk membuat metadata tentang dokumen HTML</td></tr><tr><td><base></td><td>Menentukan URL dasar / target untuk semua URL relatif dalam</td></tr><tr><td></td><td>dokumen</td></tr><tr><td><basefont></td><td>Menentukan standar warna, ukuran, dan font untuk semua teks</td></tr><tr><td></td><td>dalam dokumen (tidak disupport lagi di HTML5)</td></tr><tr><td>Programming</td><td></td></tr><tr><td><script></td><td>Tag untuk membuat script di sisi klien</td></tr><tr><td><noscript></td><td>Tag untuk membuat sebuah konten alternatif bagi pengguna yang</td></tr><tr><td></td><td>tidak mendukung script di sisi klien</td></tr><tr><td><applet></td><td>Tag untuk membuat sebuah java applet yang ditanam (tidak disupport lagi di HTML5)</td></tr><tr><td><embed></td><td>Tag untuk membuat sebuah wadah untuk aplikasi eksternal (non-HTML) (tag baru HTML5)</td></tr><tr><td><object></td><td>Tag untuk membuat sebuah objek yang ditanam</td></tr><tr><td><param></td><td>Tag untuk membuat sebuah parameter untuk objek</td></tr></tbody></table></style>	

2.6. Bootstrap

Bootstrap merupakan sebuah library framework CSS yang telah dibuat khusus uintuk mengembangkan front end sebuah website. Bootstrap juga dikenal sebagai salah satu framework CSS, HTML, Javascript yang begitu populer di kalangan website developer atau pengembang website. bootstrap digunakan untuk mengembangkan website agar lebih responsive. Dengan adanya bootstrap tersebut tentu saja membuat halaman website bisa menyesuaikan dengan ukuran monitor device. Baik jika di akses lewat ponsel, tablet ataupun desktop. Awal mulanya, bootstrap sendiri bernama Twitter Blueprint. Ini dulunya diciptakan dan dikembangkan oleh Jacob Thornton dan Mark Otto yang ada di Twitter untuk perangkat kerja yang bisa mendorong konsistensi pada alat internalnya. Dengan memakai bootstrap tentu saja seorang developer bisa lebih mudah dan cepat untuk membuat front end dalam sebuah website itu sendiri.

Sebagai pengguna Anda hanya perlu memanggil setiap kelas yang digunakan, contohnya seperti navigasi, tabel, grind, tombol atau sebagainya. Banyak fungsi bootstrap yang bisa dipakai untuk sebuah website. Berikut fungsinya:

- 1. Bisa mempercepat waktu untuk memproses pembuatan front end sebuah website
- 2. Menampilkan sisi website yang lebih modern dan juga khas anak jaman sekarang
- 3. Tampilan dari bootstrap sendiri sudah sangat responsive sehingga sangat mendukung untuk segala jenis resolusi, entah itu tablet, smartphone ataupun juga PC dan laptop.
- 4. Website yang menggunakan bootstrap umumnya lebih ringan karena lebih terstuktur.

Ada banyak pilihan untuk menggunakn framework bootstrap untuk keperluan website Anda. Caranya dengan melakukan penginstalan lewat Bower, NPM, Composer atau bisa juga memakai Bootstrap CDN supaya nantinya bisa lebih mudah. Ingat, sampai sekarang ada banyak versi Bootstrap dengan keunggulan dan kegunaan yang berbeda.

2.7. phpMyAdmin

phpMyAdmin adalah sebuah software gratis berbasis scripting language PHP yang bertujuan untuk memudahkan kita mengelola database MySQL. Tanpa phpMyAdmin, Anda perlu menggunakan terminal untuk mengelola database anda. Sementara, dengan phpMyAdmin Anda tidak perlu susah lagi mengelola database MySQL Anda karena phpMyAdmin memiliki user interface grafis.

phpMyAdmin mendukung banyak operasional MySQL, MariaDB, dan Drizzle sehingga Anda bisa menggunakannya untuk mengelola database, columns, tables, indexes, users, dan masih banyak lagi. Di saat yang sama, Anda juga bisa meng-execute SQL statement apapun secara langsung.

Sampai saat ini, phpMyAdmin sudah diterjemahkan ke 72 bahasa. PhpMyAdmin sendiri sudah berumur 15 tahun dan memenangkan beberapa penghargaan. Seperti yang sudah disebutkan di atas, Anda juga tidak perlu khawatir karena phpMyAdmin mendukung fitur-fitur MySQL seperti MySQL users dan privileges management, stored procedures and triggers management, maintenance server, tables, dan databases, mengeksekusi, mengedit, dan mengbookmark statement SQL apapun, dan masih banyak lagi.

Berikut adalah beberapa fitur phpMyAdmin yang membuat software satu ini banyak digunakan:

- phpMyAdmin memiliki interface yang user-friendly dan intuitive yang mudah dipelajari. Dengan begitu, orang-orang dapat mempelajari dan membiasakan diri dengan fitur-fiturnya dengan mudah dan cepat.
- phpMyAdmin memperbolehkan user memanfaatkan kebanyakan fungsi MySQL, termasuk mengelola database, menjalankan queries MySQL, mengeksekusi statement MySQL, mengelola user dan permission dan masih banyak lagi.
- Anda juga bisa mengimport dan mengexport data dari dan ke berbagai format.
- Dengan pre-defined fuctions, Anda bisa mengubah format data-data yang sudah tersimpan
- phpMyAdmin bisa membuat graphics database dalam bentuk PDF, bersamaan dengan beberapa queries yang kompleks dibantu dengan query-by-example.
- Melakukan pencarian pada database

Opsi-opsi di dalam phpMyAdmin:

- Structure. Menu ini berguna untuk mengorganisir schema, tabel, kolom, baris, dan lain lain. SQL. Menu ini digunakan untuk menjalankan query atau kueri pada database. Search. Untuk mencari kata-kata atau value di dalam tabel database. Query.
- **SQL** mendefinisikan seperangkat perintah, seperti SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE TABLE dan lain-lain.
- Export. Anda bisa meng-export database dengan format berbeda-beda seperti CSV, PDF, SQL, XML, Text, dan masih banyak lagi.
- Import. Anda bisa meng-import database dengan format berbeda-beda seperti OpenDocument Spreadsheet, CSV, SQL, ESRI Shape file, Mediawiki Table, XML.
- **Operations**. Ada beberapa jenis operations yang bisa Anda eksekusi di seluruh database dan tabel terpisah.
- Triggers. Sebuah trigger dikenal sebagai objek basis data yang terhubung dengan tabel, dan akan diaktifkan kapan pun terjadi suatu event. Misalnya insert, update atau delete terjadi pada tabel.

2.8. Android Studio

Android Studio adalah Lingkungan Pengembangan Terpadu (Integrated Development Environment/IDE) resmi untuk pengembangan aplikasi Android, yang didasarkan pada IntelliJ IDEA. Selain sebagai editor kode dan fitur developer IntelliJ yang andal, Android Studio menawarkan banyak fitur yang meningkatkan produktivitas Anda dalam membuat aplikasi Android, seperti:

- Sistem build berbasis Gradle yang fleksibel
- Emulator yang cepat dan kaya fitur
- Lingkungan terpadu tempat Anda bisa mengembangkan aplikasi untuk semua perangkat Android
- Terapkan Perubahan untuk melakukan push pada perubahan kode dan resource ke aplikasi yang sedang berjalan tanpa memulai ulang aplikasi
- Template kode dan integrasi GitHub untuk membantu Anda membuat fitur

aplikasi umum dan mengimpor kode sampel

- Framework dan fitur pengujian yang lengkap
- Fitur lint untuk merekam performa, kegunaan, kompatibilitas versi, dan masalah lainnya
- Dukungan C++ dan NDK
- Dukungan bawaan untuk Google Cloud Platform, yang memudahkan integrasi
 Google Cloud Messaging dan App Engine

3. ISI

3.1. Listing Program

Index.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
 <head>
  <script src="jquery.js"></script>
  <script>
   $(function(){
   var time = 3;
   function redirect()
   var id =setTimeout(redirect, 1000);
   $(".timer").html(time);
   if (time == 0) {
    clearTimeout(id)
    window.location.href="logout.php";
   time --;
redirect();
});
  </script>
  <meta charset="utf-8">
  <title></title>
  k rel="stylesheet" href="style.css">
 </head>
 <body>
  <audio autoplay="autoplay" loop="loop"><source src="ct.mp3" type="audio/mpeg"></audio>
  <div id="loading" class="loading">
   <span>LOADING</span>
  </div>
 </body>
</html>
```

Start0.php

```
<?php
session_destroy();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>| Online Quiz System |</title>
    link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css" />
    k rel="shortcut icon" type="image/png" href="image/logo.png" />
  </head>
  <body>
    <audio autoplay="autoplay" loop="loop"><source src="fear.mp3" type="audio/mpeg"></audio>
    <video
              id="videoBG"
                              poster="image/Capture.png"
                                                            autoplay="autoplay"
                                                                                  muted="muted"
loop="loop">
       <source src="video/open.mp4" type="video/mp4">
    </video>
    <center>
       <div class="intro">
         <h1> online quiz system </h1>
         <a href="start.php" class="btn"> START </a> & emsp;
         <h2> .Selamat &nbsp;Datang. </h2>
       </div>
    </re>
  </body>
</html>
```

dbConnection.php

```
<?php
$con= new mysqli('localhost','projekdt_brian','brianahmad28','projekdt_quiz')or die("Could not
connect to mysql".mysqli_error($con));
?>
```

Start.php

```
<?php
session start();
if(isset($_SESSION['username']) && (!isset($_SESSION['key']))){
 header('location:account.php?q=1');
}
else if(isset($_SESSION['username']) && isset($_SESSION['key']) && $_SESSION['key'] ==
'54585c506829293a2d4c3b68543b316e2e7a2d277858545a36362e5f39'){
 header('location:dash.php?q=0');
}
else{}
?>
   <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"</p>
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/icon" sizes="16x16">
<meta http-equiy="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>| Online Quiz System |</title>
k rel="stylesheet" href="css/main.css">
k rel="stylesheet" href="css/font.css">
<script src="js/jquery.js" type="text/javascript"></script>
link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"/>
link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-theme.min.css"/>
<script src="js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script>
   k href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,700,300' rel='stylesheet'
type='text/css'>
<?php
if (@$ GET['w']) {
  echo '<script>alert(" . @$_GET['w'] . '");</script>';
}
?>
<script>
function validateForm() {
 var y = document.forms["form"]["name"].value;
 if (y == null || y == "") {
  document.getElementById("errormsg").innerHTML="Kolom Nama Harus Diisi.";
  return false:
```

```
var nrp = document.forms["form"]["rollno"].value;
if (nrp.length != 10)
 document.getElementById("errormsg").innerHTML="Panjang NRP Harus 10 Digit.";
 return false:
var br = document.forms["form"]["branch"].value;
if (br == "") {
 document.getElementById("errormsg").innerHTML="Silahkan Pilih Jurusan Anda";
 return false:
}
var ps = document.forms["form"]["password"].value;
if (ps == null \parallel ps == "") {
 document.getElementById("errormsg").innerHTML="Kolom Password Harus Diisi";
 return false;
var g = document.forms["form"]["gender"].value;
if (g == "") {
 document.getElementById("errormsg").innerHTML="Silahkan Pilih Jenis Kelamin Anda";
 return false;
var x = document.forms["form"]["username"].value;
if (x == null) {
      document.getElementById("errormsg").innerHTML="Silahkan Memasukkan Username yang
Valid";
 return false;
if (x.length < 4) {
      document.getElementById("errormsg").innerHTML="Panjang Username Paling Sedikit 4
Karakter";
 return false;
var m = document.forms["form"]["phno"].value;
if (m.length != 12) {
 document.getElementById("errormsg").innerHTML="Panjang No Telepon Harus 12 Digit";
 return false;
var a = document.forms["form"]["password"].value;
if(a == null || a == ''''){}
 document.getElementById("errormsg").innerHTML="Kolom Password Harus Diisi";
 return false;
```

```
if(a.length<4 \parallel a.length>15){
  document.getElementById("errormsg").innerHTML="Panjang Passwords antara 4 sampai 15
 Karakter.";
  return false;
 var b = document.forms["form"]["cpassword"].value;
 if (a!=b){
  document.getElementById("errormsg").innerHTML="Password Harus Cocok";
  return false:
 }
}
</script>
</head>
   <body>
<audio autoplay="autoplay" loop="loop"><source src="play.mp3" type="audio/mpeg" ></audio>
<div class="header">
<div class="row">
<div class="col-lg-6">
<span class="logo">| Online Quiz System |</span></div>
<div class="col-md-2 col-md-offset-4">
    <a href="#" class="btn btn-primary logb" data-toggle="modal" data-target="#myModal"> <span
class="glyphicon glyphicon-log-in" aria-hidden="true"></span>&nbsp;<span class="title1"><b>
Login </b> </span></a></div>
<div class="modal fade" id="myModal">
 <div class="modal-dialog">
  <div class="modal-content title1">
   <div class="modal-header">
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-
hidden="true">×</span></button>
    <h4 class="modal-title title1"><span style="color:darkblue;font-size:12px;font-weight:
bold">Login to your Account</span></h4>
   </div>
   <div class="modal-body">
    <form class="form-horizontal" action="login.php?q=index.php" method="POST">
<fieldset>
<div class="form-group">
 <label class="col-md-3 control-label" for="username"></label>
 <div class="col-md-6">
    <input id="username" name="username" placeholder="Username" class="form-control input-
md" type="username">
 </div>
```

```
</div>
<div class="form-group">
 <label class="col-md-3 control-label" for="password"></label>
 <div class="col-md-6">
     <input id="password" name="password" placeholder="Enter your Password" class="form-
control input-md" type="password">
 </div>
</div>
   </div>
   <div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Close</button>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Log inbutton>
  </fieldset>
</form>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="bg1">
<div class="row">
<div class="col-md-7"></div>
<div class="col-md-4 panel">
    <form class="form-horizonta1" name="form" action="sign.php?q=account.php"</pre>
onSubmit="return validateForm()" method="POST">
<fieldset>
<div class="form-group">
 <label class="col-md-12 control-label" for="name"></label>
 <div class="col-md-12">
 <h3 align="center">Form Pendaftaran</h3>
 </div>
</div>
<div class="form-group">
 <label class="col-md-12 control-label" for="name"></label>
 <div class="col-md-12">
 <div id="errormsg" style="font-size:14px;font-family:calibri;font-weight:normal;color:red"><?php</pre>
if (@$_GET['q7']) {
  echo '' . @$_GET['q7'];
?></div>
```

```
</div>
</div>
<div class="form-group">
 <label class="col-md-12 control-label" for="name"></label>
 <div class="col-md-12">
 <input id="name" name="name" placeholder="Masukkan Nama Anda" class="form-control input-
md" type="text" value="<?php
if (isset($_GET['name']))
echo $_GET['name'];
}?>">
 </div>
</div>
<div class="form-group">
 <label class="col-md-12 control-label" for="rollno"></label>
 <div class="col-md-12">
 <input id="rollno" name="rollno" placeholder="Masukkan NRP Anda" class="form-control input-
md" type="text" value="<?php
if (isset($_GET['rollno']))
echo $_GET['rollno'];
}?>">
 </div>
</div>
<div class="form-group">
 <label class="col-md-12 control-label" for="gender"></label>
 <div class="col-md-12">
      <select id="gender" name="gender" placeholder="Pilih Jenis Kelamin Anda" class="form-
control input-md" >
 <option value="" <?php</pre>
if (!isset($_GET['gender']))
  echo "selected";
?>>Pilih Jenis Kelamin</option>
 <option value="M" <?php</pre>
 if (isset($_GET['gender']))
if (\$\_GET['gender'] == "M")
  echo "selected";
?>>Laki-Laki</option>
 <option value="F" <?php</pre>
```

```
if (isset($_GET['gender']))
 {
if (\$\_GET['gender'] == "F")
  echo "selected";
?>>Perempuan</option> </select>
 </div>
</div>
<div class="form-group">
 <label class="col-md-12 control-label" for="branch"></label>
 <div class="col-md-12">
      <select id="branch" name="branch" placeholder="Pilih Jurusan Anda" class="form-control"</pre>
input-md" >
 <option value="" <?php</pre>
if (!isset($_GET['branch']))
  echo "selected";
?>>Pilih Jurusan</option>
 <option value="TELKOM" <?php</pre>
 if (isset($_GET['branch']))
if ($_GET['branch'] == "TELKOM")
  echo "selected";
 ?>>Teknik Telekomunikasi</option>
 <option value="IT" <?php</pre>
 if (isset($_GET['branch']))
 {
if ($_GET['branch'] == "IT")
  echo "selected";
 }
?>>Teknik Informatika</option>
 <option value="ELKA" <?php</pre>
 if (isset($_GET['branch']))
if ($_GET['branch'] == "ELKA")
  echo "selected";
?>>Teknik Elektronika</option>
 <option value="ELIN" <?php</pre>
 if (isset($_GET['branch']))
```

```
if ($_GET['branch'] == "ELIN")
  echo "selected";
?>>Teknik Elektro Industri</option>
 <option value="MECHA" <?php</pre>
 if (isset($_GET['branch']))
if ($_GET['branch'] == "MECHA")
  echo "selected";
 }
?>>Teknik Mekatronika</option>
 <option value="MMB" <?php</pre>
 if (isset($_GET['branch']))
 {
if ($_GET['branch'] == "MMB")
  echo "selected";
?>>Teknologi Multimedia Brodcasting</option>
 <option value="GT" <?php</pre>
 if (isset($_GET['branch']))
if (\$_GET['branch'] == "GT")
  echo "selected";
?>>Teknologi Game</option>
 <option value="SPE" <?php</pre>
 if (isset($_GET['branch']))
if ($_GET['branch'] == "SPE")
  echo "selected";
?>>Sistem Pembangkit Energi</option>
</select>
 </input>
 </div>
</div>
<div class="form-group">
 <label class="col-md-12 control-label title1" for="username"></label>
 <div class="col-md-12">
      <input id="username" name="username" placeholder="Masukkan Username Anda"
class="form-control input-md" type="username" value="<?php
```

```
if (isset($ GET['username']))
{
echo $_GET['username'];
?>" style="<?php
if (isset($_GET['q7']))
  echo "border-color:red";
?>">
 </div>
</div>
<div class="form-group">
 <label class="col-md-12 control-label" for="phno"></label>
 <div class="col-md-12">
    <input id="phno" name="phno" placeholder="Masukkan no telpon Anda" class="form-control
input-md" type="number" value="<?php
if (isset($_GET['phno']))
echo $_GET['phno'];
?>">
 </div>
</div>
<div class="form-group">
 <label class="col-md-12 control-label" for="password"></label>
 <div class="col-md-12">
      <input id="password" name="password" placeholder="Masukkan password Anda"
class="form-control input-md" type="password">
 </div>
</div>
<div class="form-group">
 <label class="col-md-12control-label" for="cpassword"></label>
 <div class="col-md-12">
      <input id="cpassword" name="cpassword" placeholder="Konfirmasi Password" class="form-
control input-md" type="password">
 </div>
</div>
<div class="form-group">
 <label class="col-md-12 control-label" for=""></label>
 <div class="col-md-12" style="text-align: center">
  <input type="submit" value=" Register Now " class="btn btn-primary" style="text-align:center" />
```

```
</div>
</div>
</fieldset>
</form></div>
</div></div>
<div class="row footer">
<div class="col-md-3 box">
   <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#login" style="color:lightyellow">Admin
Login</a></div>
<div class="col-md-3 box">
<span href="#" data-target="#login" style="color:lightyellow">Brian Ahmad Taufik<br>></span>
</div>
<div class="col-md-2 box">
<a href="feedback.php" style="color:lightyellow;"
onmouseover="this.style('color:yellow')">Feedback</a></div>
 <div class="modal fade" id="login">
 <div class="modal-dialog">
  <div class="modal-content">
   <div class="modal-header">
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"><span aria-</pre>
hidden="true">×</span><span class="sr-only">Close</span></button>
        <h4 class="modal-title"><span style="color:darkblue;font-size:12px;font-weight:
bold">Login to Server</span></h4>
   </div>
   <div class="modal-body title1">
<div class="row">
<div class="col-md-3"></div>
<div class="col-md-6">
<form role="form" method="post" action="admin.php?q=index.php">
<div class="form-group">
<input type="text" name="uname" maxlength="20" placeholder="Username" class="form-control"/>
</div>
<div class="form-group">
<input type="password" name="password" maxlength="30" placeholder="Password" class="form-</pre>
control"/></div>
<div class="form-group" align="center">
<input type="submit" name="login" value="Login" class="btn btn-primary" />
</div></form>
</div><div class="col-md-3"></div></div>
   </div> </div></div>
</bdy></html>
```

Sign.php

```
<?php
include_once 'dbConnection.php';
ob start();
$name
         = $_POST['name'];
         = ucwords(strtolower($name));
$name
$gender = $_POST['gender'];
$username = $_POST['username'];
$phno
        = $_POST['phno'];
$password = $_POST['password'];
$branch = $_POST['branch'];
$rollno = $ POST['rollno'];
$name
         = stripslashes($name);
$name
         = addslashes(\$name);
$name
         = ucwords(strtolower($name));
$gender = stripslashes($gender);
$gender = addslashes($gender);
$username = stripslashes($username);
$username = addslashes($username);
$phno
        = stripslashes($phno);
$phno
        = addslashes($phno);
$password = stripslashes($password);
$password = addslashes($password);
password = md5(password);
   $q3 = mysqli_query($con, "INSERT INTO user VALUES (NULL,'$name',
'$rollno', '$branch', '$gender', '$username', '$phno', '$password')");
if ($q3) {
  session_start();
  $ SESSION["username"] = $username;
  $_SESSION["name"]
                         = $name;
  header("location:account.php?q=1");
} else {
     header("location:index.php?q7=Username already exists. Please choose
another&name=$name&username=$username&gender=$gender&phno=$phno&branch=$branch&rol
lno=$rollno");
}
ob_end_flush();
?>
```

Login.php

```
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION["username"])) {
  session_destroy();
}
include_once 'dbConnection.php';
      = @ _GET['q'];
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
$username = stripslashes($username);
$username = addslashes($username);
$password = stripslashes($password);
$password = addslashes($password);
$password = md5($password);
   $result = mysqli_query($con, "SELECT name FROM user WHERE username = '$username' and
password = '$password'") or die('Error');
$count = mysqli_num_rows($result);
if (\text{scount} == 1) {
  while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
    $name = $row['name'];
  $_SESSION["name"]
                         = $name:
  $ SESSION["username"] = $username;
  header("location:account.php?q=1");
} else
  header("location:$ref?w=Wrong Username or Password");
?>
```

Account.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"</p>
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
k rel="icon" href="favicon.ico" type="image/icon" sizes="16x16">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>| Online Quiz System |</title>
link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"/>
link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-theme.min.css"/>
k rel="stylesheet" href="css/main.css">
k rel="stylesheet" href="css/main2.css">
k rel="stylesheet" href="css/font.css">
<script src="js/jquery.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script>
   k href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,700,300' rel='stylesheet'
type='text/css'>
<?php
if (@$_GET['w']) {
  echo '<script>alert(" . @$ GET['w'] . '");</script>';
}
?>
</head>
<?php
include_once 'dbConnection.php';
?>
<body>
<div class="header">
<div class="row">
<div class="col-lg-6">
<span class="logo">| Online Quiz System |</span></div>
<div class="col-md-4 col-md-offset-2">
<?php
include_once 'dbConnection.php';
session_start();
if (!(isset($_SESSION['username']))) {
  header("location:index.php");
} else {
           = $_SESSION['name'];
  $name
```

```
$username = $ SESSION['username'];
  include_once 'dbConnection.php';
      echo '<span class="pull-right top title1" ><span style="color:white"><span class="glyphicon"
glyphicon-user" aria-hidden="true"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hello,</span> <span
class="log_log1" style="color:lightyellow">' . $username . '    <a
href="logout.php?q=account.php" style="color:lightyellow"><span class="glyphicon glyphicon-log-
out" aria-hidden="true"></span>& nbsp;Logout</button></a></span>';
}
?>
</div>
</div></div>
<div class="bg">
<nav class="navbar navbar-default title1">
 <div class="container-fluid">
  <div class="navbar-header">
      <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-
target="#bs-example-navbar-collapse-1" aria-expanded="false">
    <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
   </button>
      <a class="navbar-brand"
href="#"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
           
</a>
  </div>
  <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
   <?php</li>
if (@\$_GET['q'] == 1)
  echo 'class="active";
?>><a href="account.php?q=1"><span class="glyphicon glyphicon-home" aria-
hidden="true"></span>&nbsp;Home<span class="sr-only">(current)</span></a>
    <!php</li>
if (@$ GET['q'] == 2)
  echo 'class="active";
?>><a href="account.php?q=2"><span class="glyphicon glyphicon-list-alt" aria-
hidden="true"></span>&nbsp;My History</a>
  <!php</li>
if (@\$_GET['q'] == 3)
```

```
echo 'class="active";
   ?>><a href="account.php?q=3"><span class="glyphicon glyphicon-stats" aria-
hidden="true"></span>&nbsp;Rangking</a>
<!php</li>
if (@\$_GET['q'] == 4)
  echo 'class="active";
?>><a href="game2.html"><span id="Error"><span class="glyphicon glyphicon-play-circle" aria-
hidden="true"></span>&nbsp;Mini Games</a></span>
<!php
if (@\$\_GET['q'] == 5)
  echo 'class="active";
   ?>><a href="logout.php"><span class="glyphicon glyphicon-road" aria-
hidden="true"></span>&nbsp;Logout</a>/ub
   </div>
 </div>
</nav>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<?php
if (@\$\_GET['q'] == 1) {
     $result = mysqli_query($con, "SELECT * FROM quiz WHERE status = 'enabled' ORDER BY
date DESC") or die('Error');
     echo '<div class="panel"><div class="table-responsive"><table class="table table-striped title1"
style="vertical-align:middle">
   <b>No.</b><td style="vertical-
align:middle"><b>Topik</b><b>Jumlah Soal</b>style="vertical-align:middle"><b>Jumlah Soal</b>
style="vertical-align:middle"><b>Nilai Benar</b>style="vertical-align:middle"><b>Nilai
Salah</b>/td><b>Total Poin</b>/td><td style="vertical-
align:middle"><b>Batas Waktu</b>style="vertical-
align:middle"><b>Action</b>';
  c = 1:
  while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
    $title = $row['title'];
    total = row[total];
    $correct = $row['correct'];
    $wrong = $row['wrong'];
    $time = $row['time'];
    $eid
          = $row['eid'];
       $q12 = mysqli_query($con, "SELECT score FROM history WHERE eid='$eid' AND
username='$username'") or die('Error98');
```

```
$rowcount = mysqli num rows($q12);
   if (\$rowcount == 0) {
     echo '' . $c++ . '<td style="vertical-
align:middle">' . $title . '' . $total . '<td style="vertical-
align:middle">+' . $correct . '-' . $wrong . '<td
style="vertical-align:middle">' . $correct * $total . '' . $time .
' min
   <b><a href="account.php?q=quiz&step=2&eid=' . $eid .
'&n=1&t=' . $total . '&start=start" class="btn" style="color:#FFFFF; background:darkgreen; font-
size:12px;padding:7px;padding-left:10px;padding-right:10px"><span class="glyphicon-glyphicon-
new-window" aria-hidden="true"></span>&nbsp;<span><b>Start</b></span></a></b>
   } else {
        $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$eid' ") or die('Error197');
     while (srow = mysqli fetch array(sq)) {
       $timec = $row['timestamp'];
       $status = $row['status'];
     }
     $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM quiz WHERE eid='$eid' ") or die('Error197');
     while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
       timec = row[time'];
       $qstatus = $row['status'];
     \text{semaining} = ((\text{sttimec} * 60) - ((\text{time}() - \text{stimec})));
     if (\$remaining > 0 && \$qstatus == "enabled" && \$status == "ongoing") {
         echo '' . $c++ . '<td
style="vertical-align:middle">' . $title . ' <span title="This quiz is already solve by you"
class="glyphicon glyphicon-ok" aria-hidden="true"></span>' .
$total . '+' . $correct . '-
'. $wrong . '' . $correct * $total . '<td style="vertical-
align:middle">' . $time . ' min
   <b><a href="account.php?q=quiz&step=2&eid=' .$eid .</pre>
'&n=1&t=' . $total . '&start=start" class="btn"
style="margin:0px;background:darkorange;color:white"> <span
class="title1"><b>Continue</b></span></a></b>';
     } else {
         echo '' . $c++ . '<td
style="vertical-align:middle">' . $title . ' <span title="This quiz is already solve by you"
class="glyphicon glyphicon-ok" aria-hidden="true"></span>' .
$total . '+' . $correct . '-
```

```
'. $wrong . '' . $correct * $total . '<td style="vertical-
align:middle">' . $time . ' min
    <b><a href="account.php?q=result&eid=' . $eid . ""
class="btn" style="margin:0px;background:darkred;color:white"> <span
class="title1"><b>View Result</b></span></a></b>';
    }
  }
  c = 0:
     echo '</div><div class="panel" style="padding-top:1px;word-wrap:break-word"
id="ins"><h3 align="center" style="font-family:calibri">:: Instruksi Umum::</h3><br /><ul
type="circle"><font style="font-size:14px;font-family:calibri" table-responsive>;
  $file = fopen("instructions.txt", "r");
  while (!feof($file)) {
    echo '';
    $string = fgets($file);
    num = strlen(string) - 1;
         = str split($string);
    $c
    for (\$i = 0; \$i < \$num; \$i++) {
      \text{slast} = c[i];
      if (\$c[\$i] = ' ' \&\& \$last == ' ') {
        echo ' ';
      } else {
        echo $c[$i];
    echo "<br />";
  }
  fclose($file);
  echo '</font></div>';
}
?>
<?php
   if (@$ GET['g'] == 'quiz' && @$ GET['step'] == 2 \&\& isset(\$ SESSION['6e447159425d2d'])
&& $_SESSION['6e447159425d2d'] == "6e447159425d2d" && isset($_GET['endquiz'])== 'end') {
  unset($_SESSION['6e447159425d2d']);
     $q = mysqli_query($con, "UPDATE history SET status='finished' WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
```

```
$q = mysqli query($con, "SELECT * FROM history WHERE eid='$ GET[eid]' AND
username='$_SESSION[username]'") or die('Error156');
         while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
           s = \text{srow}[\text{'score'}];
           $scorestatus = $row['score_updated'];
         }
          if($scorestatus=="false"){
           $q = mysqli_query($con, "UPDATE history SET score_updated='true' WHERE
username='$ SESSION[username]' AND eid='$ GET[eid]' ") or die('Error197');
           $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM rank WHERE username='$username'") or
die('Error161');
           $rowcount = mysqli_num_rows($q);
           if (\$rowcount == 0) {
              $q2 = mysqli_query($c on, "INSERT INTO rank
VALUES(NULL, '$username', '$s', NOW())") or die('Error165');
           } else {
              while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
                sun = row[score];
              }
              sun = s + sun;
              $q = mysqli_query($con, "UPDATE `rank` SET `score`=$sun ,time=NOW() WHERE
username= '$username'") or die('Error174');
           }
      header('location:account.php?q=result&eid=' . $_GET[eid]);
}
   if (@\$\_GET['q'] == 'quiz' \&\& @\$\_GET['step'] == 2 \&\& isset(\$\_GET['start']) \&\& \$\_GET['start']
== "start" && (!isset($_SESSION['6e447159425d2d']))) {
     $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE username='$username' AND
eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
  if (mysqli_num_rows(\$q) > 0) {
    $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE
username='$ SESSION[username]' AND eid='$ GET[eid]' ") or die('Error197');
    while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
       $timel = $row['timestamp'];
       $status = $row['status'];
     }
```

```
$q = mysqli query($con, "SELECT * FROM quiz WHERE eid='$ GET[eid]' ") or
die('Error197');
    while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
       $ttimel = $row['time'];
       $qstatus = $row['status'];
    \text{semaining} = ((\text{sttimel} * 60) - ((\text{time}() - \text{stimel})));
    if ($status == "ongoing" && $remaining > 0 && $qstatus == "enabled") {
       $ SESSION['6e447159425d2d'] = "6e447159425d2d";
          header('location:account.php?q=quiz&step=2&eid=' . $_GET[eid] . '&n=' . $_GET[n] .
'&t=' . $_GET[t]);
    } else {
             $q = mysqli_query($con, "UPDATE history SET status='finished' WHERE
username='$ SESSION[username]' AND eid='$ GET[eid]' ") or die('Error197');
        $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE eid='$_GET[eid]' AND
username='$_SESSION[username]'") or die('Error156');
         while ($row = mysqli fetch array($q)) {
            s = \text{srow}[\text{'score'}];
            $scorestatus = $row['score_updated'];
          if($scorestatus=="false"){
               $q = mysqli_query($con, "UPDATE history SET score_updated='true' WHERE
username='$ SESSION[username]' AND eid='$ GET[eid]' ") or die('Error197');
               $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM rank WHERE username='$username'")
or die('Error161');
            $rowcount = mysqli num rows($q);
            if (\$rowcount == 0) {
              $q2 = mysqli_query($c on, "INSERT INTO rank
VALUES(NULL, '$username', '$s', NOW())") or die('Error165');
            } else {
              while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
                sun = row[score];
              }
              sun = s + sun;
              $q = mysqli_query($con, "UPDATE `rank` SET `score`=$sun ,time=NOW() WHERE
username= '$username'") or die('Error174');
       header('location:account.php?q=result&eid=' . $_GET[eid]);
```

```
}
  } else {
     time = time();
     $q = mysqli_query($con, "INSERT INTO history
VALUES(NULL, `\$username', `\$\_GET[eid]' , '0', '0', '0', '0', NOW(), `\$time', 'ongoing', 'false')'') \quad or \quad (ALUES(NULL, `\$username', `\$\_GET[eid]' , '0', '0', '0', '0', NOW(), `\$time', 'ongoing', 'false')'') \\
die('Error137');
     $ SESSION['6e447159425d2d'] = "6e447159425d2d";
        header('location:account.php?q=quiz&step=2&eid=' . $_GET["eid"] . '&n=' . $_GET["n"] .
'&t='.$ GET["t"]);
  }
}
   if (@\GET['q'] == 'quiz' && @\\GET['step'] == 2 && isset($\_SESSION['6e447159425d2d'])
&& $ SESSION['6e447159425d2d'] == "6e447159425d2d") {
      $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE username='$username' AND
eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
  if (mysqli_num_rows(\$q) > 0) {
        $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
     while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
       time = \text{srow}[timestamp'];
       $status = $row['status'];
     $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM quiz WHERE eid='$_GET[eid]' ") or
die('Error197');
     while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
       time = \text{srow}[time'];
       $qstatus = $row['status'];
     $remaining = ((\$ttime * 60) - ((time() - \$time)));
     if (\$status == "ongoing" && \$remaining > 0 && \$qstatus == "enabled") {
           $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
       while ($row = mysqli fetch array($q)) {
          time = \text{srow}[timestamp'];
       }
           $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM quiz WHERE eid='$_GET[eid]' ") or
die('Error197');
       while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
```

```
time = \text{srow}[time'];
       }
       \text{semaining} = ((\text{time} * 60) - ((\text{time}() - \text{time})));
       echo '<script>
var seconds = ' . $remaining . ';
function end(){
     data = prompt("Anda yakin akan mengakhiri Kuis ini? Ingat, setelah selesai, Anda tidak akan
dapat melanjutkan lagi dan hasil akhir akan ditampilkan. Jika Anda ingin melanjutkan maka masukkan
\\"yes\\" di kotak teks di bawah ini dan tekan enter");
 if(data=="yes"){
      window.location = "account.php?q=quiz&step=2&eid=' . $_GET["eid"] . '&n=' . $_GET["n"] .
'&t=' . isset($_GET["total"]) . '&endquiz=end";
}
function enable(){
 document.getElementById("sbutton").removeAttribute("disabled");
}
function frmreset(){
 document.getElementById("sbutton").setAttribute("disabled","true");
 document.getElementById("qform").reset();
}
  function secondPassed() {
  var minutes = Math.round((seconds - 30)/60);
  var remainingSeconds = seconds % 60;
  if (remainingSeconds < 10) {
     remainingSeconds = "0" + remainingSeconds;
  }
  document.getElementById(\'countdown\').innerHTML = minutes + ":" + remainingSeconds;
  if (seconds \le 0) {
     clearInterval(countdownTimer);
     document.getElementById(\'countdown\').innerHTML = "Buzz Buzz...";
        window.location ="account.php?q=quiz&step=2&eid=' . $ GET["eid"] . '&n=' . $ GET["n"] .
'&t=' . isset($_GET["total"]) . '&endquiz=end";
  } else {
     seconds--;
var countdownTimer = setInterval(\'secondPassed()\', 1000);
</script>';
```

```
echo '<font size="3" style="margin-left:100px;font-family:\'typo\' font-size:20px; font-
weight:bold;color:darkred">Time Left: </font><span class="timer btn btn-default" style="margin-
left:20px;"><font style="font-family:\'typo\';font-size:20px;font-weight:bold;color:darkblue"
id="countdown"></font></span><span class="timer btn btn-primary" style="margin-left:50px"
onclick="end()"><span class="glyphicon glyphicon-off"></span>&nbsp;&nbsp;<font style="font-
size:12px;font-weight:bold">Finish Quiz</font></span>';
       ext{seid} = @\$ GET['eid'];
       sn = @s_GET['n'];
       total = @ GET['t'];
                = mysqli_query($con, "SELECT * FROM questions WHERE eid='$eid' AND
sn='$sn' ");
          echo '<div class="panel" style="margin-right:5%; margin-left:5%; margin-top:10px; border-
radius:10px">';
       while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
         $qns = stripslashes($row['qns']);
         qid = row['qid'];
         echo '<b>style="background-color:white"><div style="font-size:20px;font-
weight:bold;font-family:calibri;margin:10px">' . $sn . ':' . $qns . '</div></b>';
       }
          echo '<form id="qform" action="update.php?q=quiz&step=2&eid=' . $eid . '&n=' . $sn .
'&t=' . $total . '&qid=' . $qid . '" method="POST" class="form-horizontal">
<br />';
          $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM user_answer WHERE qid='$qid' AND
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]'") or die("Error222");
       if (mysqli_num_rows(\$q) > 0) {
         rac{1}{3} srow = mysqli fetch array($q);
         ans = row['ans'];
             $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM options WHERE qid='$qid' AND
optionid='$ans'") or die("Error222");
         $row = mysqli_fetch_array($q);
         ans = \text{srow}[\text{'option'}];
       } else {
         $ans = "";
       if (strlen(sans) > 0) {
             echo "<font style=\"color:green;font-size:12px;font-weight:bold\">Selected answer:
<font><font style=\"color:#565252;font-size:12px;\"" . $ans . "</font>  <a
href=update.php?q=quiz&step=2&eid=$eid&n=$sn&t=$total&qid=$qid&delanswer=delanswer><spa
n class=\"glyphic on glyphic on-remove\" style=\"font-size:12px;color:darkred\"></span></a>
   <br /><br />";
```

```
}
      echo '<div class="funkyradio">';
      $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM options WHERE qid='$qid' ");
      while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
         $option = stripslashes($row['option']);
         $optionid = $row['optionid'];
            echo '<div class="funkyradio-success"><input type="radio" id=" . $optionid . "
name="ans" value="" . $optionid . "" onclick="enable()"> <label for="" . $optionid . ""
style="width:50%"><div style="color:black;font-size:12px;word-wrap:break-word">&nbsp;&nbsp; .
$option . '</div></label></div>';
      echo '</div>';
      if (\$\_GET["t"] > \$\_GET["n"] \&\& \$\_GET["n"] != 1) {
        echo '<br/>-/><a href="account.php?q=quiz&step=2&eid=' . $eid . '&n=' . ($sn - 1) . '&t=' .
$total .'" class="btn btn-primary" style="height:30px"><span class="glyphicon glyphicon-arrow-left"
aria-hidden="true" style="font-size:12px"></span></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&button
type="submit" class="btn btn-default" disabled="true" id="sbutton" style="height:30px"><span
class="glyphicon glyphicon-lock" style="font-size:12px" aria-hidden="true"></span><font
style="font-size:12px;font-weight:bold"> Lock</font></button>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&button
type="button" class="btn btn-default" onclick="frmreset()" style="height:30px"></span><font
style="font-size:12px;font-weight:bold">Reset</font></button>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
primary" style="height:30px"><span class="glyphicon glyphicon-arrow-right" aria-hidden="true"
style="font-size:12px"></span></a></form><br>';
      } else if ($_GET["t"] == $_GET["n"]) {
            $total.'" class="btn btn-primary" style="height:30px"><span class="glyphicon glyphicon-arrow-left"
aria-hidden="true" style="font-size:12px"></span></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&button
type="submit" class="btn btn-default" disabled="true" id="sbutton" style="height:30px"><span
class="glyphicon glyphicon-lock" style="font-size:12px" aria-hidden="true"></span><font
style="font-size:12px;font-weight:bold"> Lock</font></button>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&button
type="button" class="btn btn-default" onclick="frmreset()" style="height:30px"></span><font
style="font-size:12px;font-
weight:bold">Reset</font></button>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</form><br>';
      else if (\$\_GET["t"] > \$\_GET["n"] \&\& \$\_GET["n"] == 1) {
        echo '<br/>knbsp;&nbsp;&nbsp;&button type="submit" class="btn btn-default"
disabled="true" id="sbutton" style="height:30px"><span class="glyphicon glyphicon-lock"
style="font-size:12px" aria-hidden="true"></span><font style="font-size:12px;font-weight:bold">
Lock<font></button>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>button type="button" class="btn btn-default"
onclick="frmreset()" style="height:30px"></span><font style="font-size:12px;font-
weight:bold">Reset</font></button>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
```

```
href="account.php?q=quiz\&step=2\&eid=' . eid . ei
primary" style="height:30px"><span class="glyphicon glyphicon-arrow-right" aria-hidden="true"
style="font-size:12px"></span></a></form><br>';
              } else {
              echo '</div>':
              echo '<div class="panel" style="text-align:center">';
                     $q = mysqli query($con, "SELECT * FROM questions WHERE eid='$ GET[eid]'") or
die("Error222");
              \$i = 1;
              while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
                   ques[row['qid']] = ques[row['qid']]
                   $i++;
              }
              $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM user_answer WHERE eid='$_GET[eid]' AND
username='$_SESSION[username]'") or die("Error222a");
              \$i = 1;
              while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
                   if (isset($ques[$row['qid']])) {
                        $quesans[$ques[$row['qid']]] = true;
                   }
              }
              for (\$i = 1; \$i \le \$total; \$i++)
                          echo '<a href="account.php?q=quiz&step=2&eid=' . $eid . '&n=' . $i . '&t=' . $total . '"
style="margin:5px;padding:5px;background-color:";
                   if ($quesans[$i]) {
                        echo "darkgreen";
                   } else {
                        echo "darkred";
                   echo ';color:white;font-size:16px;font-family:calibri;border-radius:4px"> ' . $i .
' </a>';
         } else {
              unset($_SESSION['6e447159425d2d']);
                     $q = mysqli_query($con, "UPDATE history SET status='finished' WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
         $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE eid='$_GET[eid]' AND
username='$_SESSION[username]'") or die('Error156');
                   while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
                        s = \text{srow}[\text{'score'}];
```

```
$scorestatus = $row['score updated'];
         }
         if($scorestatus=="false"){
               $q = mysqli_query($con, "UPDATE history SET score_updated='true' WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
               $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM rank WHERE username='$username'")
or die('Error161');
           $rowcount = mysqli_num_rows($q);
           if (\$rowcount == 0) {
                 $q2 = mysqli_query($c on, "INSERT INTO rank
VALUES(NULL, '$username', '$s', NOW())") or die('Error165');
           } else {
              while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
                sun = row['score'];
              }
             sun = s + sun;
             $q = mysqli query($con, "UPDATE rank" SET score = $sun ,time=NOW() WHERE
username= '$username'") or die('Error174');
           }
      header('location:account.php?q=result&eid=' . $_GET[eid]);
  } else {
    unset($_SESSION['6e447159425d2d']);
    $q = mysqli_query($con, "UPDATE history SET status='finished' WHERE
username='$ SESSION[username]' AND eid='$ GET[eid]' ") or die('Error197');
        $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE eid='$_GET[eid]' AND
username='$_SESSION[username]'") or die('Error156');
         while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
           s = \text{srow}[\text{'score'}];
           $scorestatus = $row['score_updated'];
         if($scorestatus=="false"){
               $q = mysqli_query($con, "UPDATE history SET score_updated='true' WHERE
username='$ SESSION[username]' AND eid='$ GET[eid]' ") or die('Error197');
               $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM rank WHERE username='$username'")
or die('Error161');
           $rowcount = mysqli_num_rows($q);
           if (\text{srowcount} == 0) {
```

```
$q2 = mysqli query($con, "INSERT INTO rank
VALUES(NULL,'$username','$s',NOW())") or die('Error165');
          } else {
            while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
              sun = row['score'];
            }
            sun = s + sun;
               $q = mysqli_query($con, "UPDATE `rank` SET `score`=$sun ,time=NOW()
WHERE username= '$username'") or die('Error174');
        }
     header('location:account.php?q=result&eid=' . $_GET[eid]);
  }
}
if (@\$\_GET['q'] == 'result' && @\$\_GET['eid']) {
  ext{seid} = @ GET['eid'];
  $q = mysqli query($con, "SELECT * FROM quiz WHERE eid='$eid' ") or die('Error157');
  while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
    $total = $row['total'];
     $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE eid='$eid' AND
username='$username' ") or die('Error157');
  while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
        = $row['score'];
    $s
    $w
         = $row['wrong'];
    $r
        = $row['correct'];
    $status = $row['status'];
  }
  if ($status == "finished") {
    echo '<div class="panel">
   <center><h1 class="title" style="color:#660033">Result</h1><center><br /><div class="table-</pre>
responsive">;
    echo 'Jumlah Soaltd><td
style="vertical-align:middle">' . $total . '
      Jawaban Benar <span</td>
class="glyphicon glyphicon-ok-arrow" aria-hidden="true"></span>style="vertical-
align:middle">' . $r . '
```

```
Jawaban Salah <span
class="glyphicon glyphicon-remove-arrow" aria-hidden="true"></span>style="vertical-
align:middle">' . $w . '
 Jawaban Kosong <span
class="glyphicon glyphicon-ban-arrow" aria-hidden="true"></span>style="vertical-
align:middle">' . ($total - $r - $w) . '
    Score <span
class="glyphicon glyphicon-star" aria-hidden="true"></span><td style="vertical-
align:middle">' . $s . '':
      $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM rank WHERE username='$username' ") or
die('Error157');
   while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
     s = \text{srow}[\text{'score'}];
        echo 'Total
style="vertical-align:middle">' . $s . '';
   echo '</div><div class="panel"><br /><h3 align="center" style="font-
family:calibri">:: Detail Analisa ::</h3><br />col style="font-size:20px;font-weight:bold;font-
family:calibri;margin-top:20px">';
   $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM questions WHERE eid='$_GET[eid]'") or
die('Error197');
   while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
     question = row['qns'];
     $aid
           = \text{srow}['qid'];
        $q2 = mysqli_query($c on, "SELECT * FROM user_answer WHERE eid='$_GET[eid]'
AND gid='$qid' AND username='$ SESSION[username]'") or die('Error197');
     if (mysqli_num_rows(\$q2) > 0) {
       $row1
                = mysqli_fetch_array($q2);
                = \text{srow1['ans']};
       $ansid
       $correctansid = $row1['correctans'];
          $q3 = mysqli_query($c on, "SELECT * FROM options WHERE optionid='$ansid'") or
die('Error197');
          $q4 = mysqli_query($c on, "SELECT * FROM options WHERE
optionid='$correctansid'") or die('Error197');
       $row2
               = mysqli_fetch_array($q3);
               = mysqli_fetch_array($q4);
       $row3
               = $row2['option'];
       $ans
       $correctans = $row3['option'];
     } else {
```

```
$q3 = mysqli_query($c on, "SELECT * FROM answer WHERE qid='$qid'") or
die('Error197');
         $row1
                     = mysqli_fetch_array($q3);
         $correctansid = $row1['ansid'];
         $q4 = mysqli_query($c on, "SELECT * FROM options WHERE optionid='$correctansid'")
or die('Error197');
         $row2
                    = mysqli_fetch_array($q4);
         $correctans = $row2['option'];
                  = "Unanswered":
         $ans
       }
       if ($correctans == $ans && $ans != "Unanswered") {
             echo 'div style="font-size:16px;font-weight:bold;font-family:calibri;margin-
top:20px;background-color:lightgreen;padding:10px;word-wrap:break-word;border:2px solid
darkgreen;border-radius:10px;">' . $question . ' <span class="glyphicon glyphicon-ok"
style="color:darkgreen"></span></div><br />;
             echo '<font style="font-size:14px;color:darkgreen"><b>Jawaban Kamu:
</b></font><font style="font-size:14px;">' . \$ans . '</font><br/>';
             echo '<font style="font-size:14px;color:darkgreen"><b>Jawaban yang Benar:
</b></font><font style="font-size:14px;">' . $correctans . '</font><br/>';
       else if ($ans == "Unanswered") {
         echo 'div style="font-size:16px;font-weight:bold;font-family:calibri;margin-
top:20px;background-color:#f7f576;padding:10px;word-wrap:break-word;border:2px solid
#b75a0e;border-radius:10px;">' . $question . ' </div><br />';
             echo '<font style="font-size:14px;color:darkgreen"><b>Jawaban yang Benar:
</b></font><font style="font-size:14px;">' . $correctans . '</font><br/>';
       else {
             echo 'div style="font-size:16px;font-weight:bold;font-family:calibri;margin-
top:20px;background-color:#f99595;padding:10px;word-wrap:break-word;border:2px solid
darkred;border-radius:10px;">' . $question . '<span class="glyphicon glyphicon-remove"
style="color:red"></span></div><br />;
         echo '<font style="font-size:14px;color:darkgreen"><b>Jawaban Kamu: </b>//font><font
style="font-size:14px;">' . \$ans . '</font><br />';
             echo '<font style="font-size:14px;color:red"><b>Jawaban yang Benar:
</b></font><font style="font-size:14px;">' . $correctans . '</font><br/>';
       echo "<br />";
    echo '';
```

```
echo "</div>";
  } else {
   die("Thats a 404 Error bro. You are trying to access a wrong page");
  }
}
if (@\$\_GET['q'] == 2) {
 $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE username='$username' AND
status='finished' ORDER BY date DESC ") or die('Error197');
 echo '<div class="panel title"><div class="table-responsive">
<b>No.</b><td style="vertical-
align:middle"><b>Topik</b>style="vertical-align:middle"><b>Jumlah Soal</b>style="vertical-align:middle"><b>Jumlah Soal</b>
style="vertical-align:middle"><b>Jawaban Benar</b>style="vertical-
align:middle"><b>Jawaban Salah<b>style="vertical-align:middle"><b>Jawaban
Kosong<br/>b><b>Score</b><b>score</b>
align:middle"><b>Action<b>';
 c = 0;
 while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
   eid = \text{srow['eid']};
   s = \text{srow}[\text{score'}];
   w = \text{wong'};
   $r = $row['correct'];
   $q23 = mysqli_query($con, "SELECT * FROM quiz WHERE eid='$eid' ") or die('Error208');
   while ($row = mysqli_fetch_array($q23)) {
     $title = $row['title'];
     total = row['total'];
   }
   c++;
      echo '' . $c . '' .
$title . '' . $total . '' .
$r.''. $w.''. ($total -
$r - $w) . '' . $s . '<td style="vertical-
align:middle"><b><a href="account.php?q=result&eid=' . $eid . " class="btn"
style="margin:0px;background:darkred;color:white"> <span class="title1"><b>View
Result</b>';
 }
 echo '</div>';
}
if (@\$\_GET['q'] == 3) {
 if(isset($_GET['show'])){
   show = GET['show'];
```

```
show from = ((show-1)*10) + 1;
   showtill = showfrom + 9;
  }
 else{
   show = 1;
   show from = 1;
   \$showtill = 10:
 $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM rank") or die('Error223');
 echo '<div class="panel title"><div class="table-responsive">
<b>Rank</b><td style="vertical-
align:middle"><b>Nama</b>style="vertical-align:middle"><b>Jurusan</b>td
style="vertical-align:middle"><b>Username</b>style="vertical-align:middle"><b>Total
Score</b>';
 c = \text{showfrom-1}:
 $total = mysqli_num_rows($q);
 if($total >= $showfrom){
      $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM rank ORDER BY score DESC, time ASC
LIMIT ".($showfrom-1).",10") or die('Error223');
   while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
     $e = $row['username'];
     s = \text{srow}[\text{score'}];
     $q12 = mysqli_query($con, "SELECT * FROM user WHERE username='$e' ") or
die('Error231');
     while ($row = mysqli_fetch_array($q12)) {
       $name
               = \text{srow}['name'];
       $branch = $row['branch'];
       $username = $row['username'];
      }
     $c++;
     echo '<b>' . $c . '</b>/td>' .
$name . '' . $branch . '<td style="vertical-
align:middle">' . $username . '' . $s . '<td style="vertical-
align:middle">;
   }
 else{
 echo '</div>';
```

```
echo '<div class="panel title"><div class="table-responsive"><table class="table table-striped
title 1" >';
 total = round(total/10) + 1;
 if(isset($_GET['show'])){
   show = GET['show'];
 }
 else{
   show = 1:
 if(\$show == 1 \&\& \$total==1){
 else if(\$show == 1 && \$total!=1){
   \$i = 1:
   while($i<=$total){
     echo '<a style="font-size:14px;font-
family:typo;font-weight:bold" href="account.php?q=3&show='.$i.'"> '.$i.' </a>;
     $i++;
   }
      echo '<a style="font-size:14px;font-
family:typo;font-weight:bold"
href="account.php?q=3&show='.($show+1).'"> >> </a>';
 }
 else if(\$show != 1 && \$show==\$total){
      echo '<a style="font-size:14px;font-
family:typo;font-weight:bold" href="account.php?q=3&show='.($show-
1).'''> </&nbsp;</a>';
   \$i = 1:
   while($i<=$total){</pre>
        echo '<a style="font-size:14px;font-
family:typo;font-weight:bold" href="account.php?q=3&show='.$i.'"> '.$i.' </a>';
     $i++;
   }
 else{
      echo '<a style="font-size:14px;font-
family:typo;font-weight:bold" href="account.php?q=3&show='.($show-
1).'"> </a>';
   \$i = 1;
   while($i <= \$total)
     echo '<a style="font-size:14px;font-
family:typo;font-weight:bold" href="account.php?q=3&show='.$i.'"> '.$i.' </a>';
```

```
$i++;
    }
    echo '<a style="font-size:14px;font-
family:typo;font-weight:bold"
href="account.php?q=3&show='.($show+1).'"> >> </a>';
  }
  echo '</div>';
}
?>
</div></div></div>
<div class="row footer">
<div class="col-md-3 box">
   <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#developers" s style="color:lightyellow;"
onmouseover="this.style('color:yellow')" target="new">Contact Person</a>
</div>
<!-- Modal For Developers-->
<div class="modal fade title1" id="developers">
 <div class="modal-dialog">
  <div class="modal-content">
   <div class="modal-header">
       <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"><span aria-
hidden="true">×</span><span class="sr-only">Close</span></button>
    <h4 class="modal-title" style="font-family:'typo' "><span style="color:orange">Contact
Person</span></h4>
   </div>
   <div class="modal-body">
>
<div
class="row">
<div class="col-md-4">
<img src="image/muki.jpg" width=100 height=100 alt="Mugunthan" class="img-rounded">
</div>
<div class="col-
md5">
<a href="" style="color:#202020; font-family:'typo'; font-size:18px" title="">Brian Ahmad Taufik
<h4 style="color:#202020; font-family:'typo'; font-size:16px" class="title1">+62 82232600323
</h4>
<h4 style="font-family:'typo' ">brianahmad28@gmail.com
</h4>
```

```
<h4 style="font-family:'typo' ">Politeknik Elektronika Negeri Surabaya </h4> </div>
</div>

</div>
!-- /.modal-content -->
</div><!-- /.modal-dialog -->
</div><!-- /.modal -->
<div class="col-md-3 box">

<a href="feedback.php" style="color:lightyellow;text-decoration:underline" onmouseover="this.style('color:yellow')" target="new">Feedback</a></div>
</body>
</html>
```

Logout.php

```
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['username'])) {
    session_destroy();
}
$ref = @$_GET['q'];
header("location:start0.php");
?>
```

Feedback.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional/EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
knk rel="icon" href="favicon.ico" type="image/icon" sizes="16x16">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>| Online Quiz System |</til>
kink rel="stylesheet" href="css/main.css">
kink rel="stylesheet" href="css/font.css">
<script src="js/jquery.js" type="text/javascript"></script>
kink rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"/>
kink rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"/>
<script src="js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script>
kink rel="http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,700,300' rel='stylesheet' type='text/css'>
```

```
<?php
if (@$_GET['w']) {
  echo '<script>alert(" . @$_GET['w'] . '");</script>';
}
?>
</head>
<body>
<div class="row header">
<div class="col-lg-6">
<span class="logo">| Online Quiz System |</span></div>
<div class="col-md-2">
</div>
<div class="col-md-4">
<?php
include_once 'dbConnection.php';
session_start();
if ((!isset($_SESSION['username']))) {
     echo '<a href="#" class="pull-right logb btn btn-primary" data-toggle="modal" data-
target="#myModal" style="color:white"><span class="glyphicon glyphicon-log-in" aria-
hidden="true"></span>&nbsp;<font style="font-size:12px;font-
weight:bold">Login</font></a>&nbsp;';
} else {
  echo '<a href="logout.php?q=feedback.php" class="pull-right logb btn btn-primary"
style="color:white"><span class="glyphicon glyphicon-log-out" aria-
hidden="true"></span>&nbsp;<font style="font-size:12px;font-
weight:bold">Logout</font></a>&nbsp;';
}
?>
   <a href="start0.php" class="pull-right btn logb btn-primary" style="color:white"><s pan
class="glyphicon glyphicon-home" aria-hidden="true"></span>&nbsp;<font style="font-
size:12px;font-weight:bold">Home</font></a>&nbsp;
</div></div>
<div class="modal fade" id="myModal">
 <div class="modal-dialog">
  <div class="modal-content title1">
   <div class="modal-header">
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-</pre>
hidden="true">×</span></button>
```

```
<h4 class="modal-title title1"><span style="color:darkblue;font-size:12px;font-
weight:bold">Login to your Account</span></h4>
   </div>
   <div class="modal-body">
    <form class="form-horizontal" action="login.php?q=index.php" method="POST">
<fieldset>
<div class="form-group">
 <label class="col-md-3 control-label" for="username"></label>
 <div class="col-md-6">
 <input id="username" name="username" placeholder="Enter your username-id" class="form-control"
input-md" type="username">
 </div>
</div>
<div class="form-group">
 <label class="col-md-3 control-label" for="password"></label>
 <div class="col-md-6">
  <input id="password" name="password" placeholder="Enter your Password" class="form-control"
input-md" type="password">
 </div>
</div>
   </div>
   <div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Close</button>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Login/button>
  </fieldset>
</form>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>
<div class="bg1">
<div class="row">
<div class="col-md-3"></div>
<div class="col-md-6 panel" style="background-color:lightblue; min-height:430px;">
<h2 align="center" style="font-family:'typo'; color:white">FEEDBACK</h2>
<div style="font-size:14px;margin-top:20px"><br />
<?php
if (@$_GET['q'])
```

```
echo '<span style="font-size:18px;"><span class="glyphicon glyphicon-ok" aria-
hidden="true"></span>&nbsp;' . @$_GET['q'] . '</span>';
else {
  echo '
<form role="form" method="post" action="feed.php?q=feedback.php">
<div class="row">
<div class="col-md-3"><b>Name:</b></div>
<div class="col-md-9">
<!-- Text input-->
<div class="form-group">
 <input id="name" name="name" placeholder="Masukkan Nama Anda" class="form-control input-
md" type="text">
</div>
</div>
</div><!--End of row-->
<div class="row">
<div class="col-md-3"><b>Subject:</b></div>
<div class="col-md-9">
<!-- Text input-->
<div class="form-group">
     <input id="name" name="subject" placeholder="Masukkan Subject Feedback Anda"
class="form-control input-md" type="text">
</div>
</div>
</div><!--End of row-->
<div class="row">
<div class="col-md-3"><b>E-Mail ID:</b></div>
<div class="col-md-9">
<!-- Text input-->
<div class="form-group">
 <input id="email" name="email" placeholder="Masukkan Email Anda" class="form-control input-
md" type="email">
</div>
</div>
</div><!--End of row-->
<div class="form-group">
<textarea rows="5" cols="8" name="feedback" class="form-control" placeholder="Tulis feedback
disini. Pastikan Sopan dan Jelas."></textarea>
</div>
<div class="form-group" align="center">
```

```
<font style="font-size:12px;font-weight:bold"><input type="submit" name="submit"</pre>
value="Kirim Feedback" class="btn btn-primary" /></font>
</div>
</form>';
?>
</div>
<div class="col-md-3"></div></div>
</div></div>
</div>
<div class="row footer">
 <div class="col-md-2 box"></div>
<div class="col-md-9 box">
<marquee>
<span href="#" data-target="#login" style="color:lightyellow" >Website by Brian Ahmad
Taufik     Website by Brian Ahmad
Taufik      Website by Brian Ahmad
Taufik<br/>/span></div></marquee>
</body>
</html>
Feed.php
<?php
include_once 'dbConnection.php';
$ref=@$_GET['q'];
ne = \POST['name'];
\text{semail} = \text{POST['email']};
$subject = $_POST['subject'];
$id=uniqid();
$date=date("Y-m-d");
$time=date("h:i:sa");
$feedback = $ POST['feedback'];
$q=mysqli_query($con,"INSERT INTO feedback VALUES ('$id', '$name', '$email', '$subject',
'$feedback', '$date', '$time')")or die ("Error");
header("location:$ref?q=Terima Kasih Atas Feedback Yang Anda Kirimkan");
```

?>

Admin.php

```
<?php
include_once 'dbConnection.php';
       = @ GET['q'];
$username = $ POST['uname'];
$password = $_POST['password'];
$username = stripslashes($username);
$username = addslashes($username);
$password = stripslashes($password);
$password = addslashes($password);
$result = mysqli query($con, "SELECT username FROM admin WHERE username = '$username'
and password = '$password''') or die('Error');
$count = mysqli_num_rows($result);
if (\text{scount} == 1) {
  session_start();
  if (isset($_SESSION['username'])) {
    session_unset();
  }
  $ SESSION["name"]
                         = 'Admin';
  $ SESSION["key"]
                        = '54585c506829293a2d4c3b68543b316e2e7a2d277858545a36362e5f39';
  $_SESSION["username"] = $username;
  header("location:dash.php?q=0");
} else
  header("location:$ref?w=Warning: Access denied");
?>
```

Dash.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/icon" sizes="16x16">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title> Admin || Online Quiz System |</title>
link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"/>
link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-theme.min.css"/>
link rel="stylesheet" href="css/main2.css">
link rel="stylesheet" href="css/main2.css"></ti>
```

```
k rel="stylesheet" href="css/font.css">
<script src="js/jquery.js" type="text/javascript"></script>
 <script src="js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script>
    k href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,700,300' rel='stylesheet'
type='text/css'>
<script>
$(function () {
  $(document).on( 'scroll', function(){
    console.log('scroll top: ' + $(window).scrollTop());
    if($(window).scrollTop()>=$(".logo").height())
    {
       $(".navbar").addClass("navbar-fixed-top");
     }
    if($(window).scrollTop()<$(".logo").height())
       $(".navbar").removeClass("navbar-fixed-top");
  });
});</script>
</head>
<body style="background:#eee;">
<body style="background:#eee;">
<div class="header">
<div class="row">
<div class="col-lg-6">
<span class="logo">| Online Quiz System |</span></div>
<div class="col-md-4 col-md-offset-2">
<?php
include_once 'dbConnection.php';
session_start();
   if (!(isset($_SESSION['username'])) || ($_SESSION['key']) !=
'54585c506829293a2d4c3b68543b316e2e7a2d277858545a36362e5f39') {
  session_destroy();
  header("location:index.php");
} else {
           = $_SESSION['name'];
  $name
  $username = $_SESSION['username'];
  include_once 'dbConnection.php';
```

```
echo '<span class="pull-right top title1" ><span style="color:white"><span class="glyphicon"
glyphicon-user" aria-hidden="true"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hello,</span> <span
class="log_log1" style="color:lightyellow">' . $name . '    <a
href="logout.php?q=account.php" style="color:lightyellow"><span class="glyphicon glyphicon-log-
out" aria-hidden="true"></span>& nbsp;Logout</button></a></span>';
?>
</div>
</div></div>
<div class="bg">
<nav class="navbar navbar-default title1">
 <div class="container-fluid">
  <div class="navbar-header">
       <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-
target="#bs-example-navbar-collapse-1" aria-expanded="false">
    <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
   </button>
   <a class="navbar-brand" href="dash.php?q=0"><b>Dashboard</b></a>
  </div>
  <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
   <?php</li>
if (@\$_GET['q'] == 0)
  echo 'class="active":
?>><a href="dash.php?q=0">Home<span class="sr-only">(current)</span></a>
    <!php</li>
if (@\$\_GET['q'] == 1)
  echo 'class="active";
?>><a href="dash.php?q=1">Users</a>
  !?php
if (@\$_GET['q'] == 2)
  echo 'class="active";
?>><a href="dash.php?q=2">Leaderboard</a>
  <!php</li>
if (@\$\_GET['q'] == 3)
  echo 'class="active";
?>><a href="dash.php?q=3">Feedback</a>
    <!php</li>
```

```
if (@$ GET['q'] == 4)
  echo 'class="active";
?>><a href="dash.php?q=4">Add Quiz</a>
    <?php</li>
if (@\$_GET['q'] == 5)
  echo 'class="active";
?>><a href="dash.php?q=5">Remove Quiz</a>
<!php</li>
if (@$ GET['q'] == 6)
  echo 'class="active";
?>><a href="logout.php">Logout</a>
   </div>
 </div>
</nav>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<?php
if (@\$\_GET['q'] == 0) {
  $result = mysqli_query($con, "SELECT * FROM quiz ORDER BY date DESC") or die('Error');
    echo '<div class="panel"><div class="table-responsive"><table class="table table-striped title1"
style="vertical-align:middle">
   <b>No.</b><td style="vertical-
align:middle"><b>Topik</b><b>Jumlah Soal</b>style="vertical-align:middle"><b>Jumlah Soal</b>
style="vertical-align:middle"><b>Total Poin</b>style="vertical-align:middle"><b>Batas
Waktu</b><b>Status</b><td style="vertical-
align:middle"><b>Action</b>';
  c = 1:
  while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
    $title = $row['title'];
    total = row[total];
    $correct = $row['correct'];
    time = \text{srow['time']};
    $eid
         = $row['eid'];
    $status = $row['status'];
    if ($status == "enabled") {
      echo '' . $c++ . '<td style="vertical-
align:middle">' . $title . '' . $total . '<td style="vertical-
align:middle">' . $correct * $total . '' . $time .
' minEnabled
```

```
<b><a href="update.php?deidquiz=" . $eid . "" class="btn logb"
style="color:#FFFFF;background:#ff0000;font-
size:12px;padding:5px;"> <span><b>Disable</b></span></a></b>';
    } else {
        echo '' . $c++ . '<td style="vertical-
align:middle">' . $title . '' . $total . '<td style="vertical-
align:middle">' . $correct * $total . '' . $time .
' minDisabled
   <b><a href="update.php?eeidquiz=" . $eid . "" class="btn logb"
style="color:#FFFFF;background:darkgreen;font-
size:12px;padding:5px;"> <span><b>Enable</b></span></a></b>';
   }
  }
}
if (@\$\_GET['q'] == 2) {
 if(isset($_GET['show'])){
   show = GET['show'];
   show from = ((show-1)*10) + 1;
   showtill = showfrom + 9;
  }
 else{
   show = 1;
   show from = 1;
   showtill = 10;
 $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM rank") or die('Error223');
 echo '<div class="panel title"><div class="table-responsive">
<b>Rank</b><td style="vertical-
align:middle"><b>Nama</b>style="vertical-align:middle"><b>Jurusan</b>td
style="vertical-align:middle"><b>Username</b>style="vertical-
align:middle"><b>NRP</b>style="vertical-align:middle"><b>Jenis Kelamin</b>td
style="vertical-align:middle"><b>Score</b>';
 c = \text{showfrom-1};
 $total = mysqli_num_rows($q);
 if($total >= $showfrom){
      $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM rank ORDER BY score DESC, time ASC
LIMIT ".($showfrom-1).",10") or die('Error223');
   while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
     e = \text{srow}[\text{'username'}];
     s = \text{srow}[\text{score'}];
```

```
$q12 = mysqli_query($con, "SELECT * FROM user WHERE username='$e' ") or
die('Error231');
     while ($row = mysqli_fetch_array($q12)) {
              = $row['name'];
       $name
       $branch = $row['branch'];
       $username = $row['username'];
       $rollno = $row['rollno'];
       $gender = $row['gender'];
     $c++;
     echo '<b>' . $c . '</b>' .
$name . '' . $branch . '<td style="vertical-
align:middle">' . $username . '' . $rollno . '<td
style="vertical-align:middle">' . $gender . '' . $s . 'td
style="vertical-align:middle">;
   }
  }
 else{
 }
 echo '</div>';
 echo '<div class="panel title"><div class="table-responsive"><table class="table table-striped"
title 1" >';
 total = round(total/10) + 1;
 if(isset($_GET['show'])){
   show = GET[show];
 }
 else{
   show = 1;
 if(\$show == 1 \&\& \$total==1){
 else if(\$show == 1 && \$total!=1){
   \$i = 1:
   while($i<=$total){
     echo '<a style="font-size:14px;font-
family:typo;font-weight:bold href="dash.php?q=2&show='.$i.'"> '.$i.' </a>;
     $i++;
   }
      echo '<a style="font-size:14px;font-
family:typo;font-weight:bold"
href="dash.php?q=2&show='.($show+1).'"> >> </a>';
```

```
}
 else if(\$show != 1 && \$show==\$total){
      echo '<a style="font-size:14px;font-
family:typo;font-weight:bold" href="dash.php?q=2&show='.($show-
1).'''> </&nbsp;</a>';
   \$i = 1:
   while($i<=$total){
       echo '<a style="font-size:14px;font-
family:typo;font-weight:bold" href="dash.php?q=2&show='.$i.'"> '.$i.' </a>;
     $i++;
   }
 }
 else{
      echo '<a style="font-size:14px;font-
family:typo;font-weight:bold" href="dash.php?q=2&show='.($show-
1).'''> </&nbsp;</a>';
   \$i = 1;
   while($i<=$total){</pre>
     echo '<a style="font-size:14px;font-
family:typo;font-weight:bold href="dash.php?q=2&show='.$i.'"> '.$i.' </a>';
     $i++:
   }
      echo '<a style="font-size:14px;font-
family:typo;font-weight:bold"
href="dash.php?q=2&show='.($show+1).'"> >> </a>';
 echo '</div>';
if (@\$\_GET['q'] == 1) {
 $result = mysqli_query($con, "SELECT * FROM user") or die('Error');
 echo '<div class="panel"><div class="table-responsive">
  <b>No.</b><td style="vertical-
align:middle"><b>Nama</b>style="vertical-align:middle"><b>Jenis Kelamin</b>td
style="vertical-align:middle"><b>NRP</b>style="vertical-
align:middle"><b>Jurusan</b>style="vertical-align:middle"><b>Username</b>td
style="vertical-align:middle"><b>No Telepon</b>style="vertical-align:middle">';
 c = 1:
 while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
          = \text{srow}['name'];
   $name
```

```
$phno
          = $row['phno'];
   $gender = $row['gender'];
   $rollno
         = $row['rollno'];
   $branch = $row['branch'];
   $username1 = $row['username'];
     echo '' . $c++ . '<td style="vertical-
align:middle">' . $name . '' . $gender . '<td
style="vertical-align:middle">' . $rollno . '' . $branch .
'' . $username1 . '' .
$phno . '
   <a title="Delete User" href="update.php?dusername=" .
$username1 . ""><b><span class="glyphicon glyphicon-trash" aria-
hidden="true"></span></b></a>';
 }
 c = 0:
 echo '</div>':
}
if (@\$\_GET['q'] == 3) {
 $result = mysqli_query($con, "SELECT * FROM `feedback` ORDER BY `feedback`.`date`
DESC") or die('Error');
 echo '<div class="panel"><div class="table-responsive">
  <b>No.</b><td style="vertical-
align:middle"><b>Subject</b><b>Username</b>td
style="vertical-align:middle"><b>Tanggal</b><td style="vertical-
align:middle"><b>Waktu</b>style="vertical-align:middle"><b>Pengirim</b>td
style="vertical-align:middle">/;
 c = 1:
 while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
   $date
         = $row['date'];
         = date("d-m-Y", strtotime($date));
   $date
   $time
         = $row['time'];
   $subject = $row['subject'];
   $name
          = \text{srow}['name'];
   $username1 = $row['username'];
        = $row['id'];
   $id
   echo '' . $c++ . '';
   echo '<a title="Click to open feedback"
href="dash.php?q=3&fid=' .$id .'">' .$subject .'</a>' .
```

```
$username1 . '' . $date . '<td style="vertical-
align:middle">' . $time . '' . $name . '
         <a title="Open Feedback" href="dash.php?q=3&fid=' .$id .
"><b><span class="glyphicon glyphicon-folder-open" aria-hidden="true"></span></b></a>';
               echo '<a title="Delete Feedback" href="update.php?fdid=' .
$id . ""><b><span class="glyphicon glyphicon-trash" aria-hidden="true"></span></b></a>
  ':
    echo '</div>';
}
if (@$_GET['fid']) {
    echo '<br />';
    id = @ GET['fid'];
    $\frac{\pmax}{\text{result}} = \text{mysqli_query($\pmaxcon, "SELECT * FROM feedback WHERE id='\pmaxcond id='\pmax
    while ($row = mysqli fetch array($result)) {
                        = $row['name'];
         $name
         $subject = $row['subject'];
         det{date} = \text{srow}[\text{'date'}];
         $date
                       = date("d-m-Y", strtotime($date));
         $time
                        = $row['time'];
         $feedback = $row['feedback'];
               echo '<div class="panel"<a title="Back to Archive" href="update.php?q1=2"><b><span
class="glyphicon glyphicon-level-up" aria-hidden="true"></span></b></a><h2 style="text-
align:center; margin-top:-15px;font-family: "Ubuntu", sans-serif;"><b>' . \$subject . \</b>-/h1>';
               echo '<div class="mCustomScrollbar" data-mcs-theme="dark" style="margin-
left:10px;margin-right:10px; max-height:450px; line-height:35px;padding:5px;"><span style="line-
height:35px;padding:5px;">- <b>DATE:</b>&nbsp;' . $date . '</span>
      <span style="line-height:35px;padding:5px;">&nbsp;<b>Time:</b>&nbsp;' . $time .
'</span><span style="line-height:35px;padding:5px;">&nbsp;<b>By:</b>&nbsp;' . $name .
'</span><br />' . $feedback . '</div></div>';
    }
if (@\$\_GET['q'] == 4 \&\& !(@\$\_GET['step'])) {
    echo '
<div class="row">
      <span class="title1" style="margin-left:37%; font-size:30px;"><b>Masukkan Detail
Quiz</b></span><br /><br />
 <div class="col-md-3"></div><div class="col-md-6"> <form class="form-horizontal title1"</pre>
name="form" action="update.php?q=addquiz" method="POST">
<fieldset>
<div class="form-group">
```

```
<label class="col-md-12 control-label" for="name"></label>
 <div class="col-md-12">
 <input id="name" name="name" placeholder="Masukkan Topik Quiz" class="form-control input-
 md" type="text">
 </div>
</div>
<div class="form-group">
 <label class="col-md-12 control-label" for="total"></label>
 <div class="col-md-12">
    <input id="total" name="total" placeholder="Masukkan Jumlah Soal" class="form-control input-
md" type="number">
 </div>
</div>
<div class="form-group">
 <label class="col-md-12 control-label" for="right"></label>
 <div class="col-md-12">
    <input id="right" name="right" placeholder="Masukkan Poin Jawaban Benar" class="form-
control input-md" min="0" type="number">
 </div>
</div>
<div class="form-group">
 <label class="col-md-12 control-label" for="wrong"></label>
 <div class="col-md-12">
    <input id="wrong" name="wrong" placeholder="Masukkan Poin Minus Jawaban Salah"
class="form-control input-md" min="0" type="number">
 </div>
</div>
<div class="form-group">
 <label class="col-md-12 control-label" for="time"></label>
 <div class="col-md-12">
    <input id="time" name="time" placeholder="Masukkan batas waktu dalam menit" class="form-
control input-md" min="1" type="number">
 </div>
</div>
<div class="form-group">
 <label class="col-md-12 control-label" for=""></label>
 <div class="col-md-12">
     <input type="submit" style="margin-left:45%" class="btn btn-primary" value="Submit"</pre>
class="btn btn-primary"/>
 </div>
</div>
```

```
</fieldset>
</form></div>';
if (@\$\_GET['q'] == 4 \&\& (@\$\_GET['step']) == 2) {
  echo '
<div class="row">
<span class="title1" style="margin-left:37%;font-size:30px;"><b>Masukkan Detail
Soal</b></span><br /><br />
    <div class="col-md-3"></div><div class="col-md-6"><form class="form-horizontal title1"</pre>
name="form" action="update.php?q=addqns&n=' . @ $_GET['n'] . '&eid=' . @ $_GET['eid'] . '&ch=4"
method="POST">
<fieldset>':
  for (\$i = 1; \$i \le @\$\_GET['n']; \$i++) 
    echo '<b>Soal nomor &nbsp;' . $i . '&nbsp;:</><br /><!-- Text input-->
<div class="form-group">
 <label class="col-md-12 control-label" for="qns' .$i .' "></label>
 <div class="col-md-12">
 <textarea rows="3" cols="5" name="qns' . $i . " class="form-control" placeholder="Tulis soal no '.
$i . 'disini"></textarea>
 </div>
</div>
<div class="form-group">
 <label class="col-md-12 control-label" for=" . $i . '1"></label>
 <div class="col-md-12">
 <input id="".$i.'1" name="".$i.'1" placeholder="Masukkan pilihan a" class="form-control input-
md" type="text">
 </div>
</div>
<div class="form-group">
 <label class="col-md-12 control-label" for=" . $i . '2"></label>
 <div class="col-md-12">
 <input id="" . $i . '2" name="" . $i . '2" placeholder="Masukkan pilihan b" class="form-control input-
md" type="text">
 </div>
</div>
<div class="form-group">
 <label class="col-md-12 control-label" for=" . $i . '3"></label>
 <div class="col-md-12">
 <input id="".$i.'3" name="".$i.'3" placeholder="Masukkan pilihan c"class="form-control input-
md" type="text"
```

```
</div>
</div>
<div class="form-group">
 <label class="col-md-12 control-label" for=" . $i . '4"></label>
 <div class="col-md-12">
 <input id="".$i.'4" name="".$i.'4" placeholder="Masukkan pilihan d" class="form-control input-
md" type="text">
 </div>
</div>
<br />
<b>Jawaban Benar</b>:<br/>br />
   <select id="ans' . $i . " name="ans' . $i . " placeholder="Pilih jawaban yang benar" class="form-
control input-md" >
 <option value="a">Pilih Jawaban Untuk Soal no '. $i . '
 <option value="a">option a</option>
 <option value="b">option b</option>
 <option value="c">option c</option>
 <option value="d">option d</option> </select><br /><br />;
  }
  echo '<div class="form-group">
 <label class="col-md-12 control-label" for=""></label>
 <div class="col-md-12">
     <input type="submit" style="margin-left:45%" class="btn btn-primary" value="Submit"</pre>
class="btn btn-primary"/>
 </div>
</div>
</fieldset>
</form></div>';
if (@\$\_GET['q'] == 5) {
  $\text{$result} = \text{mysqli_query($con, "SELECT * FROM quiz ORDER BY date DESC")} or \text{die('Error');}
  echo '<div class="panel"><div class="table-responsive">
   <b>No.</b><td style="vertical-
align:middle"><b>Topik</b><b>Jumlah Soal</b>style="vertical-align:middle"><b>Jumlah Soal</b>
style="vertical-align:middle"><b>Poin</b>style="vertical-align:middle"><b>Batas
Waktu</b>/td><b>Action</b>/td>';
  c = 1:
  while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
    $title = $row['title'];
    total = row[total];
    $correct = $row['correct'];
```

```
time = \text{srow}[time'];
       $eid
             = $row['eid'];
         echo '' . $c++ . '<td style="vertical-
   align:middle">' . $title . '' . $total . '<td style="vertical-
   align:middle">' . $correct * $total . '' . $time .
   ' min
       <b><a href="update.php?q=rmquiz&eid=' . $eid . '"
   class="btn" style="margin:0px;background:red;color:white"> <span
   class="title1"><b>Remove</b></span></a></b>';
     }
     c = 0;
  echo '</div>';
   ?>
   </div>
   </div></div>
   </body>
   </html>
   Update.php
   <?php
   include_once 'dbConnection.php';
   session_start();
   $username = $ SESSION['username'];
   if (isset($_SESSION['key'])) {
     if (@$_GET['fdid'] && $_SESSION['key'] ==
'54585c506829293a2d4c3b68543b316e2e7a2d277858545a36362e5f39') {
       id = @ GET['fdid'];
       $result = mysqli_query($con, "DELETE FROM feedback WHERE id='$id' ") or die('Error');
       header("location:dash.php?q=3");
     }
   }
   if (isset($ SESSION['key'])) {
     if (@\$\_GET['deidquiz'] \&\&\$\_SESSION['key'] ==
'54585c506829293a2d4c3b68543b316e2e7a2d277858545a36362e5f39') {
       ext{seid} = @ GET['deidquiz'];
       $r1 = mysqli_query($con, "UPDATE quiz SET status='disabled' WHERE eid='$eid' ") or
die('Error');
```

```
$q = mysqli query($con, "SELECT * FROM history WHERE eid='$eid' AND status='ongoing'
AND score_updated='false'");
        while($row = mysqli_fetch_array($q)){
          $user = $row['username'];
          s = \text{srow}[\text{'score'}];
          $r1 = mysqli_query($con, "UPDATE history SET status='finished',score_updated='true'
WHERE eid='$eid' AND username='$user' ") or die('Error');
          $q1 = mysqli_query($c on, "SELECT * FROM rank WHERE username='$user'") or
die('Error161');
          $rowcount = mysqli_num_rows($q1);
          if (\$rowcount == 0) {
             $q2 = mysqli_query($c on, "INSERT INTO rank VALUES(NULL,'$user','$s',NOW())") or
die('Error165');
          } else {
             while ($row = mysqli_fetch_array($q1)) {
               sun = row[score];
             sun = s + sun;
             $q3 = mysqli_query($con, "UPDATE `rank` SET `score`=$sun ,time=NOW() WHERE
username= '$username'") or die('Error174');
        header("location:dash.php?q=0");
   }
   if (isset($ SESSION['key'])) {
     if (@$_GET['eeidquiz'] && $_SESSION['key'] ==
'54585c506829293a2d4c3b68543b316e2e7a2d277858545a36362e5f39') {
        ext{seid} = @ GET['eeidquiz'];
        $r1 = mysqli_query($con, "UPDATE quiz SET status='enabled' WHERE eid='$eid' ") or
die('Error');
        header("location:dash.php?q=0");
      }
   }
   if (isset($ SESSION['key'])) {
     if (@$_GET['dusername'] && $_SESSION['key'] ==
'54585c506829293a2d4c3b68543b316e2e7a2d277858545a36362e5f39') {
        $dusername = @$_GET['dusername'];
        $r1 = mysqli_query($con, "DELETE FROM rank WHERE username='$dusername' ") or
die('Error');
```

```
$r2 = mysqli query($con, "DELETE FROM history WHERE username='$dusername' ") or
die('Error');
        $result = mysqli_query($con, "DELETE FROM user WHERE username='$dusername' ") or
die('Error');
        header("location:dash.php?q=1");
      }
   }
   if (isset($_SESSION['key'])) {
     if (@$ GET['q'] == 'rmquiz' && $ SESSION['key'] ==
'54585c506829293a2d4c3b68543b316e2e7a2d277858545a36362e5f39') {
        ext{seid} = @ GET['eid'];
        $result = mysqli_query($con, "SELECT * FROM questions WHERE eid='$eid' ") or die('Error');
        while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
          qid = row['qid'];
          $r1 = mysqli_query($con, "DELETE FROM options WHERE qid='$qid'") or die('Error');
          $r2 = mysqli query($con, "DELETE FROM answer WHERE qid='$qid' ") or die('Error');
        }
        $r3 = mysqli_query($con, "DELETE FROM questions WHERE eid='$eid' ") or die('Error');
        $r4 = mysqli_query($con, "DELETE FROM quiz WHERE eid='$eid' ") or die('Error');
        $r4 = mysqli_query($con, "DELETE FROM history WHERE eid='$eid' ") or die('Error');
        header("location:dash.php?q=5");
      }
   }
   if (isset($_SESSION['key'])) {
     if (@$_GET['q'] == 'addquiz' && $_SESSION['key'] ==
'54585c506829293a2d4c3b68543b316e2e7a2d277858545a36362e5f39') {
        ne = \POST['name'];
        $name = ucwords(strtolower($name));
        total = \POST['total'];
        $correct = $_POST['right'];
        $wrong = $_POST['wrong'];
        $time = $ POST['time'];
        $status = "disabled";
        $id
              = uniqid();
               = mysqli query($con, "INSERT INTO quiz
        $q3
VALUES(NULL, '$id', '$name', '$correct', '$wrong', '$total', '$time', 'NOW()', '$status')");
        header("location:dash.php?q=4&step=2&eid=$id&n=$total");
      }
   }
   if (isset($_SESSION['key'])) {
```

```
if (@$ GET['q'] == 'addqns' && $ SESSION['key'] ==
'54585c506829293a2d4c3b68543b316e2e7a2d277858545a36362e5f39') {
        n = @_GET['n'];
        eid = @ GET['eid'];
        ch = @ GET['ch'];
        for (\$i = 1; \$i \le \$n; \$i++) {
          $qid = uniqid();
          $qns = addslashes($_POST['qns' . $i]);
          $q3 = mysqli_query($con, "INSERT INTO questions VALUES (NULL,'$eid','$qid','$qns',
'$ch', '$i')") or die();
          $oaid = uniqid();
          $obid = uniqid();
          $ocid = uniqid();
          $odid = uniqid();
          a = addslashes(POST[$i . '1']);
          b = addslashes(\POST[$i.'2']);
          c = addslashes(\POST[\$i . '3']);
          d = addslashes(POST[i . '4']);
          $qa = mysqli_query($con, "INSERT INTO options VALUES (NULL,'$qid','$a','$oaid')") or
die('Error61');
          $qb = mysqli_query($c on, "INSERT INTO options VALUES (NULL,'$qid','$b','$obid')") or
die('Error62');
          $qb = mysqli_query($con, "INSERT INTO options VALUES (NULL,'$qid','$c','$ocid')") or
die('Error63'.mysqli_error($con));
          $qd = mysqli_query($con, "INSERT INTO options VALUES (NULL,'$qid','$d','$odid')") or
die('Error64');
          e = POST['ans'. $i];
          switch ($e) {
             case 'a':
               ansid = soaid;
               break;
             case 'b':
               ansid = Sobid;
               break;
             case 'c':
               ansid = socid;
               break;
             case 'd':
```

```
ansid = Sodid;
               break;
            default:
               sansid = soaid;
          }
          $qans = mysqli_query($con, "INSERT INTO answer VALUES (NULL,'$qid','$ansid')");
        header("location:dash.php?q=0");
      }
   }
   if (@\$\_GET['q'] == 'quiz' &\& @\$\_GET['step'] == 2 &\& isset(\$\_SESSION['6e447159425d2d']) &&
SESSION[6e447159425d2d] = 6e447159425d2d && isset(POST[ans]) &&
(!isset($_GET['delanswer']))) {
     ext{seid} = @ GET['eid'];
     sn = @s GET['n'];
     total = @ _GET['t'];
     ans = POST['ans'];
     qid = @ GET['qid'];
     $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE username='$username' AND
eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
     if (mysqli_num_rows(\$q) > 0) {
        $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
        while ($row = mysqli fetch array($q)) {
          $time = $row['timestamp'];
          $status = $row['status'];
        }
        $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM quiz WHERE eid='$_GET[eid]' ") or
die('Error197');
        while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
          $ttime = $row['time'];
          $qstatus = $row['status'];
        }
        $remaining = (($ttime * 60) - ((time());
        if (\$status == "ongoing" && \$remaining > 0 && \$qstatus == "enabled") {
```

```
$q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM user_answer WHERE eid='$_GET[eid]' AND
username='$_SESSION[username]' AND qid='$qid' ") or die('Error115');
           while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
             $prevans = $row['ans'];
           $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM answer WHERE qid='$qid' ");
           while (srow = mysqli fetch array(sq)) {
             ansid = row['ansid'];
          $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM user_answer WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' AND qid='$qid' ") or die('Error1977');
          if (mysqli_num_rows(\$q) != 0) {
             $q = mysqli_query($con, "UPDATE user_answer SET ans='$ans' WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' AND qid='$qid' ") or die('Error197');
           } else {
             $q = mysqli query($con, "INSERT INTO user answer
VALUES(NULL, '$qid', '$ans', '$ansid', '$_GET[eid]', '$_SESSION[username]')");
          $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM options WHERE qid='$qid' AND
optionid='$ans'");
          while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
             soption = sow['option'];
           }
          if ($ans == $ansid) {
             $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM quiz WHERE eid='$eid' ");
             while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
               $correct = $row['correct'];
               \mbox{wrong} = \mbox{row}['\mbox{wrong}'];
             }
             $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE eid='$eid' AND
username='$username' ") or die('Error115');
             while ($row = mysqli fetch array($q)) {
               s = \text{srow}[\text{'score'}];
               r = \text{weight}' \ \text{correct'};
               w = \text{wrong'};
             }
```

```
if (isset($prevans) && $prevans == $ansid) {
             } else if (isset($prevans) && $prevans != $ansid) {
               $r++;
               $w--:
               $s = $s + $correct + $wrong;
               $q = mysqli_query($con, "UPDATE history SET
`score`=$s,`level`=$sn,`correct`=$r,`wrong`=$w, date= NOW() WHERE username = '$username' AND
eid = '$eid'") or die('Error13');
             } else {
               $r++:
               s = s + correct;
               $q = mysqli_query($con, "UPDATE `history` SET `score`=$s,`leve1`=$sn,`correct`=$r,
date= NOW() WHERE username = '$username' AND eid = '$eid'") or die('Error14');
             }
          } else {
             $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM quiz WHERE eid='$eid' ") or die('Error129');
             while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
               $correct = $row['correct'];
             }
             $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE eid='$eid' AND
username='$username' ") or die('Error139');
             while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
               s = \text{srow}[\text{score'}];
               w = \text{wrong'};
               r = \text{worder}(correct');
             }
             if (isset($prevans) && $prevans != $ansid) {
             } else if (isset($prevans) && $prevans == $ansid) {
               $r--:
               $w++;
               s = s - correct - swrong;
               $q = mysqli_query($con, "UPDATE history SET
`score`=$s,`level`=$sn,`wrong`=$w,`correct`=$r, date= NOW() WHERE username = '$username' AND
eid = '$eid'") or die('Error11');
             } else {
               $w++;
               s = s - wrong;
```

```
$q = mysqli query($con, "UPDATE history SET
'score'=$s,'level'=$sn,'wrong'=$w,date= NOW() WHERE username = '$username' AND eid = '$eid''')
or die('Error12');
             }
          header("location:account.php?q=quiz&step=2&eid=$eid&n=$sn&t=$total") or die('Error152');
        } else {
          unset($ SESSION['6e447159425d2d']);
          $q = mysqli_query($con, "UPDATE history SET status='finished' WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
        $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE eid='$_GET[eid]' AND
username='$_SESSION[username]'") or die('Error156');
            while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
               s = \text{srow}[\text{score'}];
               $scorestatus = $row['score_updated'];
            if($scorestatus=="false"){
               $q = mysqli_query($con, "UPDATE history SET score_updated='true' WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
               $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM rank WHERE username='$username'") or
die('Error161');
               $rowcount = mysqli_num_rows($q);
               if (\$rowcount == 0) {
                 $q2 = mysqli_query($c on, "INSERT INTO rank
VALUES(NULL, '$username', '$s', NOW())") or die('Error165');
               } else {
                 while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
                   sun = row['score'];
                 }
                 sun = s + sun;
                 $q = mysqli_query($con, "UPDATE `rank` SET `score`=$sun ,time=NOW() WHERE
username= '$username'") or die('Error174');
          header('location:account.php?q=result&eid=' . $_GET[eid]);
      } else {
        unset($_SESSION['6e447159425d2d']);
```

```
$q = mysqli query($con, "UPDATE history SET status='finished' WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
        $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE eid='$_GET[eid]' AND
username='$_SESSION[username]'") or die('Error156');
            while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
               s = \text{srow}[\text{'score'}];
               $scorestatus = $row['score updated'];
            if($scorestatus=="false"){
               $q = mysqli_query($con, "UPDATE history SET score_updated='true' WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
               $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM rank WHERE username='$username'") or
die('Error161');
               $rowcount = mysqli_num_rows($q);
               if (\$rowcount == 0) {
                 $q2 = mysqli_query($c on, "INSERT INTO rank
VALUES(NULL, '$username', '$s', NOW())") or die('Error165');
               } else {
                 while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
                   sun = row['score'];
                 }
                 sun = s + sun;
                 $q = mysqli_query($con, "UPDATE `rank` SET `score`=$sun ,time=NOW() WHERE
username= '$username'") or die('Error174');
          header('location:account.php?q=result&eid=' . $_GET[eid]);
     }
   }
   if (@\$\_GET['q'] == 'quiz' &\& @\$\_GET['step'] == 2 &\& isset(\$\_SESSION['6e447159425d2d']) &&
$ SESSION['6e447159425d2d'] == "6e447159425d2d" && (!isset($ POST['ans'])) &&
(isset($_GET['delanswer'])) && $_GET['delanswer'] == "delanswer") {
     ext{seid} = @ GET['eid'];
     sn = @s GET['n'];
     total = @ GET['t'];
     q = @ GET['qid'];
     $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE username='$username' AND
eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
     if (mysqli_num_rows(\$q) > 0) {
```

```
$q = mysqli query($con, "SELECT * FROM history WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
        while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
           $time = $row['timestamp'];
          $status = $row['status'];
        }
        $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM quiz WHERE eid='$_GET[eid]' ") or
die('Error197');
        while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
          $ttime = $row['time'];
          $qstatus = $row['status'];
        }
        $remaining = (($ttime * 60) - ((time() - $time)));
        if ($status == "ongoing" && $remaining > 0 && $qstatus == "enabled") {
           $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM answer WHERE qid='$qid' ");
          while ($row = mysqli fetch array($q)) {
             $ansid = $row['ansid'];
          $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM user_answer WHERE eid='$_GET[eid]' AND
username='$_SESSION[username]' AND qid='$qid' ") or die('Error115');
          $row = mysqli_fetch_array($q);
          ans = row['ans'];
          $q = mysqli_query($con, "DELETE FROM user_answer WHERE qid='$qid' AND
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die("Error2222");
          if ($ans == $ansid) {
             $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM quiz WHERE eid='$eid' ") or die('Error129');
             while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
               $wrong = $row['wrong'];
               $correct = $row['correct'];
             }
             $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE eid='$eid' AND
username='$username' ") or die('Error139');
             while ($row = mysqli fetch array($q)) {
               s = \text{srow}[\text{'score'}];
               w = \text{you}[\text{wrong'}];
               r = \text{weight}' = \text{weight}'
             }
             $r--;
```

```
s = s - correct;
                             $q = mysqli_query($con, "UPDATE history" SET score = $s, leve1 = $sn, correct = $r,
date= NOW() WHERE username = '$username' AND eid = '$eid'") or die('Error11');
                        } else {
                             $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM quiz WHERE eid='$eid' ") or die('Error129');
                             while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
                                   \space{2mm} \spa
                                   $correct = $row['correct'];
                              }
                             $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE eid='$eid' AND
username='$username' ") or die('Error139');
                             while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
                                   s = \text{srow}[\text{'score'}];
                                  w = \text{wong'};
                                   r = \text{weight}'
                             $w--;
                             s = s + wrong;
                             $q = mysqli_query($con, "UPDATE `history` SET `score`=$s,`leve1`=$sn,`wrong`=$w,
date= NOW() WHERE username = '$username' AND eid = '$eid'") or die('Error11');
                        header('location:account.php?q=quiz&step=2&eid=' . $_GET[eid] . '&n=' . $_GET[n] . '&t=' .
$total);
                   } else {
                        unset($ SESSION['6e447159425d2d']);
                        $q = mysqli_query($con, "UPDATE history SET status='finished' WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
                   $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE eid='$_GET[eid]' AND
username='$_SESSION[username]'") or die('Error156');
                             while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
                                   s = \text{srow}[\text{score'}];
                                   $scorestatus = $row['score_updated'];
                             if($scorestatus=="false"){
                                   $q = mysqli_query($con, "UPDATE history SET score_updated='true' WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
                                   $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM rank WHERE username='$username'") or
die('Error161');
                                   $rowcount = mysqli_num_rows($q);
```

```
if (\$rowcount == 0) {
                 $q2 = mysqli_query($c on, "INSERT INTO rank
VALUES(NULL, '$username', '$s', NOW())") or die('Error165');
               } else {
                 while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
                    $sun = $row['score'];
                  }
                 sun = s + sun:
                 $q = mysqli_query($con, "UPDATE `rank` SET `score`=$sun ,time=NOW() WHERE
username= '$username'") or die('Error174');
               }
             }
          header('location:account.php?q=result&eid=' . $_GET[eid]);
      } else {
        unset($_SESSION['6e447159425d2d']);
        $q = mysqli query($con, "UPDATE history SET status='finished' WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
        $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE eid='$_GET[eid]' AND
username='$_SESSION[username]'") or die('Error156');
             while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
               s = \text{srow}[\text{'score'}];
               $scorestatus = $row['score updated'];
             if($scorestatus=="false"){
               $q = mysqli query($con, "UPDATE history SET score updated='true' WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
               $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM rank WHERE username='$username'") or
die('Error161');
               $rowcount = mysqli_num_rows($q);
               if (\text{srowcount} == 0) {
                 $q2 = mysqli_query($c on, "INSERT INTO rank
VALUES(NULL, '$username', '$s', NOW())") or die('Error165');
               } else {
                 while ($row = mysqli fetch array($q)) {
                    sun = row['score'];
                  }
                 sun = s + sun;
```

```
$q = mysqli query($con, "UPDATE rank" SET score = $sun ,time=NOW() WHERE
username= '$username'") or die('Error174');
             }
          header('location:account.php?q=result&eid=' . $_GET[eid]);
      }
   }
   ?>
   Update.php
   <?php
   include_once 'dbConnection.php';
   session_start();
   $username = $_SESSION['username'];
   if (isset($_SESSION['key'])) {
         if (@$_GET['fdid'] && $_SESSION['key'] ==
   '54585c506829293a2d4c3b68543b316e2e7a2d277858545a36362e5f39') {
        id = @ GET['fdid'];
        $result = mysqli_query($con, "DELETE FROM feedback WHERE id='$id' ") or die('Error');
        header("location:dash.php?q=3");
      }
   }
   if (isset($_SESSION['key'])) {
         if (@$_GET['deidquiz'] && $_SESSION['key'] ==
   '54585c506829293a2d4c3b68543b316e2e7a2d277858545a36362e5f39') {
        ext{Seid} = @ GET['deidquiz'];
        $r1 = mysqli_query($con, "UPDATE quiz SET status='disabled' WHERE eid='$eid' ") or
   die('Error');
        $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE eid='$eid' AND status='ongoing'
   AND score updated='false'");
        while($row = mysqli_fetch_array($q)){
          suser = srow['username'];
          s = \text{srow}[\text{score'}];
          $r1 = mysqli_query($con, "UPDATE history SET status='finished',score_updated='true'
   WHERE eid='$eid' AND username='$user' ") or die('Error');
          $q1 = mysqli_query($c on, "SELECT * FROM rank WHERE username='$user'") or
   die('Error161');
          $rowcount = mysqli_num_rows($q1);
```

if (\$rowcount == 0) {

```
$q2 = mysqli query($c on, "INSERT INTO rank VALUES(NULL,'$user','$s',NOW())") or
die('Error165');
       } else {
         while ($row = mysqli_fetch_array($q1)) {
           $sun = $row['score'];
         sun = s + sun;
         $q3 = mysqli_query($con, "UPDATE `rank` SET `score`=$sun ,time=NOW() WHERE
username= '$username'") or die('Error174');
    }
    header("location:dash.php?q=0");
  }
}
if (isset($ SESSION['key'])) {
  if (@$_GET['eeidquiz'] && $_SESSION['key'] ==
'54585c506829293a2d4c3b68543b316e2e7a2d277858545a36362e5f39') {
    ext{Seid} = @ GET['eeidquiz'];
    $r1 = mysqli_query($con, "UPDATE quiz SET status='enabled' WHERE eid='$eid' ") or
die('Error');
    header("location:dash.php?q=0");
  }
}
if (isset($_SESSION['key'])) {
  if (@$_GET['dusername'] && $_SESSION['key'] ==
'54585c506829293a2d4c3b68543b316e2e7a2d277858545a36362e5f39') {
    $dusername = @$ GET['dusername'];
    $r1 = mysqli_query($con, "DELETE FROM rank WHERE username='$dusername' ") or
die('Error');
    $r2 = mysqli_query($con, "DELETE FROM history WHERE username='$dusername' ") or
die('Error');
    $result = mysqli_query($con, "DELETE FROM user WHERE username='$dusername' ") or
die('Error');
    header("location:dash.php?q=1");
}
if (isset($_SESSION['key'])) {
  if (@\$\_GET['q'] == 'rmquiz' & \$\_SESSION['key'] ==
'54585c506829293a2d4c3b68543b316e2e7a2d277858545a36362e5f39') {
    ext{seid} = @ GET['eid'];
    $result = mysqli_query($con, "SELECT * FROM questions WHERE eid='$eid' ") or die('Error');
```

```
while ($row = mysqli fetch array($result)) {
       qid = row['qid'];
       $r1 = mysqli_query($con, "DELETE FROM options WHERE qid='$qid'") or die('Error');
      $r2 = mysqli_query($con, "DELETE FROM answer WHERE qid='$qid' ") or die('Error');
    }
    $r3 = mysqli query($con, "DELETE FROM questions WHERE eid='$eid' ") or die('Error');
    $r4 = mysqli_query($con, "DELETE FROM quiz WHERE eid='$eid' ") or die('Error');
    $r4 = mysqli query($con, "DELETE FROM history WHERE eid='$eid' ") or die('Error');
    header("location:dash.php?q=5");
  }
}
if (isset($_SESSION['key'])) {
  if (@\$\_GET['q'] == 'addquiz' \&\& \$\_SESSION['key'] ==
'54585c506829293a2d4c3b68543b316e2e7a2d277858545a36362e5f39') {
    nec = \POST['name'];
    $name = ucwords(strtolower($name));
    $total = $ POST['total'];
    $correct = $_POST['right'];
    $wrong = $_POST['wrong'];
    time = \POST['time'];
    $status = "disabled";
    $id
           = uniqid();
           = mysqli_query($con, "INSERT INTO quiz
    $q3
VALUES(NULL, '$id', '$name', '$correct', '$wrong', '$total', '$time', 'NOW()', '$status')");
    header("location:dash.php?q=4&step=2&eid=$id&n=$tota1");
  }
}
if (isset($_SESSION['key'])) {
  if (@$_GET['q'] == 'addqns' && $_SESSION['key'] ==
'54585c506829293a2d4c3b68543b316e2e7a2d277858545a36362e5f39') {
    n = @_GET['n'];
    ext{seid} = @ GET['eid'];
    ch = @ GET['ch'];
    for (\$i = 1; \$i \le \$n; \$i++)
       $qid = uniqid();
       $qns = addslashes($_POST['qns' . $i]);
       $q3 = mysqli_query($con, "INSERT INTO questions VALUES (NULL,'$eid','$qid','$qns',
'$ch', '$i')") or die();
       $oaid = uniqid();
       $obid = uniqid();
```

```
$ocid = uniqid();
       sodid = uniqid();
       a = addslashes(\POST[i .'1']);
       b = addslashes(\POST[$i.'2']);
       c = addslashes(\POST[\$i . '3']);
       d = addslashes(\POST[$i.'4']);
       $qa = mysqli_query($con, "INSERT INTO options VALUES (NULL,'$qid','$a','$oaid')") or
die('Error61');
       $qb = mysqli_query($con, "INSERT INTO options VALUES (NULL,'$qid','$b','$obid')") or
die('Error62');
       $qb = mysqli_query($c on, "INSERT INTO options VALUES (NULL,'$qid','$c','$ocid')") or
die('Error63'.mysqli_error($con));
       $qd = mysqli_query($c on, "INSERT INTO options VALUES (NULL,'$qid','$d','$odid')") or
die('Error64');
       e = _{DOST['ans'. $i]};
       switch ($e) {
         case 'a':
            ansid = soaid;
           break;
         case 'b':
            ansid = Sobid;
           break;
         case 'c':
            ansid = socid;
           break:
         case 'd':
            ansid = Sodid;
           break;
         default:
            sansid = soaid;
       }
       $qans = mysqli_query($con, "INSERT INTO answer VALUES (NULL,'$qid','$ansid')");
     }
    header("location:dash.php?q=0");
```

```
}
if (@\$\_GET['q'] == 'quiz' &\& @\$\_GET['step'] == 2 &\& isset(\$\_SESSION['6e447159425d2d']) &&
$_SESSION['6e447159425d2d'] == "6e447159425d2d" && isset($_POST['ans']) &&
(!isset($_GET['delanswer']))) {
  ext{seid} = @ GET['eid'];
  sn = @s_GET['n'];
  total = @ GET['t'];
  ans = POST['ans'];
  q = @ GET['qid'];
  $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE username='$username' AND
eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
  if (mysqli_num_rows(\$q) > 0) {
    $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
    while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
       $time = $row['timestamp'];
       status = row['status'];
    }
    $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM quiz WHERE eid='$_GET[eid]' ") or
die('Error197');
    while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
      $ttime = $row['time'];
      $qstatus = $row['status'];
    }
    $remaining = ((\$ttime * 60) - ((time() - \$time)));
    if ($status == "ongoing" && $remaining > 0 && $gstatus == "enabled") {
       $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM user_answer WHERE eid='$_GET[eid]' AND
username='$_SESSION[username]' AND qid='$qid' ") or die('Error115');
      while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
         $prevans = $row['ans'];
      $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM answer WHERE qid='$qid' ");
       while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
         ansid = pow['ansid'];
      $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM user_answer WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' AND qid='$qid' ") or die('Error1977');
      if (mysqli_num_rows($q) != 0) {
         $q = mysqli_query($con, "UPDATE user_answer SET ans='$ans' WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' AND qid='$qid' ") or die('Error197');
```

```
} else {
         $q = mysqli_query($con, "INSERT INTO user_answer
VALUES(NULL, '$qid', '$ans', '$ansid', '$_GET[eid]', '$_SESSION[username]')");
       $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM options WHERE qid='$qid' AND
optionid='$ans'");
       while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
         soption = sow['option'];
       if ($ans == $ansid) {
         $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM quiz WHERE eid='$eid' ");
         while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
            $correct = $row['correct'];
           \mbox{wrong} = \mbox{row['wrong']};
         }
         $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE eid='$eid' AND
username='$username' ") or die('Error115');
         while ($row = mysqli fetch array($q)) {
            s = \text{srow}[\text{'score'}];
           r = \text{wor}[\text{correct'}];
            w = \text{wrong'};
         }
         if (isset($prevans) && $prevans == $ansid) {
         } else if (isset($prevans) && $prevans != $ansid) {
            $r++;
            $w--:
            s = s + correct + wrong;
            $q = mysqli_query($con, "UPDATE history SET
`score`=$s,`level`=$sn,`correct`=$r,`wrong`=$w, date= NOW() WHERE username = '$username'
AND eid = '$eid'") or die('Error13');
         } else {
            $r++;
            s = s + correct;
            $q = mysqli_query($con, "UPDATE history" SET score = $s, level = $sn, correct = $r,
date= NOW() WHERE username = '$username' AND eid = '$eid''') or die('Error14');
         }
       } else {
         $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM quiz WHERE eid='$eid' ") or die('Error129');
         while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
            $correct = $row['correct'];
```

```
}
         $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE eid='$eid' AND
username='$username' ") or die('Error139');
         while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
           s = \text{srow}[\text{'score'}];
           w = \text{wrong'};
           r = \text{weight}' = \text{weight}'
         if (isset($prevans) && $prevans != $ansid) {
         } else if (isset($prevans) && $prevans == $ansid) {
           $r--:
           $w++:
           $s = $s - $correct - $wrong;
            $q = mysqli query($con, "UPDATE history SET
'score'=$s,'level'=$sn,'wrong'=$w,'correct'=$r, date= NOW() WHERE username = '$username'
AND eid = '$eid'") or die('Error11');
         } else {
           $w++;
           s = s - wrong;
            $q = mysqli_query($con, "UPDATE `history` SET
`score`=$s,`level`=$sn,`wrong`=$w,date= NOW() WHERE username = '$username' AND eid =
'$eid'") or die('Error12');
         }
       header("location:account.php?q=quiz&step=2&eid=$eid&n=$sn&t=$total") or die('Error152');
    } else {
       unset($_SESSION['6e447159425d2d']);
       $q = mysqli_query($con, "UPDATE history SET status='finished' WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
    $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE eid='$_GET[eid]' AND
username='$ SESSION[username]'") or die('Error156');
         while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
           s = \text{srow['score']};
           $scorestatus = $row['score updated'];
         if($scorestatus=="false"){
            $q = mysqli_query($con, "UPDATE history SET score_updated='true' WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
```

```
$q = mysqli query($con, "SELECT * FROM rank WHERE username="$username") or
die('Error161');
           $rowcount = mysqli_num_rows($q);
           if (\$rowcount == 0) {
              $q2 = mysqli_query($c on, "INSERT INTO rank
VALUES(NULL, '$username', '$s', NOW())") or die('Error165');
           } else {
             while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
                sun = row['score'];
              sun = s + sun;
             $q = mysqli_query($con, "UPDATE `rank` SET `score`=$sun ,time=NOW() WHERE
username= '$username'") or die('Error174');
      header('location:account.php?q=result&eid=' . $ GET[eid]);
  } else {
    unset($_SESSION['6e447159425d2d']);
    $q = mysqli_query($con, "UPDATE history SET status='finished' WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
    $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE eid='$_GET[eid]' AND
username='$_SESSION[username]'") or die('Error156');
         while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
           s = \text{srow}[\text{'score'}];
           $scorestatus = $row['score_updated'];
         if($scorestatus=="false"){
           $q = mysqli_query($con, "UPDATE history SET score_updated='true' WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
           $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM rank WHERE username='$username'") or
die('Error161');
           $rowcount = mysqli num rows($q);
           if (\$rowcount == 0) {
              $q2 = mysqli_query($c on, "INSERT INTO rank
VALUES(NULL, '$username', '$s', NOW())") or die('Error165');
           } else {
             while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
                sun = row['score'];
              }
```

```
sun = s + sun;
             $q = mysqli_query($con, "UPDATE `rank` SET `score`=$sun ,time=NOW() WHERE
username= '$username'") or die('Error174');
           }
         }
      header('location:account.php?q=result&eid=' . $_GET[eid]);
  }
}
  if (@$ GET['q'] == 'quiz' && @$ GET['step'] == 2 \&\& isset(\$ SESSION['6e447159425d2d'])
&& $_SESSION['6e447159425d2d'] == "6e447159425d2d" && (!isset($_POST['ans'])) &&
(isset($_GET['delanswer'])) && $_GET['delanswer'] == "delanswer") {
  ext{seid} = @ GET['eid'];
  sn = @s_GET['n'];
  total = @ GET['t'];
  q = @ GET['qid'];
  $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE username='$username' AND
eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
  if (mysqli num rows(q) > 0) {
    $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
    while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
       $time = $row['timestamp'];
       $status = $row['status'];
    $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM quiz WHERE eid='$_GET[eid]' ") or
die('Error197');
    while ($row = mysqli fetch array($q)) {
       $ttime = $row['time'];
       $qstatus = $row['status'];
    \text{stremaining} = ((\text{strime} * 60) - ((\text{time}() - \text{stime})));
    if ($status == "ongoing" && $remaining > 0 && $qstatus == "enabled") {
       $q = mysqli query($con, "SELECT * FROM answer WHERE gid='$qid' ");
       while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
         ansid = pow['ansid'];
       $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM user_answer WHERE eid='$_GET[eid]' AND
username='$_SESSION[username]' AND qid='$qid' ") or die('Error115');
       $row = mysqli_fetch_array($q);
       ans = row['ans'];
```

```
$q = mysqli query($con, "DELETE FROM user answer WHERE qid='$qid' AND
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die("Error2222");
       if ($ans == $ansid) {
         $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM quiz WHERE eid='$eid' ") or die('Error129');
         while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
           $wrong = $row['wrong'];
           $correct = $row['correct'];
         $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE eid='$eid' AND
username='$username' ") or die('Error139');
         while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
           s = \text{srow['score']};
           w = \text{wrong'};
           r = \text{wor}[\text{correct'}];
         }
         $r--:
         s = s - correct;
         $q = mysqli query($con, "UPDATE history" SET score = $s, level = $sn, correct = $r,
date= NOW() WHERE username = '$username' AND eid = '$eid'") or die('Error11');
       } else {
         $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM quiz WHERE eid='$eid' ") or die('Error129');
         while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
            $correct = $row['correct'];
         }
         $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE eid='$eid' AND
username='$username' ") or die('Error139');
         while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
           s = \text{srow}[\text{score'}];
           w = \text{you}[\text{wrong'}];
           r = \text{weight}' \text{correct'};
         $w--:
         s = s + wrong;
         $q = mysqli_query($con, "UPDATE `history` SET `score`=$s,`leve1`=$sn,`wrong`=$w,
date= NOW() WHERE username = '$username' AND eid = '$eid'") or die('Error11');
       header('location:account.php?q=quiz&step=2&eid=' . $_GET[eid] . '&n=' . $_GET[n] . '&t=' .
$total);
```

```
} else {
       unset($_SESSION['6e447159425d2d']);
       $q = mysqli_query($con, "UPDATE history SET status='finished' WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
    $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE eid='$_GET[eid]' AND
username='$_SESSION[username]'") or die('Error156');
         while ($row = mysqli fetch array($q)) {
           s = \text{srow}[\text{'score'}];
           $scorestatus = $row['score updated'];
         }
         if($scorestatus=="false"){
           $q = mysqli_query($con, "UPDATE history SET score_updated='true' WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
           $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM rank WHERE username='$username'") or
die('Error161');
           $rowcount = mysqli num rows($q);
           if (\$rowcount == 0) {
              $q2 = mysqli query($con, "INSERT INTO rank
VALUES(NULL, '$username', '$s', NOW())") or die('Error165');
           } else {
              while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
                sun = row['score'];
              sun = s + sun;
              $q = mysqli_query($con, "UPDATE `rank` SET `score`=$sun ,time=NOW() WHERE
username= '$username'") or die('Error174');
      header('location:account.php?q=result&eid=' . $_GET[eid]);
    }
  } else {
    unset($_SESSION['6e447159425d2d']);
    $q = mysqli_query($con, "UPDATE history SET status='finished' WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
    $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM history WHERE eid='$_GET[eid]' AND
username='$ SESSION[username]'") or die('Error156');
         while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
           s = \text{srow}[\text{'score'}];
           $scorestatus = $row['score_updated'];
         if($scorestatus=="false"){
```

```
$q = mysqli_query($con, "UPDATE history SET score_updated='true' WHERE
username='$_SESSION[username]' AND eid='$_GET[eid]' ") or die('Error197');
           $q = mysqli_query($con, "SELECT * FROM rank WHERE username='$username'") or
die('Error161');
           $rowcount = mysqli_num_rows($q);
           if (\$rowcount == 0) {
             $q2 = mysqli_query($c on, "INSERT INTO rank
VALUES(NULL, '$username', '$s', NOW())") or die('Error165');
           } else {
             while ($row = mysqli_fetch_array($q)) {
                sun = row['score'];
              }
             sun = s + sun;
             $q = mysqli_query($con, "UPDATE `rank` SET `score`=$sun ,time=NOW() WHERE
username= '$username'") or die('Error174');
           }
         }
      header('location:account.php?q=result&eid=' . $_GET[eid]);
  }
}
?>
Game2.html
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Snake</title>
<style type="text/css">
       @import url("https://fonts.googleapis.com/css?family=VT323");
       ::selection {color:#FFFFF; background:transparent;}
       ::-moz-selection {color:#FFFFF; background:transparent;}
       *{
         margin: 0;
         padding: 0;
         font-family: "VT323";
       }
      body{
         background-color: #000000;
       .wrap{
```

```
margin-left: auto;
   margin-right: auto;
header{
   width: 340px;
  font-size: 0;
}
canvas{
   display: none;
   border-style: solid;
   border-width: 10px;
   border-color: #FFFFF;
canvas:focus{
   outline: none;
/* Top Styles */
h1{
   display: inline-block;
   width: 100px;
  font-size: 32px;
   color: #FFFFFF;
}
.score{
   display: inline-block;
   width: 240px;
  font-size: 20px;
  color: #FFFFFF;
   text-align: right;
}
.score_value{
   font-size: inherit;
/* All screens style */
#gameover a, #setting a, #menu a, #Quit a{
   display: block;
#gameover a, #setting a:hover, #menu a:hover, #Quit a:hover{
   cursor: pointer;
```

```
#gameover a:hover::before, #setting a:hover::before, #menu a:hover::before, #Quit
a:hover::before {
         content: ">";
         margin-right: 10px;
       /* Menu Screen Style */
       #menu{
         display: block;
         width: 340px;
         padding-top: 95px;
         padding-bottom: 95px;
         font-size: 40px;
         margin-left: auto;
         margin-right: auto;
         text-align: center;
         color: #FFF;
       #menu h2{
         -webkit-animation: logo-ani 1000ms linear infinite;
              animation: logo-ani 1000ms linear infinite;
         margin-bottom: 30px;
       }
       #menu a{
         font-size: 30px;
       @-webkit-keyframes logo-ani{
         50% {-webkit-transform: scale(1.3,1.3);}
        100% {-webkit-transform: scale(1.0,1.0);}
       @keyframes logo-ani{
         50% {transform: scale(1.3,1.3);}
        100% {transform: scale(1.0,1.0);}
       /* Game Over Screen Style */
          #gameover{
         display: none;
         width: 340px;
         padding-top: 95px;
         padding-bottom: 95px;
         margin-left: auto;
         margin-right: auto;
```

```
text-align: center;
          font-size: 30px;
         color: #FFF;
       }
       #gameover p{
          margin-top: 25px;
          font-size: 20px;
       /* Settings Screen Style */
       #setting{
          display: none;
          width: 340px;
          margin-left: auto;
          margin-right: auto;
          padding-top: 85px;
         padding-bottom: 85px;
          font-size: 30px;
         color: #FFF;
          text-align: center;
       }
              #setting h2{
         margin-bottom: 15px;
       }
              #setting p{
          margin-top: 10px;
       }
              #setting input{
          display:none;
              #setting label{
          cursor: pointer;
       }
              #setting input:checked + label{
          background-color: #FFF;
          color: #000;
       }
</style>
<body>
<audio autoplay="autoplay"><source src="music.mp3" type="audio/mpeg" loop="loop"></audio>
<header class="wrap">
          <h1>Snake</h1>
```

```
Score: <span id="score_value">0</span>
      </header>
      <canvas class="wrap" id="snake" width="320" height="320" tabindex="1"></canvas>
          <!-- Game Over Screen -->
      <div id="gameover">
         <h2>Game Over</h2>
         press <span style="background-color: #FFFFF; color: #000000">space</span> to
      begin a
         <a id="newgame_gameover">new game</a>
         <a id="setting_game over">settings</a>
         <a id="Quit" a href="account.php?q=1">Quit Game</a>
      </div>
      <!-- Setting screen -->
      <div id="setting">
         <h2>Settings</h2>
         <a id="newgame_setting">new game</a>
         Speed:
           <input id="speed1" type="radio" name="speed" value="120" checked/>
           <label for="speed1">Slow</label>
           <input id="speed2" type="radio" name="speed" value="75"/>
           <label for="speed2">Normal</label>
           <input id="speed3" type="radio" name="speed" value="35"/>
           <label for="speed3">Fast</label>
         Wall:
           <input id="wallon" type="radio" name="wall" value="1" checked/>
           <label for="wallon">On</label>
           <input id="walloff" type="radio" name="wall" value="0"/>
           <label for="walloff">Off</label>
         </div>
      <!-- Main Menu Screen -->
      <div id="menu">
         <h2>Snake</h2>
         <a id="newgame_menu">new game</a>
         <a id="setting_menu">settings</a>
      </div>
     <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
```

```
(function(){
  // Canvas & Context
  var canvas;
  var ctx;
  // Snake
  var snake;
  var snake_dir;
 var snake_next_dir;
  var snake_speed;
  // Food
  var food = \{x: 0, y: 0\};
  // Score
  var score;
  // Wall
  var wall;
  // HTML Elements
  var screen_snake;
  var screen_menu;
  var screen_setting;
  var screen_gameover;
  var button_newgame_menu;
  var button_newgame_setting;
  var button_newgame_gameover;
  var button_setting_menu;
  var button_setting_gameover;
  var ele_score;
  var speed_setting;
  var wall_setting;
  var activeDot = function(x, y){
    ctx.fillStyle = "#FFFFFF";
    ctx.fillRect(x * 10, y * 10, 10, 10);
```

```
}
var changeDir = function(key){
  if(key == 38 \&\& snake_dir != 2){
    snake_next_dir = 0;
  }else{
  if (key == 39 \&\& snake_dir != 3){
    snake_next_dir = 1;
  }else{
  if (key == 40 \&\& snake_dir != 0){
    snake_next_dir = 2;
  }else{
  if(key == 37 \&\& snake_dir != 1){
    snake_next_dir = 3;
  } } } }
}
var addFood = function(){
  food.x = Math.floor(Math.random() * ((canvas.width / 10) - 1));
  food.y = Math.floor(Math.random() * ((canvas.height / 10) - 1));
  for(var i = 0; i < \text{snake.length}; i++){
    if(checkBlock(food.x, food.y, snake[i].x, snake[i].y)){
      addFood();
    }
var checkBlock = function(x, y, \_x, \_y){
  return (x == x & y == y)? true : false;
```

```
}
  var altScore = function(score_val){
     ele_score.innerHTML = String(score_val);
  }
  var mainLoop = function(){
       var _x = snake[0].x;
       var _y = snake[0].y;
   snake_dir = snake_next_dir;
       // 0 - Up, 1 - Right, 2 - Down, 3 - Left
       switch(snake_dir){
          case 0: _y--; break;
          case 1: _x++; break;
          case 2: _y++; break;
          case 3: _x--; break;
       }
       snake.pop();
       snake.unshift({x: \_x, y: \_y});
     // -----
    // Wall
       if(wall == 1){
       // On
          if (\operatorname{snake}[0].x < 0 \parallel \operatorname{snake}[0].x = \operatorname{canvas.width} / 10 \parallel \operatorname{snake}[0].y < 0 \parallel \operatorname{snake}[0].y =
canvas.height / 10){
            showScreen(3);
            return;
          }
       }else{
       // Off
```

```
for(var i = 0, x = snake.length; i < x; i++){
         if(snake[i].x < 0){
            snake[i].x = snake[i].x + (canvas.width / 10);
         if(snake[i].x == canvas.width / 10){
            snake[i].x = snake[i].x - (canvas.width / 10);
         if(snake[i].y < 0){
            snake[i].y = snake[i].y + (canvas.height / 10);
         if(snake[i].y == canvas.height / 10){
            snake[i].y = snake[i].y - (canvas.height / 10);
      }
    }
 // -----
 // Autophagy death
   for(var i = 1; i < \text{snake.length}; i++){
      if (\operatorname{snake}[0].x == \operatorname{snake}[i].x \&\& \operatorname{snake}[0].y == \operatorname{snake}[i].y)
         showScreen(3);
         return;
      }
// Eat Food
    if(checkBlock(snake[0].x, snake[0].y, food.x, food.y)){
      snake[snake.length] = \{x: snake[0].x, y: snake[0].y\};
      score += 100;
      altScore(score);
      addFood();
      activeDot(food.x, food.y);
    }
 // -----
    ctx.beginPath();
   ctx.fillStyle = "#000000";
```

```
ctx.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
      for(var i = 0; i < \text{snake.length}; i++){
         activeDot(snake[i].x, snake[i].y);
       }
    // -----
       activeDot(food.x, food.y);
  // Debug
  //document.getElementById("debug").innerHTML = snake_dir + " " + snake_next_dir + " " +
snake[0].x + " " + snake[0].y;
      setTimeout(mainLoop, snake_speed);
  }
  var newGame = function(){
    showScreen(0);
    screen_snake.focus();
    snake = [];
    for(var i = 4; i >= 0; i--){
       snake.push({x: i, y: 15});
    }
    snake_next_dir = 1;
    score = 0;
    altScore(score);
    addFood();
    canvas.onkeydown = function(evt) {
       evt = evt || window.event;
      changeDir(evt.keyCode);
```

```
}
  mainLoop();
}
// Change the snake speed...
// 150 = slow
// 100 = normal
// 50 = fast
var setSnakeSpeed = function(speed_value){
  snake_speed = speed_value;
}
var setWall = function(wall_value){
  wall = wall value;
  if(wall == 0){screen_snake.style.borderColor = "#606060";}
  if(wall == 1){screen_snake.style.borderColor = "#FFFFFF";}
}
// 0 for the game
// 1 for the main menu
// 2 for the settings screen
// 3 for the game over screen
var showScreen = function(screen_opt){
  switch(screen_opt){
    case 0: screen_snake.style.display = "block";
         screen menu.style.display = "none";
         screen_setting.style.display = "none";
         screen_gameover.style.display = "none";
         break;
    case 1: screen_snake.style.display = "none";
         screen_menu.style.display = "block";
         screen_setting.style.display = "none";
         screen_gameover.style.display = "none";
```

```
break;
    case 2: screen_snake.style.display = "none";
         screen_menu.style.display = "none";
         screen_setting.style.display = "block";
         screen_gameover.style.display = "none";
         break:
    case 3: screen_snake.style.display = "none";
         screen_menu.style.display = "none";
         screen_setting.style.display = "none";
         screen_gameover.style.display = "block";
         break;
  }
}
window.onload = function(){
  canvas = document.getElementById("snake");
  ctx = canvas.getContext("2d");
    // Screens
    screen_snake = document.getElementById("snake");
    screen_menu = document.getElementById("menu");
    screen gameover = document.getElementById("gameover");
    screen_setting = document.getElementById("setting");
    // Buttons
    button_newgame_menu = document.getElementById("newgame_menu");
    button_newgame_setting = document.getElementById("newgame_setting");
    button newgame gameover = document.getElementById("newgame gameover");
    button_setting_menu = document.getElementById("setting_menu");
    button_setting_gameover = document.getElementById("setting_gameover");
    // etc
    ele_score = document.getElementById("score_value");
    speed_setting = document.getElementsByName("speed");
    wall_setting = document.getElementsByName("wall");
```

```
button_newgame_menu.onclick = function(){newGame();};
button_newgame_gameover.onclick = function(){newGame();};
button_newgame_setting.onclick = function(){newGame();};
button_setting_menu.onclick = function(){showScreen(2);};
button_setting_gameover.onclick = function(){showScreen(2)};
setSnakeSpeed(150);
setWall(1);
showScreen("menu");
// -----
// Settings
  // speed
  for(var i = 0; i < speed_setting.length; i++){
     speed_setting[i].addEventListener("click", function(){
       for(var i = 0; i < speed_setting.length; i++){
         if(speed_setting[i].checked){
            setSnakeSpeed(speed_setting[i].value);
       }
     });
  // wall
  for(var i = 0; i < wall_setting.length; <math>i++){
     wall_setting[i].addEventListener("click", function(){
       for(var i = 0; i < wall_setting.length; <math>i++){
         if(wall_setting[i].checked){
            setWall(wall_setting[i].value);
          }
     });
document.onkeydown = function(evt){
  if(screen_gameover.style.display == "block"){
     evt = evt \parallel window.event;
```

SOURCE CODE PADA ANDROID STUDIO (PEMBUATAN APLIKASI)

MainActivity.java

```
package com.Quiz.OnlineQuizSystem;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.graphics.Bitmap;
import android.net.Uri;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.os.Environment;
import android.os.Parcelable;
import android.provider.MediaStore;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.webkit.URLUtil;
import android.webkit.ValueCallback;
import android.webkit.WebChromeClient;
import android.webkit.WebSettings;
import android.webkit.WebView;
import android.webkit.WebViewClient;
import android.widget.Toast;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
private WebView mywebview;
private static final int INPUT_FILE_REQUEST_CODE = 1;
private static final int FILECHOOSER_RESULTCODE = 1;
private ValueCallback<Uri>> mUploadMessage;
private Uri mCapturedImageURI = null;
private ValueCallback<Uri[]> mFilePathCallback;
```

```
private String mCameraPhotoPath;
private static final String TAG = MainActivity.class.getSimpleName();
    @Override
    public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data)
        if (Build.VERSION.SDK INT >= Build.VERSION CODES.LOLLIPOP) {
            if (requestCode != INPUT_FILE_REQUEST_CODE || mFilePathCallback == null) {
                super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
                return:
            Uri[] results = null;
            // Check that the response is a good one
            if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {
                if (data == null) {
                    // If there is not data, then we may have taken a photo
                    if (mCameraPhotoPath != null) {
                        results = new Uri[]{Uri.parse(mCameraPhotoPath)};
                    }
                } else {
                    String dataString = data.getDataString();
                    if (dataString != null) {
                        results = new Uri[]{Uri.parse(dataString)};
                    }
                }
            }
            mFilePathCallback.onReceiveValue(results);
            mFilePathCallback = null;
        } else if (Build.VERSION.SDK INT <= Build.VERSION CODES.KITKAT) {</pre>
            if (requestCode != FILECHOOSER_RESULTCODE || mUploadMessage == null) {
                super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
                return:
            if (requestCode == FILECHOOSER_RESULTCODE) {
                if (null == this.mUploadMessage) {
                    return;
                Uri result = null;
                try {
                    if (resultCode != RESULT OK) {
                        result = null;
                    } else {
                        // retrieve from the private variable if the intent is null
                        result = data == null ? mCapturedImageURI : data.getData();
                } catch (Exception e) {
                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "activity :" + e,
                            Toast.LENGTH LONG).show();
                mUploadMessage.onReceiveValue(result);
                mUploadMessage = null;
            }
        }
```

```
return;
    }
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        mywebview = (WebView) findViewById(R.id.webview);
        WebSettings webSettings = mywebview.getSettings();
        mywebview.loadUrl("https://www.brian.projek2d4ta.masuk.web.id");
        mywebview.setWebViewClient(new myWebClient());
        mywebview.setWebChromeClient(new ChromeClient());
        webSettings.setJavaScriptEnabled(true);
        if (Build.VERSION.SDK_INT >= 19) {
            mywebview.setLayerType(View.LAYER_TYPE_HARDWARE, null);
        }
        else if(Build.VERSION.SDK_INT >=11 && Build.VERSION.SDK_INT < 19) {</pre>
            mywebview.setLayerType(View.LAYER_TYPE_SOFTWARE, null);
        }
    }//On Create End
    @Override
    public void onBackPressed()
        if(mywebview.canGoBack())
            mywebview.goBack();
        }else{
            super.onBackPressed();
        }
    }
//WebCLicnt New
    private File createImageFile() throws IOException {
        // Create an image file name
        String timeStamp = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd HHmmss").format(new Date());
        String imageFileName = "JPEG_" + timeStamp + "_";
        File storageDir = Environment.getExternalStoragePublicDirectory(
```

```
Environment.DIRECTORY_PICTURES);
        File imageFile = File.createTempFile(
                imageFileName, /* prefix */
                                /* suffix */
                ".jpg",
                                /* directory */
                storageDir
        );
        return imageFile;
    }
    public class ChromeClient extends WebChromeClient {
        // For Android 5.0
        public boolean onShowFileChooser(WebView view, ValueCallback<Uri[]> filePath,
WebChromeClient.FileChooserParams fileChooserParams) {
            // Double check that we don't have any existing callbacks
            if (mFilePathCallback != null) {
                mFilePathCallback.onReceiveValue(null);
            mFilePathCallback = filePath;
            Intent takePictureIntent = new Intent(MediaStore.ACTION IMAGE CAPTURE);
            if (takePictureIntent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {
                // Create the File where the photo should go
                File photoFile = null;
                try {
                    photoFile = createImageFile();
                    takePictureIntent.putExtra("PhotoPath", mCameraPhotoPath);
                } catch (IOException ex) {
                    // Error occurred while creating the File
                    Log.e(TAG, "Unable to create Image File", ex);
                // Continue only if the File was successfully created
                if (photoFile != null) {
                    mCameraPhotoPath = "file:" + photoFile.getAbsolutePath();
                    takePictureIntent.putExtra(MediaStore.EXTRA OUTPUT,
                            Uri.fromFile(photoFile));
                } else {
                    takePictureIntent = null;
            Intent contentSelectionIntent = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT);
            contentSelectionIntent.addCategory(Intent.CATEGORY OPENABLE);
            contentSelectionIntent.setType("image/*");
            Intent[] intentArray;
            if (takePictureIntent != null) {
                intentArray = new Intent[]{takePictureIntent};
            } else {
                intentArray = new Intent[0];
            Intent chooserIntent = new Intent(Intent.ACTION CHOOSER);
            chooserIntent.putExtra(Intent.EXTRA_INTENT, contentSelectionIntent);
            chooserIntent.putExtra(Intent.EXTRA_TITLE, "Image Chooser");
            chooserIntent.putExtra(Intent.EXTRA INITIAL INTENTS, intentArray);
            startActivityForResult(chooserIntent, INPUT FILE REQUEST CODE);
            return true;
        }
        // openFileChooser for Android 3.0+
        public void openFileChooser(ValueCallback<Uri>> uploadMsg, String acceptType) {
```

```
mUploadMessage = uploadMsg;
        // Create AndroidExampleFolder at sdcard
        // Create AndroidExampleFolder at sdcard
        File imageStorageDir = new File(
                Environment.getExternalStoragePublicDirectory(
                        Environment.DIRECTORY_PICTURES)
                , "AndroidExampleFolder");
        if (!imageStorageDir.exists()) {
            // Create AndroidExampleFolder at sdcard
            imageStorageDir.mkdirs();
        // Create camera captured image file path and name
        File file = new File(
                imageStorageDir + File.separator + "IMG "
                        + String.valueOf(System.currentTimeMillis())
                        + ".jpg");
        mCapturedImageURI = Uri.fromFile(file);
        // Camera capture image intent
        final Intent captureIntent = new Intent(
                android.provider.MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);
        captureIntent.putExtra(MediaStore.EXTRA OUTPUT, mCapturedImageURI);
        Intent i = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT);
        i.addCategory(Intent.CATEGORY_OPENABLE);
        i.setType("image/*");
        // Create file chooser intent
        Intent chooserIntent = Intent.createChooser(i, "Image Chooser");
        // Set camera intent to file chooser
        chooserIntent.putExtra(Intent.EXTRA INITIAL INTENTS
                , new Parcelable[] { captureIntent });
        // On select image call onActivityResult method of activity
        startActivityForResult(chooserIntent, FILECHOOSER RESULTCODE);
    // openFileChooser for Android < 3.0
    public void openFileChooser(ValueCallback<Uri>> uploadMsg) {
        openFileChooser(uploadMsg, "");
    //openFileChooser for other Android versions
    public void openFileChooser(ValueCallback<Uri>> uploadMsg,
                                String acceptType,
                                String capture) {
        openFileChooser(uploadMsg, acceptType);
    }
}
public class myWebClient extends WebViewClient{
    @Override
    public void onPageStarted(WebView view, String url, Bitmap favicon){
        super.onPageStarted(view,url,favicon);
    }
    @Override
    public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view,String url){
        if( URLUtil.isNetworkUrl(url) ) {
```

```
return false;
            }
            // Otherwise allow the OS to handle it
            Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(url));
            startActivity( intent );
            return true;
        }
    }
}
splashactivity.java
package com.Quiz.OnlineQuizSystem;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
public class splashactivity extends AppCompatActivity {
private static int T = 4000;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_splashactivity);
        new Handler().postDelayed(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                Intent intent = new Intent(splashactivity.this, MainActivity.class);
                startActivity(intent);
        \},T);
    }
}
```

```
Activity_main.xml
```


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout</pre>
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout height="match parent"
    tools:context=".MainActivity"
    tools:layout_editor_absoluteY='81dp'>
    <WebView
        android:layout width="match parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:id="@+id/webview"
        tools:layout editor absoluteY='0dp'
        tools:layout_editor_absoluteX='0dp'
        />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
Activity_splashactivity.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
    android:layout width="match parent"
    android:layout height="match parent">
    < ImageView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout alignParentStart="true"
        android:layout_alignParentLeft="true"
        android:layout marginStart="-5dp"
        android:layout marginLeft="-5dp"
        android:src="@drawable/logo" />
</RelativeLayout>
Strings.xml
<resources>
    <string name="app name">Online Quiz System</string>
</resources>
```

AndroidManifest.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
    package="com.Quiz.OnlineQuizSystem">
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
    <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
    <uses-feature android:name="android.hardware.camera" />
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE EXTERNAL STORAGE" />
    <application
        android:usesCleartextTraffic="true"
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@drawable/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/AppTheme">
        <activity android: name="com.Quiz.OnlineQuizSystem.MainActivity"></activity>
        <activity android:name="com.Quiz.OnlineQuizSystem.splashactivity">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>
```

3.2. Database

Database projekdt_quiz




☐ Ø Ubah ¾ Salin Hapus 31 Senja

82242018039 753e31b55851992336c59ea9ab84af51


1210181018 TELKOM F

senjuhnjuh

Tabel history



Tabel Rank



Tabel quiz



Tabel question

+ Opsi						
←T→ ▼	id	eid	qid	qns	choice	sn
☐ Ø Ubah 3 Salin ⊜ Hapus	4	5b85847bbe794	5b85857d00f34	What is the output of print str * 2 if str = 'Hell	4	1
☐ Ø Ubah 3 Salin ⊜ Hapus	5	5b85847bbe794	5b85857d333f0	What is the output of print tuple[1:3] if tuple =	4	2
☐ Ø Ubah ¾ Salin Hapus	6	5b85847bbe794	5b85857d59559	Which of the following function convert a string t	4	3
☐	7	5b85847bbe794	5b85857d917d6	Which of the following function convert an integer	4	4
☐ Ø Ubah ¾ Salin Hapus	8	5b85847bbe794	5b85857db810f	Which of the following function returns a random i $% \label{eq:continuous}%$	4	5
☐	9	5ed2b94ca08ca	5ed2bba4e78f8	Negara yang memiliki luas wilayah terkecil di duni	4	1
🗌 🥜 Ubah 👫 Salin 🤤 Hapus	10	5ed2b94ca08ca	5ed2bba57e416	Mata uang negara Irak ?	4	2
☐ Ø Ubah ¾ Salin Hapus	11	5ed2b94ca08ca	5ed2bba5e01c2	Nama tokoh yang menemukan baterai ?	4	3
🗌 🥜 Ubah 👫 Salin 🤤 Hapus	12	5ed2b94ca08ca	5ed2bba63d58b	Lembaga yang membina kerjasama internasional di bi	4	4
☐	13	5ed2b94ca08ca	5ed2bba683d00	Apa cabang ilmu matematika yang mempelajari sudut,	4	5
☐ Ø Ubah ¾ Salin Hapus	14	5ed2b94ca08ca	5ed2bba6c2131	Ilmu yang mempelajarai tentang ikan ?	4	6
☐ Ø Ubah ¾ Salin ♠ Hapus	15	5ed2b94ca08ca	5ed2bba73a4fb	Tari kecak berasal dari ?	4	7
☐ Ø Ubah ¾ Salin Hapus	16	5ed2b94ca08ca	5ed2bba780ba4	Winter Palace berada di sebuah kota yang hancur to	4	8

Tabel option

+ Op	si
←	Γ→


←T→	▼ id	qid	option	optionid
☐ Ø Ubah ¾ Salin H	apus 13	5b85857d00f34	Hello World!Hello World!	5b85857d0ab77
☐ 🖉 Ubah 👫 Salin 🥥 H	apus 14	5b85857d00f34	Hello World! * 2	5b85857d0af5f
🗌 🥜 Ubah 💤 Salin 🥥 H	apus 15	5b85857d00f34	Hello World!	5b85857d0b347
☐ 🔗 Ubah 👫 Salin 🥥 H	apus 16	5b85857d00f34	None of the above.	5b85857d0b72f
🗌 🥜 Ubah 👫 Salin 🥥 H	apus 17	5b85857d333f0	('abcd', 786 , 2.23, 'john', 70.2)	5b85857d389e2
☐ 🔗 Ubah 👫 Salin 🥥 H	apus 18	5b85857d333f0	abcd	5b85857d38dca
🗌 🥜 Ubah 👫 Salin 🥥 H	apus 19	5b85857d333f0	(786, 2.23)	5b85857d391b2
☐ 🖉 Ubah 👫 Salin 🥥 H	apus 20	5b85857d333f0	None of the above.	5b85857d3959a
🗌 🥜 Ubah 👫 Salin 🥥 H	apus 21	5b85857d59559	int(x [,base])	5b85857d69b15
☐ 🖉 Ubah 👫 Salin 🥥 H	apus 22	5b85857d59559	long(x [,base])	5b85857d69efd
🗌 🥜 Ubah 👫 Salin 🥥 H	apus 23	5b85857d59559	float(x)	5b85857d6a2e5
☐ 🖉 Ubah 👫 Salin 🥥 H	apus 24	5b85857d59559	str(x)	5b85857d6a6cd
🗌 🥜 Ubah 💤 Salin 🥥 H	apus 25	5b85857d917d6	unichr(x)	5b85857d97980

Tabel feedback

	_		
+ Opsi			
+ Opsi			
id			r

id	name	username	subject	feedback	date	time
5ed2b8d641f03	Brian Ahmad Taufik	brianahmad28@gmail.com	Baik	ya gimana lagi memang terbaik	2020-05-30	09:49:42pm
5ed51a60ec689	Brian Ahmad Taufik	brianahmad28@gmail.com	Baik	good job	2020-06-01	03:10:24pm
5ee4246f86565	Brian Ahmad Taufik	sury a prasad trip at hy 8@gmail.com	Baik	oke	2020-06-13	12:57:19am

Tabel answer



Tabel user-answer

←T			$\overline{}$	id	qid	ans	correctans	eid	username
	🥒 Ubah	₃-i Salin	Hapus	14	5b85857d00f34	5b85857d0ab77	5b85857d0ab77	5b85847bbe794	ерер
	<i>⊘</i> Ubah	≩ Salin	Hapus	15	5b85857db810f	5b85857dbded1	5b85857dbd701	5b85847bbe794	ерер
	🥒 Ubah	≩-i Salin	Hapus	16	5b85857d917d6	5b85857d98150	5b85857d97980	5b85847bbe794	ерер
	<i> </i>	3 -i Salin	Hapus	17	5b85857d59559	5b85857d69efd	5b85857d69efd	5b85847bbe794	ерер
	🥒 Ubah	₃ -i Salin	Hapus	18	5b85857d00f34	5b85857d0b347	5b85857d0ab77	5b85847bbe794	eeeee
	<i>⊘</i> Ubah	3 -i Salin	Hapus	19	5b85857d333f0	5b85857d391b2	5b85857d391b2	5b85847bbe794	eeeee
	<i> ⊘</i> Ubah	3-i Salin	Hapus	20	5b85857d59559	5b85857d69efd	5b85857d69efd	5b85847bbe794	eeeee
	<i> </i>	3 -i Salin	Hapus	21	5b85857d917d6	5b85857d97980	5b85857d97980	5b85847bbe794	eeeee
	🥜 Ubah	3-i Salin	Hapus	22	5b85857db810f	5b85857dbded1	5b85857dbd701	5b85847bbe794	eeeee
	<i>⊘</i> Ubah	3 -i Salin	Hapus	23	5b85857d00f34	5b85857d0ab77	5b85857d0ab77	5b85847bbe794	www
	<i> </i>	3-i Salin	Hapus	26	5b85857d00f34	5b85857d0ab77	5b85857d0ab77	5b85847bbe794	3333
	<i>⊘</i> Ubah	3 -i Salin	Hapus	27	5b85857d333f0	5b85857d391b2	5b85857d391b2	5b85847bbe794	3333


3.3. Analisa

Pada website "Online Quiz System" terdapat beberapa macam source code yang digunakan dalam mewujudkan serta menciptakan website yang menarik dan interaktif. Beberapa yang harus dibutuhkan untuk menjalankan website ini dengan baik adalah membuat program php, css, javascript dan bootstrap.


Website ini dimulai dari menampilkan animasi loading menggunakan file index.php dan juga style.css untuk tampilannya dengan diiringi musik untuk menambah suasana.

Untruk memutar musik background bisa menngunakan sintaks berikut :

<audio autoplay="autoplay" loop="loop"><source src="nama file" type="audio/mpeg"></audio>



Tampilan ini akan berjalan sekitar 3 detik setelah itu tampilan akan berpindah otomatis ke halaman start0.php




Pada tampilan selanjutnya yaitu start0.php di halaman ini menampilkan background video dengan diiringi musik yang pastinya akan menarik bagi para user. Untuk mengatur tampilannya sendiri menggunakan file index.css.


Untruk menampilkan video background bisa menngunakan sintaks berikut:

<video id="videoBG" poster="image/Capture.png" autoplay="autoplay" muted="muted" loop="loop"> <source src="video/open.mp4" type="video/mp4"></video>

Pada tampilan start0.php juga terdapat sebuah button yang apabila di klik maka halaman akan berpindah ke start.php




Pada tampilan start.php juga diiringi oleh musik background seperti pada tampilan-tampilan sebelumnya dan juga background sebuah gambar. Di halaman ini terdapat sebuah tombol untuk login ke halaman quiz user disuruh memasukkan username dan password yang sudah didaftarkan,




apabila user belum mempunyai akun maka wajib untuk mengisi form pendaftaran terlebih dahulu.





di bagian bawah pada halaman ini terdapat tombol login untuk admin dan juga feedback.


Setelah user berhasil untuk login maka halaman akan otomatis berpindah ke account.php yang merupakan halaman utama web kuis ini




Pada bagian atas halaman ini terdapat nama username yang login dan juga tombol logout disebelahnya.

Pada halaman ini juga terdapat beberapa navbar yang mempunyai fungsi masing-masing. Pada navbar Home berisi tabel detail kuis yang tersedia (jumlah soal,penilaian, waktu dan lain-lain) juga terdapat tombol untuk memulai kuis. Dibawahnya terdapat Instruksi umum tentang pengerjaan kuis yang pastinya sangat berguna untuk para user pemula


Berikut adalah tampilan dari soal kuis apabila user meng klik tombol start




User harus menekan tombol lock untuk mengunci jawaban yang dirasa benar



Kuis akan otomatis berakhir apabila waktu yang disediakan sudah habis, namun apabila user telah selesai mengerjakan dan masih tersisa waktu maka user dapat menekan tombol finish quiz di bagian atas. Setelah user mengklik tombol tersebut akan muncul pop up verifikasi yang harus diisi oleh user seperti dibawah ini




Selanjutnya akan muncul tampilan hasil kuis yang telah dikerjakan oleh user seperti dibawah ini




Kuis yang telah user kerjakan tidak bisa dikerjakan kembali namun masih bisa untuk melihat hasilnya




Selanjutnya pada navbar My History terdapat tabel yang berisi history dari pengerjaan kuis oleh user seperti gambar dibawah ini



Di navbar Rangking terdapat tabel yang berisi Peringkat dari seluruh user yag terdaftar dalam website ini. Peringkat ditentukan oleh jumlah score keseluruhan yang diperoleh setiap user.




Selanjutnya juga terdapat navbar minigames yag pastinya akan berguna jika mahasiswa merasa bosan. Apabila user mengklik pada navbar miigames maka halaman akan otomatis berpindah ke games2.html Di navbar ini terdapat game snake yang pastinya sudah banyak diketahui orang. Berikut adalah tampilannya




Pada halaman game2.html terdapat beberapa menu games seperti new game untuk memulai permainan, settings untuk mengatur permainan disini kita dapat mengatur kecepatan permainan dan juga lainnya yang terakhir yaitu menu quit game dimana jika user meng klik tombol tersebut maka halaman akan otomatis kembali ke account.php (halaman utama kuis)


Pada bagian bawah pada halaman account.php terdapat 2 menu seperti dibawah ini




Apabila user meng klik menu Contact Person maka akan muncul pop up berisi informasi dari pembuat website tersebut




Namun apabila user meng klik menu feedback maka halaman otomatis berpindah ke feedback.php disini user dapat mengirim feedback yang nantinya akan diterima oleh admin



Setelah user mengisi form feedback dan meng klik tombol kirim maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini




Selanjutnya apabila user meng klik tombol logout maka session akan berakhir dan halaman akaan beralih ke start0.php. Selanjutnya terdapat halaman untuk login admin di start.php setelah mengisi username dan password yang ditentukan maka halaman akan otomatis beralih di halaman admin. Berikut tampilannya




Tampilan pada halaman admin tidak jauh berbeda dengan tampilan pada user, dimana disini juga terdapat beberapa nav bar yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri.yang membedakan adalah di halaman admin kita dapat mengakses secara keseluruhan seperti melihat data seluruh user, menghapus user, melihat feedback, menambah dan juga menghapus sebuah kuis. Pada nav-bar Home berisi tentang informasi kuis yang telah kita buat, disini juga tedapat informasi status dimana kita dapat mengaktifkan atau menonaktifkan kuis tersebut dengan mengklik tombol enable/disable.

Selanjutnya ada navbar users kita dapat melihat informasi tentang user yang sudah terdaftar di website ini seperti jenis kelamin, NRP, jurusan dan lain-lain, berikut tampilannya




Di halaman ini kita juga dapat menghapus akses user tersebut dari database dengan mengklik logo tong sampah di bagian paling kanan


Kemudian pada navbar Leaderboard hampir sama seperti navbar Rangking pada user dimana terdapat tabel yang berisi Rangking dari seluruh user yang terdaftar yang diurutkan berdasarkan jumlah score yang telah didapat oleh tiap user.




Selanjutnya pada navbaar Feedback terdapat tabel yang berisi Feedback yang dikirim user untuk admin Di tabel juga terdapat informasi tanggal dan waktu kapan feedback itu dikirim, juga terdapat action untuk membuka dan menghapus feedback tersebut

Berikut adalah tampilannya






Kemudian juga terdapat navbar Add Quiz yang berfungsi untuk menambahkan quiz baru, pada tampilan awal kita disuruh utuk memasukkan detail tentang quiz yang akan kita buat seperti Topik, jumlah soal, penilaian dan waktu




Setelah semua sudah terisi dan mengklik tombol submit maka selanjutnya akan muncul tampilan dimana kita harus memasukkan pertanyaan, pilihan jawaban dan juga jawaban yang benar



Setelah semua sudah terisi dan sudah mengklik tombol submit maka quiz akan otomatis ditambahkan ke database. Kita dapat mengecek apakah quiz tersebut sudah masuk apa belum melalui navbar Home.

Selanjutnya terdapat navbar Remove quiz yang berfungsi apabila kita ingin menghapus sebuah quiz dari database. Kita dapat menghapus kuis dengan menekan tombol remove disebelah kanan dari quiz




Terakhir, untuk keluar dari halaman admin kita dapat menekan tombol Logout maka session akan berakhir dan halaman akan beralih ke start0.php


Selanjutnya Pada aplikasi android OnlineQuizSystem, saya membuatnya menggunakan tampilan webview, dengan cara ini maka saya tidak perlu mengerjakan 2x untuk membuat aplikasi dan website tetapi cukup membuat website saja kita bisa menampilkannya dengan menggunakan webview, tetapi untuk menampilkannya website yang kita buat haruslah responsive sehingga tidak mengganggu tampilan apabila dibuka dilayar yang seukuran HP Android,

karena menggunakan bootstrap maka website yang saya buat cukup responsive. Untuk membuat ini kita hanya perlu 1 halaman xml dan 1 halaman java, isi dari xml itu sendiri adalah webview yang kemudian akan kita program pada MainActivity.java. diaplikasi ini juga sya tambahkan tampilan splash screen sebelum masuk ke website kita. Pada program loadUrl yang kita tuju berupa http://brian.projek2d4ta.masuk.web.id/.


Berikut adalah beberapa tampilan apabila membuka website OnlineQuizSystem melalui aplikasi android




Tampilan diatas menunjukkan logo aplikasi pada smartphone dan juga tamplian slash screen saat aplikasi dibuka




Tampilan diatas menunjukkan tampilan loading (index.php) dan juga tampilan awal yaitu start0.php




Tampilan diatas menunjukkan tampilan saat pendaftaran dan juga saat melakukan login pada akun




Tampilan diatas merupakan tampilan saat user berhasil login ke halaman utama dan juga tampilan saat user memulai mengerjakan sebuah kuis





Tampilan diatas merupakan tampilan saat user menjawab pertannyaan dalam quiz dan juga tampilan ketika hasil kuis ditampilkan



Tampilan diatas merupakan tampilan saat berhasil masuk ke halaman admin

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengerjaan projek dapat disimpulkan yang didapat dari pengerjaan projek ini adalah Perancangan Sistem Quiz Online Berbasis Web, sebagai berikut :

- a. Sistem Quiz Online berbasis Web dapat diakses dimana pun dan kapan pun.
- b. Dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki mahasiswa karena memiliki Sistem media pembelajaran yang lebih modern.
- c. Sistem Quiz Online berbasis Web baik dalam fungsionalitas, efisiensi, berguna dan handal saat digunakan dalam proses pembelajaran

Website ini merupakan suatu implementasi dari logika berpikir kita yang kita tuangkan dalam bentuk algoritma dan selanjutnya dieksekusi dengan bahasa pemrograman dalam hal ini adalah Html, PHP, CSS dan lainnyan yang membuat website ini lebih terlihat Menarik.

Website ini dirancang responsive dengan css dan bootstrap supaya website ini bisa dipakai untuk aplikasi yang kemudian dapat mempermudah user untuk mengakses website ini kapan pun dan dimana pun

4.2. Penutup

Pada Website OnlineQuizSystem menampilkan kombinasidari beberapa program yaitu html, php, css dan sebagainya. Website ini dibuat untuk mengaplikasikan pengetahuan penulis tentangPemrograman Internet. Ucapan terimakasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bengkel Pemrograman Internet karena telah membimbing kami mengerjakan project akhir ini dan teman- teman saya yang telah membantu menyelesaikan program ini.

Penulis menyadari adanya kekurangan dalam pembuatan dan penulisan laporan projek bengkel pemrograman internet ini. Penulis ingin menerima saran dan masukkan guna membangun kualitas pembuatan projek dan penulisan laporan berikutnya agar lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

https://www.jagoanhosting.com/blog/pengertian-php/

https://www.dewaweb.com/blog/belajar-css-pengertian-peran-fungsi-dan-macamnya/

https://www.devaradise.com/id/2014/11/pengertianl-apa-itu-javascript-manfaat-cara-kerja.html

https://www.dewaweb.com/blog/panduan-phpmyadmin-untuk-pemula

https://qwords.com/blog/apa-itu-bootstrap/

https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-html-dan-cara-kerjanya/