

## Descripción

Copie el siguiente código en el Zinjai y escriba un programa para cumplir con la consigna a continuación

```
using namespace std;

// codifique completamente la funcionA aquí

... funcionA( ... ){

}

int main(int argc, char *argv[]) {
    // declare las variables necesarias aquí...
    int ...

    // codifique ingreso de datos y validacion segun consigna aquí...
    ...

    // llamada a funcion aquí...
    cout << funcionA(...) << endl;

    return 0;
}
```

## Consigna:

En la función main() se ingresan por teclado cuatro valores enteros A, B, C y D ( $0 \leq A, B, C, D < 10000$ , todos distintos entre ellos -esto se cumple en todos los casos de entrada y no requiere validación en el programa). La cuaterna ingresada se debe validar de la siguiente forma:

- hay dos valores pares y dos valores impares
- los valores pares son mayores ó iguales a 2

El ingreso termina cuando se ingresa una cuaterna que cumpla estas condiciones. Luego, también en main():

- Invocar a la funcionA con los cuatro valores enteros leídos y mostrar el valor retornado como salida.

La funcionA() debe:

- Recibir los 4 valores enteros y



- Retornar la cantidad de veces que es necesario multiplicar por sí mismo al valor par menor para que llegue a ser mayor que el valor par mayor.

## Entrada

Se ingresan 4 valores enteros (como se describe en la consigna)

## Salida

Un valor entero (según se describe en la consigna)

Entrada	Salida
6 2 1 5 	2 // porque: $2*2*2 = 8$
32 2 8 12 32 7 2 9 	5 // porque: $2*2*2*2*2*2 = 64$