```
USER is "C##BCRUZ5975"
 SQL> SELECT systimestamp FROM dual;
 SYSTIMESTAMP
 28-OCT-23 11.00.24.350000 PM -04:00
 SOL> -- CURSO 1 --
 SQL> INSERT INTO departamento (codigo pk, nombre, telefono, descripcion)
  2 VALUES ('GCT5592', 'Espanol', 2564924262, 'Miercoles y Viernes a las 4:
 20pm');
 1 row created.
SOL>
 SQL> INSERT INTO empleado (numero_pk, codigo_departamento_fk, nombre, inicia
 1, apellido_paterno, apellido_materno, linea_1, linea_2, ciudad, pais, zipco
de, celular, fecha_nacimiento, correo_electronico)

2 VALUES (32109876, 'GCT5592', 'Brook', 'J', 'Gulliford', 'Trinder', '188

Dwight Avenue', 'PO Box 75702', 'Cueto', 'Cuba', '28634', 7876664564, TO_DA

TE('10/19/1999', 'MM/DD/YYYY'), 'brook12@gmail.com');
 1 row created.
 SOL>
 SQL> INSERT INTO empleado (numero_pk, codigo_departamento_fk, nombre, inicia
 1, apellido_paterno, apellido_materno, linea_1, linea_2, ciudad, pais, zipco
 de, celular, fecha_nacimiento, correo_electronico)
 2 VALUES (78901234, 'GCT5592', 'Gerardo', 'A', 'Dealy', 'Waplinton', '080 44 Veith Point', 'Apt 1167', 'Karangduren Dua', 'Indonesia', '24484', 787666
4564, TO DATE('3/23/1959', 'MM/DD/YYYY'), 'djnj@gmail.com');
1 row created.
SQL> SHOW USER
USER is "C##BCRUZ5975"
SQL> SELECT systimestamp FROM dual;
SYSTIMESTAMP
28-OCT-23 11.00.24.382000 PM -04:00
SQL> -- CURSO 2 --
SQL> INSERT INTO departamento (codigo_pk, nombre, telefono, descripcion)
  2 VALUES ('KYB7653', 'Matematica', 6043747882, 'No disponible');
1 row created.
SQL> INSERT INTO empleado (numero_pk, codigo_departamento_fk, nombre, inicia
1, apellido_paterno, apellido_materno, linea_1, linea_2, ciudad, pais, zipco
de, celular, fecha_nacimiento, correo_electronico)
2 VALUES (23456789, 'KYB7653', 'Bryce', 'J', 'Dufaur', 'Petyt', '0825 Nor way Maple Plaza', 'PO Box 83578', 'M Linh', 'Vietnam', '24482', 7873451209
, TO_DATE('7/11/2004', 'MM/DD/YYYY'), 'bryce@gmail.com');
1 row created.
SQL>
SQL> INSERT INTO empleado (numero_pk, codigo_departamento_fk, nombre, inicia
1, apellido paterno, apellido materno, linea 1, linea 2, ciudad, pais, zipco
de, celular, fecha_nacimiento, correo_electronico)
2 VALUES (23456787, 'KYB7653', 'Teodor', 'J', 'Britian', 'Altoft', '75 Gr anby Drive', 'Apt 403', 'Palmares', 'Brazil', '55540', 7874561234, TO_DATE('1/19/1952', 'MM/DD/YYYY'), 'skkf@gmail.com');
1 row created.
```

SQL> SHOW USER

```
SOL> SHOW USER
USER is "C##BCRUZ5975"
SQL> SELECT systimestamp FROM dual;
SYSTIMESTAMP
28-OCT-23 11.00.24.393000 PM -04:00
SOL> -- CURSO 3 ·
SQL> INSERT INTO departamento (codigo_pk, nombre, telefono, descripcion)
  2 VALUES ('VFW9030', 'Fisica', 7552935585, 'De 10:00 am a 3:00pm');
1 row created.
SOL>
SQL> INSERT INTO empleado (numero_pk, codigo_departamento_fk, nombre, inicia
1, apellido_paterno, apellido_materno, linea_1, linea_2, ciudad, pais, zipco
de, celular, fecha_nacimiento, correo_electronico)
2 VALUES (09876543, 'VFW9030', 'Gavan', 'B', 'Truswell', 'Rash', '37159 C rownhardt Way', 'Suite 52', 'Shiyuan', 'China', '5568', 7874212098, TO_DATE('12/4/2003', 'MM/DD/YYYY'), 'gavan@gmail.com');
1 row created.
SQL>
SQL> INSERT INTO empleado (numero pk, codigo departamento fk, nombre, inicia
1, apellido_paterno, apellido_materno, linea_1, linea_2, ciudad, pais, zipco
de, celular, fecha nacimiento, correo electronico)
2 VALUES (45678901, 'VFW9030', 'Urban', 'C', 'Pratton', 'Curness', '3880 Hansons Crossing', '20th Floor', 'Yacheng', 'China', '24482', 7874212091, TO _DATE('10/6/1947', 'MM/DD/YYYY'), 'urban@gmail.com');
1 row created.
  SQL> SHOW USER
  USER is "C##BCRUZ5975"
  SQL> SELECT systimestamp FROM dual;
  SYSTIMESTAMP
  28-OCT-23 11.08.33.760000 PM -04:00
  SOL> -- CURSO 4 --
  SQL> INSERT INTO departamento (codigo_pk, nombre, telefono, descripcion)
   2 VALUES ('YHT2814', 'Electronica', 5592948189, 'Disponible');
  1 row created.
  SOL>
  SQL> INSERT INTO empleado (numero_pk, codigo_departamento_fk, nombre, inicia
  l, apellido_paterno, apellido_materno, linea_1, linea_2, ciudad, pais, zipco
 de, celular, fecha_nacimiento, correo_electronico)

2 VALUES (94858483, 'YHT2814', 'Kenton', 'I', 'Duggan', 'Wolfarth', '9 Gl acier Hill Park', 'Room 677', 'K|nvlinge', 'Sweden', '24482', 7874212092, TO
  _DATE('11/28/1964', 'MM/DD/YYYY'), 'kenton@gmail.com');
  1 row created.
  SOL>
  SQL> INSERT INTO empleado (numero_pk, codigo_departamento_fk, nombre, inicia
  1, apellido_paterno, apellido_materno, linea_1, linea_2, ciudad, pais, zipco
  de, celular, fecha_nacimiento, correo_electronico)
 2 VALUES (67890123, 'YHT2814', 'Ransell', 'E', 'Odde', 'Krolle', '4 Loepr ich Circle', 'Suite 46', 'Velykyy Burluk', 'Ukraine', '39380', 7874212094, T O_DATE('2/4/1985', 'MM/DD/YYYY'), 'ransell@gmail.com');
1 row created.
```

```
SQL> SHOW USER
USER is "C##BCRUZ5975"
SQL> SELECT systimestamp FROM dual;
SYSTIMESTAMP
28-OCT-23 11.08.33.764000 PM -04:00
SQL> -- CURSO 5 --
SQL> INSERT INTO departamento (codigo pk, nombre, telefono, descripcion)
 2 VALUES ('CQQ5392', 'Ciencias Sociales', 7978399941, 'Lunes a viernes a
las 7:00 am');
1 row created.
SOL>
SQL> INSERT INTO empleado (numero_pk, codigo_departamento_fk, nombre, inicia
1, apellido_paterno, apellido_materno, linea_1, linea_2, ciudad, pais, zipco
de, celular, fecha_nacimiento, correo_electronico)

2 VALUES (78901231, 'CQQ5392', 'Rory', 'D', 'Godber', 'Osbiston', '64898

Spenser Pass', 'Suite 5', 'Maskinong -', 'Canada', 'T7A', 7874212100, TO_DAT

E('5/2/1954', 'MM/DD/YYYY'), 'rory@gmail.com');
1 row created.
SQL>
SQL> INSERT INTO empleado (numero pk, codigo departamento fk, nombre, inicia
1, apellido_paterno, apellido_materno, linea_1, linea_2, ciudad, pais, zipco
de, celular, fecha_nacimiento, correo_electronico)

2 VALUES (01234567, 'CQQ5392', 'Margot', 'B', 'Keedwell', 'Breach', '70 F orest Dale Junction', 'Suite 95', 'Atuntaqui', 'Ecuador', '56899', 787421209
9, TO_DATE('12/23/1945', 'MM/DD/YYYY'), 'margot@gmail.com');
```

1 row created.

```
-- ACTIVIDAD 9
SHOW USER
SELECT systimestamp FROM dual;
-- CURSO 1 -
INSERT INTO departamento (codigo_pk, nombre, telefono, descripcion)
VALUES ('GCT5592', 'Espanol', 2564924262, 'Miercoles y Viernes a las
INSERT INTO empleado (numero pk, codigo departamento fk, nombre, inicial,
apellido_paterno, apellido_materno, linea_1, linea_2, ciudad, pais, zipcode,
celular, fecha_nacimiento, correo_electronico)

VALUES (32109876, 'GCT5592', 'Brook', 'J', 'Gulliford', 'Trinder', '188

Dwight Avenue', 'PO Box 75702', 'Cueto', 'Cuba', '28634', 7876664564,
TO DATE ('10/19/1999', 'MM/DD/YYYY'), 'brook12@gmail.com');
INSERT INTO empleado (numero_pk, codigo_departamento_fk, nombre, inicial,
apellido paterno, apellido materno, linea 1, linea 2, ciudad, pais, zipcode,
celular, fecha_nacimiento, correo_electronico)

VALUES (78901234, 'GCT5592', 'Gerardo', 'A', 'Dealy', 'Waplinton', '08044

Veith Point', 'Apt 1167', 'Karangduren Dua', 'Indonesia', '24484',

7876664564, TO_DATE('3/23/1959', 'MM/DD/YYYY'), 'djnj@gmail.com');
SHOW USER
SELECT systimestamp FROM dual;
-- CURSO 2 --
INSERT INTO departamento (codigo_pk, nombre, telefono, descripcion)
VALUES ('KYB7653', 'Matematica', 6043747882, 'No disponible');
INSERT INTO empleado (numero_pk, codigo_departamento_fk, nombre, inicial,
apellido_paterno, apellido_materno, linea_1, linea_2, ciudad, pais, zipcode,
celular, fecha_nacimiento, correo_electronico)
VALUES (23456789, 'KYB7653', 'Bryce', 'J', 'Dufaur', 'Petyt', '0825 Norway Maple Plaza', 'PO Box 83578', 'Mê Linh', 'Vietnam', '24482', 7873451209,
TO DATE('7/11/2004', 'MM/DD/YYYY'), 'bryce@gmail.com');
INSERT INTO empleado (numero pk, codigo departamento fk, nombre, inicial,
apellido_paterno, apellido_materno, linea_1, linea_2, ciudad, pais, zipcode,
celular, fecha_nacimiento, correo_electronico)
VALUES (23456787, 'KYB7653', 'Teodor', 'J', 'Britian', 'Altoft', '75 Granby Drive', 'Apt 403', 'Palmares', 'Brazil', '55540', 7874561234,
TO DATE('1/19/1952', 'MM/DD/YYYY'), 'skkf@gmail.com');
SHOW USER
SELECT systimestamp FROM dual;
 - CURSO 3 -
INSERT INTO departamento (codigo pk, nombre, telefono, descripcion)
VALUES ('VFW9030', 'Fisica', 7552935585, 'De 10:00 am a 3:00pm');
INSERT INTO empleado (numero_pk, codigo_departamento_fk, nombre, inicial,
apellido_paterno, apellido_materno, linea_1, linea_2, ciudad, pais, zipcode,
celular, fecha_nacimiento, correo_electronico)

VALUES (09876543, 'VFW9030', 'Gavan', 'B', 'Truswell', 'Rash', '37159

Crownhardt Way', 'Suite 52', 'Shiyuan', 'China', '5568', 7874212098,
TO_DATE('12/4/2003', 'MM/DD/YYYY'), 'gavan@gmail.com');
INSERT INTO empleado (numero pk, codigo departamento fk, nombre, inicial,
apellido_paterno, apellido_materno, linea_1, linea_2, ciudad, pais, zipcode,
celular, fecha_nacimiento, correo_electronico)

VALUES (45678901, 'VFW9030', 'Urban', 'C', 'Pratton', 'Curness', '3880

Hansons Crossing', '20th Floor', 'Yacheng', 'China', '24482', 7874212091,
TO_DATE('10/6/1947', 'MM/DD/YYYY'), 'urban@gmail.com');
SHOW USER
SELECT systimestamp FROM dual;
-- CURSO 4 --
INSERT INTO departamento (codigo_pk, nombre, telefono, descripcion)
VALUES ('YHT2814', 'Electronica', 5592948189, 'Disponible');
```

```
INSERT INTO empleado (numero pk, codigo departamento fk, nombre, inicial,
apellido_paterno, apellido_materno, linea_1, linea_2, ciudad, pais, zipcode,
celular, fecha_nacimiento, correo_electronico)

VALUES (94858483, 'YHT2814', 'Kenton', 'I', 'Duggan', 'Wolfarth', '9 Glacier
Hill Park', 'Room 677', 'Kävlinge', 'Sweden', '24482', 7874212092,

TO_DATE('11/28/1964', 'MM/DD/YYYY'), 'kenton@gmail.com');
INSERT INTO empleado (numero_pk, codigo_departamento_fk, nombre, inicial,
apellido paterno, apellido materno, linea 1, linea 2, ciudad, pais, zipcode,
celular, fecha_nacimiento, correo_electronico)

VALUES (67890123, 'YHT2814', 'Ransell', 'E', 'Odde', 'Krolle', '4 Loeprich Circle', 'Suite 46', 'Velykyy Burluk', 'Ukraine', '39380', 7874212094,

TO_DATE('2/4/1985', 'MM/DD/YYYY'), 'ransell@gmail.com');
SHOW USER
SELECT systimestamp FROM dual;
-- CURSO 5 --
INSERT INTO departamento (codigo_pk, nombre, telefono, descripcion)
VALUES ('CQQ5392', 'Ciencias Sociales', 7978399941, 'Lunes a viernes a las
7:00 am');
INSERT INTO empleado (numero pk, codigo departamento fk, nombre, inicial,
apellido_paterno, apellido_materno, linea_1, linea_2, ciudad, pais, zipcode,
celular, fecha nacimiento, correo electronico)

VALUES (78901231, 'CQQ5392', 'Rory', 'D', 'Godber', 'Osbiston', '64898

Spenser Pass', 'Suite 5', 'Maskinongé', 'Canada', 'T7A', 7874212100,
TO DATE('5/2/1954', 'MM/DD/YYYY'), 'rory@gmail.com');
INSERT INTO empleado (numero_pk, codigo_departamento_fk, nombre, inicial,
apellido paterno, apellido materno, linea 1, linea 2, ciudad, pais, zipcode,
celular, fecha_nacimiento, correo_electronico)

VALUES (01234567, 'CQQ5392', 'Margot', 'B', 'Keedwell', 'Breach', '70 Forest Dale Junction', 'Suite 95', 'Atuntaqui', 'Ecuador', '56899', 7874212099,
TO_DATE('12/23/1945', 'MM/DD/YYYY'), 'margot@gmail.com');
```