




## Fiche Produit TAG RFID Active étanche



## COIN\_ID Réf. IDF1034





- Identifiant RFID active paramétrable (RW) étanche
- Longue portée
- Autonomie 3 8 ans (suivant temps de cycle d'émission paramétré)
- Compatible avec lecteurs de la série SCIEL READER
- Paramétrage par programmateur SCIEL PROG IR et logiciel ERW
- Forme anti accrochage
- Norme CE RoHs

| Spécifications techniques           |   |
|-------------------------------------|---|
| Tension d'alimentation batterie     | 3.6 VDC - Pile CR2032   |
| Fréquence d'émission                | 433.92 MHz  |
| Paramètres identifiant              | Code ID - cycle émission - activation /désactivation  |
| Portée en champ libre               | 40 à 80 mètres  |
| Plage de température opérationnelle | -30°C à +60°C   |
| Périodicité d'émission              | Programmable de 0.22s à 12heures  |
| Durée de vie                        | 3 à 8 ans   |
| Gestion batterie                    | Code ID spécifique alarme batterie faible   |
| Boîtier                             | Ø 36mm – ep 10mm – étanche – Delrin – 2 trous pour fixation Ø 3mm entraxe 32mm - poids 11gr |

Version carte OEM: COIN ID oem / IDFOM34

Carte Ø 24 mm ep 6.5mm Poids 5 gr Pile CR2032 sur support

