Tests « boîte noire »

Corrigé

1. Exercice: tests « boîte noire »

Je vais vous proposer un exercice en Python sur les tests de type "boîte noire" avec une correction utilisant pytest. Le test "boîte noire" consiste à vérifier le bon fonctionnement d'une fonction sans avoir accès à son code interne, en se basant uniquement sur les spécifications.

Exercice:

Vous devez écrire un ensemble de tests pour la fonction définie ci-dessous.

Il faut vérifier le bon fonctionnement d'une fonction sans avoir accès à son code interne.

Contraintes:

- 1. Les espaces et la casse ne doivent pas être pris en compte (par exemple, "A Santa at NASA" doit être considéré comme un palindrome).
- 2. Les caractères spéciaux doivent être ignorés (par exemple, "No 'x' in Nixon" doit aussi être considéré comme un palindrome).

Voici les spécifications de la fonction :

```
def is_palindrome(s: str) -> bool:

"""

Vérifie si la chaîne de caractères s est un palindrome.

:param s: Chaîne de caractères à vérifier

:return: True si s est un palindrome, False sinon

"""
```

Les tests à effectuer :

- **test_empty_string**: vérifie que la fonction retourne True pour une chaîne vide, car une chaîne vide est considérée comme un palindrome.
- test_single_character : un seul caractère est toujours un palindrome.
- test_simple_palindrome : vérifie un cas simple où la chaîne est un palindrome.
- **test_non_palindrome**: teste une chaîne qui n'est pas un palindrome.
- **test_palindrome_with_spaces**: vérifie que la fonction ignore les espaces et la casse.
- **test_palindrome_with_special_characters** : s'assure que les caractères spéciaux sont ignorés.
- **test_mixed_case_palindrome** : teste que la fonction ignore la différence entre majuscules et minuscules.
- **test_long_non_palindrome** : un cas pour vérifier qu'une longue chaîne non-palindrome est bien détectée.

Fichier de test : test_is_palindrome.py

import pytest

from palindrome import is_palindrome # On suppose que la fonction est définie dans le fichier palindrome.py

def test_empty_string():

...

Correction de la fonction :

Voici un exemple de fonction is_palindrome qui répond aux spécifications :

```
import re

def is_palindrome(s: str) -> bool:

clean_s = re.sub(r'[^a-zA-Z0-9]', '', s).lower()

# On vérifie si la chaîne nettoyée est égale à elle-même inversée

return clean_s == clean_s[::-1]
```

Correction avec pytest import pytest from palindrome import is_palindrome # On suppose que la fonction est définie dans le fichier palindrome.py def test_empty_string(): assert is_palindrome("") == True, "Une chaîne vide est un palindrome" def test_single_character(): assert is_palindrome("a") == True, "Un seul caractère est un palindrome" def test_simple_palindrome(): assert is_palindrome("madam") == True, "'madam' est un palindrome" def test_non_palindrome(): assert is_palindrome("hello") == False, "'hello' n'est pas un palindrome" def test_palindrome_with_spaces(): assert is_palindrome("A Santa at NASA") == True, "'A Santa at NASA' est un palindrome, sans tenir compte des espaces et de la casse" def test_palindrome_with_special_characters(): assert is_palindrome("No 'x' in Nixon") == True, "'No 'x' in Nixon' est un palindrome avec des caractères spéciaux" def test_mixed_case_palindrome(): assert is_palindrome("RaceCar") == True, "'RaceCar' est un palindrome malgré les majuscules/minuscules" def test_long_non_palindrome(): assert is_palindrome("This is not a palindrome") == False, "'This is not a palindrome' n'est pas un palindrome"

if __name__ == "__main__":

pytest.main()

Explication des tests:

- **test_empty_string** : vérifie que la fonction retourne True pour une chaîne vide, car une chaîne vide est considérée comme un palindrome.
- **test_single_character** : un seul caractère est toujours un palindrome.
- test_simple_palindrome : vérifie un cas simple où la chaîne est un palindrome.
- **test_non_palindrome** : teste une chaîne qui n'est pas un palindrome.
- **test_palindrome_with_spaces** : vérifie que la fonction ignore les espaces et la casse.
- **test_palindrome_with_special_characters** : s'assure que les caractères spéciaux sont ignorés.
- **test_mixed_case_palindrome** : teste que la fonction ignore la différence entre majuscules et minuscules.
- **test_long_non_palindrome** : un cas pour vérifier qu'une longue chaîne non-palindrome est bien détectée.