Concepte fundamentale ale limbajelor de programare

Tipuri de date

Curs 07

conf. dr. ing. Ciprian-Bogdan Chirila

Universitatea Politehnica Timisoara
Departamentul de Calculatoare si Tehnologia Informatiei

4 decembrie 2024

Cuprins

1. Tipuri predefinite
2. Tipuri definite de programator
3. Tipuri scalare
4. Tipuri de date structurate
   - Produsul cartezian
   - Proiectia finita
   - Secventa
   - Recurenta
   - Reuniuni variabile
   - Multimi
   - Dictionare
5. Tipuri imuabile si tipuri mutabile
6. Tipul pointer
7. Compatibilitati de tipuri
   - Echivalenta de nume
   - Echivalenta structurala
   - Comparatii

Tipuri de date

- genereaza o multime de obiecte
- cu o multime de operatii pentru
  - a crea
  - a distruge
  - a modifica
- Tipuri predefinite
  - un set de obiecte predefinite specificat la definirea limbajului
- exista o constructie unitara a obiectelor in LP-urile avansate
  - structura
  - operatii

Cuprins

1. Tipuri predefinite
2. Tipuri definite de programator
3. Tipuri scalare
4. Tipuri de date structurate
   - Produsul cartezian
   - Proiectia finita
   - Secventa
   - Recurenta
   - Reuniuni variabile
   - Multimi
   - Dictionare
5. Tipuri imuabile si tipuri mutabile
6. Tipul pointer
7. Compatibilitati de tipuri
   - Echivalenta de nume
   - Echivalenta structurala
   - Comparatii

Tipuri predefinite

- reprezinta baza sistemului de tipuri al unui LP
- reflecta functionalitatea sistemului la nivel hardware
- valorile si operatiile relative la nivelul de date si operatii in cod masina

Tipuri predefinite

- Tipuri in baze numerice
  - C, C++: char, short, int, long, float, double, long double
  - Java: byte, short, int, long, float, double
  - C#: short, ushort, int, uint, long, ulong, float, double, decimal
  - Python: int, float, complex
- Operatii matematice
  - +,-,*,/
  - pentru intregi si reali
  - operatori sunt polimorfici si supraincarcati

Tipuri predefinite

- tipul enumerare boolean cu valori
  - true
  - false
- bool in Algol 68, C++, C#
- boolean in Pascal, Java, Ada
- char in Algol 68, Java, Pascal, C#
- character in Ada
- ASCII
- EBCDIC
  - Extended Binary Coded Decimal Interchange Code

Cuprins

1. Tipuri predefinite
2. Tipuri definite de programator
3. Tipuri scalare
4. Tipuri de date structurate
   - Produsul cartezian
   - Proiectia finita
   - Secventa
   - Recurenta
   - Reuniuni variabile
   - Multimi
   - Dictionare
5. Tipuri imuabile si tipuri mutabile
6. Tipul pointer
7. Compatibilitati de tipuri
   - Echivalenta de nume
   - Echivalenta structurala
   - Comparatii

Tipuri definite de programator

- cea mai puternica functionalitate a unui sistem de tipuri este sa faciliteze crearea de tipuri noi
- cu nume

```
type tab=array[1..10] of integer;
typedef struct {int x; int y;} tpoint;
```

- fara nume sau anonime

```
var t:array[1..10] of integer;
struct {int x; int y;} p1, p2;
```

Cuprins

1. Tipuri predefinite
2. Tipuri definite de programator
3. Tipuri scalare
4. Tipuri de date structurate
   - Produsul cartezian
   - Proiectia finita
   - Secventa
   - Recurenta
   - Reuniuni variabile
   - Multimi
   - Dictionare
5. Tipuri imuabile si tipuri mutabile
6. Tipul pointer
7. Compatibilitati de tipuri
   - Echivalenta de nume
   - Echivalenta structurala
   - Comparatii

Tipuri scalare

- obiectele de tip scalar sunt constante simple ce nu pot fi descompuse
- integer, real, character, boolean sunt tipuri scalare
- programatorul poate sa isi defineasca propriile tipuri scalare

Tipul enumerare

- utilizatorul specifica intr-o lista valorile tipului

```
type days=(Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday,
 Friday, Saturday);
```

- a inceput in Pascal
- este prezent in majoritatea limbajelor de programare

```
Java, C#: enum Level {LOW, MEDIUM, HIGH}
```

Alte tipuri scalare

- sunt importante din punct de vedere al portabilitatii
- in Ada
  - type eps is digits 10;
  - un tip de data numeric cu virgula flotanta cu un numar de 10 zecimale semnificative
- precizia va fi pastrata independent de platforma

Subdomenii

- in Pascal

```
type working_day=Monday..Friday;
small_caps='a'..'z';
index=0..90;
```

- in Ada

```
type eps_1 is new eps range -1.0..1.0;
```

Cuprins

1. Tipuri predefinite
2. Tipuri definite de programator
3. Tipuri scalare
4. Tipuri de date structurate
   - Produsul cartezian
   - Proiectia finita
   - Secventa
   - Recurenta
   - Reuniuni variabile
   - Multimi
   - Dictionare
5. Tipuri imuabile si tipuri mutabile
6. Tipul pointer
7. Compatibilitati de tipuri
   - Echivalenta de nume
   - Echivalenta structurala
   - Comparatii

Tipuri de date structurate

- limbajele de programare ofera mecanisme pentru descrierea si manipularea structurilor de date continand
  - scalari
  - alte structuri
- Mecanisme de structurare
  - functionalitati ce ne permit construirea de structuri pornind de la componentele de baza
- Mecanism de selectie
  - functionalitati ce permit accesul la componenta unei structuri

Produsul cartezian

- este reprezentat de obiecte structurate
  - compuse dintr-un numar fix de componente
  - componentele sunt de tipuri diferite
- tipul obiectului structurat corespunde produsului cartezian al multimilor corespunzatoare componentelor;
- daca tipurile componentelor sunt reprezentate de multimile $C_1, C_2, C_3, \ldots, C_n$
- atunci tipul fiecarui element structurat va fi: $T = C_1 x C_2 x \ldots x C_n$

Produsul cartezian

- este numit si
  - articole
  - structuri
- in Pascal and Ada - record
- in Algol 68 and C – structure
  - descrie tipul fiecarei componente
- a selecta o componenta inseamna a specifica obiectul si numele campului selectat

Exemplu de produs cartezian in Ada

```
type complex is
record
 re,im:real;
end record;
---
c:complex;
---
c.re:=1;
c.im:=0;
---
c:=(1,0);
```

Proiectia finita

- este o functie definita pe multimea TI cu valori in multimea TE;
- TI – tipul indexului;
- TE – tipul elementului;
- var a:array[0..99] of char;
- char a[100];
- este o proiectie a multimii 0,1,2,3,. . . ,99 pe multimea caracterelor;
- componentele sirului care sunt numite elemente sunt selectate prin mecanismul de indexare;
- numelui de tablou i se adauga textual o valoare index pentru a selecta un anumit element;

Proiectia finita

- a[k]
  - selecteaza indexul "k" din tabloul "a";
  - poate fi privita ca o aplicatie a functiei "a" cu argumentul "k", rezultand astfel valoarea elementului;
- in Algol, Ada, Python
  - selectia poate fi facuta pe un subiterval nu doar a unui singur element:

```
a[10..19]=(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9);
thislist = ["apple", "banana", "cherry", "orange",
 "kiwi", "melon", "mango"]
thislist[2:5]
```

  - indexul 2 este inclus, indexul 5 nu este inclus;

Momentul cheie de legare a multimii de indecsi

- fixa si legata la compilare:
  - prin codul care stabileste multimea indecsilor;
  - nu poate fi modificat in timpul executiei programelor;
  - este situatia limbajelor Fortran, C, C++, Pascal;
- fixa si legata la rulare:
  - in momentul crearii unui tablou;
  - dimensiunea sa poate fi necunoscuta la compilare;
  - poate depinde de variabile de program;
  - este cazul limbajelor Algol60, Basic sau Ada
  - in limbajele cu alocare dinamica a memoriei, ca si in cazul limbajului C, sunt utilizati pointerii pentru accesul dinamic la tablouri;

Momentul cheie de legare a multimii de indecsi

- flexibila si legata la rulare:
  - multimea indecsilor poate fi modificata;
  - dimensiunea tablourilor poate fi modificata;
  - este cazul limbajelor Snobol4 si Algol68

Secventa

- este o structura formata dintr-un numar aleator de componente de acelasi tip
- oricand poate fi adaugata o componenta
- in mod virtual numarul lor este nelimitat
- in limbajele de programare avem
  - sirurile de caractere (string-urile)
  - fisierele secventiale

Secventa

- pentru stringuri
  - in PL/I, Ada, Basic, Pascal
  - cand declaram un string trebuie sa dam numarul maxim de caractere
  - Operatii
    - dependente de limbajul de programare
    - concatenare
    - selectarea primului caracter
    - selectarea ultimului caracter
    - cautarea unui substring dintr-un string: Knuth-Morris Pratt, Boyer-Moore, Karp-Rabin
    - etc.

Alte tipuri secventiale

- in Python avem: lista, tuplul, intervalul

```
list = ["apple", "banana", "cherry"]
tuple = ("apple", "banana", "cherry")
range = range(6)
```

Recurenta

- un tip T esre recurent daca una dintre componentelesale este de tip T
- exemple tipice sunt
  - listele
  - arborii
- obiectele pot avea forme si dimensiuni arbitrare

Recurenta

```
// pseudocode
type node=record
 info:info_type;
 left, right : ^node;
end;

// C
struct node
{
 info_type info;
 struct node *left, *right;
}

// Java
class Node
{
 private InfoType info;
 private Node left, right;
}
```

Recurenta in practica

- trebuie sa utilizam pointeri
- un obiect recursiv de tipul T trebuie sa aiba o referinta la un obiect de tipul T
- nu un obiect in sine
- C, C++, Java, C#, Pascal, Ada, Algol 68
- in Lisp listele si arborii nu necesita pointeri

Reuniuni variabile

- permit specificarea structurii ce poate avea mai multe alternative
- setul tuturor valorilor posibile reprezinta reuniunea seturilor valorilor componentelor

Reuniuni variabile in C

```
union
{
 float radius;
 float rectangle_sides[2];
 float triangle_sides[3];
}shape;
```

Reuniuni variabile

- la un moment dat variabila de tip "shape" poate avea doar un camp:
  - o variabila de tip float sau
  - tablou de doua elemente de tip float sau
  - tablou de trei elemente de tip float
- intr-o reuniune variabila toate campurile coexista;
- intr-o reuniune variabila va exista valoric doar unul din campurile definite ca alternative;
- valorile sunt suprapuse pe zona de memorie ce acopera cea mai mare varianta;
- ele nu coexista simultan, ci succesiv la diverse momente de timp;

Reuniuni variabile

- in Ada si Pascal exista reuniuni variabile mult mai evoluate;
- reuniunea este parte a unui articol cu variante;

```
type figure=(circle, triangle, rectangle);
shape=record
 length,area : real;
 case shape : figure of
  circle: (radius:real);
  rectangle: (rectangle_sides:array[1..2] of real);
  triangle: (triangle_sides:array[1..3] of real);
end
```

Reuniunile variabile

- sunt periculoase;
- intotdeauna trebuie utilizata varianta corecta;
- toata responsabilitatea este lasata pe umerii programatorului (de ex. in limbajul C);
- nu exista automat posibilitatea de a face verificari in timpul rularii;
- sunt posibile verificarile doar prin cod scris de programator;
- de ex. integrarea intr-o structura cu extra informatii de tip;

Multimi

- T este tipul de baza;
- variabilele de tipul multime(T) pot avea ca si valori orice submultime generate de valorile lui T inclusiv multimea vida;
- Operatii
  - reuniune
  - intersectie
  - diferenta
  - teste de incluziune a submultimilor
  - teste de apartenenta a elementelor

Multimi

- Pascal, Python
  - au tipul multime
  - ex. in Python:

    ```
    x = {"apple", "banana", "cherry"}
    ```
- cand nu exista mecanisme dedicate in limbaj
  - pot fi implementate de programator prin:
    - tablouri de elemente booleene
    - tablouri de biti
    - liste
    - arbori

Tipul dictionar (Python)

```
x = {"name" : "John", "age" : 36}

thisdict =
{
 "brand": "Ford",
 "electric": False,
 "year": 1964,
 "colors": ["red", "white", "blue"]
}
```

Tipul dictionar (JavaScript)

```
var dict = new Object();
// sau folosind o formula prescurtata
var dict = {};

var dict =
{
  FirstName: "Chris",
  "one": 1,
  1: "some value"
};

// utilizand mecanismul de indexare
dict["one"] = 1;
dict[1] = "one";

// actualizand sau adaugand proprietati noi
dict["Age"] = 42;

// accesand direct proprietatea pe baza de nume
dict.FirstName = "Chris";
// este posibil deoarece JS este limbaj dinamic
```

Cuprins

1. Tipuri predefinite
2. Tipuri definite de programator
3. Tipuri scalare
4. Tipuri de date structurate
   - Produsul cartezian
   - Proiectia finita
   - Secventa
   - Recurenta
   - Reuniuni variabile
   - Multimi
   - Dictionare
5. Tipuri imuabile si tipuri mutabile
6. Tipul pointer
7. Compatibilitati de tipuri
   - Echivalenta de nume
   - Echivalenta structurala
   - Comparatii

Tipuri imuabile

- sunt tipuri cu valori imuabile sau nemodificabile
- de ex. in Java tipul String
- un string nu poate fi modificat
- orice operatie ce modifica continutul va da nastere la alt obiect de tip string

Tipuri mutabile

- tipuri cu valori modificabile
- de ex. in Java tipul StringBuffer
- un string buffer poate fi modificat
- orice operatie ce modifica continutul se va aplica pe aceeasi instanta de string buffer

Cuprins

1. Tipuri predefinite
2. Tipuri definite de programator
3. Tipuri scalare
4. Tipuri de date structurate
   - Produsul cartezian
   - Proiectia finita
   - Secventa
   - Recurenta
   - Reuniuni variabile
   - Multimi
   - Dictionare
5. Tipuri imuabile si tipuri mutabile
6. Tipul pointer
7. Compatibilitati de tipuri
   - Echivalenta de nume
   - Echivalenta structurala
   - Comparatii

Tipul pointer

- un pointer reprezinta o referinta la un obiect
- este modalitatea uzuala de a implementa structuri de date recursive
- in limbajul C este singura varianta de a transmite parametri prin adresa

Probleme cu tipul pointer

- violarea compatibilitatii tipurilor
- pseudonime
- referinte false

Cuprins

1. Tipuri predefinite
2. Tipuri definite de programator
3. Tipuri scalare
4. Tipuri de date structurate
   - Produsul cartezian
   - Proiectia finita
   - Secventa
   - Recurenta
   - Reuniuni variabile
   - Multimi
   - Dictionare
5. Tipuri imuabile si tipuri mutabile
6. Tipul pointer
7. Compatibilitati de tipuri
   - Echivalenta de nume
   - Echivalenta structurala
   - Comparatii

Violarea compatibilitatii intre tipuri

- in PL/I o variabila pointer poate referi orice obiect
- la compilare este imposibil de stiut tipul obiectului si de a face verificarile de tip corespunzatoare
- verificarea de tip la rulare este posibila dar este scumpa
- in Pascal si Ada pointerii au asignat tipurile de obiecte pe care ii poate referi
- in C avem pointeri generici `void*`
- pot fi vazuti ca o forma primitiva de polimorfism
- in C++ avem pointers inteligenti (smart):

  `unique_ptr, shared_ptr, weak_ptr;`

Pseudonime

- un acelasi obiect este referit prin mai multe nume;
- prezenta lor in cod afecteaza lizibilitatea;

```
var a,b:^t;
a:=new(t);
b:=a;
//a si b sunt pseudonime
```

Referinte false

- sunt acelea care refera un pointer care nu mai este in viata
- este o eroare de acces

```
var a,b:^t;
a:=new(t);
b:=a;
dispose(a);
```

- "b" este o referinta falsa chiar daca "a" este atribuit cu valoarea nil

Referinte false in C

```
int *p;

void f()
{
 int x;
 p=&x;
}
...
f();
```

Compatibilitati de tip

- T1 si T2 sunt compatibile daca
  - o valoare de tipul T1 poate fi asignata la o variabila de tipul T2 (si viceversa)
  - un parametru de tip T1 corespunde la un parametru actual de tip T2 (si viceversa)

Exemplu

```
type
 t=array[1..100] of integer;
 t1=array[1..100] of integer;
 t2=t1;

var
 a,b:array[1..100] of integer;
 c:t;
 d:t;
 e,f:t1;
 g:t2;
```

Compatibilitati teoretice de tipuri

- echivalenta de nume
- echivalenta structurala

Name equivalence

- cand doua variabile
  - sunt declarate impreuna sau
  - utilizeaza acelasi nume pentru tip
- in exemplu
  - a si b sunt compatibile
  - c si d sunt compatibile
  - e si f sunt compatibile
  - a sau b cu c sau d nu sunt compatibile

Echivalenta structurala

- doua variabile au tipuri compatibile daca au aceeasi structura
- verificarea de tipuri presupune inlocuirea numelui tipului cu definita acestuia
  - este un proces recursiv
  - se termina cand toate tipurile definite de utilizator sunt inlocuite
- doua tipuri sunt compatibile daca au aceeasi descriere
- in exemplul nostru
  - a, b, c, d, e, f, g sunt toate compatibile

Comparatii

- echivalenta structurala este simpla la implementare
- echivalenta de nume
  - presupune operatii complexe pentru a determina compatibilitatea de tip
  - permite redefinirea abstractiunilor

```
type
 price=integer;
 students_no=integer;
 cost:price;
 effective:student_no;
```

Comparatii

- variabilele "cost" si "effective"
  - sunt echivalente structural
  - atribuirea de valori de la cost la effective sau invers reprezinta o eroare semantica
- echivalenta structurala
  - in Algol 68
  - in C structurile si uniunile sunt tipuri diferite desi au structuri identice
- echivalenta de nume
  - in Ada
  - in Pascal echivalenta de tip nu este specificata, depinde de implementare

Bibliografie

1. Brian Kernighan, Dennis Ritchie, C Programming Language, second edition, Prentice Hall, 1978.
2. Carlo Ghezzi, Mehdi Jarayeri – Programming Languages, John Wiley, 1987.
3. Horia Ciocarlie – Universul limbajelor de programare, editia 2-a, editura Orizonturi Universitare, Timisoara, 2013.