

地图本地化说明

IOS

- 1、新建Localizable.strings文件，并设置本地化
- 2、获取当前楼层strings模板

```
[mapView getLocalizedStringOnCurrentFloor]
```

- 3、复制以上模板，并配置本地化Localizable.strings所有语言版本,内容示例：

```
"SH8520003G0110009" = "G1-8";  
"SH8520003G0110025" = "G-11";  
"SH8520003G0110028" = "G-10";  
"SH8520003G0110030" = "G-9";  
...
```

- 4、设置地图语言，并刷新显示

```
[TYMapEnvironment setMapCustomLanguage:@"en"];  
[self.mapView reloadMapView];
```

Android

- 1、添加values/strings.xml不同语言本地化文件，例如:values-en/strings.xml
- 2、获取当前楼层strings模板

```
mapView.getLocalizedStringOnCurrentFloor()
```

- 3、复制以上模板，并配置本地化strings.xml所有语言版本，内容示例：

```
<string name="S00210109F0120001">办公桌</string>  
<string name="S00210109F0120002">办公桌</string>  
<string name="S00210109F0120003">办公桌</string>  
<string name="S00210109F0120004">办公桌</string>  
<string name="S00210109F0120005">办公桌</string>  
...
```

- 4、设置地图语言，并刷新显示

```
TYMapEnvironment.setMapCustomLanguage("en");  
this.mapView.reloadMapView();
```