

Project Overview

Over de komende vijf middagen bouw je je eigen **REST API**. Je begint met de eerste resources en endpoints, en bouwt daar stap voor stap op verder: volledige CRUD, nette foutafhandeling, API design principes, authenticatie en autorisatie. En uiteraard, op de laatste dag presenteer je het eindresultaat aan een groter publiek.

Je kiest zelf een domein voor je API. Denk aan iets wat je zou willen gebruiken. Het kan van alles zijn: een Pokémon encyclopedie, een kaaswinkel, een filmarchief, een receptenboek, of iets heel anders. Dat domein gebruik je de rest van het blok voor het middagproject, dus kies iets wat genoeg variatie biedt om meerdere resources en relaties te ontdekken en wat je niet beu bent na middag 2.

Het startproject gebruikt Jakarta REST en draait op een embedded server. Persistence doe je met een H2 inmemory database, net als in eerdere modules. Testen kun je kiezen voor Postman of Bruno (naast unit tests).

Middag 1: Domein, resources en de eerste endpoints



Doel

We gaan beginnen met nadenken over je domein en je resources, voordat je ook maar één regel code schrijft. Je maakt keuzes die de rest van het project beïnvloeden: welke dingen bestaan er in jouw systeem, hoe noem je ze, en hoe geef je ze een plek in een URL?

Aan het eind van de middag heb je een draaiende API met je eerste echte endpoints, en heb je die al live getest vanuit Postman of Bruno.

Leerdoelen

- Een domeinmodel definiëren en vertalen naar REST-resources met betekenisvolle URL's
- Werkende GET-endpoints implementeren met Jakarta REST (`@GET`, `@Path`, `@Produces`)
- Een HTTP-response inspecteren in Postman: status, headers en body analyseren
- Beredeneren waarom een resource-georiënteerde aanpak verschilt van een actie-georiënteerde aanpak

Projectonderdelen

De middag bevat **3 onderdelen**.

Onderdeel 1: Domein bepalen en eerste endpoint live zetten

Begin met het kiezen van een domein als groep. Schrijf op welke resources je hebt: dat zijn de "dingen" in jouw systeem (zelfstandige naamwoorden, geen werkwoorden). Denk na over welke twee of drie resources je de komende weken gaat bouwen, en welke relaties daartussen bestaan.

Kies daarna één resource om vandaag mee te beginnen. Maak een Java record voor die resource en voeg de eerste twee endpoints toe:

- `GET /<jouw-resource>` (geeft alle items terug)
- `GET /<jouw-resource>/<id>` (geeft één item terug obv ID)

Gebruik het api-starter project als vertrekpunt. Verwijder de voorbeeldcode als je je eigen resource hebt.

Succescriteria

- Het domeinmodel is opgeschreven: minimaal twee resources met een beschrijving
- `GET /<resource>` geeft een JSON-array terug met minimaal drie items
- `GET /<resource>/{id}` geeft het juiste item terug bij een bestaand ID
- Beide endpoints zijn werkend getest in Postman of Bruno
- De response bevat een `Content-Type: application/json` header

Onderdeel 2: Tweede resource toevoegen

Voeg een tweede resource toe aan je API. Deze resource hoeft nog geen relatie te hebben met de eerste (dat komt later wel). Zorg wel dat de URL-structuur consistent is met de eerste resource.

Test ook wat er nu terugkomt als je een ID opvraagt dat niet bestaat. Wat is het gedrag? Zou je dit willen veranderen? (Hoef je nu nog niet zo te implementeren.)

Succescriteria:

- De tweede resource heeft ook een `GET all` en `GET by ID` endpoint
- Beide endpoints zijn getest en werken
- Je hebt genoteerd wat er terugkomt bij een niet-bestaand ID, en kunt uitleggen of dat gewenst gedrag is

Onderdeel 3: Postman-collectie aanmaken

Maak een Postman- of Bruno-collectie aan voor je API. Voeg alle requests die je vandaag hebt gebouwd toe als aparte requests in de collectie.

Voeg ook minstens één request toe dat bewust fout gaat: een ID dat niet bestaat, een verkeerd pad, of een methode die niet ondersteund wordt. Inspecteer de response aandachtig: welke statuscode krijg je? Wat staat er in de body?

Succescriteria

- Collectie bevat alle werkende requests van vandaag
- Minstens één "fout" request is toegevoegd en gedocumenteerd

Elk request heeft een duidelijke naam zodat anderen begrijpen wat het doet

Bonuschallenge (Optioneel)

Voeg een Postman of Bruno environment toe voor je lokale omgeving, zodat de base URL (<http://localhost:8080>) een variabele is in plaats van een hardcoded waarde in elk request. Bedenk waarom dit nuttig is zodra je de API ook ergens anders zou willen deployen.

Middag 2A: CRUD compleet met methods, statuscodes, foutafhandeling en unit tests (tot 15.15)

Let op er is een 2B!



Doel

Een API met alleen GET endpoints is handig voor het lezen van data, maar een echte API moet ook kunnen wijzigen. Vandaag bouw je de rest van de CRUD operaties: aanmaken, aanpassen en verwijderen. En we moeten natuurlijk foutafhandeling toevoegen. Want een ontvanger die een cryptische fout of een lege body met statuscode 500 terugkrijgt, weet niet wat hij moet doen.

Leerdoelen

- POST, PUT, PATCH en DELETE implementeren met de juiste semantiek en statuscodes
- Onderscheid maken tussen validatie-, business- en systeemfouten en ze anders afhandelen
- Een consistente foutstructuur ontwerpen die door de hele API hetzelfde is
- Unit tests schrijven voor de service-laag los van HTTP-afhandeling
- Schrijven van documentatie

Projectonderdelen

Dit middagonderdeel bevat **4 onderdelen**.

Onderdeel 1: Volledige CRUD implementeren

Voeg de resterende endpoints toe voor beide resources:

- `POST /<resource>` (nieuw item aanmaken)
- `PUT /<resource>/{id}` (bestaand item volledig vervangen)
- `DELETE /<resource>/{id}` (item verwijderen)

Gebruik de juiste statuscodes: **201 Created** bij aanmaken (met een **Location**-header die verwijst naar het nieuwe item), **200 OK** of **204 No Content** bij andere operaties, en **404 Not Found** als het item niet bestaat.

Succescriteria

- Alle CRUD endpoints zijn aanwezig voor beide resources
- **POST** geeft **201** terug met een **Location**-header
- **DELETE** op een niet-bestaand ID geeft **404** terug, niet **200**
- Alle endpoints zijn getest in de Postman-collectie

Onderdeel 2: Consistente foutafhandeling

Zorg dat foutmeldingen overal in je API dezelfde structuur hebben. Een goede foutresponse bevat minimaal:

```
{
  "status": 404,
  "error": "Not Found",
  "message": "Item met ID 42 bestaat niet"
}
```

Geen stacktraces in de response (die zijn voor de server-logs, niet voor de API-gebruiker, iets met security).

Behandel minstens drie foutgevallen expliciet:

- Resource niet gevonden (404)
- Ongeldige input van de gebruiker (400)
- Een generieke serverfout (500) waarbij de interne details verborgen blijven

Succescriteria

- Alle foutresponses volgen dezelfde JSON structuur
- Stacktraces verschijnen niet in de responsebody
- De drie foutgevallen zijn getest met Postman requests die de fout bewust triggeren
- De Postman-collectie bevat een sectie "unhappy paths"

Onderdeel 3: Unit tests voor de service-laag

Voeg een service klasse toe die de businesslogica bevat, los van de Jakarta REST resource klasse. Schrijf unit tests voor de service met JUnit.

Test minimaal:

- Ophalen van een item dat bestaat
- Ophalen van een item dat niet bestaat (verwachte exceptie of lege Optional)
- Aanmaken van een item met geldige invoer

Gebruik mocks voor eventuele afhankelijkheden (bijv. de data laag), zodat de tests snel zijn en niets schrijven naar de database.

Succescriteria

- Er is een aparte service klasse naast de resource klasse
- Minimaal drie unit tests voor de service
- Tests draaien zonder een draaiende server of database
- Tests slagen bij `mvn test`

Onderdeel 4: Documentatie voor ander team

Zorg dat je documentatie hebt voor het andere team zodat zij jullie API kunnen aanroepen met de juiste informatie en weten wat zij terug kunnen verwachten.

Middag 2B: API van ander team gebruiken (tot 16.15)

Doel

Documentatie schrijven is leuk, maar de echte test is of een ander team er iets mee kan. Dat is wat we nu gaan doen. Een ander team gaat met jullie documentatie aan de slag en jullie gaan met de documentatie van het andere team werken. Je bouwt een client die de API van een ander team aanroept en doet dit puur op basis van de documentatie, zonder dat je het tussendoor kunt testen of de code mag inzien. (Net als in het echt, waar je vaak integreert tegen een API die nog niet draait of waar je (nog) geen toegang toe hebt.)

Leerdoelen

- Een API consumeren die je niet zelf hebt gebouwd, op basis van een contract (de documentatie)
- Een Postman-collectie of Java-client opbouwen die method, pad, headers en body correct invult
- Ervaren waarom complete, ondubbelzinnige documentatie belangrijk is

Projectonderdelen

De middagdeel bevat **3 onderdelen**.

Onderdeel 1: Documentatie uitwisselen

Geef je eigen documentatie aan een ander team. Dit is de verdeling:

- Team Pokemon/kitty geeft documentatie aan Team Grolsch.
- Team Grolsch geeft documentatie aan Team home.
- Team home geeft documentatie aan Team Pokemon/kitty.

Niet toegestaan om source code uit te delen of overige vragen te beantwoorden.

Onderdeel 2: Maak een client op basis van de documentatie

Maak op basis van de ontvangen documentatie een Postman-collectie (of Java-code) die hun API aanroept. Neem alle endpoints op: de happy paths (GET, POST, PUT, DELETE) en minstens één unhappy path (bijv. bewust een 404 of 400 triggeren). Geef aan wat je terug verwacht.

Je kunt dit nu niet live testen want hun API draait nog niet live. Werk dus strikt volgens de documentatie. Loop je tegen iets onduidelijks aan? Noteer het; dat is waardevolle feedback voor het andere team

Onderdeel 3: De test (aka moment suprême)

Dit gaan we live doen in de laatste 15 minuten. De verwachting is chaos, alles daarboven is fantastisch. Stuur je Postman-collectie of Java code naar het team wiens API je hebt aangeroepen. Zij draaien hun API en voeren jouw requests uit. Andersom ontvang jij de client van het team aan wie jij je documentatie gaf, en draai je jouw eigen API ertegen terwijl je het scherm deelt. Werkt het in één keer? Dan was de documentatie goed (en het team kundig natuurlijk). Werkt het niet? Bespreek kort waar het fout gegaan is (indien snel duidelijk, want tijd).

Enjoy en fijne zomer

