首页 / 问答 / 使用python在psychopy中添加文本输入对话框? Q 使用python在psychopy中添加文本输入对话框? python 我正在使用psychopy和python来编程一个简单的心理学实验。基本上,一个外来词在屏幕上出现8秒,然 后是该词的翻译5秒钟。在接触外来词8秒钟的过程中,参与者被指示输入猜测以确定翻译可能是什么。当 他们开始输入时,他们的文本出现在屏幕上显示的外部单词下。使用python在psychopy中添加文本输入对 话框? 这是我的问题;怎么可以包括一个对话框,在我的实验中输入文本框,在他们键入的外来单词下面出现他们 的字母, 而不是在没有边界或边界的单词下面出现? 来源 2016-07-31 Jeremy Ward 只是画一个矩形(例如,在需要的位置'ShapeStim'在编码器或生成器'多边形component')? -(A) 回答 我做了类似于你在后面描述的内容。也许这会有所帮助。首先,您有一些TextStim,以及一些预定义项: instruction = psychopy.visual.TextStim(myWindow,color="white") quitKeys = ['escape', 'esc'] ansKeys = ['space', 'return'] keyboardKeys = ['a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u' ,'v','w','x','y','z'] answer = '' 然后你有一个循环,在它里面,你有这样的事情 (我猜你也必须与外国字的东西你是显示) #Loop Starts Here> instruction.setText(u':{0}'.format(answer)) instruction.draw() myWindow.flip() # get some keys. for letter in (keyboardKeys): if psychopy.event.getKeys([letter]): answer += letter if psychopy.event.getKeys(['backspace']): answer = answer[:-1] if psychopy.event.getKeys([quitKeys[0]]): psychopy.core.quit() if psychopy.event.getKeys([ansKeys[1]]): # enter is pressed # and they have given their answer, So some code to check their answer 希望这有助于 来源 2016-08-02 14:02:53 user2673238

相关文章

- 1. 在文本输入框中添加一个占位符
- 2. MFC中添加新的对话框
- 3. input输入框添加提示文字
- 4. Ubuntu18.04添加中文输入法(图文)
- 5. 添加一个非模态对话框在revit中
- 6. 在文本框中插入@对象
- 7. VS2013/MFC编程入门之六(对话框:为对话框添加控件)
- 8. MUI弹框里面添加输入框 (mui.prompt) 的使用
- 9. jquery在文本框以后添加红*
- 10. Ubuntu添加中文输入法
- 11. Centos添加中文输入法
- 12. Ubuntu 18.04添加中文输入法 13. Centos7 添加中文输入法
- 14. 虚拟机Centos7添加中文输入
- 15. ubuntu 添加中文输入法
- 16. ubuntu添加中文输入法
- 17. CentOS7添加中文输入法
- 18. CentOS 7 添加中文输入法
- 19. 在网页输入框中添加百度的autocomplete提示
- 20. 怎么在PDF中插入文本框并输入文字?
- 21. VC为对话框添加状态栏
- 22. Python中的打开文件对话框
- 23. element-ui -vue 添加和修改使用一个对话框
- 24. 在WPF中使用文件夹选择对话框
- 25. python开发_tkinter_获取文本框内容_给文本框添加键盘输入事件
- 26. Java Frame 从文本框输入,在文本区输出
- 27. Python Tkinter详解 (四) 文本输入框的使用
- 28. 经常使用对话框:属性页对话框(中)
- 29. Python 窗体(tkinter)输入文本框(entry)
- 30. Python 窗体 tkinter 输入文本框 entry

每日一句

每一个你不满意的现在,都有一个你没有努力的

最新问题

1. Drupal网站中简单查询的SQL查询错误 2. Python的酒杯OOP - 呼叫胸部和大酒杯

- 类功能不断重印卡值 3. 为什么JSDOM更改html结构?
- 4. 使用通配符创建搜索
- 5. 为什么我的RecyclerView.ViewHolder的 onClick方法有时不被调用?
- 6. 不能产生子进程
- 7. 将数组映射到Typescript/Angular中的对
- 8. 有谁知道如何减少vennDiagram图中的 数字字体大小?
- 9. UsageError:无法识别的参数:in%R行 10. phantomjs不捕获

፟ 相关问题

- 1. 在文本输入框中添加一个占位符
- 2. MFC中添加新的对话框
- 3. input输入框添加提示文字
- 4. Ubuntu18.04添加中文输入法(图文)
- 5. 添加一个非模态对话框在revit中
- 6. 在文本框中插入@对象
- 7. VS2013/MFC编程入门之六 (对话框: 为对话框添加控件)
- 8. MUI弹框里面添加输入框 (mui.prompt) 的使用
- 9. jquery在文本框以后添加红*
- 10. Ubuntu添加中文输入法