

浙大23秋JAD W9线程+互斥题设列表提交列表排名

1-1 判断题1

如果线程死亡，它就不能运行。  
☐ T ☒ F  
答案正确: 1分 创建时间: 已

1-2 判断题1

在Java中，高优先级的可运行线程会抢占低优先级线程。  
☐ T ☒ F  
答案正确: 0分 创建时间: 已

1-3 判断题1

程序开发前必须创建一个线程去管理内存的分配。  
☐ T ☒ F  
答案正确: 1分 创建时间: 已

1-4 判断题1

调用一个正在运行线程的stop()方法时，该线程会进入休眠状态。  
☐ T ☒ F  
答案正确: 1分 创建时间: 已

1-5 判断题1

StringBuilder类是线程安全的，StringBuffer类是线程不安全的。  
☐ T ☒ F  
答案正确: 1分

1-6 判断题1

StringBuilder类是线程安全的，StringBuffer类是线程不安全的。  
☐ T ☒ F  
答案正确: 1分

1-7 判断题1

ArrayList类是线程安全的。  
☐ T ☒ F  
答案正确: 1分

1-8 判断题1

HashMap类是线程不安全的。  
☐ T ☒ F  
答案正确: 1分

1-9 判断题1

It is possible to create a thread by extending the Thread class.  
☐ T ☒ F  
答案正确: 1分

1-10 判断题1

All threads defined in one program are to be executed in one CPU concurrently.  
☐ T ☒ F  
答案正确: 1分

1-11 判断题1

JD0 When the interrupt() method interrupts a thread, the thread will throw an InterruptedException immediately.  
☐ T ☒ F  
答案正确: 1分

1-12 判断题1

The wait(), waitfy(), and wait() are methods of class Thread.  
☐ T ☒ F  
答案正确: 1分

1-13 判断题1

The wait(), waitfy(), and wait() methods must be called in a synchronized method or a synchronized block on the calling object of these methods.  
☐ T ☒ F  
答案正确: 1分

1-14 判断题1

当我们创建一个线程对象时，该对象表示的线程就立即开始运行。  
☐ T ☒ F  
答案正确: 1分

1-15 判断题1

实现Runnable接口比继承Thread类有创建线程的方式扩展性更好。  
☐ T ☒ F  
答案正确: 1分

1-16 判断题1

一个Java程序启动时，就会产生一个进程，该进程中会默认创建一个线程，在这个线程上会运行main()方法中的代码。  
☐ T ☒ F  
答案正确: 1分

1-17 判断题1

一个类如果有父类，其仍可以通过继承Thread类来实现多线程。  
☐ T ☒ F  
答案正确: 1分

1-18 判断题1

一旦进入死亡状态，线程就不再拥有运行的资格，也不能再被放到其他状态。  
☐ T ☒ F  
答案正确: 1分

1-19 判断题1

main-线程的优先级是使能最大的。  
☐ T ☒ F  
答案正确: 1分

1-20 判断题1

线程让步可以通过调用sleep()方法实现。  
☐ T ☒ F  
答案正确: 1分

□ 删除内容

下一题 >