

浙大23秋JAD W2作业

[题目列表](#)

提交列表

排名





1-1 分数 1

Object是Java中所有类的共同父类。

☒ T

☐ F

答案正确: 1 分 创建提问

1-2 分数 1

语句 System.out.println(4+8\*7>Hello world!); 的输出结果是12Hello world!。

☐ T

☒ F

答案正确: 1 分 创建提问

1-3 分数 1

对象是类的实例（instance）。

☒ T

☐ F

答案正确: 1 分

1-4 分数 1

Objects created in JAVA do not need to be deleted or freed by the programmer.

☒ T

☐ F

答案正确: 1 分 创建提问

1-5 分数 1

Java is a type-safe language.

☒ T

☐ F

答案正确: 1 分 创建提问

1-6 分数 1

System.out是标准输入流。

☐ T

☒ F

答案正确: 1 分

1-7 分数 1

Compiled Java program can be executed in any operating systems directly.

☐ T

☒ F

答案正确: 1 分 创建提问

1-8 分数 1

String字符串在创建后可以被修改。

☐ T

☒ F

答案正确: 1 分 创建提问

1-9 分数 1

设String对象s="Hello "，运行语句System.out.println(s.concat("world!"));后String对象s的内容为Hello world!，所以语句输出为Hello world!。

☐ T

☒ F

答案正确: 1 分 创建提问

1-10 分数 1

header is a keyword from the Java language.  
分值为3分。

☐ T

☒ F

答案正确: 1 分 创建提问

1-11 分数 1

Member variables are to get default init values when the object is to be created.

☒ T

☐ F

答案正确: 1 分

1-12 分数 1

Some Java objects are put in the heap, while some are in stack.

☐ T

☒ F

答案正确: 1 分 创建提问

1-13 分数 1

A wrapper is used when you want to treat a primitive like an object.

☒ T

☐ F

答案正确: 1 分 创建提问

< 上一题

□ 单题作答

下一题 >