
浙大23秋JAD W4内部关作业

题目列表

提交列表

排名

白



1-1 分数 1

作者 周雪芹 单位 山东理工大学

枚举类型定义了具有删除功能的方法。

☐ T

☒ F

答案正确: 1 分

1-2 分数 1

作者 翁韬 单位 浙江大学

Overloaded methods can have different return values, and must have different parameter lists. Two methods differing only by return type will result in a compilation error.

☒ T

☐ F

答案正确: 1 分 [创建提问](#)

1-3 分数 1

作者 鲁伟明 单位 浙江大学

We can use an interface as a data type for a variable.

☒ T

☐ F

答案正确: 1 分

1-4 分数 1

作者 周雪芹 单位 山东理工大学

接口和类不同，不具有单继承性，它可以继承多个接口。

☒ T

☐ F

答案正确: 1 分

1-5 分数 1

作者 周雪芹 单位 山东理工大学

一个类的定义，可以继承一个父类的同时，再实现多个接口。

☒ T

☐ F

答案正确: 1 分

1-6 分数 1

作者 吕行军 单位 河北农业大学

Java接口中没有构造方法。

☒ T

☐ F

答案正确: 1 分

1-7 分数 1

作者 刘凤良 单位 天津仁爱学院

一个类可以实现多个接口，但只能继承一个父类。

☒ T

☐ F

答案正确: 1 分 [创建提问](#)

1-8 分数 1

作者 刘凤良 单位 天津仁爱学院

接口不允许被 private 或 protected 修饰符修饰。

☒ T

☐ F

答案错误: 0 分 [创建提问](#)

1-9 分数 1

作者 殷伟凤 单位 浙江传媒学院

接口可以继承自一个接口或多个接口，也可以继承自抽象类。

☐ T

☒ F

答案正确: 1 分

1-10 分数 1

作者 殷伟凤 单位 浙江传媒学院

接口被编译为独立的字节码文件。

☒ T

☐ F

答案正确: 1 分

单题作答

< 上一题

下一题 >