

1-1 分数 1

如果使用import语句引入了整个包中的类，那么可能会增加编译时间，但绝对不会影响程序运行的性能。因为当程序执行时，只是将真正使用的类的字节码文件加载到内存。

☐ T ☐ F

作者 王从强 单位 宜宾大学

1-2 分数 1

在Java程序中，可以使用protected来修饰一个类。

☐ T ☐ F

作者 王从强 单位 宜宾大学

1-3 分数 1

匿名类的类体中不可以声明static成员变量和static方法。

☐ T ☐ F

作者 王从强 单位 宜宾大学

1-4 分数 1

声明构造方法时，可以使用private修饰符。

☐ T ☐ F

作者 杨晓雨 单位 浙江万里学院

1-5 分数 1

`protected` member can be visited by extended class only.

☐ T ☐ F

作者 翁韬 单位 浙江大学

1-6 分数 1

All methods in Java use run-time dynamic binding.

☐ T ☐ F

作者 翁韬 单位 浙江大学

1-7 分数 1

`import java.awt.*` is to import classes in package java.awt and classes in other packages in java.awt.

☐ T ☐ F

作者 翁韬 单位 浙江大学

1-8 分数 1

`protected` can be used to prevent methods and data been accessed from non-derived classes.

☐ T ☐ F

作者 翁韬 单位 浙江大学

1-9 分数 1

Using `import` to import all classes in a package may slow down the compilation but has no effect on the run-time performance.

☐ T ☐ F

作者 翁韬 单位 浙江大学

1-10 分数 1

To access a method of a class, an object of that class must be created first.

☐ T ☐ F

作者 翁韬 单位 浙江大学

1-11 分数 1

A class declared final cannot be subclassed. Every method of a final class is implicitly final.

☐ T ☐ F

作者 翁韬 单位 浙江大学

1-12 分数 1

A method declared static cannot access non-static class members. A static method does not have `this` reference because static class variables and static methods exist independent of any objects of a class.

☐ T ☐ F

作者 翁韬 单位 浙江大学

1-13 分数 1

Constructors are called before static variables are initialized.

☐ T ☐ F

作者 翁韬 单位 浙江大学

1-14 分数 1

构造方法不能被重载。

☐ T ☐ F

作者 陈伟民 单位 浙江传媒学院

1-15 分数 1

构造方法可以是静态的。

☐ T ☐ F

作者 陈伟民 单位 浙江传媒学院

1-16 分数 1

类在实现接口的方法时，必须显式地使用public修饰符。

☐ T ☐ F

作者 王从强 单位 宜宾大学

1-17 分数 1

An interface can extend from one or more interfaces.

☐ T ☐ F

作者 陈德强 单位 西安邮电大学

1-18 分数 1

2023-Class, Object and Exception [题目列表](#) [提交列表](#) [排名](#)



作者 翁韬 单位 浙江大学

1-19 分数 1

All abstract methods must be implemented in the first concrete subclasses in the inheritance tree.

☐ T ☐ F

作者 翁韬 单位 浙江大学

1-20 分数 1

在Animal类和其子类Dog类中均定义了一个名为age的整形变量，则按照多态原理，下列程序中访问的是Dog类中的age变量。

Animal a=new Dog();
System.out.println(a.age);

☐ T ☐ F

作者 sunyu 单位 西南石油大学

1-21 分数 1

设String对象s="Hello "，运行语句System.out.println(s.concat("world"));后String对象s的内容为Hello world，所以语句输出为Hello world。

☐ T ☐ F

作者 王从强 单位 宜宾大学