
浙大23秋JAD W5容器作业

题目列表

提交列表

排名

🏠



1-1 分数 1

作者 王从银 单位 吉首大学

Java中数组的元素只能是简单数据类型。

☐ T

☒ F

答案正确: 1 分 创建提问

1-2 分数 1

作者 强彦 单位 太原理工大学

把数组中元素按某种顺序排列的过程叫做查找。

☐ T

☒ F

答案正确: 1 分 创建提问

1-3 分数 1

作者 强彦 单位 太原理工大学

一个数组可以存放许多不同类型的数值。

☐ T

☒ F

答案正确: 1 分 创建提问

1-5 分数 1

作者 强彦 单位 太原理工大学

制造（new）数组时，要指定数组长度，以便为数组分配内存。

☒ T

☐ F

答案正确: 1 分 创建提问

1-6 分数 1

作者 翁恺 单位 浙江大学

length of an array is the number of elements in the array.

☒ T

☐ F

答案正确: 1 分

1-7 分数 1

作者 翁恺 单位 浙江大学

Arrays in Java can change its size as needed.

☐ T

☒ F

答案正确: 1 分 创建提问

1-8 分数 1

作者 翁恺 单位 浙江大学

There is a `length()` method for all the arrays to represent the number of elements

☐ T

☒ F

答案正确: 1 分 创建提问

1-9 分数 1

作者 翁恺 单位 浙江大学

An array subscript may be an integer or an integer expression. If a program uses an expression as a subscript, then the expression is evaluated to determine the particular element of the array.

☒ T

☐ F

答案正确: 1 分 创建提问

1-10 分数 1

作者 翁恺 单位 浙江大学

To pass one row of a double-subscripted array to a method that receives a single-subscripted array, simply pass the name of the array followed by the row subscript.

☐ T

☒ F

答案错误: 0 分 创建提问

[< 上一题](#)

☐ 单题作答

[下一题 >](#)

