劉 浙大23秋JAD W11 socket作业

题目列表

提交列表

排名





作者 马俊 单位 兰州大学

Java中,Socket套接字中的端口号是一个2个字节的整数。

答案正确: 1分

作者 周雪芹 单位 山东理工大学

在TCP协议通信时,客户端和服务器端建立起连接,通过Socket套接字的getInputStream()返回此套接字的输入流,getOutputStream()返回套接字的输出流。通信的双方通过输入、输出流读写数 据。

 \odot T \bigcirc F

答案正确: 1分

1-3 分数 1 作者 周雪芹 单位 山东理工大学

Socket类的方法 shutdownInput和shutdownOutput的作用是关闭相应的输入、输出流,不关闭网络连接。它将输入、输出流移动到末尾,再没有数据可以读写了,将以后发过来的数据忽略掉。

○ T ◎ F

答案错误: 0分

1-4 分数 1 作者 周雪芹 单位 山东理工大学

IPv4的IP地址用4个字节来表示,IPv6版本的IP地址使用8个字节来表示。

○ T ◎ F

答案正确: 1分

1-5 分数 1 作者 周雪芹 单位 山东理工大学

IPv4的IP地址用4个字节来表示,IPv6版本的IP地址使用8个字节来表示。

○ T ◎ F

答案正确: 1分

1-6 分数 1 作者 周雪芹 单位 山东理工大学

通过IP地址可以连接到网络上指定计算机,端口号定位计算机中的某个应用程序,因此通过IP地址和端口号,就可以定位到网络上某主机上的应用程序。

答案正确: 1分

1-7 分数 1 作者 周雪芹 单位 山东理工大学

在网络通信中,对数据传输格式、传输速率、传输步骤等作了统一规定,只有通信双方共同遵守这个规定才能完成数据的交互,这种规定称为网络传输协议。

○ T ○ F

答案错误: 0分

1-8 分数 1 作者 周雪芹 单位 山东理工大学

TCP协议的特点是面向连接、即在传输数据前先在服务器端和客户端建立逻辑连接。

答案正确: 1分

□单题作答 下一题 >