PROGRAM - 1

XML FILE

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:weightSum="1">
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/linearLayout1"
        android:layout_marginLeft="10pt"
        android:layout_marginRight="10pt"
        android:layout_marginTop="3pt">
        <EditText
            android:layout_weight="1"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginRight="5pt"
            android:id="@+id/etNum1"
            android:layout_width="match_parent"
            android:inputType="numberDecimal">
        </EditText>
        <EditText
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:layout_marginLeft="5pt"
            android:id="@+id/etNum2"
            android:layout_width="match_parent"
            android:inputType="numberDecimal">
        </EditText>
    </LinearLayout>
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/linearLayout2"
        android:layout_marginTop="3pt"
        android:layout_marginLeft="5pt"
        android:layout_marginRight="5pt">
        <Button
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_weight="1"
            android:text="+"
            android:textSize="8pt"
            android:id="@+id/btnAdd">
        </Button>
        <Button
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_weight="1"
            android:text="-"
            android:textSize="8pt"
            android:id="@+id/btnSub">
        </Button>
        <Button
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_width="match_parent"
```

```xml
                android:layout_weight="1"
                android:text="*"
                android:textSize="8pt"
                android:id="@+id/btnMult">
        </Button>
        <Button
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_weight="1"
                android:text="/"
                android:textSize="8pt"
                android:id="@+id/btnDiv">
        </Button>
    </LinearLayout>
    <TextView
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_marginLeft="5pt"
        android:layout_marginRight="5pt"
        android:textSize="12pt"
        android:layout_marginTop="3pt"
        android:id="@+id/tvResult"
        android:gravity="center_horizontal"
        android:layout_weight="0.07">
    </TextView>
</LinearLayout>
```

JAVA FILE

```java
package com.example.calculator1;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.text.TextUtils;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements
View.OnClickListener{

    EditText etNum1;
    EditText etNum2;

    Button btnAdd;
    Button btnSub;
    Button btnMult;
    Button btnDiv;

    TextView tvResult;

    String oper = "";

    /** Called when the activity is first created. */
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
```

```java
        setContentView(R.layout.activity_main);

        // find the elements
        etNum1 = (EditText) findViewById(R.id.etNum1);
        etNum2 = (EditText) findViewById(R.id.etNum2);

        btnAdd = (Button) findViewById(R.id.btnAdd);
        btnSub = (Button) findViewById(R.id.btnSub);
        btnMult = (Button) findViewById(R.id.btnMult);
        btnDiv = (Button) findViewById(R.id.btnDiv);

        tvResult = (TextView) findViewById(R.id.tvResult);

        // set a listener
        btnAdd.setOnClickListener(this);
        btnSub.setOnClickListener(this);
        btnMult.setOnClickListener(this);
        btnDiv.setOnClickListener(this);

    }

    @Override
    public void onClick(View v) {
        // TODO Auto-generated method stub
        float num1 = 0;
        float num2 = 0;
        float result = 0;

        // check if the fields are empty
        if (TextUtils.isEmpty(etNum1.getText().toString())
                || TextUtils.isEmpty(etNum2.getText().toString())) {
            return;
        }

        // read EditText and fill variables with numbers
        num1 = Float.parseFloat(etNum1.getText().toString());
        num2 = Float.parseFloat(etNum2.getText().toString());

        // defines the button that has been clicked and performs the
corresponding operation
        // write operation into oper, we will use it later for output
        switch (v.getId()) {
            case R.id.btnAdd:
                oper = "+";
                result = num1 + num2;
                break;
            case R.id.btnSub:
                oper = "-";
                result = num1 - num2;
                break;
            case R.id.btnMult:
                oper = "*";
                result = num1 * num2;
                break;
            case R.id.btnDiv:
                oper = "/";
                result = num1 / num2;
                break;
            default:
                break;
        }
```

```
       // form the output line
       tvResult.setText(num1 + " " + oper + " " + num2 + " = " + result);
    }
}
```

OUTPUT