1.9

1) 00111000+00111111=01110111 ZF:0，CF:0，OF:0，SF:0。
2) 01010011+11010011=00100110 ZF:0，CF:0，OF:0，SF:0。
3) 10110110+00011101=11010011 ZF:0，CF:0，OF:0，SF:1。
4) 10100100+11011011=01111111 ZF:0，CF:1，OF:1，SF:0。

2.9

最少：1024KB / 64KB =**16 段**
最多：1024 x 1024 B / 16B = **65536 段**

2.13

起始地址是 3302 X 10H + 5AC8H = **38AE8H**，
末地址是 38AE8H+8000H-1H=**40AE7H**

2.15

56H	1280AH
34H	1280BH

4DH	20021H

D1H	33450H
20H	33451H
A5H	33452H
37H	33453H

2.16

1) 2389H x 10H +3DE9H = **27679H**
2) 1230H x 10H + EC92H = **20F92H**
3) 13D9H x 10H + C202H = **1FF92H**

物理地址 = 段地址 X 10H +偏移地址
一个物理地址可以对应多个不同的逻辑地址

2.17

CS:IP 54C3H x 10H + 0E54H = **55A84H**
DS:BX 1200H x 10H + 5678H = **2BA41H**
SS:SP 4422H x 10H + 9945H = **17678H**
ES:DI 2569H x 10H + 63B1H = **4DB65H**

2.18

15320H-2 x 4H=**1522CH**
还可存 **508** 个字节

2.19

-E 200

2.20

-U 100

2.21

-R CX -> 100

2.22

-E DS:0 -> 61 62 63 64