

[NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD]

[Facultad]

[Carrera]

BASE DE DATOS III

Proyecto Base de Datos 3: Implementación de un Data Warehouse

DATA WAREHOUSE DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE FÓRMULA 1

DataMart de Rendimiento en Carrera (temporadas 1950–2024)

Primera Presentación (desde el punto 1 hasta el punto 5)

Docente: Rodnie Montaña Aguilera

Integrantes:

Jhonatan Moisés Villca

[Integrante 2]

[Integrante 3]

Semestre II/2026

Octubre de 2026

1. TEMA DEL PROYECTO

1.1 Tema de interés seleccionado a partir de un conjunto de datos público (Kaggle)

Tema: Análisis histórico del rendimiento competitivo de pilotos, escuderías y circuitos en el Campeonato Mundial de Fórmula 1, temporadas 1950 a 2024.

La Fórmula 1 es la máxima categoría del automovilismo de monoplazas y está regulada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Cada temporada se compone de una serie de Grandes Premios (siete en 1950 y veinticuatro en 2024) que se disputan en circuitos de distintos países. En cada carrera los pilotos compiten representando a una escudería (constructor) y, según su posición final, reciben puntos que se acumulan en dos campeonatos: el de Pilotos y el de Constructores.

El conjunto de datos es público y se obtuvo de Kaggle, como recomienda la consigna:

Ficha del conjunto de datos

Característica	Detalle
Nombre	Formula 1 World Championship (1950 – 2024)
Publicado por	Rohan Rao, en Kaggle
Dirección	https://www.kaggle.com/datasets/rohanrao/formula-1-world-championship-1950-2020
Origen de los datos	Ergast Developer API, base de datos histórica de resultados de la Fórmula 1
Formato	14 archivos CSV relacionados mediante identificadores numéricos (modelo relacional normalizado)
Cobertura	Temporadas 1950 a 2024 (aproximadamente 1 125 Grandes Premios)
Valores nulos	Representados con la cadena \N

1.2 El conjunto de datos contiene información suficiente para plantear objetivos de análisis, aplicar modelado dimensional y construir un Data Warehouse

El conjunto de datos reúne catorce archivos que describen setenta y cinco temporadas. La siguiente tabla resume su contenido y el uso que se le da en el proyecto:

Archivos del conjunto de datos

Archivo	Contenido	Registros (aprox.)	Uso en el proyecto
races.csv	Carreras: temporada, ronda, circuito, nombre, fecha y hora	1 125	dim_carrera, dim_tiempo

Archivo	Contenido	Registros (aprox.)	Uso en el proyecto
results.csv	Resultado de cada piloto en cada carrera: grilla, posición, puntos, vueltas, tiempos, estado	26 700	Tabla de hechos
drivers.csv	Pilotos: nombre, código, número, fecha de nacimiento, nacionalidad	860	dim_piloto
constructors.csv	Escuderías y su nacionalidad	210	dim_escuderia
circuits.csv	Circuitos: nombre, localidad, país, coordenadas y altitud	77	dim_circuito
status.csv	Catálogo de estados de finalización (Finished, Engine, Accident, etc.)	139	dim_estado
driver_standings.csv	Puntos y posición de cada piloto en el campeonato tras cada carrera	34 800	Métricas de campeonato
sprint_results.csv	Resultados de las carreras sprint (desde 2021)	360	dim_carrera (tiene_sprint)
seasons.csv	Temporadas y enlace de referencia	75	Cubierto por dim_tiempo
qualifying.csv	Clasificación: posición y tiempos en Q1, Q2 y Q3	10 500	DataMart 3 (propuesto)
lap_times.csv	Tiempo y posición de cada piloto en cada vuelta (desde 1996)	589 000	DataMart 2 (propuesto)
pit_stops.csv	Paradas en boxes: vuelta y duración (desde 2011)	11 400	DataMart 2 (propuesto)
constructor_results.csv	Puntos de cada escudería en cada carrera	12 600	DataMart 3 (propuesto)
constructor_standings.csv	Puntos y posición de cada escudería en el campeonato tras cada carrera	13 400	DataMart 3 (propuesto)

Las cantidades de registros son aproximadas para la versión 1950–2024 del dataset y se confirmarán durante la extracción del proceso ETL.

Esta información es suficiente para los tres fines que exige la consigna:

Suficiencia del conjunto de datos

Requisito	Lo que aporta el conjunto de datos
Plantear objetivos de análisis	Métricas numéricas por evento (posiciones, puntos, vueltas, tiempos, velocidad) y estados de finalización que permiten medir victorias, podios, abandonos, dominio y ritmo (punto 2).
Aplicar modelado dimensional	Eventos medibles para las tablas de hechos (results, lap_times, pit_stops, qualifying, standings) y entidades descriptivas para las dimensiones (pilotos, escuderías, circuitos, carreras, estados), con jerarquías naturales: década → año, continente → país → circuito, categoría → estado.
Construir un Data Warehouse	Varios procesos de negocio que dan lugar a tres DataMarts con dimensiones compartidas (punto 3); historia de 75 años para el análisis temporal; volumen suficiente ($\approx 27\,000$ resultados y $\approx 589\,000$ vueltas); y datos que requieren limpieza e integración, lo que justifica el proceso ETL.

Consideraciones de calidad de los datos

La revisión de la estructura del dataset permitió identificar aspectos que se consideraron en el diseño y que se resolverán en el proceso ETL:

Hallazgos de calidad y tratamiento previsto

Hallazgo	Ejemplo	Tratamiento en el diseño / ETL
Nulos codificados como texto	\N en position, code, time	Conversión a NULL; las columnas que lo admiten se declaran como nulas
Tiempos almacenados como texto	fastestLapTime = "1:27.452"	Conversión a milisegundos (INTEGER) para poder promediar y comparar
Datos que existen solo en ciertas épocas	Vuelta rápida desde 2004, tiempos por vuelta desde 1996, paradas desde 2011	Se mantienen nulos; la cobertura se indica en los reportes
Más de un resultado por piloto en una carrera	Autos compartidos en los años cincuenta	El grano se define por resultado (resultId), no por piloto y carrera
Puntos fraccionarios	Medios puntos en carreras acortadas (p. ej. Bélgica 2021)	Tipo NUMERIC(5,2)
Cambios del sistema de puntuación	9 puntos por victoria (1961–1990) frente a 25 (desde 2010)	Métrica adicional puntos_sistema_actual
Códigos de resultado en texto	R, D, E, W, F, N en positionText	Indicadores es_abandono y es_finalizado
Estados muy detallados	139 estados distintos (Engine, Gearbox, Collision, etc.)	Agrupación en categorías de análisis en dim_estado
500 Millas de Indianápolis (1950–1960)	Pilotos que solo corrieron esa prueba puntuable	Se conservan; se identifican por el nombre del Gran Premio

1.3 Contexto de los datos: qué información representan y qué necesidad de análisis se desea resolver

Qué información representan los datos

Los datos registran la historia oficial del campeonato. Para explicarlos es necesario conocer los conceptos del dominio que aparecen en los archivos:

Conceptos del dominio

Concepto	Significado en los datos
Temporada y ronda	Cada año es una temporada del campeonato; la ronda indica el orden de cada Gran Premio dentro de ella (races.year, races.round).
Gran Premio y circuito	Un Gran Premio es una carrera puntuable que se disputa en un circuito. Un mismo circuito puede albergar Grandes Premios con distintos nombres a lo largo de la historia.
Piloto y escudería	El piloto conduce un auto de una escudería. Un piloto puede cambiar de escudería entre temporadas e incluso durante una misma temporada; en los primeros años varios pilotos compartían un mismo auto.
Grilla de salida	Posición desde la que largó el piloto (grid). El valor 0 indica que largó desde los boxes o que no tiene posición asignada.
Resultado	Posición final clasificada (position) u otro código (positionText): R = retirado, D = descalificado, E = excluido, W = retirado antes de largar, F = no clasificó a la carrera, N = no clasificado.
Estado	Motivo con el que terminó la carrera: Finished, +1 Lap, Engine, Accident, Collision, etc. (status.csv).
Puntos	Se otorgan según la posición final. El sistema de puntuación cambió varias veces (por ejemplo, 9 puntos por victoria entre 1961 y 1990 y 25 desde 2010), por lo que los puntos de distintas épocas no son directamente comparables.
Campeonato	Suma de puntos de la temporada. driver_standings.csv registra los puntos y la posición acumulados de cada piloto después de cada carrera.

Qué necesidad de análisis se desea resolver

Los datos están organizados en un modelo relacional normalizado de catorce tablas, adecuado para registrar resultados pero no para el análisis histórico. Preguntas como «¿qué escudería dominó cada década?», «¿en qué circuitos es más determinante largar desde la pole?» o «¿qué pilotos fueron más efectivos si se comparan épocas con el mismo sistema de puntos?» exigen unir varias tablas, interpretar códigos, convertir tiempos almacenados como texto y tratar distintos sistemas de puntuación en cada consulta.

Necesidad de análisis: evaluar de forma consistente y comparable en el tiempo el rendimiento de pilotos, escuderías y circuitos: quién gana, con qué frecuencia, con qué confiabilidad y bajo qué condiciones.

Los usuarios que se benefician de este análisis son:

- **Equipos (escuderías):** confiabilidad mecánica, conversión de la posición de salida en resultado y comparación con sus rivales.
- **Analistas deportivos y medios:** comparaciones históricas entre pilotos y épocas, dominio de escuderías y evolución del campeonato.

- **Patrocinadores:** pilotos y escuderías con mayor frecuencia de victorias, podios y puntos.
- **Organizadores de Grandes Premios:** circuitos con más adelantamientos y menor dependencia de la posición de salida.

1.4 Justificación de la temática (problema analítico diferenciado)

La consigna no acepta temáticas excesivamente comunes o repetitivas (supermercados, hoteles, comercio electrónico, logs de servidores, bibliotecas, restaurantes o sistemas genéricos de inventario y ventas). El tema elegido no pertenece a ninguna de ellas y plantea un problema analítico claramente diferenciado, con complejidad suficiente para justificar un Data Warehouse:

- **No es un proceso de compra y venta.** El hecho central es un resultado deportivo con métricas de naturaleza diversa: ordinales (posiciones), aditivas (puntos, vueltas), semiaditivas (puntos acumulados del campeonato) y temporales (tiempos de vuelta).
- **Profundidad histórica.** Setenta y cinco temporadas con cambios de reglamento obligan a normalizar los puntos para comparar épocas y a manejar datos que solo existen en ciertos periodos.
- **Varios procesos y granularidades.** Resultados, clasificación, vueltas, paradas en boxes y campeonatos permiten proponer tres DataMarts con dimensiones conformadas.
- **Calidad de datos no trivial.** Nulos codificados como texto, tiempos en formato «m:ss.mmm», pilotos con más de un resultado en la misma carrera y medios puntos en carreras acortadas.

2. OBJETIVOS DEL DATA WAREHOUSE

2.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un Data Warehouse para el Campeonato Mundial de Fórmula 1, comenzando por el DataMart de Rendimiento en Carrera, que integre y depure los resultados históricos de cada Gran Premio (1950–2024) para analizar el rendimiento de pilotos, escuderías y circuitos mediante indicadores, consultas analíticas, cubos OLAP, reportes y cuadros de mando que apoyen la toma de decisiones deportivas y comerciales.

2.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos están orientados al análisis de los datos disponibles. Cada uno es medible y puede responderse mediante indicadores, métricas, reportes o consultas analíticas, como se detalla después de la tabla.

Objetivos específicos

Código	Objetivo específico	Pregunta de negocio
OE1	Medir la conversión de la posición de salida en resultado final, calculando el porcentaje de victorias obtenidas desde la pole position y el promedio de posiciones ganadas por temporada, circuito y escudería.	¿Cuán determinante es largar primero? ¿Qué escuderías remontan más?
OE2	Determinar el nivel de dominio de las escuderías por temporada y por década mediante su participación porcentual en las victorias, los podios y los puntos.	¿Qué escudería dominó cada época y con qué margen?
OE3	Cuantificar la confiabilidad de las escuderías mediante la tasa de abandono y la tasa de finalización por temporada y circuito, identificando las categorías de causa más frecuentes.	¿Qué equipos abandonan más y por qué motivo?
OE4	Comparar el rendimiento histórico de los pilotos mediante los puntos por carrera normalizados al sistema actual, las tasas de victoria y de podio y la edad promedio al ganar, y seguir su evolución en el campeonato ronda a ronda.	¿Quiénes fueron los pilotos más efectivos, comparando épocas de forma justa?
OE5	Caracterizar los circuitos y países sede según la cantidad de Grandes Premios disputados, el índice de adelantamiento, la tasa de abandono y el porcentaje de victorias desde la pole.	¿En qué circuitos es más difícil adelantar o más frecuente abandonar?
OE6	Evaluar la evolución del ritmo de carrera por circuito y temporada, desde 2004, mediante el tiempo y la velocidad media de la vuelta más rápida y su variación porcentual interanual.	¿Los autos son cada año más rápidos en cada circuito?

Medición de los objetivos: indicadores, métricas, reportes y consultas

Cada objetivo se mide con indicadores (KPI) calculados a partir de las métricas de la tabla de hechos. La última columna indica el reporte (R) o cuadro de mando (CM) previsto para presentarlo; además, cada objetivo tiene su consulta analítica SQL en el Anexo B. Las tasas y porcentajes se recalculan siempre desde sus componentes aditivos, nunca promediando porcentajes.

Indicadores de cada objetivo

OE	Indicador	Fórmula (métricas del DataMart)	Tipo	Se responde en
OE1	% de conversión de la pole	$\Sigma(\text{es_victoria} \times \text{es_pole}) / \Sigma \text{es_pole} \times 100$	Porcentaje	R1, CM2
OE1	Promedio de posiciones ganadas	AVG(posiciones_ganadas)	Promedio	R1

OE	Indicador	Fórmula (métricas del DataMart)	Tipo	Se responde en
OE2	% de victorias en la temporada	$\Sigma \text{ es_victoria (escudería) } / \Sigma \text{ es_victoria (temporada) } \times 100$	Porcentaje	R2, CM1
OE2	% de podios en la temporada	$\Sigma \text{ es_podio (escudería) } / \Sigma \text{ es_podio (temporada) } \times 100$	Porcentaje	R2
OE2	Cuota de puntos	$\Sigma \text{ puntos (escudería) } / \Sigma \text{ puntos (temporada) } \times 100$	Porcentaje	R2, CM1
OE3	Tasa de abandono	$\Sigma \text{ es_abandono } / \text{N.º participaciones} \times 100$	Porcentaje	R3, CM1
OE3	Tasa de finalización	$\Sigma \text{ es_finalizado } / \text{N.º participaciones} \times 100$	Porcentaje	R3, CM1
OE3	Distribución de causas de abandono	Abandonos por categoría de estado / total de abandonos $\times 100$	Porcentaje	R3
OE4	Puntos normalizados por carrera	$\Sigma \text{ puntos_sistema_actual } / \text{N.º participaciones}$	Promedio	R4, CM2
OE4	Tasa de victorias y de podios	$\Sigma \text{ es_victoria (o es_podio) } / \text{N.º participaciones} \times 100$	Porcentaje	R4, CM2
OE4	Edad promedio al ganar	AVG(edad_piloto) donde es_victoria = 1	Promedio	R4
OE4	Evolución en el campeonato	puntos_acumulados_temporada y posicion_campeonato por ronda	Último valor	R4
OE5	Grandes Premios disputados	COUNT(DISTINCT carrera) por circuito	Conteo	R5
OE5	Índice de adelantamiento	AVG(posiciones_ganadas) por circuito	Promedio	R5, CM2
OE5	Tasa de abandono y % de victorias desde la pole por circuito	Igual a OE3 y OE1, agrupados por circuito	Porcentaje	R5
OE6	Mejor vuelta del Gran Premio	MIN(tiempo_vuelta_rapida_ms)	Mínimo	R5
OE6	Velocidad media de vuelta rápida	AVG(velocidad_vuelta_rapida_kmh)	Promedio	R5, CM2
OE6	Variación interanual del ritmo	$(\text{velocidad año t} - \text{velocidad año t-1}) / \text{velocidad año t-1} \times 100$	Porcentaje	R5

2.3 Los objetivos como base para definir hechos, dimensiones, métricas, granularidad, reportes y cuadros de mando

Los objetivos específicos son la base del diseño. La siguiente tabla muestra qué elemento del DataMart se deriva de cada objetivo:

Elementos del diseño que se derivan de cada objetivo

OE	Hecho y granularidad	Dimensiones (nivel de análisis)	Métricas	Reporte	Cuadro de mando
OE1	Resultado de carrera: piloto-auto-Gran Premio	Carrera (temporada), Circuito, Escudería	es_pole, es_victoria, posiciones_ganadas	R1	CM2
OE2	Resultado de carrera: piloto-auto-Gran Premio	Carrera (temporada), Tiempo (década), Escudería	es_victoria, es_podio, puntos	R2	CM1
OE3	Resultado de carrera: piloto-auto-Gran Premio	Escudería, Carrera (temporada), Circuito, Estado (categoría)	es_abandono, es_finalizado	R3	CM1
OE4	Resultado de carrera: piloto-auto-Gran Premio	Piloto, Carrera (temporada, ronda)	puntos_sistema_actual, es_victoria, es_podio, edad_piloto, puntos_acumulados_temporada, posicion_campeonato	R4	CM2
OE5	Resultado de carrera: piloto-auto-Gran Premio	Circuito (continente, país, circuito)	posiciones_ganadas, es_abandono, es_pole, es_victoria	R5	CM2
OE6	Resultado de carrera: piloto-auto-Gran Premio	Circuito, Carrera (temporada)	tiempo_vuelta_rapida_ms, velocidad_vuelta_rapida_kmh	R5	CM2

Como todos los objetivos se responden agregando resultados individuales (por temporada, escudería, piloto o circuito), la granularidad del hecho debe ser la más detallada disponible: el resultado de un piloto con un auto en un Gran Premio (punto 3.4). A partir de los objetivos se prevén los siguientes reportes y cuadros de mando, que se construirán en la segunda presentación:

Reportes y cuadros de mando previstos

Código	Nombre	Contenido previsto	Objetivos
R1	Conversión de la posición de salida	Evolución del % de victorias desde la pole por temporada; posiciones ganadas por escudería y circuito.	OE1
R2	Dominio de escuderías	Participación en victorias, podios y puntos por escudería, temporada y década.	OE2
R3	Confiabilidad y causas de abandono	Tasas de abandono y de finalización por escudería y temporada; distribución por categoría de causa.	OE3
R4	Ranking histórico de pilotos	Puntos normalizados por carrera, tasas de victoria y podio, edad al ganar y evolución del campeonato ronda a ronda.	OE4
R5	Circuitos y ritmo de carrera	Grandes Premios, índice de adelantamiento y tasa de abandono por circuito; evolución de la vuelta rápida.	OE5, OE6
CM1	Cuadro de mando de escuderías	KPI: % de victorias, cuota de puntos, tasa de abandono y de finalización. Filtros: década, temporada, escudería.	OE2, OE3
CM2	Cuadro de mando de pilotos y circuitos	KPI: puntos normalizados por carrera, tasa de victorias, % de conversión de la pole, índice de adelantamiento, velocidad de vuelta rápida. Filtros: piloto, país, circuito, temporada.	OE1, OE4, OE5, OE6

3. MODELADO CONCEPTUAL DEL DATAMART

3.1 Tres posibles DataMarts relacionados con el tema

Siguiendo la metodología dimensional de Kimball, primero se identificaron los procesos de negocio que generan eventos medibles en las fuentes de datos:

Procesos de negocio presentes en el conjunto de datos

Proceso de negocio	Evento que se registra	Fuente	Cobertura
Resultado de carrera	Posición, puntos, vueltas y estado final de cada piloto en un Gran Premio	results, races	1950–2024
Clasificación	Tiempos de las sesiones Q1, Q2 y Q3 que definen la grilla	qualifying	Completa desde 2003
Vueltas en carrera	Tiempo y posición de cada piloto en cada vuelta	lap_times	1996–2024
Paradas en boxes	Vuelta y duración de cada parada	pit_stops	2011–2024
Campeonato de pilotos	Puntos, posición y victorias acumulados tras cada ronda	driver_standings	1950–2024
Campeonato de constructores	Puntos y posición de cada escudería tras cada ronda	constructor_standings, constructor_results	1958–2024

Con estos procesos se identificaron tres posibles DataMarts relacionados con el tema:

DataMart 1: Rendimiento en Carrera

- **Procesos:** resultado de carrera; el campeonato de pilotos se incorpora como métrica acumulada.
- **Hecho y grano:** fact_resultado_carrera, un registro por resultado de un piloto con un auto en un Gran Premio ($\approx 26\,700$ registros).
- **Dimensiones:** Tiempo, Carrera, Circuito, Piloto, Escudería, Estado.
- **Métricas:** puntos, posiciones, posiciones ganadas, vueltas, tiempos, vuelta rápida, edad; indicadores de victoria, podio, pole y abandono; puntos acumulados.
- **Usuarios:** analistas deportivos, equipos, medios y patrocinadores.
- **Cobertura:** completa, 1950–2024.

DataMart 2: Estrategia en Pista

- **Procesos:** vueltas en carrera y paradas en boxes.
- **Hechos y grano:** fact_vuelta, un registro por vuelta de un piloto en una carrera ($\approx 589\,000$); fact_parada_boxes, un registro por parada de un piloto en una carrera ($\approx 11\,400$).
- **Dimensiones:** Tiempo, Carrera, Circuito, Piloto, Escudería (derivada del resultado del piloto en esa carrera).
- **Métricas:** tiempo de vuelta, posición en cada vuelta, duración de la parada, vuelta de la parada.
- **Usuarios:** ingenieros de estrategia de los equipos.
- **Limitación:** solo desde 1996 (vueltas) y 2011 (paradas).

DataMart 3: Clasificación y Campeonato

- **Procesos:** clasificación y campeonatos de pilotos y de constructores.
- **Hechos y grano:** fact_clasificacion, un registro por piloto en la clasificación de un Gran Premio; fact_posicion_campeonato, instantánea periódica con los puntos y la posición de cada piloto o escudería tras cada ronda.
- **Dimensiones:** Tiempo, Carrera, Circuito, Piloto, Escudería.
- **Métricas:** tiempos Q1 a Q3 y posición de clasificación (no aditivas); puntos y victorias acumulados (semiaditivas).
- **Usuarios:** medios, aficionados y organizadores.
- **Limitación:** clasificación completa solo desde 2003.

La matriz de bus relaciona cada proceso de negocio con las dimensiones que lo describen. Las dimensiones compartidas se diseñan una sola vez (dimensiones conformadas) para que los tres DataMarts puedan integrarse en un mismo Data Warehouse.

Matriz de bus del Data Warehouse

Proceso de negocio	Tiempo	Carrera	Circuito	Piloto	Escudería	Estado	DataMart
Resultado de carrera	X	X	X	X	X	X	1
Vueltas en carrera	X	X	X	X	X*		2
Paradas en boxes	X	X	X	X	X*		2
Clasificación	X	X	X	X	X		3
Campeonato de pilotos	X	X	X	X			3 (y métrica en 1)
Campeonato de constructores	X	X	X		X		3

* La escudería no está en el archivo de origen; se obtiene del resultado del mismo piloto en la misma carrera.

3.2 Selección del DataMart que aporta mayor valor al contexto de negocio

De los tres DataMarts propuestos se seleccionó el que aporta mayor valor al contexto de negocio definido en el punto 1.3. Para ello se evaluaron con criterios ponderados (puntaje de 1 a 5):

Matriz de evaluación de los DataMarts

Criterio	Peso	DM1 Rendimiento	DM2 Estrategia	DM3 Clasificación
Alineación con los objetivos del proyecto	30 %	5	2	3
Cobertura histórica de los datos	25 %	5	2	4
Disponibilidad y calidad de los datos	20 %	4	3	4
Valor para los usuarios del negocio	15 %	5	4	4
Viabilidad del ETL y de los cubos OLAP	10 %	5	3	4
Puntaje ponderado	100 %	4,80	2,60	3,70

DataMart seleccionado: DataMart 1, Rendimiento en Carrera, por las siguientes razones:

1. El resultado de carrera es el proceso central del deporte: de él derivan los puntos, las victorias y los campeonatos.
2. Es el único proceso con cobertura completa de 1950 a 2024, lo que permite el análisis histórico entre épocas.
3. Permite responder los seis objetivos específicos planteados.
4. Sus dimensiones (Tiempo, Carrera, Circuito, Piloto, Escudería) son las dimensiones conformadas que reutilizarán los DataMarts 2 y 3.
5. Su volumen es manejable para la carga con Apache Hop y presenta suficientes problemas de calidad y transformación para justificar el proceso ETL.

3.3 Modelo conceptual del DataMart: procesos de negocio, hechos y dimensiones

Proceso de negocio principal: la disputa de un Gran Premio, concretamente el resultado oficial que obtiene cada participante (archivo results). Como proceso complementario se incorpora el campeonato de pilotos (driver_standings), del que se toman los puntos y la posición acumulados después de cada carrera.

Hecho: Resultado de carrera. **Dimensiones:** seis, que responden a las preguntas cuándo (Tiempo), qué evento (Carrera), dónde (Circuito), quién (Piloto), con qué equipo (Escudería) y cómo terminó (Estado). Son las necesarias para cumplir los objetivos, según la tabla del punto 2.3.




Figura 1. Modelo conceptual del DataMart Rendimiento en Carrera: hecho central, dimensiones y jerarquías.

Elementos del modelo conceptual

Elemento	Tipo	Descripción	Objetivos
Resultado de carrera	Hecho	Desempeño de un piloto en un Gran Premio: posiciones, puntos, vueltas, tiempos e indicadores de victoria, podio, pole y abandono.	OE1 a OE6
Tiempo	Dimensión	Fecha de la carrera con su jerarquía de calendario hasta la década.	OE2
Carrera	Dimensión	El Gran Premio: temporada, ronda, nombre, carrera sprint y sistema de puntuación vigente.	OE1 a OE4, OE6
Circuito	Dimensión	Lugar de la carrera, con su jerarquía geográfica (continente, país, localidad).	OE1, OE3, OE5, OE6
Piloto	Dimensión	Datos personales y deportivos del piloto.	OE4
Escudería	Dimensión	Equipo o constructor con el que corrió el piloto.	OE1, OE2, OE3
Estado	Dimensión	Forma en que terminó la carrera, agrupada en categorías (finalizó, falla mecánica, accidente, etc.).	OE3

Jerarquías de las dimensiones

Las jerarquías permiten navegar desde niveles agregados hacia el detalle (drill-down) y servirán como niveles de los cubos OLAP.

Jerarquías definidas

Dimensión	Jerarquía (de lo general al detalle)	Uso en el análisis
Tiempo	Década → Año → Semestre → Trimestre → Mes → Fecha	Evolución histórica y comparación de épocas
Carrera	Temporada → Gran Premio (ronda)	Rendimiento por temporada y evolución ronda a ronda
Circuito	Continente → País → Localidad → Circuito	Análisis geográfico y efecto del circuito
Piloto	Nacionalidad → Piloto	Rankings de pilotos y de países
Escudería	Nacionalidad → Escudería	Dominio de equipos
Estado	Categoría → Estado	Causas de abandono

3.4 Granularidad de cada hecho: qué representa cada registro de la tabla de hechos

El DataMart seleccionado tiene una tabla de hechos, fact_resultado_carrera. Su granularidad es la siguiente:

Cada registro de la tabla de hechos representa el resultado oficial de un piloto, conduciendo un auto de una escudería, en un Gran Premio del Campeonato Mundial. Equivale a una fila de results.csv (identificada por resultId).

Ejemplo de un registro: Max Verstappen, Red Bull, Gran Premio de Baréin 2023 (5 de marzo de 2023): largó 1.º, terminó 1.º, 25 puntos, 57 vueltas, estado «Finished».

- **Es el grano atómico** disponible para el proceso de resultados. A partir de él se puede agregar por temporada, década, escudería, país o categoría sin perder información.
- **No se usa «piloto por carrera»** como grano porque, en las primeras temporadas, un piloto podía compartir autos y tener más de un resultado en el mismo Gran Premio. Por eso la unicidad se garantiza con id_resultado_origen.
- **Queda fuera del grano** el detalle por vuelta, las paradas en boxes y la clasificación (DataMarts 2 y 3). Las carreras sprint se identifican en la dimensión Carrera, pero sus resultados no forman parte de este hecho.
- **Tipo de tabla de hechos:** transaccional; cada fila corresponde a un evento. Los puntos acumulados del campeonato se agregan como una métrica semiaditiva del mismo evento.
- **Volumen:** ≈ 26 700 registros para 1950–2024 y un crecimiento aproximado de 480 registros por temporada (24 carreras × 20 pilotos).

Como referencia, la granularidad de los hechos de los DataMarts no seleccionados sería: fact_vuelta, una vuelta de un piloto en una carrera; fact_parada_boxes, una parada en boxes de un piloto en una carrera; fact_clasificacion, el resultado de un piloto en la clasificación de un Gran Premio; y fact_posicion_campeonato, la situación de un piloto o escudería en el campeonato después de una ronda.

4. MODELADO LÓGICO DEL DATAMART

4.1 Tablas de hechos y dimensiones con sus respectivos atributos

El modelo lógico adopta un esquema en estrella: una tabla de hechos central, fact_resultado_carrera, rodeada por seis tablas de dimensiones desnormalizadas. Se descartó el esquema copo de nieve (por ejemplo, separar país o nacionalidad en tablas propias) porque las dimensiones son pequeñas (menos de 1 200 filas, salvo Tiempo) y la estrella simplifica las consultas, la carga ETL y la definición de los cubos OLAP.

Resumen del modelo lógico: 7 tablas; 6 dimensiones con 51 atributos; 1 tabla de hechos con 32 columnas: 1 clave primaria, 6 claves foráneas, 3 dimensiones degeneradas, 14 métricas, 7 indicadores 0/1 y 1 columna de auditoría.

La Figura 2 muestra todas las tablas con sus atributos, tipos de datos y claves (PK = clave primaria sustituta, FK = clave foránea, NK = clave natural única, DD = dimensión degenerada; el signo «?» indica que el atributo admite nulos). Después de la figura se detalla cada tabla con la descripción y el origen de cada atributo en el dataset (o la regla de transformación del ETL).




Figura 2. Modelo lógico en estrella del DataMart Rendimiento en Carrera.

Tabla de hechos: fact_resultado_carrera

Contiene las claves foráneas hacia las seis dimensiones, tres dimensiones degeneradas (atributos del evento que no justifican una tabla propia), las métricas numéricas y siete indicadores 0/1. Los indicadores se almacenan como números para que puedan sumarse directamente en las consultas y en los cubos OLAP: la suma de es_victoria es el número de victorias.

Tabla de hechos Resultado de carrera (fact_resultado_carrera)

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Descripción	Origen / regla ETL
sk_resultado	BIGINT	PK	No	Clave sustituta del hecho (IDENTITY)	Generada por el DBMS
sk_tiempo	INTEGER	FK	No	Fecha de la carrera	rates.date → dim_tiempo
sk_carrera	INTEGER	FK	No	Gran Premio	results.raceId → dim_carrera
sk_circuito	INTEGER	FK	No	Circuito de la carrera	rates.circuitId → dim_circuito
sk_piloto	INTEGER	FK	No	Piloto	results.driverId → dim_piloto
sk_escuderia	INTEGER	FK	No	Escudería con la que corrió	results.constructorId → dim_escuderia
sk_estado	INTEGER	FK	No	Estado de finalización	results.statusId → dim_estado
id_resultado_origen	INTEGER	DD	No	Identificador del resultado (único)	results.resultId
numero_auto	SMALLINT	DD	Sí	Número del auto en la carrera	results.number
codigo_posicion	VARCHAR(3)	DD	No	Posición oficial o código R, D, E, W, F, N	results.positionText
posicion_salida	SMALLINT	—	No	Posición de largada (0 = desde boxes)	results.grid
posicion_final	SMALLINT	—	Sí	Posición clasificada; nula si no fue clasificado	results.position
orden_llegada	SMALLINT	—	No	Orden final de todos los participantes	results.positionOrder
posiciones_ganadas	SMALLINT	—	Sí	Posiciones ganadas (negativo = perdidas)	grid – position (si grid > 0 y clasificado)

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Descripción	Origen / regla ETL
puntos	NUMERIC(5,2)	—	No	Puntos oficiales del Gran Premio	results.points
puntos_sistema_actual	NUMERIC(5,2)	—	No	Puntos recalculados con el sistema actual	25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 según position
vueltas_completadas	SMALLINT	—	No	Vueltas completadas	results.laps
tiempo_carrera_ms	BIGINT	—	Sí	Tiempo total de carrera en milisegundos	results.milliseconds
tiempo_vuelta_rapida_ms	INTEGER	—	Sí	Mejor vuelta del piloto en milisegundos	results.fastestLapTime (m:ss.mmm → ms)
velocidad_vuelta_rapida_kmh	NUMERIC(7,3)	—	Sí	Velocidad media de la mejor vuelta (km/h)	results.fastestLapSpeed
ranking_vuelta_rapida	SMALLINT	—	Sí	Puesto de su mejor vuelta en la carrera	results.rank
edad_piloto	NUMERIC(4,1)	—	Sí	Edad del piloto el día de la carrera (años)	(races.date – drivers.dob) / 365,25
puntos_acumulados_temporada	NUMERIC(6,2)	—	Sí	Puntos del piloto en el campeonato tras la carrera	driver_standings.points
posicion_campeonato	SMALLINT	—	Sí	Posición del piloto en el campeonato tras la carrera	driver_standings.position
es_victoria	SMALLINT	—	No	1 si ganó la carrera	posicion_final = 1
es_podio	SMALLINT	—	No	1 si terminó entre los tres primeros	posicion_final ≤ 3
es_pole	SMALLINT	—	No	1 si largó primero	posicion_salida = 1
es_en_puntos	SMALLINT	—	No	1 si sumó puntos	puntos > 0
es_vuelta_rapida	SMALLINT	—	No	1 si hizo la vuelta más rápida de la carrera	ranking_vuelta_rapida = 1
es_finalizado	SMALLINT	—	No	1 si fue clasificado	posicion_final no nula
es_abandono	SMALLINT	—	No	1 si se retiró sin ser clasificado	codigo_posicion = 'R'
fecha_carga	TIMESTAMP	—	No	Fecha y hora de carga (auditoría del ETL)	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Dimensión Tiempo: dim_tiempo

Calendario diario de 1950 a 2030, generado por SQL antes del ETL. Usa una clave sustituta inteligente (AAAAMMDD), habitual en dimensiones de fecha.

Dimensión Tiempo (dim_tiempo)

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Descripción	Origen / regla ETL
sk_tiempo	INTEGER	PK	No	Clave sustituta inteligente con formato AAAAMMDD	Calculada a partir de la fecha
fecha	DATE	NK	No	Fecha calendario	generate_series 1950-01-01 a 2030-12-31
dia	SMALLINT	—	No	Día del mes (1-31)	EXTRACT(DAY)
dia_semana	SMALLINT	—	No	Día de la semana ISO (1 = lunes, 7 = domingo)	EXTRACT(ISODOW)
nombre_dia	VARCHAR(10)	—	No	Nombre del día en español	Derivado
mes	SMALLINT	—	No	Mes (1-12)	EXTRACT(MONTH)
nombre_mes	VARCHAR(10)	—	No	Nombre del mes en español	Derivado
trimestre	SMALLINT	—	No	Trimestre (1-4)	EXTRACT(QUARTER)
semestre	SMALLINT	—	No	Semestre (1-2)	Derivado
anio	SMALLINT	—	No	Año calendario (coincide con la temporada)	EXTRACT(YEAR)
decada	SMALLINT	—	No	Primer año de la década (1950, 1960, ...)	anio - anio % 10
nombre_decada	VARCHAR(15)	—	No	Etiqueta de la década, p. ej. «Década de 1990»	Derivado

Dimensión Carrera: dim_carrera

Un registro por Gran Premio. Conserva el sistema de puntuación vigente para interpretar correctamente los puntos de cada época.

Dimensión Carrera (Gran Premio) (dim_carrera)

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Descripción	Origen / regla ETL
sk_carrera	INTEGER	PK	No	Clave sustituta (IDENTITY)	Generada por el DBMS
id_carrera_origen	INTEGER	NK	No	Identificador de la carrera en la fuente	rates.raceld
temporada	SMALLINT	—	No	Año de la temporada (única junto con ronda)	rates.year
ronda	SMALLINT	—	No	Número de la carrera dentro de la temporada	rates.round
total_rondas_temporada	SMALLINT	—	No	Cantidad de carreras de la temporada	MAX(round) por year
nombre_gran_premio	VARCHAR(100)	—	No	Nombre oficial del Gran Premio	rates.name
hora_inicio_utc	TIME	—	Sí	Hora de largada en UTC	rates.time (\N → NULL)
tiene_sprint	BOOLEAN	—	No	Indica si el fin de semana tuvo carrera sprint	Existe en sprint_results
sistema_puntos	VARCHAR(60)	—	No	Sistema de puntuación vigente en la temporada	Regla por año (sección 5.3)
url_referencia	VARCHAR(255)	—	Sí	Enlace a la página de Wikipedia de la carrera	rates.url

Dimensión Circuito: dim_circuito

Circuitos donde se disputaron los Grandes Premios. El continente se deriva del país en el ETL para completar la jerarquía geográfica.

Dimensión Circuito (dim_circuito)

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Descripción	Origen / regla ETL
sk_circuito	INTEGER	PK	No	Clave sustituta (IDENTITY); -1 = desconocido	Generada por el DBMS
id_circuito_origen	INTEGER	NK	No	Identificador del circuito en la fuente	circuits.circuitId
referencia	VARCHAR(50)	—	No	Código corto del circuito	circuits.circuitRef
nombre_circuito	VARCHAR(100)	—	No	Nombre del circuito	circuits.name
localidad	VARCHAR(100)	—	No	Ciudad o localidad	circuits.location
pais	VARCHAR(60)	—	No	País sede	circuits.country
continente	VARCHAR(20)	—	No	Continente del país sede	Tabla de correspondencia país → continente
latitud	NUMERIC(9,6)	—	Sí	Latitud geográfica	circuits.lat
longitud	NUMERIC(9,6)	—	Sí	Longitud geográfica	circuits.lng
altitud_m	INTEGER	—	Sí	Altitud sobre el nivel del mar en metros	circuits.alt (N → NULL)

Dimensión Piloto: dim_piloto

Pilotos que participaron en al menos un Gran Premio.

Dimensión Piloto (dim_piloto)

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Descripción	Origen / regla ETL
sk_piloto	INTEGER	PK	No	Clave sustituta (IDENTITY); -1 = desconocido	Generada por el DBMS
id_piloto_origen	INTEGER	NK	No	Identificador del piloto en la fuente	drivers.driverId
referencia	VARCHAR(50)	—	No	Código corto del piloto	drivers.driverRef
codigo	CHAR(3)	—	Sí	Código de tres letras (VER, HAM, ...)	drivers.code (\N → NULL)
numero_permanente	SMALLINT	—	Sí	Número permanente (desde 2014)	drivers.number (\N → NULL)
nombre	VARCHAR(60)	—	No	Nombre de pila	drivers.forename
apellido	VARCHAR(60)	—	No	Apellido	drivers.surname
nombre_completo	VARCHAR(120)	—	No	Nombre y apellido para reportes	forename ' ' surname
fecha_nacimiento	DATE	—	Sí	Fecha de nacimiento	drivers.dob
nacionalidad	VARCHAR(50)	—	No	Nacionalidad deportiva	drivers.nationality

Dimensión Escudería: dim_escuderia

Constructores o equipos con los que corrieron los pilotos.

Dimensión Escudería (dim_escuderia)

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Descripción	Origen / regla ETL
sk_escuderia	INTEGER	PK	No	Clave sustituta (IDENTITY); -1 = desconocida	Generada por el DBMS
id_escuderia_origen	INTEGER	NK	No	Identificador del constructor en la fuente	constructors.constructorId
referencia	VARCHAR(50)	—	No	Código corto del constructor	constructors.constructorRef
nombre_escuderia	VARCHAR(100)	—	No	Nombre de la escudería	constructors.name
nacionalidad	VARCHAR(50)	—	No	Nacionalidad de la escudería	constructors.nationality

Dimensión Estado: dim_estado

Estado con el que el piloto terminó la carrera. La categoría agrupa los 139 estados originales en siete grupos útiles para el análisis de confiabilidad.

Dimensión Estado de finalización (dim_estado)

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Descripción	Origen / regla ETL
sk_estado	INTEGER	PK	No	Clave sustituta (IDENTITY); -1 = desconocido	Generada por el DBMS
id_estado_origen	INTEGER	NK	No	Identificador del estado en la fuente	status.statusId
descripcion_estado	VARCHAR(60)	—	No	Estado original (Finished, +1 Lap, Engine, ...)	status.status
categoria_estado	VARCHAR(40)	—	No	Categoría de análisis del estado	Regla de agrupación (sección 5.3)

4.2 Claves primarias, claves foráneas, claves sustitutas y relaciones entre las tablas

Claves definidas en el modelo

Tipo de clave	Implementación en el modelo	Ejemplo
Clave primaria	Cada tabla tiene una clave primaria: la clave sustituta sk_* en cada dimensión y sk_resultado en la tabla de hechos.	pk_dim_piloto (sk_piloto)
Clave sustituta	Entero generado por el DBMS (IDENTITY), sin significado de negocio; en Tiempo, clave inteligente AAAAMMDD.	sk_piloto; sk_tiempo = 20230305
Clave natural	Identificador de la fuente, con restricción UNIQUE. El ETL la usa para buscar la clave sustituta.	id_piloto_origen = drivers.driverId
Clave foránea	Seis columnas sk_* obligatorias en la tabla de hechos, una por dimensión.	fk_fact_resultado_piloto
Dimensión degenerada	Atributos del evento sin tabla propia; id_resultado_origen es único y garantiza el grano.	id_resultado_origen, numero_auto, codigo_posicion

¿Por qué claves sustitutas? Independizan el Data Warehouse de los identificadores de la fuente, hacen más eficientes las uniones (enteros pequeños), permiten representar miembros especiales como «Desconocido» y dejan abierta la posibilidad de historizar cambios (tipo 2) sin modificar la tabla de hechos.

Dimensiones de cambio lento: todas usan el tipo 1 (sobrescritura), porque sus atributos descriptivos no cambian con el tiempo o, cuando cambian (como el nombre comercial de una escudería: Toro Rosso → AlphaTauri), la fuente ya los registra como un miembro nuevo.

Miembro desconocido: las dimensiones Circuito, Piloto, Escudería y Estado tienen una fila con clave -1 («Desconocido»). Si un resultado referencia un valor inexistente, el ETL asigna -1 en lugar de descartar el hecho, lo que preserva los totales. Un resultado sin carrera válida se rechaza, porque la carrera determina la fecha y el circuito.

Relaciones entre las tablas: cada dimensión se relaciona con la tabla de hechos mediante una relación uno a muchos (1:N): un miembro de la dimensión puede aparecer en muchos resultados, y cada resultado referencia exactamente un miembro de cada dimensión.

Relaciones del esquema en estrella

Dimensión (lado 1)	Columna en la tabla de hechos (lado N)	Restricción	Regla de negocio
dim_tiempo	sk_tiempo	fk_fact_resultado_tie mpo	Cada resultado ocurre en una fecha
dim_carrera	sk_carrera	fk_fact_resultado_car rera	Cada resultado pertenece a un Gran Premio
dim_circuito	sk_circuito	fk_fact_resultado_cir cuito	Cada resultado se obtiene en un circuito
dim_piloto	sk_piloto	fk_fact_resultado_pil oto	Cada resultado corresponde a un piloto
dim_escuderia	sk_escuderia	fk_fact_resultado_es cuderia	El piloto corre con una escudería en esa carrera
dim_estado	sk_estado	fk_fact_resultado_est ado	Cada resultado tiene un estado final

4.3 Métricas de la tabla de hechos clasificadas como aditivas, semiaditivas o no aditivas

Las métricas de fact_resultado_carrera se clasifican según las dimensiones a lo largo de las cuales pueden sumarse con significado:

Clasificación de las métricas

Métrica	Clasificación	Agregación válida	Justificación
puntos, puntos_sistema_actu al	Aditiva	SUM en todas las dimensiones	Los puntos de varias carreras, pilotos o escuderías se suman (base de los campeonatos).
vueltas_completadas	Aditiva	SUM	Total de vueltas recorridas por piloto, escudería o temporada.
posiciones_ganadas	Aditiva	SUM, AVG	Total o promedio de posiciones ganadas en una temporada o en una trayectoria.
es_victoria, es_podio, es_pole, es_en_puntos, es_vuelta_rapida, es_finalizado, es_abandono	Aditiva (indicador 0/1)	SUM = conteo	La suma del indicador cuenta victorias, podios, poles, abandonos, etc.
puntos_acumulados_ temporada	Semiaditiv a	SUM entre pilotos de una misma ronda; en el tiempo, último valor o MAX	Es un saldo acumulado: sumarlo entre rondas cuenta los mismos puntos varias veces.
posicion_salida, posicion_final, orden_llegada, posicion_campeonat o, ranking_vuelta_rapid a	No aditiva	MIN, AVG, moda, conteos	Son valores ordinales: sumar posiciones no tiene significado.
tiempo_carrera_ms	No aditiva	AVG, MIN	Depende de la longitud de cada carrera; sumar tiempos de distintos pilotos no tiene significado.
tiempo_vuelta_rapida _ms, velocidad_vuelta_rapi da_kmh	No aditiva	MIN, MAX, AVG	Miden ritmo, no cantidad.
edad_piloto	No aditiva	AVG, MIN, MAX	Atributo medido en el momento del evento.
Indicadores derivados (tasas y porcentajes)	No aditivos	Se recalculan desde sus componentes	Ejemplo: tasa de abandono = $\sum$ es_abandono / N.º participaciones; nunca se promedian porcentajes.

Regla para la métrica semiaditiva: si por autos compartidos un piloto tiene más de un registro en la misma carrera, puntos_acumulados_temporada y posicion_campeonato se cargan solo en el registro con mejor orden de llegada (en los demás quedan nulos), para no duplicar el saldo al sumar entre pilotos. Para obtener el valor de una temporada se toma el de la última ronda, como en la siguiente consulta (campeón de cada temporada):

```
SELECT DISTINCT ON (c.temporada)
    c.temporada,
    p.nombre_completo          AS campeon,
    f.puntos_acumulados_temporada AS puntos_finales
FROM fact_resultado_carrera f
JOIN dim_carrera c ON c.sk_carrera = f.sk_carrera
JOIN dim_piloto p ON p.sk_piloto = f.sk_piloto
WHERE f.posicion_campeonato = 1
ORDER BY c.temporada, c.ronda DESC;
```

4.4 Verificación de que el modelo lógico permite responder los objetivos del punto 2

La siguiente matriz comprueba que cada objetivo específico puede responderse con las métricas y los atributos del modelo lógico:

Trazabilidad entre objetivos y modelo lógico

OE	Métricas de la tabla de hechos	Dimensiones y atributos	Consulta	Cubiert o
OE1	es_pole, es_victoria, posiciones_ganadas	Carrera (temporada), Circuito, Escudería	Anexo B, OE1	Sí
OE2	es_victoria, es_podio, puntos	Carrera (temporada), Tiempo (década), Escudería	Anexo B, OE2	Sí
OE3	es_abandono, es_finalizado	Estado (categoría), Escudería, Carrera, Circuito	Anexo B, OE3	Sí
OE4	puntos_sistema_actual, es_victoria, es_podio, edad_piloto, puntos_acumulados_temporada, posicion_campeonato	Piloto, Carrera (temporada, ronda)	Anexo B, OE4	Sí
OE5	posiciones_ganadas, es_abandono, es_pole, es_victoria	Circuito (continente, país, circuito)	Anexo B, OE5	Sí
OE6	tiempo_vuelta_rapida_ms, velocidad_vuelta_rapida_kmh	Circuito, Carrera (temporada)	Anexo B, OE6	Sí

Además de la matriz, para cada objetivo se escribió una consulta analítica (Anexo B), y todas se ejecutaron correctamente sobre el modelo implementado en PostgreSQL 16 con datos de prueba. Los resultados reales se obtendrán después de la carga ETL. Como ejemplo, la consulta del OE2 calcula la participación de cada escudería en las victorias, los podios y los puntos de cada temporada:

```
WITH por_escuderia AS (
    SELECT c.temporada,
           e.nombre_escuderia,
           SUM(f.es_victoria) AS victorias,
           SUM(f.es_podio)   AS podios,
           SUM(f.puntos)     AS puntos
    FROM fact_resultado_carrera f
    JOIN dim_carrera c ON c.sk_carrera = f.sk_carrera
    JOIN dim_escuderia e ON e.sk_escuderia = f.sk_escuderia
    GROUP BY c.temporada, e.nombre_escuderia
)
SELECT temporada,
       nombre_escuderia,
       victorias,
       podios,
       puntos,
       ROUND(100.0 * victorias / NULLIF(SUM(victorias) OVER (PARTITION
BY temporada), 0), 1) AS pct_victorias,
       ROUND(100.0 * podios / NULLIF(SUM(podios) OVER (PARTITION
BY temporada), 0), 1) AS pct_podios,
       ROUND(100.0 * puntos / NULLIF(SUM(puntos) OVER (PARTITION
BY temporada), 0), 1) AS cuota_puntos
FROM por_escuderia
ORDER BY temporada, puntos DESC;
```

5. MODELADO FÍSICO DEL DATAMART

5.1 Implementación del modelo físico en un DBMS: tablas de dimensiones y hechos con sus tipos de datos, restricciones, claves e índices

El modelo físico se implementó en PostgreSQL 16, creando las seis tablas de dimensiones y la tabla de hechos con sus tipos de datos, restricciones, claves e índices.

Plataforma y convenciones

Decisiones de implementación

Aspecto	Decisión
DBMS	PostgreSQL 16: software libre, con columnas IDENTITY, restricciones CHECK, índices parciales y funciones de ventana; se conecta por JDBC con Apache Hop y con las herramientas OLAP.
Base de datos	dw_formula1, codificación UTF-8.
Esquema	dw_f1, que separa los objetos del DataMart; las tablas de preparación del ETL podrán ubicarse en otro esquema.
Nombres de tablas	Prefijo dim_ para dimensiones y fact_ para hechos; en español, minúsculas y sin tildes.
Nombres de columnas	sk_clave sustituta, id_*_origen clave natural, es_indicador 0/1.
Restricciones e índices	pk_, fk_, uq_, ck_ e ix_ seguidos del nombre de la tabla y el propósito.

Tipos de datos

Criterios para la elección de tipos de datos

Dato	Tipo físico	Justificación
Claves sustitutas de dimensiones	INTEGER IDENTITY	Generadas por el DBMS; rango suficiente para cualquier dimensión.
Clave sustituta de hechos	BIGINT IDENTITY	Sin límite práctico de crecimiento.
Clave de tiempo	INTEGER (AAAAMMDD)	Legible y ordenable; se calcula sin consultar la dimensión.
Posiciones, vueltas, rondas, indicadores	SMALLINT	Valores pequeños (2 bytes). Los indicadores 0/1 se pueden sumar, a diferencia de BOOLEAN.
Puntos	NUMERIC(5,2) / NUMERIC(6,2)	Admiten medios puntos sin errores de redondeo de punto flotante.
Tiempos	BIGINT / INTEGER (milisegundos)	Permiten promedios, mínimos y diferencias, lo que no es posible con el texto «1:27.452».
Velocidad	NUMERIC(7,3)	Conserva la precisión de la fuente (milésimas de km/h).
Coordenadas	NUMERIC(9,6)	Seis decimales ($\approx$ 0,1 m) dentro de los rangos válidos de latitud y longitud.
Fechas y horas	DATE, TIME, TIMESTAMP	Tipos nativos que permiten aritmética de fechas (por ejemplo, la edad del piloto).
Textos	VARCHAR(n), CHAR(3)	Longitud acotada al dominio; CHAR(3) para el código fijo del piloto.

Restricciones y claves

- **Claves primarias** en las siete tablas y **claves naturales únicas** (UNIQUE) en las dimensiones; en Carrera también es única la combinación temporada y ronda.
- **Seis claves foráneas** obligatorias (NOT NULL) desde la tabla de hechos hacia cada dimensión.
- **Reglas de dominio (CHECK):** posiciones mayores que cero, puntos no negativos, edad entre 14 y 70 años, coordenadas válidas, continentes y categorías de estado de una lista cerrada, y código de posición con el patrón `^([0-9]{1,2})R|D|E|W|F|N$`.
- **Coherencia de los indicadores:** por ejemplo, `es_victoria = 1` si y solo si `posicion_final = 1`, y `es_abandono = 1` si y solo si `codigo_posicion = 'R'`. Así, los conteos de los cubos OLAP siempre coinciden con las posiciones.
- **Dimensión Tiempo:** la clave debe coincidir con la fecha (`sk_tiempo = AAAAMMDD`) y la década con el año.

Índices

Además de los índices que PostgreSQL crea automáticamente para las claves primarias y las restricciones UNIQUE (usados por el ETL para buscar las claves sustitutas), se definieron quince índices orientados a las consultas analíticas:

Índices del DataMart

Índice	Tabla (columnas)	Propósito
<code>ix_fact_resultado_tiempo, _carrera, _circuito, _estado</code>	<code>fact (sk_tiempo), (sk_carrera), (sk_circuito), (sk_estado)</code>	Uniones y filtros por dimensión
<code>ix_fact_resultado_piloto_tiem po</code>	<code>fact (sk_piloto, sk_tiempo)</code>	Series históricas por piloto; también cubre los filtros por piloto
<code>ix_fact_resultado_escuderia tiempo</code>	<code>fact (sk_escuderia, sk_tiempo)</code>	Series históricas por escudería
<code>ix_fact_resultado_victorias</code>	<code>fact (sk_escuderia, sk_piloto) WHERE es_victoria = 1</code>	Índice parcial para rankings de victorias ($\approx 4\%$ de las filas)
<code>ix_dim_tiempo_anio_mes, ix_dim_tiempo_decada</code>	<code>dim_tiempo (anio, mes), (decada)</code>	Navegación de la jerarquía temporal
<code>ix_dim_carrera_temporada</code>	<code>dim_carrera (temporada)</code>	Filtros por temporada
<code>ix_dim_circuito_pais</code>	<code>dim_circuito (continente, pais)</code>	Jerarquía geográfica
<code>ix_dim_piloto_nacionalidad, ix_dim_piloto_apellido</code>	<code>dim_piloto (nacionalidad), (apellido)</code>	Filtros y búsqueda de pilotos
<code>ix_dim_escuderia_nombre</code>	<code>dim_escuderia (nombre_escuderia)</code>	Filtros por escudería
<code>ix_dim_estado_categoria</code>	<code>dim_estado (categoria_estado)</code>	Agrupación de causas de abandono

Script de creación de las tablas de dimensiones y de hechos (01_crear_esquema_y_tablas.sql)

```
--
=====
=====
-- Proyecto Base de Datos 3 - Data Warehouse de Fórmula 1
-- DataMart seleccionado: Rendimiento en Carrera
-- Script 01: esquema, tablas de dimensiones y tabla de hechos
-- DBMS: PostgreSQL 16
--
-- Ejecución:
-- createdb -U postgres -E UTF8 -T template0 dw_formula1
-- psql -U postgres -d dw_formula1 -f 01_crear_esquema_y_tablas.sql
--
-- ATENCIÓN: el script elimina y vuelve a crear el esquema dw_f1.
--
=====
=====

DROP SCHEMA IF EXISTS dw_f1 CASCADE;
CREATE SCHEMA dw_f1;
COMMENT ON SCHEMA dw_f1 IS 'DataMart Rendimiento en Carrera -
Campeonato Mundial de Fórmula 1 (1950 en adelante)';

SET search_path TO dw_f1;

-- -----
-- DIMENSIÓN TIEMPO
-- Clave inteligente AAAAMMDD; se genera completa antes del ETL.
-- Jerarquía: Década > Año > Semestre > Trimestre > Mes > Fecha
-- -----
CREATE TABLE dim_tiempo (
    sk_tiempo    INTEGER    NOT NULL,
    fecha        DATE       NOT NULL,
    dia          SMALLINT   NOT NULL,
    dia_semana   SMALLINT   NOT NULL,
    nombre_dia   VARCHAR(10) NOT NULL,
    mes          SMALLINT   NOT NULL,
    nombre_mes   VARCHAR(10) NOT NULL,
    trimestre    SMALLINT   NOT NULL,
    semestre     SMALLINT   NOT NULL,
    anio         SMALLINT   NOT NULL,
    decada       SMALLINT   NOT NULL,
    nombre_decada VARCHAR(15) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_dim_tiempo PRIMARY KEY (sk_tiempo),
    CONSTRAINT uq_dim_tiempo_fecha UNIQUE (fecha),
    CONSTRAINT ck_dim_tiempo_sk CHECK (sk_tiempo = EXTRACT(YEAR
FROM fecha) * 10000
+
EXTRACT(MONTH FROM fecha) * 100
```

```

+
EXTRACT(DAY FROM fecha)),
    CONSTRAINT ck_dim_tiempo_dia CHECK (dia BETWEEN 1 AND 31),
    CONSTRAINT ck_dim_tiempo_dia_semana CHECK (dia_semana
BETWEEN 1 AND 7),
    CONSTRAINT ck_dim_tiempo_mes CHECK (mes BETWEEN 1 AND 12),
    CONSTRAINT ck_dim_tiempo_trimestre CHECK (trimestre BETWEEN 1
AND 4),
    CONSTRAINT ck_dim_tiempo_semestre CHECK (semestre IN (1, 2)),
    CONSTRAINT ck_dim_tiempo_decada CHECK (decada = anio - anio % 10)
);

```

```

COMMENT ON TABLE dim_tiempo IS 'Dimensión calendario: un registro por día';
COMMENT ON COLUMN dim_tiempo.sk_tiempo IS 'Clave sustituta inteligente
con formato AAAAMMDD';
COMMENT ON COLUMN dim_tiempo.dia_semana IS 'Día de la semana ISO: 1 =
lunes ... 7 = domingo';
COMMENT ON COLUMN dim_tiempo.decada IS 'Primer año de la década
(1950, 1960, ...)';

```

```

-----
-- DIMENSIÓN CARRERA (Gran Premio)
-- Fuente: races.csv, sprint_results.csv
-- Jerarquía: Temporada > Ronda (Gran Premio)
-----

```

```

CREATE TABLE dim_carrera (
    sk_carrera          INTEGER    GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_carrera_origen   INTEGER    NOT NULL,
    temporada           SMALLINT   NOT NULL,
    ronda               SMALLINT   NOT NULL,
    total_rondas_temporada SMALLINT NOT NULL,
    nombre_gran_premio  VARCHAR(100) NOT NULL,
    hora_inicio_utc     TIME       NULL,
    tiene_sprint        BOOLEAN    NOT NULL DEFAULT FALSE,
    sistema_puntos      VARCHAR(60) NOT NULL,
    url_referencia      VARCHAR(255) NULL,
    CONSTRAINT pk_dim_carrera PRIMARY KEY (sk_carrera),
    CONSTRAINT uq_dim_carrera_origen UNIQUE (id_carrera_origen),
    CONSTRAINT uq_dim_carrera_temporada_ronda UNIQUE (temporada,
ronda),
    CONSTRAINT ck_dim_carrera_temporada CHECK (temporada >= 1950),
    CONSTRAINT ck_dim_carrera_ronda CHECK (ronda BETWEEN 1 AND
total_rondas_temporada)
);

```

```

COMMENT ON TABLE dim_carrera IS 'Dimensión Gran Premio: un registro por
carrera del campeonato';
COMMENT ON COLUMN dim_carrera.id_carrera_origen IS 'Clave natural:
races.raceld';

```

```

COMMENT ON COLUMN dim_carrera.total_rondas_temporada IS 'Cantidad de
carreras de la temporada (derivado en el ETL)';
COMMENT ON COLUMN dim_carrera.tiene_sprint          IS 'Verdadero si el fin de
semana incluyó carrera sprint';
COMMENT ON COLUMN dim_carrera.sistema_puntos        IS 'Sistema de
puntuación vigente en la temporada (derivado en el ETL)';

```

```

-----
-- DIMENSIÓN CIRCUITO

```

```

-- Fuente: circuits.csv (+ tabla de correspondencia país -> continente)

```

```

-- Jerarquía: Continente > País > Localidad > Circuito
-----

```

```

CREATE TABLE dim_circuito (
    sk_circuito      INTEGER      GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_circuito_origen INTEGER    NOT NULL,
    referencia       VARCHAR(50) NOT NULL,
    nombre_circuito  VARCHAR(100) NOT NULL,
    localidad        VARCHAR(100) NOT NULL,
    pais             VARCHAR(60) NOT NULL,
    continente       VARCHAR(20) NOT NULL,
    latitud          NUMERIC(9,6) NULL,
    longitud         NUMERIC(9,6) NULL,
    altitud_m        INTEGER      NULL,
    CONSTRAINT pk_dim_circuito PRIMARY KEY (sk_circuito),
    CONSTRAINT uq_dim_circuito_origen UNIQUE (id_circuito_origen),
    CONSTRAINT ck_dim_circuito_continente CHECK (continente IN
        ('África', 'América del Norte', 'América del Sur', 'Asia', 'Europa',
        'Oceanía', 'Desconocido')),
    CONSTRAINT ck_dim_circuito_latitud CHECK (latitud BETWEEN -90 AND
90),
    CONSTRAINT ck_dim_circuito_longitud CHECK (longitud BETWEEN -180
AND 180)
);

```

```

COMMENT ON TABLE dim_circuito IS 'Dimensión circuito con su ubicación
geográfica';
COMMENT ON COLUMN dim_circuito.id_circuito_origen IS 'Clave natural:
circuits.circuitId';
COMMENT ON COLUMN dim_circuito.continente          IS 'Derivado en el ETL a
partir del país';

```

```

-----
-- DIMENSIÓN PILOTO

```

```

-- Fuente: drivers.csv

```

```

-- Jerarquía: Nacionalidad > Piloto
-----

```

```

CREATE TABLE dim_piloto (
    sk_piloto        INTEGER      GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_piloto_origen INTEGER      NOT NULL,
    referencia       VARCHAR(50) NOT NULL,

```

```

        codigo          CHAR(3)    NULL,
        numero_permanente SMALLINT  NULL,
        nombre          VARCHAR(60) NOT NULL,
        apellido        VARCHAR(60) NOT NULL,
        nombre_completo  VARCHAR(120) NOT NULL,
        fecha_nacimiento DATE       NULL,
        nacionalidad     VARCHAR(50) NOT NULL,
        CONSTRAINT pk_dim_piloto PRIMARY KEY (sk_piloto),
        CONSTRAINT uq_dim_piloto_origen UNIQUE (id_piloto_origen),
        CONSTRAINT ck_dim_piloto_numero CHECK (numero_permanente
BETWEEN 0 AND 99)
);

```

```

COMMENT ON TABLE dim_piloto IS 'Dimensión piloto (SCD tipo 1)';
COMMENT ON COLUMN dim_piloto.id_piloto_origen IS 'Clave natural:
drivers.driverId';
COMMENT ON COLUMN dim_piloto.codigo          IS 'Código de tres letras (ej.
VER, HAM); nulo en pilotos antiguos';
COMMENT ON COLUMN dim_piloto.numero_permanente IS 'Número
permanente (desde 2014); nulo en pilotos antiguos';

```

```

-- -----
-- DIMENSIÓN ESCUDERÍA (constructor)
-- Fuente: constructors.csv
-- Jerarquía: Nacionalidad > Escudería
-- -----

```

```

CREATE TABLE dim_escuderia (
    sk_escuderia      INTEGER  GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_escuderia_origen INTEGER  NOT NULL,
    referencia        VARCHAR(50) NOT NULL,
    nombre_escuderia  VARCHAR(100) NOT NULL,
    nacionalidad      VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_dim_escuderia PRIMARY KEY (sk_escuderia),
    CONSTRAINT uq_dim_escuderia_origen UNIQUE (id_escuderia_origen)
);

```

```

COMMENT ON TABLE dim_escuderia IS 'Dimensión escudería o constructor
(SCD tipo 1)';
COMMENT ON COLUMN dim_escuderia.id_escuderia_origen IS 'Clave natural:
constructors.constructorId';

```

```

-- -----
-- DIMENSIÓN ESTADO DE FINALIZACIÓN
-- Fuente: status.csv (+ regla de clasificación por categoría)
-- Jerarquía: Categoría > Estado
-- -----

```

```

CREATE TABLE dim_estado (
    sk_estado      INTEGER  GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_estado_origen INTEGER  NOT NULL,
    descripcion_estado VARCHAR(60) NOT NULL,

```

```

        categoria_estado VARCHAR(40) NOT NULL,
        CONSTRAINT pk_dim_estado PRIMARY KEY (sk_estado),
        CONSTRAINT uq_dim_estado_origen UNIQUE (id_estado_origen),
        CONSTRAINT ck_dim_estado_categoria CHECK (categoria_estado IN
            ('Finalizó', 'Finalizó con vueltas de retraso', 'Falla mecánica',
            'Accidente o colisión', 'Descalificación', 'No largó o no clasificó',
            'Otro', 'Desconocido'))
    );

COMMENT ON TABLE dim_estado IS 'Dimensión estado de finalización del
piloto en la carrera';
COMMENT ON COLUMN dim_estado.id_estado_origen IS 'Clave natural:
status.statusId';
COMMENT ON COLUMN dim_estado.categoria_estado IS 'Agrupación del estado
original (derivada en el ETL)';

```

```

-----
-- TABLA DE HECHOS: RESULTADO DE CARRERA
-- Fuente: results.csv (+ races, drivers, driver_standings)
-- Granularidad: un registro por cada resultado de un piloto con un auto
-- en un Gran Premio del campeonato (results.resultId).
-----

```

```

CREATE TABLE fact_resultado_carrera (
    sk_resultado          BIGINT      GENERATED BY DEFAULT AS
IDENTITY,
    -- Claves foráneas hacia las dimensiones
    sk_tiempo             INTEGER     NOT NULL,
    sk_carrera            INTEGER     NOT NULL,
    sk_circuito           INTEGER     NOT NULL,
    sk_piloto             INTEGER     NOT NULL,
    sk_escuderia          INTEGER     NOT NULL,
    sk_estado             INTEGER     NOT NULL,
    -- Dimensiones degeneradas
    id_resultado_origen   INTEGER     NOT NULL,
    numero_auto           SMALLINT    NULL,
    codigo_posicion       VARCHAR(3)  NOT NULL,
    -- Métricas de posición y rendimiento
    posicion_salida       SMALLINT    NOT NULL,
    posicion_final        SMALLINT    NULL,
    orden_llegada         SMALLINT    NOT NULL,
    posiciones_ganadas    SMALLINT    NULL,
    puntos                NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    puntos_sistema_actual NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    vueltas_completadas   SMALLINT    NOT NULL DEFAULT 0,
    tiempo_carrera_ms     BIGINT      NULL,
    tiempo_vuelta_rapida_ms INTEGER    NULL,
    velocidad_vuelta_rapida_kmh NUMERIC(7,3) NULL,
    ranking_vuelta_rapida SMALLINT    NULL,
    edad_piloto           NUMERIC(4,1) NULL,
    -- Métricas del campeonato después de la carrera

```

```

puntos_acumulados_temporada NUMERIC(6,2) NULL,
posicion_campeonato          SMALLINT    NULL,
-- Indicadores 0/1 (sumables en consultas y cubos OLAP)
es_victoria                   SMALLINT    NOT NULL DEFAULT 0,
es_podio                      SMALLINT    NOT NULL DEFAULT 0,
es_pole                       SMALLINT    NOT NULL DEFAULT 0,
es_en_puntos                  SMALLINT    NOT NULL DEFAULT 0,
es_vuelta_rapida              SMALLINT    NOT NULL DEFAULT 0,
es_finalizado                 SMALLINT    NOT NULL DEFAULT 0,
es_abandono                   SMALLINT    NOT NULL DEFAULT 0,
-- Auditoría del ETL
fecha_carga                   TIMESTAMP   NOT NULL DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP,

CONSTRAINT pk_fact_resultado_carrera PRIMARY KEY (sk_resultado),
CONSTRAINT uq_fact_resultado_origen UNIQUE (id_resultado_origen),

-- Integridad referencial
CONSTRAINT fk_fact_resultado_tiempo FOREIGN KEY (sk_tiempo)
REFERENCES dim_tiempo (sk_tiempo),
CONSTRAINT fk_fact_resultado_carrera FOREIGN KEY (sk_carrera)
REFERENCES dim_carrera (sk_carrera),
CONSTRAINT fk_fact_resultado_circuito FOREIGN KEY (sk_circuito)
REFERENCES dim_circuito (sk_circuito),
CONSTRAINT fk_fact_resultado_piloto FOREIGN KEY (sk_piloto)
REFERENCES dim_piloto (sk_piloto),
CONSTRAINT fk_fact_resultado_escuderia FOREIGN KEY (sk_escuderia)
REFERENCES dim_escuderia (sk_escuderia),
CONSTRAINT fk_fact_resultado_estado FOREIGN KEY (sk_estado)
REFERENCES dim_estado (sk_estado),

-- Reglas de dominio de las métricas
CONSTRAINT ck_fact_codigo_posicion CHECK (codigo_posicion ~ '^[0-9]
{1,2}|R|D|E|W|F|N|$'),
CONSTRAINT ck_fact_posicion_salida CHECK (posicion_salida >= 0),
CONSTRAINT ck_fact_posicion_final CHECK (posicion_final > 0),
CONSTRAINT ck_fact_orden_llegada CHECK (orden_llegada > 0),
CONSTRAINT ck_fact_puntos CHECK (puntos >= 0),
CONSTRAINT ck_fact_puntos_actual CHECK (puntos_sistema_actual
BETWEEN 0 AND 25),
CONSTRAINT ck_fact_vueltas CHECK (vueltas_completadas >= 0),
CONSTRAINT ck_fact_tiempo_carrera CHECK (tiempo_carrera_ms > 0),
CONSTRAINT ck_fact_tiempo_vuelta CHECK (tiempo_vuelta_rapida_ms >
0),
CONSTRAINT ck_fact_velocidad CHECK (velocidad_vuelta_rapida_kmh >
0),
CONSTRAINT ck_fact_ranking_vuelta CHECK (ranking_vuelta_rapida > 0),
CONSTRAINT ck_fact_edad CHECK (edad_piloto BETWEEN 14 AND 70),
CONSTRAINT ck_fact_puntos_acumulados CHECK
(puntos_acumulados_temporada >= 0),

```

```

CONSTRAINT ck_fact_posicion_campeonato CHECK
(posicion_campeonato > 0),

-- Indicadores binarios y coherencia con las métricas de origen
CONSTRAINT ck_fact_indicadores CHECK (
    es_victoria IN (0, 1) AND es_podio IN (0, 1) AND es_pole IN (0, 1) AND
    es_en_puntos IN (0, 1) AND es_vuelta_rapida IN (0, 1) AND
    es_finalizado IN (0, 1) AND es_abandono IN (0, 1)),
CONSTRAINT ck_fact_victoria CHECK ((es_victoria = 1) =
(COALESCE(posicion_final, 0) = 1)),
CONSTRAINT ck_fact_podio CHECK ((es_podio = 1) =
(COALESCE(posicion_final, 99) <= 3)),
CONSTRAINT ck_fact_pole CHECK ((es_pole = 1) = (posicion_salida = 1)),
CONSTRAINT ck_fact_en_puntos CHECK ((es_en_puntos = 1) = (puntos >
0)),
CONSTRAINT ck_fact_vuelta_rapida CHECK ((es_vuelta_rapida = 1) =
(COALESCE(ranking_vuelta_rapida, 0) = 1)),
CONSTRAINT ck_fact_finalizado CHECK ((es_finalizado = 1) =
(posicion_final IS NOT NULL)),
CONSTRAINT ck_fact_abandono CHECK ((es_abandono = 1) =
(codigo_posicion = 'R'))
);

```

```

COMMENT ON TABLE fact_resultado_carrera IS 'Hechos: resultado de un piloto
con un auto en un Gran Premio';
COMMENT ON COLUMN fact_resultado_carrera.id_resultado_origen      IS
'Dimensión degenerada: results.resultId';
COMMENT ON COLUMN fact_resultado_carrera.numero_auto             IS
'Dimensión degenerada: número del auto en la carrera';
COMMENT ON COLUMN fact_resultado_carrera.codigo_posicion         IS
'Dimensión degenerada: posición oficial o código R/D/E/W/F/N';
COMMENT ON COLUMN fact_resultado_carrera.posicion_salida         IS
'Posición en la grilla de salida (0 = largó desde boxes o sin dato). No aditiva';
COMMENT ON COLUMN fact_resultado_carrera.posicion_final          IS
'Posición final clasificada; nula si no fue clasificado. No aditiva';
COMMENT ON COLUMN fact_resultado_carrera.orden_llegada           IS
'Orden final de todos los participantes, incluidos no clasificados. No aditiva';
COMMENT ON COLUMN fact_resultado_carrera.posiciones_ganadas      IS
'posicion_salida - posicion_final para clasificados que largaron desde la grilla.
Aditiva';
COMMENT ON COLUMN fact_resultado_carrera.puntos                  IS 'Puntos
oficiales obtenidos en el Gran Premio. Aditiva';
COMMENT ON COLUMN fact_resultado_carrera.puntos_sistema_actual   IS
'Puntos recalculados con el sistema 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Aditiva';
COMMENT ON COLUMN fact_resultado_carrera.vueltas_completadas     IS
'Vueltas completadas en la carrera. Aditiva';
COMMENT ON COLUMN fact_resultado_carrera.tiempo_carrera_ms       IS
'Tiempo total de carrera en milisegundos (solo en la vuelta del líder). No aditiva';
COMMENT ON COLUMN fact_resultado_carrera.tiempo_vuelta_rapida_ms IS
'Mejor vuelta del piloto en milisegundos (desde 2004). No aditiva';

```

```

COMMENT ON COLUMN fact_resultado_carrera.velocidad_vuelta_rapida_kmh IS
'Velocidad media de la mejor vuelta en km/h (desde 2004). No aditiva';
COMMENT ON COLUMN fact_resultado_carrera.ranking_vuelta_rapida IS
'Ranking de la mejor vuelta dentro de la carrera (1 = más rápida). No aditiva';
COMMENT ON COLUMN fact_resultado_carrera.edad_piloto IS 'Edad
del piloto en años a la fecha de la carrera. No aditiva';
COMMENT ON COLUMN fact_resultado_carrera.puntos_acumulados_temporada
IS 'Puntos del piloto en el campeonato tras la carrera (incluye sprints).
Semiaditiva';
COMMENT ON COLUMN fact_resultado_carrera.posicion_campeonato IS
'Posición del piloto en el campeonato tras la carrera. No aditiva';
COMMENT ON COLUMN fact_resultado_carrera.es_pole IS '1 si
largó desde la primera posición de la grilla';
COMMENT ON COLUMN fact_resultado_carrera.es_abandono IS '1 si
se retiró sin ser clasificado (codigo_posicion = R)';

```

Script de creación de índices (02_crear_indices.sql)

```

--
=====
=====
-- Proyecto Base de Datos 3 - Data Warehouse de Fórmula 1
-- Script 02: índices orientados a consultas analíticas
--
-- Las claves primarias y las restricciones UNIQUE sobre las claves
-- naturales (id_*_origen) ya crean sus propios índices; estos últimos
-- son los que usa el ETL para buscar la clave sustituta de cada fila.
--
=====
=====

SET search_path TO dw_f1;

-- Tabla de hechos: índice por clave foránea (filtros y uniones)
CREATE INDEX ix_fact_resultado_tiempo ON fact_resultado_carrera
(sk_tiempo);
CREATE INDEX ix_fact_resultado_carrera ON fact_resultado_carrera
(sk_carrera);
CREATE INDEX ix_fact_resultado_circuito ON fact_resultado_carrera
(sk_circuito);
CREATE INDEX ix_fact_resultado_estado ON fact_resultado_carrera
(sk_estado);

-- Series de tiempo por piloto y por escudería (evolución por temporada).
-- Como sk_piloto y sk_escuderia son la primera columna, estos índices
-- también cubren los filtros por piloto o por escudería.
CREATE INDEX ix_fact_resultado_piloto_tiempo ON fact_resultado_carrera
(sk_piloto, sk_tiempo);
CREATE INDEX ix_fact_resultado_escuderia_tiempo ON fact_resultado_carrera
(sk_escuderia, sk_tiempo);

```

```
-- Índice parcial para el análisis de victorias (pocas filas, consultas frecuentes)
CREATE INDEX ix_fact_resultado_victorias ON fact_resultado_carrera
(sk_escuderia, sk_piloto)
WHERE es_victoria = 1;

-- Dimensiones: atributos usados como niveles de jerarquía o filtros
CREATE INDEX ix_dim_tiempo_anio_mes      ON dim_tiempo (anio, mes);
CREATE INDEX ix_dim_tiempo_decada        ON dim_tiempo (decada);
CREATE INDEX ix_dim_carrera_temporada    ON dim_carrera (temporada);
CREATE INDEX ix_dim_circuito_pais        ON dim_circuito (continente, pais);
CREATE INDEX ix_dim_piloto_nacionalidad  ON dim_piloto (nacionalidad);
CREATE INDEX ix_dim_piloto_apellido      ON dim_piloto (apellido);
CREATE INDEX ix_dim_escuderia_nombre     ON dim_escuderia
(nombre_escuderia);
CREATE INDEX ix_dim_estado_categoria     ON dim_estado (categoria_estado);
```

5.2 Relaciones entre las tablas e integridad referencial

Las relaciones entre la tabla de hechos y las dimensiones se crearon como claves foráneas en el DBMS. Todas son obligatorias (NOT NULL) y usan la acción por defecto NO ACTION: no se puede insertar un hecho que apunte a un miembro inexistente ni eliminar un miembro de una dimensión mientras existan hechos que lo referencien. Así, la integridad referencial se garantiza en la base de datos y no depende del proceso ETL.

Los scripts se ejecutaron en PostgreSQL 16.15. Las siguientes tablas, obtenidas de los catálogos del sistema, confirman las tablas creadas con sus claves, restricciones e índices, las seis claves foráneas y las filas generadas por el script de datos iniciales:

Tablas creadas en el esquema dw_f1 (catálogo de PostgreSQL)

Tabla	Columnas	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Índices
dim_carrera	10	1	0	2	2	4
dim_circuito	10	1	0	1	3	3
dim_escuderia	5	1	0	1	0	3
dim_estado	4	1	0	1	1	3
dim_piloto	10	1	0	1	1	4
dim_tiempo	12	1	0	1	7	4
fact_resultado_carrera	32	1	6	1	22	9

Claves foráneas creadas (hechos → dimensiones)

Restricción	Tabla	Referencia
fk_fact_resultado_carrera	dw_f1.fact_resultado_carrera	dw_f1.dim_carrera
fk_fact_resultado_circuito	dw_f1.fact_resultado_carrera	dw_f1.dim_circuito
fk_fact_resultado_escuderia	dw_f1.fact_resultado_carrera	dw_f1.dim_escuderia
fk_fact_resultado_estado	dw_f1.fact_resultado_carrera	dw_f1.dim_estado
fk_fact_resultado_piloto	dw_f1.fact_resultado_carrera	dw_f1.dim_piloto
fk_fact_resultado_tiempo	dw_f1.fact_resultado_carrera	dw_f1.dim_tiempo

Filas cargadas por el script de datos iniciales

Tabla	Filas	Desde	Hasta
dim_tiempo	29585	1950-01-01	2030-12-31
dim_circuito	1		
dim_piloto	1		
dim_escuderia	1		
dim_estado	1		

Para comprobar la integridad referencial y las reglas de dominio se ejecutó el script de pruebas (Anexo C). Cada operación inválida es rechazada por el DBMS con la restricción correspondiente, y al final solo permanece el registro válido de ejemplo, que se descarta con ROLLBACK:

Resultado de las pruebas de integridad

N.º	Operación inválida	Restricción	Respuesta de PostgreSQL
1	Insertar un hecho con un piloto inexistente	fk_fact_resultado_piloto	Rechazada: insert or update on table "fact_resultado_carrera" violates foreign key constraint "fk_fact_resultado_piloto"
2	Marcar como victoria un segundo puesto	ck_fact_victoria	Rechazada: new row for relation "fact_resultado_carrera" violates check constraint "ck_fact_victoria"
3	Cargar dos veces el mismo resultado	uq_fact_resultado_origen	Rechazada: duplicate key value violates unique constraint "uq_fact_resultado_origen"
4	Eliminar un piloto que tiene resultados	fk_fact_resultado_piloto	Rechazada: update or delete on table "dim_piloto" violates foreign key constraint "fk_fact_resultado_piloto" on table "fact_resultado_carrera"
5	Registrar puntos negativos	ck_fact_puntos	Rechazada: new row for relation "fact_resultado_carrera" violates check constraint "ck_fact_puntos"

5.3 Estructura física orientada a facilitar las consultas analíticas y la posterior carga mediante los procesos ETL

Orientación a las consultas analíticas

- **Esquema en estrella:** cualquier consulta necesita como máximo una unión por dimensión, sin cadenas de uniones.
- **Métricas precalculadas:** posiciones ganadas, puntos normalizados, edad del piloto e indicadores 0/1 se calculan una sola vez en el ETL, no en cada consulta.
- **Indicadores sumables:** victorias, podios o abandonos se obtienen con SUM, lo que facilita definir las medidas de los cubos OLAP.
- **Jerarquías precalculadas:** década, trimestre, continente y categoría de estado están almacenados como atributos, listos para el drill-down.
- **Índices** sobre las claves foráneas, combinaciones frecuentes (piloto–tiempo, escudería–tiempo) y un índice parcial de victorias (punto 5.1).
- **Consultas de verificación:** las seis consultas del Anexo B se ejecutan directamente sobre este modelo.

Orientación a la carga mediante procesos ETL

6. **Orden de carga:** (1) dim_tiempo, ya generada por SQL (Anexo A); (2) dimensiones Estado, Circuito, Piloto, Escudería y Carrera; (3) tabla de hechos.
7. **Búsqueda de claves:** cada fila de results.csv obtiene sus claves sustitutas buscando la clave natural (id_*_origen) en cada dimensión; si no existe, se asigna el miembro desconocido (-1).

8. **Recarga sin duplicados:** UNIQUE (id_resultado_origen) impide duplicar resultados si el proceso se ejecuta más de una vez; el ETL usará inserción o actualización según la clave natural.
9. **Auditoría:** la columna fecha_carga registra cuándo se cargó cada hecho.
10. **Transformaciones previstas:** \N → NULL; tiempos «m:ss.mmm» → milisegundos; cálculo de posiciones ganadas, indicadores, puntos normalizados y edad; continente según el país; categoría del estado; sistema de puntos según la temporada; puntos acumulados desde driver_standings por (raceld, driverId).

Regla para dim_carrera.sistema_puntos

Temporadas	Puntos por posición (1.º al 10.º)	Vuelta más rápida
1950–1959	8-6-4-3-2	+1 punto
1960	8-6-4-3-2-1	—
1961–1990	9-6-4-3-2-1	—
1991–2002	10-6-4-3-2-1	—
2003–2009	10-8-6-5-4-3-2-1	—
2010–2018	25-18-15-12-10-8-6-4-2-1	—
2019–2024	25-18-15-12-10-8-6-4-2-1	+1 punto si termina entre los 10 primeros
2025 en adelante	25-18-15-12-10-8-6-4-2-1	—

El sistema 2010–actual es la base de puntos_sistema_actual. Hasta 1990 solo contaban los mejores resultados de cada piloto (descartes); por eso los puntos acumulados del campeonato se toman de la fuente y no se recalculan.

Regla para dim_estado.categoria_estado

Categoría	Estados de origen (ejemplos)
Finalizó	Finished
Finalizó con vueltas de retraso	+1 Lap, +2 Laps, etc.
Falla mecánica	Engine, Gearbox, Transmission, Hydraulics, Brakes, Suspension, Electrical, Power Unit, etc.
Accidente o colisión	Accident, Collision, Collision damage, Spun off, etc.
Descalificación	Disqualified, Excluded
No largó o no clasificó	Did not qualify, Did not prequalify, Withdrew, Not classified, 107% Rule
Otro	Estados restantes (por ejemplo, Retired sin causa especificada o enfermedad del piloto)

Para ejecutar la implementación completa se usan los siguientes comandos (los scripts 03 a 05 están en los anexos):

```
createdb -U postgres -E UTF8 -T template0 dw_formula1
psql -U postgres -d dw_formula1 -f 01_crear_esquema_y_tablas.sql
psql -U postgres -d dw_formula1 -f 02_crear_indices.sql
psql -U postgres -d dw_formula1 -f 03_datos_iniciales.sql
psql -U postgres -d dw_formula1 -f 05_pruebas_integridad.sql
```

CONCLUSIONES

- **Punto 1:** se seleccionó un tema con un problema analítico propio (el rendimiento competitivo en la Fórmula 1) y un conjunto de datos público de Kaggle con setenta y cinco temporadas, varios procesos de negocio y problemas reales de calidad de datos.
- **Punto 2:** se definieron un objetivo general y seis objetivos específicos medibles, cada uno con indicadores, consultas, reportes y cuadros de mando previstos, y con los elementos del diseño que se derivan de él.
- **Punto 3:** de tres DataMarts propuestos se seleccionó el de Rendimiento en Carrera mediante una evaluación ponderada; su modelo conceptual tiene un hecho y seis dimensiones, y su grano es el resultado de un piloto con un auto en un Gran Premio.
- **Punto 4:** el modelo lógico en estrella define todos los atributos, las claves primarias, foráneas y sustitutas, las relaciones 1:N y la clasificación de las métricas; la matriz de trazabilidad confirma que cubre los seis objetivos.
- **Punto 5:** el modelo físico está implementado y probado en PostgreSQL 16, con integridad referencial, reglas de dominio, índices analíticos y la dimensión Tiempo ya generada para la carga ETL.

Próximos pasos (segunda presentación): desarrollar los procesos ETL con Apache Hop para extraer los CSV, depurarlos y cargar el DataMart; crear el cubo OLAP con las jerarquías definidas; construir los reportes R1 a R5; y diseñar los cuadros de mando interactivos CM1 y CM2.

REFERENCIAS

- Ergast Developer API. (s. f.). Ergast Motor Racing Developer API: documentación y base de datos histórica de la Fórmula 1. <http://ergast.com/mrd/>
- Kimball, R. y Ross, M. (2013). The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling (3.^a ed.). Wiley.
- Rao, R. (2024). Formula 1 World Championship (1950 – 2024) [Conjunto de datos]. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/rohanrao/formula-1-world-championship-1950-2020>
- The PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 16 Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/16/>

ANEXOS

Los scripts 01_crear_esquema_y_tablas.sql y 02_crear_indices.sql se incluyen completos en el punto 5.1.

Anexo A. 03_datos_iniciales.sql

```
--
=====
=====
-- Proyecto Base de Datos 3 - Data Warehouse de Fórmula 1
-- Script 03: datos iniciales previos al ETL
-- 1. Miembros "Desconocido" (clave -1) para búsquedas sin coincidencia
-- 2. Generación completa de la dimensión tiempo (1950-2030)
--
=====
=====

SET search_path TO dw_f1;

-- -----
-- 1. Miembros desconocidos
-- El ETL asigna la clave -1 cuando un resultado referencia un circuito,
-- piloto, escudería o estado que no existe en la dimensión, en lugar de
-- descartar la fila. Un resultado sin carrera válida se rechaza, porque
-- la carrera determina la fecha y el circuito del hecho.
-- -----
INSERT INTO dim_circuito (sk_circuito, id_circuito_origen, referencia,
nombre_circuito,
                        localidad, pais, continente)
VALUES (-1, -1, 'desconocido', 'Desconocido', 'Desconocida', 'Desconocido',
'Desconocido');

INSERT INTO dim_piloto (sk_piloto, id_piloto_origen, referencia, nombre, apellido,
                        nombre_completo, nacionalidad)
VALUES (-1, -1, 'desconocido', 'Desconocido', 'Desconocido', 'Desconocido',
'Desconocida');

INSERT INTO dim_escuderia (sk_escuderia, id_escuderia_origen, referencia,
nombre_escuderia,
                        nacionalidad)
VALUES (-1, -1, 'desconocido', 'Desconocida', 'Desconocida');

INSERT INTO dim_estado (sk_estado, id_estado_origen, descripcion_estado,
categoria_estado)
VALUES (-1, -1, 'Desconocido', 'Desconocido');

-- -----
-- 2. Dimensión tiempo: un registro por día
-- -----
INSERT INTO dim_tiempo (sk_tiempo, fecha, dia, dia_semana, nombre_dia, mes,
nombre_mes,
                        trimestre, semestre, anio, decada,
nombre_decada)
SELECT TO_CHAR(d, 'YYYYMMDD')::INTEGER,
d::DATE,
```

```

        EXTRACT(DAY FROM d),
        EXTRACT(ISODOW FROM d),
        (ARRAY['Lunes', 'Martes', 'Miércoles', 'Jueves', 'Viernes', 'Sábado',
'Domingo'])
        [EXTRACT(ISODOW FROM d)],
        EXTRACT(MONTH FROM d),
        (ARRAY['Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio', 'Julio',
        'Agosto', 'Septiembre', 'Octubre', 'Noviembre', 'Diciembre'])
        [EXTRACT(MONTH FROM d)],
        EXTRACT(QUARTER FROM d),
        CASE WHEN EXTRACT(MONTH FROM d) <= 6 THEN 1 ELSE 2 END,
        EXTRACT(YEAR FROM d),
        EXTRACT(YEAR FROM d)::INTEGER / 10 * 10,
        'Década de ' || (EXTRACT(YEAR FROM d)::INTEGER / 10 * 10)
FROM generate_series DATE '1950-01-01', DATE '2030-12-31', INTERVAL '1
day') AS g(d);

```

Anexo B. 04_consultas_objetivos.sql

```

--
=====
=====
-- Proyecto Base de Datos 3 - Data Warehouse de Fórmula 1
-- Script 04: consultas analíticas de verificación
-- Cada consulta responde a un objetivo específico (OE) del proyecto y
-- demuestra que el modelo dimensional contiene los datos necesarios.
--
=====
=====

SET search_path TO dw_f1;

-- -----
-- OE1. Conversión de la posición de salida en resultado final
-- KPI: % de victorias desde la pole y promedio de posiciones ganadas
-- -----
SELECT c.temporada,
       SUM(f.es_pole) AS largadas_desde_pole,
       SUM(f.es_victoria * f.es_pole) AS victorias_desde_pole,
       ROUND(100.0 * SUM(f.es_victoria * f.es_pole)
             / NULLIF(SUM(f.es_pole), 0), 1) AS pct_conversion_pole,
       ROUND(AVG(f.posiciones_ganadas), 2) AS
prom_posiciones_ganadas
FROM fact_resultado_carrera f
JOIN dim_carrera c ON c.sk_carrera = f.sk_carrera
GROUP BY c.temporada
ORDER BY c.temporada;

-- -----
-- OE2. Dominio de las escuderías por temporada

```

-- KPI: % de victorias, % de podios y cuota de puntos de la temporada

```
-----  
WITH por_escuderia AS (  
    SELECT c.temporada,  
           e.nombre_escuderia,  
           SUM(f.es_victoria) AS victorias,  
           SUM(f.es_podio)   AS podios,  
           SUM(f.puntos)     AS puntos  
    FROM fact_resultado_carrera f  
    JOIN dim_carrera   c ON c.sk_carrera = f.sk_carrera  
    JOIN dim_escuderia e ON e.sk_escuderia = f.sk_escuderia  
    GROUP BY c.temporada, e.nombre_escuderia  
)  
SELECT temporada,  
       nombre_escuderia,  
       victorias,  
       podios,  
       puntos,  
       ROUND(100.0 * victorias / NULLIF(SUM(victorias) OVER (PARTITION  
BY temporada), 0), 1) AS pct_victorias,  
       ROUND(100.0 * podios / NULLIF(SUM(podios) OVER (PARTITION  
BY temporada), 0), 1) AS pct_podios,  
       ROUND(100.0 * puntos / NULLIF(SUM(puntos) OVER (PARTITION  
BY temporada), 0), 1) AS cuota_puntos  
FROM por_escuderia  
ORDER BY temporada, puntos DESC;
```

-- OE2 (variante). Victorias por escudería y década (jerarquía de la dimensión tiempo)

```
SELECT t.nombre_decada,  
       e.nombre_escuderia,  
       SUM(f.es_victoria) AS victorias  
FROM fact_resultado_carrera f  
JOIN dim_tiempo   t ON t.sk_tiempo = f.sk_tiempo  
JOIN dim_escuderia e ON e.sk_escuderia = f.sk_escuderia  
GROUP BY t.decada, t.nombre_decada, e.nombre_escuderia  
HAVING SUM(f.es_victoria) > 0  
ORDER BY t.decada, victorias DESC;
```

-- OE3. Confiabilidad de las escuderías

-- KPI: tasa de abandono, tasa de finalización y causas de abandono

```
-----  
SELECT c.temporada,  
       e.nombre_escuderia,  
       COUNT(*) AS participaciones,  
       SUM(f.es_abandono) AS abandonos,  
       ROUND(100.0 * SUM(f.es_abandono) / COUNT(*), 1) AS  
tasa_abandono,
```

```

        ROUND(100.0 * SUM(f.es_finalizado) / COUNT(*), 1) AS
tasa_finalizacion
FROM fact_resultado_carrera f
JOIN dim_carrera c ON c.sk_carrera = f.sk_carrera
JOIN dim_escuderia e ON e.sk_escuderia = f.sk_escuderia
GROUP BY c.temporada, e.nombre_escuderia
ORDER BY c.temporada, tasa_abandono DESC;

SELECT s.categoria_estado,
       COUNT(*) AS abandonos,
       ROUND(100.0 * COUNT(*) / SUM(COUNT(*) OVER (), 1) AS
pct_del_total
FROM fact_resultado_carrera f
JOIN dim_estado s ON s.sk_estado = f.sk_estado
WHERE f.es_abandono = 1
GROUP BY s.categoria_estado
ORDER BY abandonos DESC;

```

```

-- -----
-- OE4. Rendimiento histórico de los pilotos
-- KPI: puntos por carrera normalizados, tasa de victorias y de podios,
--     edad promedio al ganar
-- -----

```

```

SELECT p.nombre_completo,
       COUNT(*) AS participaciones,
       SUM(f.es_victoria) AS victorias,
       SUM(f.es_podio) AS podios,
       ROUND(SUM(f.puntos_sistema_actual) / COUNT(*), 2) AS
puntos_norm_por_carrera,
       ROUND(100.0 * SUM(f.es_victoria) / COUNT(*), 1) AS
tasa_victorias,
       ROUND(100.0 * SUM(f.es_podio) / COUNT(*), 1) AS
tasa_podios,
       ROUND(AVG(f.edad_piloto) FILTER (WHERE f.es_victoria = 1), 1) AS
edad_prom_al_ganar
FROM fact_resultado_carrera f
JOIN dim_piloto p ON p.sk_piloto = f.sk_piloto
GROUP BY p.sk_piloto, p.nombre_completo
HAVING COUNT(*) >= 20 -- mínimo de participaciones para comparar
(ajustable)
ORDER BY puntos_norm_por_carrera DESC
LIMIT 20;

```

```

-- OE4 (métrica semiaditiva). Campeón de cada temporada: se toma el valor
-- de puntos_acumulados_temporada en la última ronda; no se suma entre
rondas.

```

```

SELECT DISTINCT ON (c.temporada)
       c.temporada,
       p.nombre_completo AS campeon,
       f.puntos_acumulados_temporada AS puntos_finales

```

```

FROM fact_resultado_carrera f
JOIN dim_carrera c ON c.sk_carrera = f.sk_carrera
JOIN dim_piloto p ON p.sk_piloto = f.sk_piloto
WHERE f.posicion_campeonato = 1
ORDER BY c.temporada, c.ronda DESC;

```

```

-- -----
-- OE5. Caracterización de circuitos y países sede
-- KPI: Grandes Premios disputados, índice de adelantamiento,
-- tasa de abandono y % de victorias desde la pole
-- -----

```

```

SELECT ci.continente,
       ci.pais,
       ci.nombre_circuito,
       COUNT(DISTINCT f.sk_carrera)           AS grandes_premios,
       ROUND(AVG(f.posiciones_ganadas), 2)     AS
indice_adelantamiento,
       ROUND(100.0 * SUM(f.es_abandono) / COUNT(*), 1) AS
tasa_abandono,
       ROUND(100.0 * SUM(f.es_victoria * f.es_pole)
            / NULLIF(SUM(f.es_pole), 0), 1) AS
pct_victorias_desde_pole
FROM fact_resultado_carrera f
JOIN dim_circuito ci ON ci.sk_circuito = f.sk_circuito
GROUP BY ci.continente, ci.pais, ci.nombre_circuito
ORDER BY grandes_premios DESC;

```

```

-- -----
-- OE6. Evolución del ritmo por circuito (datos desde 2004)
-- KPI: mejor vuelta, velocidad media de vuelta rápida y variación anual
-- -----

```

```

WITH ritmo AS (
    SELECT ci.nombre_circuito,
           c.temporada,
           MIN(f.tiempo_vuelta_rapida_ms) AS mejor_vuelta_ms,
           ROUND(AVG(f.velocidad_vuelta_rapida_kmh), 3) AS
velocidad_media_kmh
    FROM fact_resultado_carrera f
    JOIN dim_carrera c ON c.sk_carrera = f.sk_carrera
    JOIN dim_circuito ci ON ci.sk_circuito = f.sk_circuito
    WHERE f.tiempo_vuelta_rapida_ms IS NOT NULL
    GROUP BY ci.nombre_circuito, c.temporada
)
SELECT nombre_circuito,
       temporada,
       TO_CHAR(make_interval(secs => mejor_vuelta_ms / 1000.0),
'MI:SS.MS') AS mejor_vuelta,
       velocidad_media_kmh,
       ROUND(100.0 * (velocidad_media_kmh - LAG(velocidad_media_kmh,
OVER w)

```

```

/ LAG(velocidad_media_kmh) OVER w, 2)
AS
variacion_pct
FROM ritmo
WINDOW w AS (PARTITION BY nombre_circuito ORDER BY temporada)
ORDER BY nombre_circuito, temporada;

```

Anexo C. 05_pruebas_integridad.sql

```

--
=====
=====
-- Proyecto Base de Datos 3 - Data Warehouse de Fórmula 1
-- Script 05: pruebas de integridad referencial y de dominio
--
-- Inserta un Gran Premio de ejemplo, intenta cinco operaciones inválidas
-- y deshace todo al final (ROLLBACK). Cada operación inválida debe
-- terminar con ERROR. Ejecutar con psql:
-- psql -U postgres -d dw_formula1 -f 05_pruebas_integridad.sql
--
=====
=====

\set ON_ERROR_ROLLBACK on
SET search_path TO dw_f1;

BEGIN;

-- Datos de ejemplo (se deshacen al final)
INSERT INTO dim_carrera (sk_carrera, id_carrera_origen, temporada, ronda,
total_rondas_temporada,
                        nombre_gran_premio, sistema_puntos)
VALUES (1000, 99001, 2023, 1, 22, 'Gran Premio de prueba', '2019-2024: 25-18-
15-12-10-8-6-4-2-1 + 1 vuelta rápida');
INSERT INTO dim_circuito (sk_circuito, id_circuito_origen, referencia,
nombre_circuito, localidad, país, continente)
VALUES (1000, 99001, 'prueba', 'Circuito de prueba', 'Localidad', 'País', 'Asia');
INSERT INTO dim_piloto (sk_piloto, id_piloto_origen, referencia, nombre, apellido,
nombre_completo, nacionalidad)
VALUES (1000, 99001, 'prueba', 'Piloto', 'Prueba', 'Piloto Prueba', 'Bolivian');
INSERT INTO dim_escuderia (sk_escuderia, id_escuderia_origen, referencia,
nombre_escuderia, nacionalidad)
VALUES (1000, 99001, 'prueba', 'Escudería de prueba', 'Bolivian');
INSERT INTO dim_estado (sk_estado, id_estado_origen, descripcion_estado,
categoria_estado)
VALUES (1000, 99001, 'Finished', 'Finalizó');
INSERT INTO fact_resultado_carrera (sk_tiempo, sk_carrera, sk_circuito,
sk_piloto, sk_escuderia, sk_estado,
                        id_resultado_origen, codigo_posicion, posicion_salida, posicion_final,
orden_llegada,

```

```
        posiciones_ganadas, puntos, puntos_sistema_actual,
vueltas_completadas,
        es_victoria, es_podio, es_pole, es_en_puntos, es_finalizado)
VALUES (20230305, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 99001, '1', 1, 1, 1, 0, 25, 25,
57, 1, 1, 1, 1, 1);
```

```
\echo '--- Prueba 1: clave foránea inexistente (sk_piloto = 9999) -> debe fallar'
INSERT INTO fact_resultado_carrera (sk_tiempo, sk_carrera, sk_circuito,
sk_piloto, sk_escuderia, sk_estado,
        id_resultado_origen, codigo_posicion, posicion_salida, posicion_final,
orden_llegada, es_finalizado)
VALUES (20230305, 1000, 1000, 9999, 1000, 1000, 99002, '5', 3, 5, 5, 1);
```

```
\echo '--- Prueba 2: indicador incoherente (es_victoria = 1 con posicion_final = 2) -
> debe fallar'
INSERT INTO fact_resultado_carrera (sk_tiempo, sk_carrera, sk_circuito,
sk_piloto, sk_escuderia, sk_estado,
        id_resultado_origen, codigo_posicion, posicion_salida, posicion_final,
orden_llegada,
        es_victoria, es_podio, es_finalizado)
VALUES (20230305, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 99003, '2', 3, 2, 2, 1, 1, 1);
```

```
\echo '--- Prueba 3: resultado duplicado (id_resultado_origen repetido) -> debe
fallar'
INSERT INTO fact_resultado_carrera (sk_tiempo, sk_carrera, sk_circuito,
sk_piloto, sk_escuderia, sk_estado,
        id_resultado_origen, codigo_posicion, posicion_salida, orden_llegada,
es_abandono)
VALUES (20230305, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 99001, 'R', 3, 6, 1);
```

```
\echo '--- Prueba 4: borrar un piloto que tiene hechos asociados -> debe fallar'
DELETE FROM dim_piloto WHERE sk_piloto = 1000;
```

```
\echo '--- Prueba 5: puntos negativos -> debe fallar'
INSERT INTO fact_resultado_carrera (sk_tiempo, sk_carrera, sk_circuito,
sk_piloto, sk_escuderia, sk_estado,
        id_resultado_origen, codigo_posicion, posicion_salida, posicion_final,
orden_llegada, puntos, es_finalizado)
VALUES (20230305, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 99005, '12', 3, 12, 12, -2, 1);
```

```
\echo '--- Control: la tabla de hechos conserva solo el registro válido de ejemplo'
SELECT id_resultado_origen, codigo_posicion, puntos, es_victoria
FROM fact_resultado_carrera
WHERE id_resultado_origen BETWEEN 99001 AND 99005;
```

```
ROLLBACK;
```