

TP 3 Système d'exploitation:  
Outils de Communication Inter-Processus  
Sémaphores + mémoire partagée

## Documentation

### Introduction:

Il existe plusieurs moyens pour faire communiquer deux processus s'exécutant sur la même machine sous linux.

- Les pipes ou tubes: communication entre processus père et processus fils à travers des descripteurs de fichiers (communication entre processus liés).
- Les tubes nommés (named pipes) ou les FIFO: ce sont des tubes ayant une existence dans le système de fichiers (un chemin d'accès). Communication entre processus non liés.

Ces deux moyens sont gérés comme des entrées sorties et donc sont coûteux en temps d'exécution. Il existe aussi des moyens de communication gérés directement par le noyau Linux et qu'on regroupe sous l'acronyme IPC System V (IPC : Inter-Process Communication, System V est le noyau Unix ancêtre de Linux). Il y a 3 sortes d'IPC

- Les files de messages (message queues)
- Les segments de mémoire partagée (shared memory segments)
- Les sémaphores Linux

Ce TP va aborder les IPCs System V plus particulièrement les sémaphores et la mémoire partagée.

### I- Identification unique des ressources IPC quel que soit leur type

Les ressources IPC sont identifiées par une clé unique dans tout le système. Avant de créer une ressource IPC, on doit donc fournir une clé unique qu'on peut obtenir avec la fonction **ftok** (file to key) qui permet de créer une clé à partir d'un chemin valide et d'une lettre.

```
key_t key = ftok (char* pathname, char project)
Exp: key_t key =ftok ("/home/etudiant/", 'c')
```

Un autre identifiant est généré par le système lors de la création d'une ressource IPC d'un type donné et qui permet d'identifier les ressources de même type.

### II- Commandes Linux pour lister et manipuler les IPCs en ligne de commande:

Les IPCs System V ont la particularité de rester en mémoire même après que le processus les ayant créés ait terminé son exécution (si ce dernier n'a pas supprimé les ressources qu'il a créées). Pour créer

lister, supprimer des IPCs en ligne de commande on utilise les commandes suivantes:

Création d'une ressource IPC	ipcmk (options: -s sémaphores, -m mémoire, -q file de messages)
Lister toutes les ressources IPC existantes dans le systeme	# ipcs -a ( ou -s, -m, -q pour lister chaque type a part)
Lister les details d'une ressource IPC	# ipcs -s/-m/-q -i id  Exp. # ipcs -s -i 32768
Suppression d'une ressource IPC	#ipcrm -s/-m/-q id Exp. suppression du semaphore d'id. 6766: # ipcrm -s 6766
Obtenir les limites d'une ressource IPC	# ipcs -m/-s/-q -l
Le dernier processus qui a accédé a la ressource (option -p de ipcs)	# ipcs -m -p

### III- Création d'un groupe de sémaphores: la fonction semget

- Inclure le fichier entête `#include <sys/sem.h>`

Les sémaphores system V sont créés par groupes de **n** sémaphores. Un sémaphore est une structure **semid\_ds** qui contient toutes les informations du groupe. Les sémaphores d'un même groupe sont numérotés de **0 a n**.

La fonction **semget (key, n, flags)** permet de **créer** ou **obtenir** l'identifiant d'un groupe de sémaphores existants. **N** est le nombre de sémaphores dans le groupe, flags est une combinaison (ou logique) d'options de création. L'option **IPC\_CREAT** permet de créer un nouveau groupe de sémaphores, l'option **IPC\_EXCL** permet de forcer un retour a **-1** si le groupe existe déjà. La 3eme option nécessaire est les droits d'accès au nouveau groupe de sems (0666 pour tout les droits).

**Exp:** `int semid=semget(key, n, IPC_CREAT| IPC_EXCL| 0666)`

- L'appel **semget (key, n, 0)** retourne l'identifiant du groupe de sémaphores existant ayant la cle **key**.
- **Le retour de semget:** -1 erreur sémaphore existant si **IPC\_EXCL** est indiquée dans le flag , 0 indique aussi un sémaphore existant si **IPC\_EXCL** n'est pas utilisée, **n > 0** l'identifiant du nouveau groupe de sémaphores.

### IV- Manipulation de sémaphores: la fonction semctl

La fonction **int semctl (semid, semnum, command, arg)** permet d'initialiser la valeur d'un sémaphore, récupérer la valeur, supprimer un groupe de sémaphores etc. La liste complète des **commandes** possible est disponible dans le manuel (man semctl).

Elle a besoin de quatre arguments : un identificateur de l'ensemble de sémaphores (semid) retourné par semget(), le numéro du sémaphore (dans le groupe) à examiner ou à changer (semnum), un paramètre de commande (cmd). Les options (qui dépendent de la commande appliquée au sémaphore) sont passées via un paramètre de type union semnum (arg).

- **Initialisation d'un sémaphore:** on utilise la fonction **semctl** avec la commande **SETVAL**. **arg** a une interprétation différente selon la commande utilisée. Dans le cas de **SETVAL**, **arg** sera de type **int** et prendra la valeur que l'on veut affecter à notre sémaphore.

- **Suppression d'un groupe de sémaphore:**

Pour supprimer un groupe de sémaphores existant on utilise la fonction **semctl** avec la commande **IPC\_RMID**: **semctl (semid, 0, IPC\_RMID,0)** le deuxième argument est ignoré ici.

#### IV - Opérations P() et V(): La fonction semop

Les opérations P et V permettent respectivement de décrémenter (avant SC) et incrémenter la valeur d'un sémaphore (après SC). Une troisième opération est possible aussi Z et qui permet de bloquer un processus jusqu'à ce que la valeur d'un sémaphore atteigne 0. L'incrémentation et la décrémentation de la valeur d'un sémaphore est modélisée dans une structure **sembuf** définie comme suit :

```
struct sembuf { short sem_num; short sem_op; short sem_flg; };
```

**sem\_num** est le numéro du sémaphore à utiliser, **sem\_op** est l'opération à réaliser et **sem\_flg** contient les paramètres de l'opération (dans notre cas, il n'est pas important, on le met donc à 0).

**sem\_op** prend les valeurs possibles suivantes:

- **Supérieure à zéro (V)** : La valeur du sémaphore est augmentée de la valeur correspondante. Tous les processus en attente d'une augmentation du sémaphores sont réveillés.
- **Egale à zéro (Z)** : Teste si le sémaphore a la valeur 0. Si ce n'est pas le cas, le processus est mis en attente de la mise à zéro du sémaphore.
- **Inférieur à zéro (P)** : La valeur (absolue) est retranchée du sémaphore. Si le résultat est nul, tous les processus en attente de cet événement sont réveillés. Si le résultat est négatif, le processus est mis en attente d'une augmentation du sémaphore.

Une fois, la structure bien remplie par l'opération, elle sera transmise à la fonction semop :

```
int semop(int semid, struct sembuf *ops, unsigned nbops)
```

**nbops** est le nombre d'opérations à exécuter c'est à dire le nombre de sémaphores à manipuler dans le groupe identifié par **semid**. Qui est aussi égal au nombre de structures **sembuf** passées grâce au pointeur **\*ops**.

## La memoire partagee: Les fonction shmget et shmat

*Utiliser le manuel pour avoir la signature des deux fonctions : man 2 shmget, man 2 shmat*

Le mécanisme de communication inter-process par mémoire partagée fonctionne de la même manière que les sémaphores.

Une fonction **shmget** (shared memory get) permet d'allouer un espace mémoire partagée en faisant appel au noyau. On doit lui fournir une clé unique obtenue avec la fonction ftok() et spécifier la taille de la zone a allouer. Si l'opération est réussie, **shmget** retournera un identifiant de la zone a utiliser par tout les processus souhaitant se partager la zone.

Un seul processus fait appel a **shmget** tandis que tout processus partageant l'accès a la même zone exécutera la fonction **shmat** (shared memory attache). Le code suivant illustre un exemple d'utilisation de ces fonctions. On souhaite créer une zone partagée contenant une structure sdata déclarée comme suit.

```
#include <stdio.h>
# include <unistd.h>
#include <sys/shm.h>

typedef struct data{
int a;
int b;
int tab[10];
}sdata;

int main(){
//creation du segment a faire dans un seul processus puis passer
l'identifiant aux autres

key_t key=ftok("/Users/user",5); //modifier le chemin

int shmid=shmget(key,sizeof(sdata),IPC_CREAT|IPC_EXCL|0666);

if(shmid==-1){ //la zone existe deja !
shmid=shmget(key,sizeof(sdata),0); //recuperer son id

printf("Segment existe deja d'id:%d\n",shmid);
}else printf("Segment mémoire d'id:%d\n",shmid);

//tout les processus doivent appeler shmat pour attacher une adresse a la
zone memoire le //pointeur permet par la suite d'ecrire directement des
donnes dans la zone partagée.

sdata *sd=shmat(shmid,sd,0);

//maintenant on peut ecrire dans la zone via la structure.
sd->a=10;
sd->b=5;

printf("val écrites:%d, %d\n",sd->a,sd->b);
return 0;
}
```

## La série d'exercices

### Consignes générales pour ce TP:

Les exercices d'initiation aux sémaphores 1, 2 et 3 doivent aboutir à une librairie de fonctions pour la création, destruction et manipulation de sémaphores. Exemple, créer un fichier semaphore2.h (semaphore.h existe déjà) qui va contenir les fonctions suivantes: semcreate (exercice 1), seminit, semdestroy, P, V, Z.

### Exercice 1:

1- Ecrire une fonction **int semcreate (key\_t cle, int n)** qui crée un ensemble de **n** sémaphores (appel à la fonction **semget**). Utiliser la fonction **ftok** pour obtenir une clé unique à associer au groupe de sémaphores. Vérifier qu'aucun groupe de sémaphores existant n'est associé à la même clé (le retour -1 de **semget**!). Si le groupe existe déjà, on récupère son identifiant (avec un deuxième appel à **semget**) et on le retourne.

2- Ecrire un programme qui teste la fonction **semcreate** avec **n=4**. Utiliser la commande **ipcs** pour visualiser le groupe de sémaphores créés (voir tableau section II).

### Exercice 2:

1- Ecrire une fonction **seminit (int idsem, int numsem, int initval)** qui permet d'initialiser la valeur du sémaphore numéro **numsem** (du groupe **idsem**) avec la valeur **initval**. Si **numval** est égal à -1, initialiser tout les sémaphores du groupe avec **initval**, avec un seul appel à la fonction **semctl** (utiliser la commande SETALL).

2. Ecrire un programme qui permet de tester la fonction **seminit**, en travaillant sur le groupe de sémaphores qui a déjà été créé dans l'exercice précédent. Initialisez le troisième sémaphore de ce groupe à 1, afficher sa valeur, afficher le pid du processus qui a effectué la dernière modification sur ce sémaphore.

3. Modifier le programme pour initialiser tout les sémaphores du groupe à 1 puis afficher leurs valeurs (avec un seul appel à **semctl**, en utilisant la commande GETALL).

4. Ecrire les fonctions **P(int semid, int numsem)** et **V(int semid, int numsem)**, **Z(int semid, int numsem)** permettant de réaliser les 3 opérations sur le sémaphore **numsem**.

5. Détruire le groupe de sémaphores à la fin du programme test.

### Exercice 3:

On souhaite simuler l'accès concurrent à une seule imprimante par plusieurs processus. Un seul processus utilise l'imprimante à un instant donné. Écrivez un programme `Spool.c` qui se duplique pour créer N fils (La valeur de N est transmise par clavier). Chaque fils tente d'accéder à la ressource : une fois dedans, il dort un temps aléatoire entre 1 et 3 secondes, affiche un message indiquant qu'il a terminé d'utiliser la ressource ainsi que la durée d'utilisation, et ensuite il libère la ressource. Le père attend la terminaison de tous ses fils avant d'indiquer sa terminaison.

### Exercice 4: Producteur-Consommateur

Un processus producteur et un processus consommateur se partagent l'accès à une zone mémoire permettant de stocker 10 valeurs entières (un tableau) que le producteur dépose et le consommateur récupère pour les afficher (une seule valeur à la fois). Ce tableau est géré de manière circulaire. Un producteur écrit toujours à la prochaine case vide et un consommateur consomme toujours la prochaine case pleine du tableau (utilisation de deux indexes `indxl` et `indxr`).

1- Écrire deux programmes **producteur.c** et **consommateur.c** qui vont écrire et lire dans une zone qu'on va appeler `data` (une structure : `int tab[10], int indxl, indxr`), préalablement créée par un autre programme **creat.c** (qui crée aussi les sémaphores nécessaires).

2- Généraliser la solution à n consommateurs et n producteurs (ajouter deux sémaphores binaires pour réaliser l'exclusion mutuelle entre les producteurs et entre les consommateurs). Tester avec 2 producteurs et deux consommateurs (lancer dans deux fenêtres différentes).

### Exercice 5: Un outil de monitoring de sémaphores (exercice à faire seuls et à rendre)

Écrire un programme `sem-monitor.c` qui donnera la même sortie que la commande:  
`# ipcs -s -i 32768` ici elle permet de visualiser les détails d'un groupe de sémaphores `semid=32768`. On voudrait que l'affichage se rafraichisse automatiquement à chaque modification survenue sur les sémaphores du groupe. Le programme doit fonctionner comme suit:  
`./sem-monitor semid`.  
Tester ce programme avec le programme créé dans l'exercice 3 (lancés en même temps dans deux fenêtres du terminal).

### Exercice 6 :

Le problème des philosophes (voir la suite de l'exercice).