

Architecture de S.G.B.D. relationnels

TP Oracle

RELARQUE IMPORTANTE

Pour l'ensemble des TP, on demande de réaliser un compte-rendu du travail effectué. Ce compte-rendu comprendra un rapport (manuscrit ou réalisé sur traitement de texte) détaillant les points intéressants abordés à chaque question :

- requêtes SQL correspondant aux questions posées
- résultat de l'exécution de la requête
- réponses aux questions soulevées dans le sujet,
- explication des parties non triviales des requêtes complexes,
- analyse et commentaire des jeux d'essais.

PLSQL

Le langage PL/SQL (Procedural Language /SQL) est une extension du langage SQL qui offre un environnement procédural au langage SQL. Les fonctionnalités de PL/SQL sont les suivantes :

- Définition de variables, Traitements conditionnels, Traitements répétitifs, Traitements des curseurs, Traitements des erreurs
- Les programmes PL/SQL sont organisés et sont interprétés en blocs. Un bloc est un ensemble de commandes, il est structuré en trois sections comme suit :

```
--BLOC PLSQL
DECLARE
/* Déclaration des variables, des types, des curseurs, fonctions et procédures */
BEGIN
/* Instructions PLSQL ; toute instruction est terminée par ; */
EXCEPTION
/* Traitement des erreurs */
END;
-- Fin du bloc PL/SQL
```

Remarque :

Le traitement des erreurs se fait en initialisant une variable de type EXCEPTION et ensuite l'utiliser dans la partie EXCEPTION.

Exemple :

Afficher les noms des employés de catégorie **Assistant** par rang ensuite afficher le nombre des employés existant.

```
DECLARE
cursor cr is select nomemp from employe where categorie ='Assistant'; -- la définition du curseur PL/SQL
c_rec cr%rowtype; -- c_rec prend le même type que cr
i binary_integer; -- basically an integer
vide EXCEPTION;
BEGIN
i := 1;
for c_rec in cr loop -- mettre cr dans c_rec
dbms_output.put_line('L'employé N" || i || ' est ' || c_rec.nomemp);
i := i+1;
exit when cr%notfound;
end loop;
if(i<2) then RAISE vide;
else
i := i-1;
dbms_output.put_line('La catégorie Assistant contient ' || i || ' employé ');
end if;
EXCEPTION WHEN vide THEN
dbms_output.put_line('La catégorie Assistant ne contient aucun employé');
END;
```

Pour afficher un texte vous utilisez le package DBMS_OUTPUT. Pour rendre les affichages visibles dans SQLPLUS, il faut utiliser la commande suivante : **SET SERVEROUTPUT ON**

Fonctions et procédures

Le code PLSQL peut être sauvegardé dans une procédure ou fonction avec ou sans paramètres.

```
CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE Nom_de_procedure (arg1 type, arg2 type, ...) IS  
  Declaration de variables locales  
  
BEGIN  
  Instructions;  
  
END;
```

Pour exécuter une procédure :

```
SQL> EXECUTE Nom_de_procedure(valeurs des arguments);
```

Remarque : pour voir les erreurs syntaxiques commises lors de la déclaration une procédure, il faut utiliser l'instruction :

`show errors procedure Nom_de_procedure.`

Questions

Supposons que les tables des TP précédents sont créées et remplies.

1. Ecrire un code PLSQL qui permet d'afficher pour chaque marque le nombre de modèles.

Exemple : La marque « **TOYOTA** » possède **2 modèles**.

2. Ajouter la contrainte suivante : le salaire d'un employé doit être entre 10000 DA et 30000 DA. Le centre de maintenance décide d'augmenter le salaire de l'employé de catégorie assistant par 30% et le mécanicien par 50%. Ecrire une procédure qui augmente le salaire de chaque employé. Désactiver la contrainte d'intégrité pour effectuer les mises à jour. Afficher pour chaque employé avec son nouveau salaire.

Exemple : L'employé **OUSSEDIK Hakim** de catégorie **Mécanicien** son salaire a passé de **20000 DA** à **30000 DA**

3. Ecrire une procédure *Vérification (période intervention)* qui affiche « vérification positive » si la date début d'intervention est inférieur à la date de fin d'intervention, et affiche « Vérification négative » sinon. Tester la procédure pour toutes **les interventions dont les véhicules réparés sont d'année 1998**.
4. Ecrire une fonction qui retourne, pour chaque **employé** donné, le **nombre** d'interventions effectuées. Exécuter la fonction pour plusieurs employés.

Exemple : L'employé **IGOUDJIL Redouane** a fait 3 interventions.

5. Créer une procédure qui permet d'ajouter **une intervention** à partir de tous les attributs nécessaires. N'oublier pas de vérifier l'unicité de la clé et l'existence de clé étrangère vers **véhicule**. Affichez les messages d'erreurs en cas de problèmes.