

Elke taak wordt geladen in de **index_taken.php** pagina.

Die pagina bestaat uit 4 onderdelen, die elk via **php** worden opgeroepen.

1. De pagina start bovenaan met **<!doctype html>** en **<html>**. Nu weet een browser dat er een internetpagina geladen wordt.
2. Oproepen van de **header**.
3. Daarna wordt er een **div** gemaakt voor de **row** waarin links de **taakinhoud** komt en rechts de **sidebar** met de extra informatie en koppelingen et cetera. Die **div** wordt eerst gesloten voordat ...
4. Tot slot de **footer** wordt geladen.

```
<!doctype html>
<html>

    <?php
        if(isset($_GET['p']) && !empty($_GET['p']))
        {

            include('include/header.php');
            ?>

            <div class="row"><!-- dit is de row waarin de taak met de sidebar zit -->

                <div class="col-md-8"><!-- dit is de div waarin de taak -->
                    <?php
                        include('taken/'.$_GET['p'].'.php');
                        ?>
                    </div>

                    <div class="col-md-4"><!-- dit is de div waarin de sidebar zit -->
                        <?php
                            include('include/sidebar.php');
                            ?>
                        </div>

                    </div><!-- /einde van row waarin de taak met de sidebar zit -->

                    <?php
                        include('include/footer.php');

                    }
                ?>

            </html>
```

De eigenlijke **taken** staan in de map **taken** en de **header, sidebar en footer** staan in de map **include**.