



FORMULÁRIO COM HTML 5

PROFESSORA: FABIANA PONTES

ATRIBUTOS VÁLIDOS PARA ELEMENTOS DE FORMULÁRIO

Attribute	Description
checked	Specifies that an input field should be pre-selected when the page loads (for type="checkbox" or type="radio")
disabled	Specifies that an input field should be disabled
max	Specifies the maximum value for an input field
maxlength	Specifies the maximum number of character for an input field
min	Specifies the minimum value for an input field
pattern	Specifies a regular expression to check the input value against
readonly	Specifies that an input field is read only (cannot be changed)
required	Specifies that an input field is required (must be filled out)
size	Specifies the width (in characters) of an input field
step	Specifies the legal number intervals for an input field
value	Specifies the default value for an input field

TYPE

Esse atributo indica o tipo de controle de entrada de dados.

Tipos:

- Email
- Number
- Url
- Tel
- Date
- Time

EMAIL

Permite verificar se o campo possui o caracter @.

<p>E-mail:

<input type="email" name="email" >

</p>

E-mail: fabi



Inclua um "@" no endereço de e-mail. "fabi" está com um "@" faltando.

NUMBER

- Define que a entrada de dados é exclusivamente numérica.
- Pode-se acrescentar outras restrições dentro deste tipo, como intervalo

<p>Idade:

<input type="number" name="n" min="1" max="5">

</p>

Idade:

Enviar

PLACEHOLDER

Permite colocar texto para orientação dentro da caixa de texto.

```
<input type="tel" placeholder="Ex:(00)0000-0000">
```

Número de telefone:

Enviar

PATTERN

Cria um formato aceitável para a entrada de dados.

Exemplo:

```
<input type="tel" pattern="(\d{2})\d{5}-\d{4}" placeholder="Ex:(00)00000-0000">
```

Número de telefone:

Enviar



É preciso que o formato corresponda ao exigido.
Telefone com DDD

OUTROS TIPOS DE PATTERN

CPF:

```
<input type="text" pattern="^(\\d{3}\\.\\d{3}\\.\\d{3}-\\d{2})|(\\d{11})$"
placeholder="888.888.888-88" title="Digite o cpf corretamente"/><br />
```


TITLE

Permite exibir um texto quando a caixa for selecionada.

```
<input type="tel" pattern="\(\d{2}\)\d{4}-\d{4}" placeholder="Ex:(00)0000-0000"
title="Telefone com DDD">
```

Número de telefone:

Enviar

Telefone com DDD

REQUIRED

Obriga preenchimento de campo.

```
<input type="tel" pattern="(\d{2}\)\d{4}-\d{4}" placeholder="Ex:(00)0000-0000"
title="Telefone com DDD" required="required">
```

Número de telefone:

Enviar



Preencha este campo.

DATE

Permite inserir data e ainda definir intervalo válido.

```
<label>Data de Nascimento:</label><br/>
```

```
<input type="date" required min="1938-01-01" max="2000-12-31"/>
```

Data de Nascimento:

31/12/1996 ▼

dezembro de 1996 ▼ ◀ ● ▶

dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

TIME

Permite inserir hora dentro de um intervalo.

```
<label>Hora da consulta:</label>
```

```
<input type="time" required min="08:00" max="18:00"/>
```

Hora da consulta:

Enviar

O valor deve ser 18:00 ou anterior.