LELEC1101 - Projet d'électricité

Problème 1 - Séries de Fourier, transformation non-linéaire

Groupe 3

DE BROUX Michel (0000-00-00)

COLPIN Lionel (0000-00-00)

DEPREZ Damien (2893-13-00)

MARTINELLE Thibault (0000-00-00)

PARIS Antoine (3158-13-00)

9 février 2015

1 Introduction

On s'intéresse ici à un signal triangulaire u(t) périodique, symétrique, de période T et de valeurs minimales et maximales V_{\min} et V_{\max} respectivement. On peut décomposer cette fonction en série de Fourier

$$u(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(k\omega t) + \sum_{k=1}^{\infty} B_k \sin(k\omega t).$$
 (1)

où $\omega=\frac{2\pi}{T}$ est la pulsation angulaire. La composante constante A_0 et les coefficients A_k et B_k sont donnés par

$$A_0 = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) \, \mathrm{d}t,\tag{2}$$

$$A_k = \frac{2}{T} \int_0^T u(t) \cos(k\omega t) \, \mathrm{d}t, \tag{3}$$

$$B_k = \frac{2}{T} \int_0^T u(t) \sin(k\omega t) dt.$$
 (4)

2 Séries de Fourier

Etablissons dans un premier temps la série de Fourier dans le cas particulier où le signal triangulaire est symétrique (i.e. u(t) = u(-t)) et centrée autour de l'axe de t. Dans ce

cas particulier, on a $A_0 = 0$ et $B_k = 0$. On peut donc réecrire la décomposition en série de Fourier

$$u(t) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(k\omega t).$$

Calculons maintenant les coefficients

$$A_k = \frac{2}{T} \int_0^T u(t) \cos(k\omega t) dt.$$

Pour cela, on décompose u(t) sur l'intervalle [0,T] en deux parties

$$u(t) = \begin{cases} V_{\text{max}} - \frac{2(V_{\text{max}} - V_{\text{min}})}{T}t & \text{pour } t \in [0, \frac{T}{2}]\\ 2V_{\text{min}} + \frac{2(V_{\text{max}} - V_{\text{min}})}{T}t & \text{pour } t \in [\frac{T}{2}, T] \end{cases}$$

On peut alors facilement décomposer l'intégrale en deux parties. On trouve donc ¹

$$A_k = \frac{2}{\pi^2 k^2} (V_{\text{max}} - V_{\text{min}}) (1 - (-1)^k).$$

où $\cos(k\pi)$ a été remplacé par $(-1)^k$. On a finalement

$$u(t) = \frac{2}{\pi^2} (V_{\text{max}} - V_{\text{min}}) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} (1 - (-1)^k) \cos(k\omega t).$$

On peut ensuite vérifier, à l'aide de Matlab, que cette décomposition en série de Fourier converge effectivement vers le signal triangulaire. La figure 1 est la décomposition en série de Fourier pour $k=1\cdots 10$ pour T=1 s et $V_{\rm max}=-V_{\rm min}=5$ V.

Passons maintenant au cas général, c'est à dire avec une origine des temps quelconque. La série doit maintenant s'écrire sous la forme

$$u(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{jk\omega t}.$$
 (5)

Il s'agit ensuite d'exprimer C_k en fonction de A_k et B_k et de trouver une expression simple pour C_k faisant usage d'exponentielles complexes. Pour ce faire, on utilise les relations suivantes

$$\cos(k\omega t) = \frac{e^{jk\omega t} + e^{-jk\omega t}}{2},$$
$$\sin(k\omega t) = \frac{e^{jk\omega t} - e^{-jk\omega t}}{2j},$$

dans l'équation 1

$$u(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \left(\frac{e^{jk\omega t} + e^{-jk\omega t}}{2} \right) + \sum_{k=1}^{\infty} B_k \left(\frac{e^{jk\omega t} - e^{-jk\omega t}}{2j} \right).$$

^{1.} Les détails de calculs sont omis ici.




Figure 1: Décomposition en série de Fourier pour $k=1\cdots 10$.

On met un peu d'ordre dans cette expresion et on l'égalise ensuite à l'équation 5

$$A_0 + \sum_{k=1}^\infty \frac{(A_k - jB_k)}{2} e^{jk\omega t} + \sum_{k=1}^\infty \frac{(A_k + jB_k)}{2} e^{-jk\omega t} = \sum_{k=-\infty}^\infty C_k e^{jk\omega t}.$$

De cette égalité, on retire

$$C_k = \begin{cases} A_0 & \text{pour } n = 0\\ \frac{(A_k - jB_k)}{2} & \text{pour } n = 1, 2, 3, \dots\\ \frac{(A_{-k} + jB_{-k})}{2} & \text{pour } n = -1, -2, -3, \dots \end{cases}$$

En sachant que A_0 , A_k et B_k sont donnés respectivement par les équations 2, 3 et 4, on pour calculer C_k dans les trois cas. On montre facilement que

$$C_k = \frac{1}{T} \int_0^T u(t)e^{-jk\omega t} dt$$

dans les trois cas. Cette façon de procéder est tirée de [1]. Il ne nous reste plus maintenant qu'à prouver que $C_{-k} = C_k^*$ dans le cas d'un signal réel, c'est à dire $u(t) \in \mathbb{R}$. On trouve très facilement que

$$C_{-k} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t)e^{jk\omega t} \,\mathrm{d}t. \tag{6}$$

Il reste à calculer C_k^*

$$C_k^* = 1/T \left(\int_0^T u(t)e^{-jk\omega t} dt \right)^*$$
$$= 1/T \int_0^T \left(u(t)e^{-jk\omega t} \right)^* dt$$
$$= 1/T \int_0^T (u(t))^* (e^{-jk\omega t})^* dt$$
$$= 1/T \int_0^T u(t)e^{jk\omega t} dt.$$

Cette expression est effectivement égale à l'équation 6.

3 Transformation non-linéaire

Références

[1] Richard Prager. First Year Engineering Mathematics, pages 111–128. University of Cambridge, 2009.