



交易与代理管理系统前后端 API 接口与集成规范说明书

💡 特别说明 (重要提示, 请后端开发人员注意):

- 本说明书主要用于指导前后端数据对接。文档中定义的前端请求载荷 (Request Body) 仅作为设计参考, 具体接口请求格式 (如参数名称、封装层级、字段嵌套方式) 统一以后端工作人员实际开放、发送的接口规范为准。前端将根据后端提供的最终格式进行适配。
- 🔴 特别提示: 目前前端各页面中 Table 表格的前端数据筛选与过滤功能均未编写逻辑, 因此需要麻烦后端人员在编写查询接口 (GET 列表接口) 时, 支持对应的筛选字段并在数据库中完成条件过滤 (如按账号、品种、类型、日期范围查询), 将过滤后的结果直接返回给前端渲染展示。

一、通用技术协议规范

1.1 基础请求配置

- Base URL:** `http://localhost:8080/api` (开发环境, 可配置)
- Content-Type:** `application/json; charset=utf-8`
- 身份认证 (Authorization):** 采用 **JWT Token** 机制。前端将 Token 存于 `sessionStorage` / `localStorage` 中, 并在所有私有接口请求时通过拦截器自动在 Header 中携带:

`Authorization: Bearer <your_jwt_token_here>`

1.2 统一响应报文格式 (Standard Response)

后端接口响应应统一使用以下 JSON 结构:

```
{  "code": 200,           // 业务状态码。200 代表成功, 非 200 代表各类业务异常  "message": "操作成功", // 错误或提示信息。如“密码错误”、“账号不存在”等  "data": {}             // 数据载荷。可以是对象、数组或 null}
```

常见状态码规范:

- 200: 请求成功。
- 401: 身份校验失败或 Token 已过期。前端检测到此状态后会自动清除缓存并重定向至 `/login` 页。
- 403: 拒绝访问 (无操作权限)。
- 500: 服务器内部错误。

二、全局共享状态设计 (前端需要保存的重要数据)

前端在 `AuthContext.jsx`、`localStorage` 或 `sessionStorage` 中维护以下全局变量，用于页面联动及接口数据 scope 隔离：

变量名	数据类型	作用描述	关联应用场景
token	string	用户的登录凭证	所有的私有接口请求头校验
userRole	string	当前用户角色权限：normal (普通交易员) / special_user (经纪人/代理商)	侧边栏菜单条件渲染，限制非 Broker 用户访问管理页面
isRiskAssessed	boolean	当前用户是否已完成投资者风险评估	决定是否触发 RiskGuard 路由拦截，强制用户完成答题
currentAccountId	string	当前选中的主交易账号 (MT 账号)	过滤持仓列表、交易历史、出入金流水的 scope 条件

三、风险评估模块 (Risk Assessment)

3.1 业务背景与跳转拦截

- 当用户成功登录系统时，前端通过全局 `isRiskAssessed` 状态判断用户是否已完成投资者风险评估。
- 若为 `false`，则会弹出 Modal 强制用户跳转至 `/dashboard/riskassessment`。一旦提交成功，该状态更新为 `true`。

3.2 答题提交接口

答卷共 **11 道题**（对应题目标识 `q1` 至 `q11`），每道题有不同的单选选项（如 `"1"`，`"2"`，`"A"`，`"B"`，`"C"`，`"D"`）。

- API 路径：** `POST /api/user/risk-assessment`
- **请求载荷 (Request Body)**:**

```
{
  "resultString": "12CBEDABAAA"
}
```

- `resultString` **拼接算法说明：** 前端在表单提交时，会依次取出题目 `['q1', 'q2', 'q3', 'q4', 'q5', 'q6', 'q7', 'q8', 'q9', 'q10', 'q11']` 的值，并按照顺序拼接成一长串字符串。
 - 举例：第一题选 `"1"`，第二题选 `"2"`，第三题选 `"C"`，第四题选 `"B"`，第五题选 `"E"`，第六题选 `"D"`，第七题选 `"A"`，第八、九、十、十一题都选 `"A"`。拼接出的值即为 `"12CBEDABAAA"`。
 - 后端职责：** 接收此字符串并保存，同时更新该用户的风险评估完成状态为“已完成”。
- **响应载荷 (Response Body)**:**

```
{
  "code": 200,
  "message": "风险评估提交成功",
  "data": {
    "isRiskAssessed": true,
    "score": 85,
    "level": "稳健型"
  }
}
```

四、交易账号管理与密码修改接口 (accountlist.jsx)

此模块对应前端页面 `** /dashboard/accountlist` (我的交易账号列表)**。

4.1 获取交易账号列表 (READ)

- **API 路径:** GET `/api/account/list`
- **功能说明:** 获取当前登录用户名下的所有子交易账号。

◆ data 列表字段定义:

字段键 (Key)	数据类型	说明	示例值
accountId	string	交易账号 (主键)	"889021"
username	string	交易账号拥有者姓名	"Trader_John"
openDate	string	开户日期	"2025-03-15"
leverage	string	交易杠杆比例	"1:100"
balance	number	账户余额 (USD)	50000.00
equity	number	账户净值 (USD)	51200.00
credit	number	信用额度 (USD)	1000.00
initPassword	string	交易账号初始密码 (没有则返回 "null")	"Admin@123"

4.2 更改交易账号密码 (WRITE)

- **功能说明:** 用户点击表格操作列中的“修改密码”按钮，弹出密码修改弹窗。
- **API 路径:** POST `/api/account/change-password`
- **请求载荷 (Request Body):**

```
{
  "mtAccount": "889021", // 要修改密码的 MT 交易账号 (必填)
  "oldPassword": "oldMasterPassword1", // 旧密码/主密码 (必填)
  "newPassword": "newMasterPassword2", // 新密码 (必填, 最少8位包含大小写/数字/符
```

```
号)
    "confirmPassword": "newMasterPassword2" // 确认新密码（必填，前端已做一致性校验）
}
```

• 响应载荷 (Response Body):

```
{
  "code": 200,
  "message": "账号 889021 密码修改成功!"
}
```

五、数据获取 (READ) 类 API 规范 (前端表格数据源)

💡 特别提醒: 前端页面未对表格数据做任何内存级别的筛选, 所有头部搜索表单 (如: 通过订单号、账号、品种过滤) 以及日期选择器的过滤请求, 均需要麻烦后端人员在编写查询接口 (GET 接口) 时, 通过 Query 参数拦截后, 在数据库层面完成筛选逻辑并返回对应的数据结果。

5.1 当前活期持仓列表 (position.jsx)

- **API 路径:** GET /api/trade/positions
- **Query 参数:** accountId (当前选中要查看的 MT 账户)
- **功能说明:** 获取特定交易账号当前的未平仓订单。

◆ data 列表字段定义:

字段键 (Key)	数据类型	说明	示例值
orderId	string	订单编号	"ORD9987612"
accountId	string	关联交易账号	"889021"
type	string	交易类型 (必须为小写 "buy" 或 "sell")	"buy"
symbol	string	交易品种名称	"EURUSD"
volume	number	交易量 (手数)	2.50
openPrice	number	开仓点位/价格	1.08540
currentPrice	number	当前市场点位/价格	1.08920
sl	number	止损价 (Stop Loss)	1.08000
tp	number	止盈价 (Take Profit)	1.09500
fee	number	交易手续费	-20.00
swaps	number	过夜利息	-12.50
profit	number	浮动盈亏 (正值前端呈绿色, 负值呈红色)	950.00

openTime	string	开仓时间	"2026-08-04 10:15:00"
----------	--------	------	-----------------------

5.2 历史交易结单 (tradehistory.jsx)

- **API 路径:** GET /api/trade/history
- **Query 筛选参数:** accountId, symbol, type, startDate, endDate, page, pageSize (需要后端完成分页与筛选逻辑)
- **功能说明:** 获取用户已经平仓的交易历史订单，支持过滤和分页。

◆ data.list 明细数组字段定义:

字段键 (Key)	数据类型	说明	示例值
orderId	string	订单编号	"ORD9912041"
accountId	string	交易账号	"889021"
type	string	交易类型 (小写 "buy" 或 "sell")	"sell"
symbol	string	交易品种	"XAUUSD"
volume	number	交易手数	1.00
openPrice	number	开仓点位价格	2350.40
closePrice	number	平仓点位价格	2342.10
openTime	string	开仓时间	"2026-08-04 10:15:00"
closeTime	string	平仓结算时间	"2026-08-04 15:30:22"
sl	number	止损价	2360.00
tp	number	止盈价	2335.00
fee	number	手续费	-10.00
swaps	number	过夜利息	0.00
profit	number	最终平仓盈亏	830.00

5.3 账户资金流水变动记录 (fundrecords.jsx)

- **API 路径:** GET /api/account/fund-records
- **Query 筛选参数:** accountId, page, pageSize (需要后端完成筛选与分页)
- **功能说明:** 记录入金、出金、内部转账等历史。

◆ data.list 内部字段定义:

字段键 (Key)	数据类型	说明	示例值
-----------	------	----	-----

accountId	string	发生流水的交易账号	"889021"
deposit	number	入金金额（无变动则为 0.00）	10000.00
withdraw	number	出金金额（无变动则为 0.00）	0.00
adjust	number	调账金额	50.00
type	string	流水类型描述（包含“入金”/“出金”字样 前端自动高亮）	"银联入金" / "电汇出金"
time	string	资金变动处理完成时间	"2026-08-01 10:00:00"
remark	string	流水备注说明	"用户银联快捷支付入金 \$10000 成功"

5.4 提现通道与绑卡信息查询 (bankcard.jsx)

- **API 路径:** GET /api/payment/cards
- **功能说明:** 获取当前用户已绑定的常用银行卡和加密钱包地址。

◆ data 响应嵌套对象字段定义:

◆ 1. 银行卡明细列表 (bankCards 数组)

字段键 (Key)	数据类型	说明	示例值
key	string	银行卡主键唯一 ID	"card_001"
bankAccount	string	银行账号	"6225881029381029"
bankName	string	开户行名称	"招商银行"
payeeName	string	账户收款人姓名	"张三"
country	string	国家/地区二码	"CN"
province	string	开户行所在省份	"广东省"
city	string	开户行所在城市	"深圳市"
district	string	开户行所在区县	"南山区"
branch	string	开户行支行名称	"高新园支行"
bankAddress	string	详细开户网点地址	"深圳市科苑路x号"
swiftCode	string	银行 Swift Code	"CMBCCNBSZ"
isDefault	string	是否为默认提现卡（必须为字面“是” 或“否”）	"是"

cardImg	string	银行卡背面/正面图 URL 或 Base64 编码	"data:image/png;base64,..."
---------	--------	---------------------------	-----------------------------

◆ 2. 加密货币钱包地址列表 (cryptoWallets 数组)

字段键 (Key)	数据类型	说明	示例值
key	string	钱包唯一 ID	"crypto_001"
cryptoType	string	加密货币及公链名称	"USDT-TRC20"
walletAddress	string	钱包接收地址	"TY4h92uNfJsabcDe..."

5.5 Broker 客户管理列表 (BrokerPages.jsx)

- API 路径: GET /api/broker/list
- Query 筛选参数: name , brokerId , level (需要后端完成数据库模糊查询)
- 权限: 仅限 userRole === 'special_user' 访问。

◆ data 列表字段定义:

字段键 (Key)	数据类型	说明	示例值
brokerId	string	下级经纪人唯一 ID	"BRK1002"
name	string	姓名	"李四"
parent	string	上级代理名称	"高级代理王五"
level	string	代理等级	"二级代理"
email	string	邮箱	"lisi@example.com"
phone	string	手机号	"+852 98765432"
time	string	注册/开户时间	"2025-01-20 12:00:00"
status	string	状态 ("active" 允许登录、"pending" 待审核、"disabled" 禁用)	"active"

5.6 Trader 用户管理列表 (TraderPages.jsx)

- API 路径: GET /api/trader/list
- Query 筛选参数: name , mtAccountId (需要后端完成筛选)
- 权限: 仅限 userRole === 'special_user' 访问。

◆ data 列表字段定义:

字段键 (Key)	数据类型	说明	示例值
mtAccountId	string	Trader 的 MT 交易账户	"889021"
name	string	用户真实姓名	"约翰"
parent	string	直属经纪人/上级代理	"代理李四"
email	string	电子邮箱	"john@example.com"
phone	string	联系手机号	"13800138000"
time	string	注册时间	"2025-03-15 08:30:11"
status	string	账号状态 ("active" 允许登录、"pending" 待审核、"disabled" 已禁用)	"active"

5.7 双层嵌套佣金报表 (commissionreport.jsx)

- **API 路径:** GET /api/broker/commission-report
- **Query 筛选参数:** agent , account (需要后端完成筛选过滤)
- **功能说明:** 展示主代理下属所有子代理的总返佣计数及底层每笔订单详情。

◆ **响应数据 data 字段结构 (核心) :**

◆ **外层表格字段 (子代理合计)**

字段键 (Key)	数据类型	说明	示例值
key	string	外层行唯一标识 Row Key	"1"
agent	string	下级代理名称及编号	"BRK1002 (李四)"
account	string	结收佣金的 MT 账号	"MT-99812"
accountName	string	结收佣金账户人姓名	"John Lee"
totalLots	number	本期下属客户合计交易手数	154.20
commissionPaid	number	已付返佣金总计 (USD)	1542.00
commissionStr	string	格式化展示佣金文本	"1,542.00"
innerData	array	该代理对应的明细订单数组 (见下表)	[...]

◆ **内层嵌套表格字段 (innerData 数组明细)**

字段键 (Key)	数据类型	说明	示例值
agent	string	归属代理 ID	"BRK1002"
receiveAcc	string	收款账号	"MT-99812"

comm	number	本单产生的返佣金额 (USD)	10.00
lots	number	该订单的手数	1.00
std	string	返佣计算执行标准	"10\$/手"
date	string	佣金结算平仓日期	"2026-08-04"
orderId	string	底层 MT 交易订单号	"TX889102"
symbol	string	交易品种	"XAUUSD"
openPrice	number	开仓价	2350.40
openTime	string	开仓时间	"2026-08-04 10:15:00"
closePrice	number	平仓价	2352.10
closeTime	string	平仓时间	"2026-08-04 11:20:00"
profit	number	订单毛盈亏	170.00
swap	number	订单过夜利息	0.00
fee	number	交易扣除手续费	-2.00

六、其他写入 (WRITE) 操作类 API 规范 (前端表单提交、增删改)

 **请求提示:** 此部分接口 of Body 参数名称与封装层级以后端工作人员提供的最终规范为准。

6.1 提现通道与绑卡管理 (bankcard. jsx 增删改)

① 新增/绑定银行卡

- **API 路径:** POST /api/payment/cards
- **Body 示例 (仅作参考):**

```
{
  "bankAccount": "6225881029381029",
  "bankName": "招商银行",
  "payeeName": "张三",
  "country": "CN",
  "province": "广东省",
  "city": "深圳市",
  "district": "南山区",
  "branch": "高新园支行",
  "bankAddress": "科苑路x号招商银行大厦",
  "swiftCode": "CMBCCNBSZ",
  "isDefault": "是",
}
```

```
{
  "cardImg": "data:image/png;base64,..."
}
```

② 编辑/修改银行卡

- **API 路径:** PUT /api/payment/cards/{id} (Path 参数中包含卡片 ID)
- **Body 示例 (仅作参考):** 与新增格式相同。

③ 删除银行卡/提现渠道

- **API 路径:** DELETE /api/payment/cards/{id}
- **响应示例:**

```
{ "code": 200, "message": "已成功删除该银行卡" }
```

④ 新增数字货币钱包

- **API 路径:** POST /api/payment/crypto
- **Body 示例 (仅作参考):**

```
{
  "cryptoType": "USDT-TRC20",
  "walletAddress": "TY4h92uNfJsabcDe..."
}
```

⑤ 修改/删除数字货币钱包

- **修改路径:** PUT /api/payment/crypto/{id}
- **删除路径:** DELETE /api/payment/crypto/{id}

6.2 个人基本信息与系统登录密码重置 (Profile.jsx & Security.jsx)

① 修改前端 Profile 基本信息

- **API 路径:** PUT /api/user/profile
- **Body 示例 (仅作参考):**

```
{
  "avatar": "data:image/png;base64,...", // 头像 Base64 数据
  "email": "desonfx.xie@icloud.com",
  "phone": "84024318",
  "birthday": "2001-07-12",
  "address": "中国香港特别行政区香港上水",
  "detailAddress": "详细地址内容"
}
```

② 修改系统主账户平台登录密码

- **API 路径:** POST /api/user/change-password

- **Body 示例 (仅作参考):**

```
{
  "oldPassword": "current_password_123",
  "newPassword": "new_secure_password_456"
}
```

6.3 出入金与划转业务表单申请

① 在线入金申请 (充值 DepositPages.jsx)

- **API 路径:** POST /api/payment/deposit
- **Body 示例 (仅作参考):**

```
{
  "accountId": "889021",
  "depositAmount": 5000.00,      // 入金金额 (USD)
  "channel": "网关支付"         // 支付渠道类型
}
```

- **响应 data 示例 (用于前端做支付跳转):**

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "paymentUrl": "https://gateway.pay.com/checkout/order123456"
  }
}
```

② 出金申请提交 (提现 CashOut.jsx)

- **API 路径:** POST /api/payment/withdraw
- **Body 示例 (根据提取渠道类型决定参数, 仅作参考):**
 - **电汇出金:**

```
{
  "type": "电汇",
  "accountId": "889021",
  "amount": 2000.00,
  "bankCardId": "card_001" // 前端已绑定银行卡的唯一 ID, 后端根据此 ID 获取
                             详细收款卡号
}
```

- **数字货币出金:**

```
{
  "type": "数字货币",
  "accountId": "889021",
  "amount": 2000.00,
  "cryptoAddressId": "crypto_001" // 加密接收钱包唯一 ID
}
```

③ 内部转账申请提交 (Transfer.jsx)

- **API 路径:** POST /api/payment/transfer
- **Body 示例 (仅作参考):**

```
{
  "transferType": "同名转账", // "同名转账" 或 "异名转账"
  "sourceAccountId": "889021", // 转出子账户
  "targetAccountId": "667102", // 转入子账户
  "amount": 1500.00, // 划账金额 (USD)
  "remark": "划转备注"
}
```