
NYHET

EN54-2/4/25

Trådløs IQ-Brannalarm





branndetektorer med automatisk følsomhetsjustering og integrert sirene. Max 30 stk i en gruppe med lokal hush-funksjon.



Betjeningspanel lokalt

- Avstill lokal gruppe
- tillpassett veggboks
- innfelt eller påvegg



Sentral uCU-IQ - Trådløs

DLOOP ALANS

TENOTE ALARM

LOW MATTERY
LOGP LOW BATTERY

· LEVEL S

ECU-IO

- Max 8 uCU-IQ i et system trådløst
- Max 30 Chor-IQ mot en uCU-IQ
- Max 14 uCU-IQ med RS-485 (kablet)
- LCD-skjerm er tilgjengelig som tilbehør

• PAULE

O DEST

TEST

@ICAS

POWER FAIRT

SYSTEM FALLS

Intelligent og Enkelt system

- · Kan settes opp og styres fra PC
- Modulært oppbyggbart til 240 adresser med 8 stk uCU-IQ
- Definer alarmgrupper, som kan tidsforsinkes
- Repeater kan leveres (rekkevidde opptil 900m)
- · 2-veis kommunikasjon
- Betjeningspanel sentralt i bygg, tilpasset veggboks
- Automatisk:
 - Selvtest
 - Følsomhetsjustering
 - Feilvarsling
- Levetid batterier opp til 10 år, detektorer kan leveres med 230V sokkel

uPU, Power i el-skap eller påveggsmontasje



