

一. 开发规范:

1. 后端环境

xxx

2. 通信协议

http

3. 通信格式

json

4. API 规范

一定程度上符合 RESTful 定义

二. 数据库结构

xxx

三. 接口说明

1. 获取用户 IP 接口

URL : http://127.0.0.1:8000/api/v1/user_ip

1.1 请求方式

GET

1.2 请求格式

直接 GET 请求,不加参数值

1.3 响应格式

Json 具体参数如下

字段	含义	类型	备注
code	状态	int	默认正常为 200,异常请见 1.4
user_ip	用户 IP	char	

响应示例:

{'code':200,user_ip: '192.255.255.255'}

1.4 异常码

异常响应示例:

2. 获取用户定位接口

URL : http://127.0.0.1:8000/api/v1/location/<user_ip>

2.1 请求方式

GET

2.2 请求格式

http://127.0.0.1:8000/api/v1/location/<user_ip> 可根据用户 IP 获取用户的定位数据

2.3 响应格式

Json 具体参数如下

字段	含义	类型	备注
code	状态	int	默认正常为 200,异常请见 2.4
location	根据用户 IP 获取的定位数据	char	格式为'省,市,县',中间用英文逗号分割 省: 省名或直辖市名 市: 市名 县: 县名

响应示例:

```
{'code':200, 'location': '天津,天津,和平'}
```

2.4 异常码

异常响应示例: