

Bernat Bruçet

Link de GitPages: https://brugir.github.io/M6_UF3_PF/

Documentación del Proyecto: Gestor de Tasques (React)

Arquitectura de la Aplicació

L'aplicació es basa en una arquitectura modular de components en React. Els components es distribueixen en diferents nivells per garantir la seva reutilització i organització clara. A continuació es descriuen els components clau de l'aplicació:

1. Component Arrel (App):

- El component arrel de l'aplicació (**App**) gestiona els elements principals de l'aplicació com la llista d'usuaris, la selecció d'usuaris i les tasques.
- Aquest component fa ús de **React State** per controlar l'usuari seleccionat, les tasques dels usuaris, i el tema de la interfície (clar o fosc).
- El component **App** és l'encarregat de passar les dades de l'usuari seleccionat i les seves tasques als components que en necessiten.

2. Component de Llista d'Usuaris:

- Aquest component mostra la llista dels usuaris disponibles i permet seleccionar un usuari per veure les seves tasques.
- Quan un usuari és seleccionat, el component de tasques s'actualitza per mostrar les tasques associades a aquest usuari.
- La llista d'usuaris es gestiona com un array d'objectes dins de l'estat del component **App**.

3. Component de Tasques:

- Un cop un usuari és seleccionat, aquest component mostra la llista de tasques de l'usuari seleccionat.
- Es permet afegir, editar, marcar com completada o eliminar tasques.

- Les tasques s'actualitzen de forma reactiva amb l'ús de **React State** i es mostren amb una condició per tatxar les tasques completades.

4. **Panell Lateral:**

- El panell lateral mostra informació sobre l'usuari seleccionat, incloent el nombre total de tasques i el nombre de tasques completades.
- El panell s'actualitza dinàmicament quan l'usuari seleccionat canvia.

Gestió de l'Estat a React

Aquesta aplicació utilitza l'estat local de React (a través de **useState**) per gestionar la informació de l'aplicació com la llista d'usuaris, l'usuari seleccionat, les tasques i el tema.

1. **Llistes d'Usuaris:**

- La llista d'usuaris es gestiona com un array d'objectes dins de l'estat de **App**.
- Cada usuari té associada una llista de tasques, que també es manté dins de l'estat del component **App**.

2. **Usuari Seleccionat:**

- L'usuari seleccionat es gestiona com un valor de l'estat en **App**.
- Quan un usuari és seleccionat, aquest valor canvia i es passa com a prop als components que necessiten mostrar la llista de tasques d'aquest usuari.

3. **Tasques:**

- Cada tasca es representa com un objecte dins de la llista de tasques de l'usuari seleccionat.
- Les tasques poden tenir diferents estats: **pendent** o **completada**. Aquestes tasques es poden afegir, modificar i eliminar.
- L'actualització de les tasques es fa modificant l'estat de l'usuari seleccionat dins de **App**.

4. **Tema (Clar/Fosc):**

- L'aplicació permet a l'usuari canviar entre un tema clar i un tema fosc.
- Aquesta preferència es guarda en l'estat de **App** i s'aplica dinàmicament a tota la interfície

