

Błędy:

```
CREATE TABLE Klienci (
    klient_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    imie VARCHAR(100) NOT NULL,
    nazwisko VARCHAR(10) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) NOT NULL,
    telefon VARCHAR(20) DEFAULT NULL
);
```

Zmienić nazwisko na varchar(100).

```
-- Tabela Produkty
CREATE TABLE Produkty (
    produkt_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nazwa VARCHAR(100) NOT NULL,
    cena DECIMAL(10, 200) NOT NULL,
    ilosc_w_magazynie INT NOT NULL CHECK (ilosc_w_magazynie >= 0)
);
```

cena DECIMAL (10, 2) NOT NULL,

Zamienić kolejność w nawiasie w cena na 10, 2

```
-- Tabela SzczegolyZamowienia
CREATE TABLE SzczegolyZamowienia (
    zamowienie_id INT NOT NULL,
    produkt_id INT NOT NULL,
    ilosc INT NOT NULL CHECK (ilosc > 0),
    cena DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (zamowienie_id, produkt_id),
    FOREIGN KEY (zamowienie_id) REFERENCES Zamowienia(zamowienie_id),
    FOREIGN KEY (produkt_id) REFERENCES Produkty(produkt_id)
);
```

Dodać AUTO_INCREMENT do zamówienie_id

Zamienić kolejność nawiasie cena na 10, 2

```
-- Dodanie produktów
INSERT INTO Produkty (nazwa, cena, ilosc_w_magazynie) VALUES
('Laptop', 3000.00, 10),
('Telefon', 1500.00, -5),
('Tablet', -800.00, 5),
('Monitor', 700.00, 0);
```

Zmienić -5 w telefonie na 5

```
-- Dodanie zamówień
INSERT INTO Zamowienia (klient_id, data_zamowienia) VALUES
(1, '2023-08-15 10:00:00'),
(2, '2023-08-16 12:30:00'),
(999, '2023-08-17 14:00:00');
```

Zamienić klient_id 999 na 3 lub 4

```
60 -- Dodanie szczegółów zamówień
61 INSERT INTO SzczegolyZamowienia (zamowienie_id, produkt_id, ilosc, cena) VALUES
62 (1, 1, 2, 3000.00),
63 (1, 2, 1, 1500.00),
64 (2, 2, 0, 1500.00),
65 (3, 3, 1, 800.00),
66 (1, 999, 1, 1000.00);
```

Zmienić 999 na 3

Oraz 0 na 1