

RELATÓRIO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INTEGRAÇÃO

Ajustes Navegacionais, Refatoração REST API e Arquitetura de Dados

Projeto: Plataforma TechSaúde

Data de Emissão: 30 de Setembro de 2026

Módulo: Minijogos & Persistência Supabase

Status: Concluído e Homologado em Produção

1. RESUMO EXECUTIVO

Este relatório técnico documenta as intervenções realizadas na camada de navegação e na arquitetura de persistência de dados dos minijogos (Caça-Palavras e Jogo da Memória). As alterações englobaram a correção de redirecionamentos e rotas relativas de arquivos, a eliminação de dependências pesadas de SDKs externos em favor de chamadas HTTP nativas via Fetch API REST, o tratamento resiliente de identificação de usuário local e a estruturação de uma View relacional no banco de dados Supabase para otimização de consultas e relatórios.

2. ADEQUAÇÕES DE INTERFACE E NAVEGAÇÃO

Com o objetivo de padronizar o fluxo de navegação do usuário e garantir a integridade dos acessos aos módulos de minijogos, foram aplicadas as seguintes correções na camada visual:

- Arquivo `home.html`:** O evento de clique associado ao botão *Mini Jogos de Memória* foi reconfigurado para direcionar o usuário diretamente ao hub intermediário `minijogos.html`.
- Arquivo `minijogos.html`:** Atualização dos caminhos e referências relativas dos botões de inicialização dos jogos *Caça-Palavras* e *Jogo da Memória*, corrigindo divergências no diretório de destino.

3. REFATORAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DE DADOS (REST API)

A gravação de histórico de partidas foi totalmente reconstruída em ambos os jogos. O SDK cliente antigo foi descontinuado, sendo substituído por requisições nativas utilizando `fetch()` e autenticação Bearer com a chave JWT Legacy.

MÓDULO (ARQUIVO)	ESTRATÉGIA ANTERIOR	NOVA ABORDAGEM (IMPLEMENTADA)
Caça-Palavras <code>jogo-caca-palavras.html</code>	SDK Externo / Gravava via cliente acoplado.	Envio assíncrono REST via Fetch API, cabeçalhos de autorização JWT, busca dinâmica de usuário e fallbacks padrão.

4. REGRAS DE CAPTURA DE USUÁRIO E RESILIÊNCIA

Para assegurar a continuidade no salvamento de métricas e partidas mesmo diante de cenários de sessão anônima ou legada, implementou-se uma rotina adaptativa na função `salvarPartida()`:

- **Inspeção do LocalStorage:** O código realiza varreduras encadeadas nas chaves de armazenamento local (`usuario_id`, `userId`, `usuario` e `user`).
- **Parser de Objetos JSON:** Caso a sessão esteja armazenada na forma de um objeto estruturado, a rotina extrai dinamicamente as propriedades internas `.id` ou `.usuario_id`.
- **Tratamento de Fallback:** Diante de divergências de tipos ou ausência total de token de sessão, utiliza-se a identificação legada `"4"` como valor contingencial, garantindo a gravação das estatísticas.

5. ARQUITETURA DE BANCO DE DADOS: CRIAÇÃO DA VIEW RELACIONAL

A fim de otimizar a exibição das partidas e evitar redundância de strings no banco de dados, a tabela de histórico mantém apenas a referência por chave estrangeira. Para relatórios e dashboards, foi modelada e implementada a View `vw_historico_com_nome` no PostgreSQL:

Instrução SQL aplicada no Supabase:

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_historico_com_nome AS
SELECT hp.id, hp.usuario_id, j.nome AS nome_do_jogo, hp.nivel,
hp.tempo_segundos, hp.mtricas_extras, hp.jogado_em
FROM public.historico_partidas hp
LEFT JOIN public.jogos j ON hp.jogo_id = j.id;
```

A adoção desta camada virtual fundamenta-se nos seguintes pilares de engenharia de software:

- **Normalização e Desempenho:** Evita a duplicação persistente do nome do jogo para cada partida gravada, mantendo as tabelas leves e performáticas.
- **Ponto Único de Verdade (SSOT):** Eventuais alterações no nome comercial de um jogo demandam atualização em apenas um registro da tabela base, refletindo-se instantaneamente em todo o histórico.
- **Abstração para o Frontend:** Elimina a necessidade de junções relacionais complexas (`JOINS`) no código de interface do cliente.

6. CONCLUSÃO E STATUS DE HOMOLOGAÇÃO

As validações estáticas e os testes funcionais confirmaram a completa estabilização das rotas e a execução sem falhas das chamadas HTTP POST. A tabela `historico_partidas` do Supabase encontra-se recebendo com sucesso o histórico completo de ambos os jogos, registrando o tempo

