

Manual del Usuario del WSASS

Publicación 19.10.1

soporte-ws-testing@arca.gob.ar

Índice general

1. INTRODUCCIÓN	
2. FUNCIONALIDADES DISPONIBLES	
3. CONCEPTOS BÁSICOS	
3.1. Autoservicio de certificados.....	5
3.2. Gestión de acceso a servicios.....	5
3.3. Delegación de representación.....	6
4. CÓMO GENERAR UNA SOLICITUD DE CERTIFICADO(CSR) 7	
4.1. Generación de la clave privada.....	7
4.2. Generación del CSR.....	7
5. CÓMO CREAR UN CERTIFICADO NUEVO 9	
5.1. Cómo crear un archivo PFX con clave privada.....	10
6. CÓMO CREAR UNA AUTORIZACION DE ACCESO 11	
7. CÓMO AGREGAR UN CERTIFICADO A UN ALIAS 13	
8. CÓMO VER LOS SERVICIOS DISPONIBLES 15	
9. CÓMO VER LOS CERTIFICADOS GENERADOS 17	
10. CÓMO VER LAS AUTORIZACIONES REALIZADAS 19	
11. CÓMO ELIMINAR UNA AUTORIZACION 21	
12. FAQ (PREGUNTAS/RESPUESTAS FRECUENTES) 23	
12.1. ¿Cómo hago para adherirme al servicio WSASS?.....	23
12.2. Cuando trato de adherirme veo el error “El servicio no es delegable”.....	23
12.3. ¿Cómo hago para generar un certificado para la CUIT de una empresa?.....	23
12.4. Al crear un certificado en el WSASS veo el error “Error creando certificado”.....	23
12.5. Quiero eliminar un certificado que creé, ¿cómo hago eso?.....	24

Introducción

Para los desarrolladores que deseen implementar aplicaciones que consuman de los webservices de ARCA, se dispone de la herramienta WSASS (Autogestión de certificados para Servicios Web en los ambientes de homologación). WSASS es una aplicación online que permite al usuario gestionar sus certificados digitales para el Entorno de Testing exclusivamente.

Para usar el WSASS el usuario debe adherirse al servicio, ingresando con su clave fiscal al portal de ARCA. El servicio WSASS no es delegable, esto significa que para adherirse al servicio WSASS el usuario debe acceder con su clave fiscal de persona física (no de persona jurídica o empresa).

Los pasos para adherirse al servicio WSASS se explican en el manual “WSASS: Cómo adherirse al servicio” publicado en http://www.arca.gob.ar/ws/WSASS/WSASS_como_adherirse.pdf

Por comentarios o preguntas acerca de este manual, por favor contactar a soporte-ws-testing@arca.gob.ar

FUNCIONALIDADES DISPONIBLES



WSASS Autoservicio de Acceso a WebServices (TESTING/HOMOLOGACIÓN)

TAREAS QUE SE PUEDEN HACER EN ESTE SITIO

En este sitio los programadores de aplicaciones pueden solicitar acceso a los diversos webservices (denominados "servicios") que están disponibles en el ambiente de test de AFIP. **No son de aplicación para el ambiente de Producción.**

Para poder acceder a un servicio, la aplicación a programar debe utilizar un certificado de seguridad, que se obtiene en este sitio. Entre otras cosas, el certificado contiene (DN) que incluye una CUIT. Cada DN será identificado por un "alias" o "nombre simbólico", que actúa como una abreviación.

Autoservicio de certificados

Para obtener el certificado, distinguimos dos casos según si el DN ya fué dado de alta (DN existente) o si aún no existe. Según sea el caso, utilice uno de los formularios:

- Formulario para obtener el certificado por primera vez
- Formulario para obtener otro certificado adicional (para un DN existente)

Tareas relacionadas:

- Ver los certificados emitidos para una CUIT

Gestión de accesos a servicios

Una vez generado el DN y obtenido el certificado, se puede solicitar autorización de acceso a los servicios de AFIP.

- Ver el catálogo de servicios disponibles
- Formulario de solicitud de autorización de acceso a servicio

Las funcionalidades disponibles en el menú del WSASS son:

Introducción: Muestra una guía rápida de tareas que se pueden hacer en el WSASS.

Servicios: Muestra el catálogo de servicios disponibles.

Certificados: Muestra la lista de certificados que ha creado el usuario.

Nuevo Certificado: Formulario para crear un certificado nuevo.

Autorizaciones: Muestra la lista de autorizaciones creadas por el usuario.

Crear autorización a servicio: Formulario para crear una autorización para que un certificado pueda utilizar un servicio representando a un contribuyente.

Eliminar autorización a servicio: Formulario para eliminar una autorización de acceso a servicio por parte de un certificado.

Agregar certificado a alias: Formulario para solicitar la creación de un certificado adicional asociado.

FINALIZAR SESIÓN

Para finalizar la sesión pulsar el botón "Cerrar sesión" que está en la parte superior derecha. Para iniciar una nueva sesión hay que reingresar la clave fiscal en el portal de ARCA.

CONCEPTOS BÁSICOS

Usando el WSASS los programadores de aplicaciones pueden solicitar acceso a los diversos webservices (denominados “servicios”) que están disponibles en el ambiente de testing/homologación de ARCA. Básicamente, el WSASS genera certificados digitales para testing. Dichos certificados digitales no son de aplicación para el ambiente de producción.

Para poder acceder a un servicio en ambiente de testing, la aplicación a programar debe utilizar el certificado generado en el WSASS. Entre otras cosas, el certificado contiene un Distinguished Name (DN) que incluye una CUIT. Cada DN será identificado por un “alias” o “nombre simbólico”, que actúa como una abreviación.

3.1 Autoservicio de certificados

Para obtener el certificado, distinguimos dos casos según si el DN ya fue dado de alta (DN existente) o si aún no existe. Para eso utilizar uno de los formularios siguientes:

- Formulario para obtener el certificado por primera vez (menú: Nuevo Certificado).
- Formulario para obtener otro certificado adicional para un DN existente (menú: Agregar Certificado a Alias).
- Ver los certificados emitidos para una CUIT (menú: Certificados).

3.2 Gestión de accesos a servicios

Una vez generado el DN y obtenido el certificado, se puede gestionar la autorización de acceso a los servicios de AFIP, utilizando los siguientes formularios:

- Formulario de solicitud de autorización de acceso a servicio (menú: Crear Autorización a Servicio).
- Formulario para eliminar una autorización de acceso a servicio (menú: Eliminar Autorización a Servicio).
- Ver el catálogo de servicios disponibles (menú: Servicios).

3.3 Delegación de representación

Una vez obtenido el certificado, se puede delegar la representación mediante la opción del menú Crear Autorización a Servicio, donde en el campo “CUIT representado” se debe colocar la CUIT a representar y además se debe seleccionar el servicio deseado.

CÓMO GENERAR UNA SOLICITUD DE CERTIFICADO (CSR)

Para obtener el certificado por primera vez, hay que dar de alta al DN. Para esto hay que presentar una “solicitud de certificado” o “Certificate Signing Request” (CSR). El CSR se genera en su computadora, usando la herramienta OpenSSL (disponible para Windows, UNIX/Linux y MacOSX). Los pasos son:

4.1 Generación de la clave privada

La clave privada de 2048 bits se genera con OpenSSL.

```
openssl genrsa -out MiClavePrivada.key 2048
```

IMPORTANTE

Conserve el archivo de su clave privada en un lugar seguro. La clave privada va ser necesaria, junto con el certificado creado a partir de ella, para firmar los mensajes.

4.2 Generación del CSR

El CSR se genera a partir de la clave privada, usando OpenSSL.

```
openssl req -new -key MiClavePrivada.key -subj  
"/C=AR/O=Empresa/CN=Sistema/serialNumber=CUIT nnnnnnnnnnn" -out  
MiPedidoCSR.csr
```

donde hay que reemplazar:

- MiClavePrivada.key por nombre del archivo elegido en el primer paso.
- Empresa por el nombre de su empresa Sistema por el nombre de su sistema cliente
- nnnnnnnnnnn por la CUIT (sólo los 11 dígitos, sin guiones) de la empresa o del programador (persona jurídica)
- MiPedidoCSR.csr por el nombre del archivo CSR que se va a crear

IMPORTANTE Observar que en el serialNumber se escribe “CUIT” seguido de un espacio en blanco y a continuación los 11 dígitos de la CUIT sin separadores.

Por ejemplo, para una empresa llamada “MiEmpresa”, un sistema llamado “TestSystem”, la CUIT 20123456789, con un archivo de clave privada llamado TestSystem.key, así se crearía el CSR:

```
openssl req -new -key TestSystem.key  
-subj "/C=AR/O=MiEmpresa/CN=TestSystem/serialNumber=CUIT 20123456789"  
-out TestSystem.csr
```

Si no hay errores, el archivo TestSystem.csr será utilizado al momento de obtener el DN y el certificado. El aspecto de un archivo CSR es similar a lo siguiente:

```
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----  
MIICITCCAX0CAQAwUDELMAkGA1UEBhMCQVixEjAQBgNVBAoTCVNPUE9SVEVXuZE  
S  
MBAGA1UEAxMJU09QT1JURVdTMRkwFwYDVQQFEjBDVUIUIDIwMTkwMTc4MTU0MII  
B  
IjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAYu7TZTjKEdXEZPR4wIhFOw1  
S  
...  
QMNYAgJ/J2Zyy2JzxtsHzZDN1oM1SJbG9KyA5Rp02QZMMMsMWIYKQLsoM5QAPQ
```


CÓMO CREAR UN CERTIFICADO NUEVO

WSASS Autoservicio de Acceso a WebServices (TESTING/HOMOLOGACIÓN)

Crear DN y certificado

Formulario para crear un DN y el certificado inicialmente asociado al mismo.

1. Nombre simbólico del DN:

2. CUIT del contribuyente:

3. Solicitud de certificado en formato PKCS#10:

Crear DN y obtener certificado

Resultado

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDRTCCA12gAwIBAgIIMEp109B1C+swDQYJKoZIhvcNAQENBQAwOjEwMDg1Uz
EAwRQ29tchV0
YWRvcnVzIFRlc3QxDTALBgNVBAoMBEFGSVAxZzA3BGNVBAYTAkF5MB4XDTE5MDk
zMDU0NTk0M1oX
DTIxMDkyOTE0NTk0M1owKzEOMAwGA1UEAwFZGVtY2EgTAXBgNVBAU0EENVSQ
gH3AxDTAXNzgx
NTQwggE1MARCS5qS1b3DQEBAAQAA1BDwAwggEKAoIBAQCweZixyTVLmwc2QN
ONVV8hXed9v5
J1VsC+EXMR1drnW7Q1I1CyoZ+sw11kAnErXStykmsLGCqCF2LTOGADEETCL1V
btAdhTMGX8wc7
JVSxr75wuZZ9V1nHn3u09FNx7B70GUHog5qjoqahNsZHEU1OnFMgdBPrCbQ5a+I
EYK1RdHhL1td/
ss+jf18bn8FrtDmsBc80f4CcD57PggytX/1+XkdewR3rTZ511reGZ1xnkbv83UY
9rb4B+ZRwcuGm
I0xV2uVG093Z53uh462jGhwP8CF1Mzn3EzqtBU2tjH75G0w15Vs06yqcwK6vQ3
fjZQnqXKSf3ex
FgObPRB/AgMBAAGjYDBEMAwGA1UdEwEB/wQCMAAAwHwYDVR0RBJBBGwFoAUs7LT//3
```

Si no hay errores:
El sistema devuelve un certificado x509v2 en formato PEM. Copiar y Pegar el contenido del certificado en su disco local.

MENU

Opción: “Nuevo Certificado” para acceder al formulario para crear un DN y el certificado inicialmente asociado al mismo.

Los campos a ingresar en el formulario son:

1. Nombre simbólico del DN. Es el alias o nombre simbólico del DN a crear. Este será el identificador por lo que debe ingresar un alias que no exista.
2. CUIT del contribuyente. Es la CUIT del contribuyente (persona física). Debe ser la misma CUIT que se incluyó en la solicitud del certificado CSR (en el campo serialNumber del CSR). Este campo tiene automáticamente la CUIT del usuario conectado al WSASS y no puede editarse.
3. Solicitud de certificado en formato PKCS#10. Es la solicitud de certificado (Certificate Signing Request, CSR) en formato PKCS#10. El CSR debe contener en el SerialNumber el valor “CUIT nnnnn”, donde nnnnn es el número de CUIT del usuario conectado al WSASS.

Luego presionar “Crear DN y Obtener Certificado”. Si no hay errores, el sistema devuelve un certificado x509 en formato PEM. El aspecto del certificado es similar a lo siguiente:

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDSzCCAjOgAwIBAgII57JlkcfpQhswDQYJKoZIhvcNAQENBQAwMzEVMBMGGA1UEAwwMQ29tcHV
0 YWRvcnVzMzQ0wCwYDVQQKDARBRklQMzswCQYDVQQGEwJBUEJAEwFw0xNjA5MzAxMTUzMjhaFw0xODA
5 MzAxMTUzMjhaMDYxGTAXBgNVBAMMEENlcnRfZ2Z2xhcnJpZXJhXzExGTAXBgNVBAUTEENVSVQgMjA x
OTAxNzg5NTQwggiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDK7tNIOMoR1cRk9HjAiEU
7
...
z2JEQXFPkcxG6DE9v4Q/8WSaiPRxbzjOkC5+cEuEtqxlwGsCDeFjSRco05XFWmzXg8jLrJIEk8
```

Luego hay que copiarlo y pegarlo en un editor de texto plano, para grabarlo en su disco duro local (por ejemplo, en un archivo MiCertificado.pem).

NOTA

El DN del certificado creado tiene el formato “SERIALNUMBER=CUIT nnnnnnnnnnnn, CN=xxxxx”, donde ‘nnnnnnnnnnnn’ es el número de la CUIT y ‘xxxxx’ es el alias que se indicó. Este formato es por diseño y no puede modificarse

NOTA

El usuario puede crear todos los certificados que crea necesario. Los certificados creados no pueden ser eliminados, ni aún después de su fecha de expiración.

5.1 Cómo crear un archivo PFX con clave privada

El formato PFX o PKCS#12 es un formato binario para almacenar el certificado, los certificados inter-medios y la clave privada, todo en un único archivo encriptado. Los archivos PFX usualmente tienen la extensión .pfx o .p12 y son típicamente usados en Windows para importar o exportar certificados y claves privadas. Si usted necesita crear un archivo PFX puede usar OpenSSL, por ejemplo:

```
openssl pkcs12 -export -inkey MiClavePrivada.key -in MiCertificado.pem -out
MiCertificado.pfx
```

donde MiClavePrivada.key es la clave privada usada cuando se generó el CSR, MiCertificado.pem es el certificado en formato PEM obtenido usando el WSASS y MiCertificado.pfx será el nuevo archivo PFX (conteniendo al certificado y la clave privada).

CÓMO CREAR UNA AUTORIZACION DE ACCESO

WSASS Autoservicio de Acceso a WebServices (TESTING/HOMOLOGACIÓN)

Crear autorización

Formulario para crear una autorización para que un DN pueda utilizar un servicio representando a un contribuyente.

1. Nombre simbólico del DN a autorizar	SERIALNUMBER=CUIT 20190178154, CN=demo1	Es el alias o nombre simbólico del DN a autorizar acceso al servicio previamente.
2. CUIT del DN a autorizar	20190178154	Es la CUIT del DN existente, que va a ser autorizado a usar el servicio contribuyente.
3. CUIT representado	20190178154	Es la CUIT representada por el DN.
4. CUIT de quien genera la autorización	20190178154	Es la CUIT de quien genera esta autorización (CUIT autorizante).
5. Servicio al que desea acceder	ws_pdf_librosueldos - Servicio diseñado para el envío de los pdf de libro de sueldos a ot	Es el nombre del servicio al que el DN será autorizado a acceder.

Crear autorización de acceso

OK. Autorización fue creada (CUITCOMPUTADOR=20190178154, ALIASCOMPUTADOR=demo1, CUITREPRESENTADO=20190178154, SERVICIO=ws://ws_pdf_librosueldos, CUITAUTORIZANTE=20190178154).

MENU

Opción: “Crear Autorización a Servicio” para acceder al formulario para crear una autorización para que un DN pueda utilizar un servicio representando a un contribuyente.

Los campos a ingresar en el formulario son:

1. Nombre simbólico del DN a autorizar. Es el alias o nombre simbólico del DN a autorizar acceso al servicio. Debe haberse creado previamente. Elegir el alias de la lista desplegable.
2. CUIT del DN a autorizar. Es la CUIT del DN existente, que va a ser autorizado a usar el servicio en representación de un contribuyente. Este campo no puede modificarse.
3. CUIT representado. Es la CUIT representada por el DN. Ingresar la CUIT de una persona física o jurídica (empresa).
4. CUIT de quien genera la autorización. Es la CUIT de quien genera esta autorización (CUIT autorizante). Este campo tiene automáticamente la CUIT del usuario conectado al WSASS y no puede editarse.
5. Servicio al que desea acceder. Es el nombre del servicio al que el DN será autorizado a acceder, que se elige de la lista de servicios desplegable.

Luego presionar el botón “Crear Autorización de Acceso”.

CÓMO AGREGAR UN CERTIFICADO A UN ALIAS

WSASS Autoss Autores de Acceso a WebServices (TESTING/HOMOLOGACIÓN)

Cerrar Sesión

- [Gestión de servicios](#)
- [Introducción](#)
- [Servicios](#)
- [Certificados](#)
- [Nuevo Certificado](#)
- [Crear autorización a servicio](#)
- [Eliminar autorización a servicio](#)
- [Autorizaciones](#)
- [**Agregar certificado a alias**](#)
- [Contactenos](#)

Agregar certificado

Formulario para solicitar la creación de un certificado adicional asociado a un DN existente.

1. Nombre simbólico del DN	SERIALNUMBER=CUIT 20190178154, CN=demo1	Es el alias o nombre simbólico del DN.
2. CUIT del DN	20190178154	Es la CUIT del DN.
3. Nueva solicitud de certificado en formato PKCS#10	<pre>-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- MIICDCCAYACAQAwZEMakGA1UEBHMqVixEJAQgNVBAoMcUdMQVJ3SUUVSQT V MBMGATUEAwMR0xBIUjJRJVBU1lTMRkwfWYDVQQFExBDVU1UDlMTkMwMTC4MTU 0 MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQAMIIcKKAQEAshY1k8IS5HJ9kdjb 1 fIV3jrfb+sdvLwhfzEdXa5IEuEYJ3QsqofvUtUy3AJxKR0rcPjkixgnBd17Th g AxBEwISVW7QA0uzB1/MHyFecca+cLmHFVypx597g/RTcrQe98I86IEq6Kmhz G RxFIg5XTBnQT63G0Emv1BGCPUXR4SybQ/7LPoxSPG5/Ba7Q5rAXAdH+AnA8uz4I M</pre>	Es la solicitud de certificado (Certificate Signing Request, CSR) en fo rmato DN del CSR. Copiar y Pegar en este campo el contenido del CSR.
Crear certificado adicional para el DN		
Resultado	<pre>-----BEGIN CERTIFICATE----- MIIDOTCCAigAwIBAgIIYwbnYVFc88wDQVJKoz1hvCNABQNBQAOODEAMBGAU EAAWRQ29tchV0 YWRvcmlzIFRlc3QxdALBgNVBAoMBEFGSVaxCzAJBgNVBAYTAkFMB4XDTE5MDk zMDE2MjczM1ox DTIxMDkyOTEETMjczM1owKEOMAAGAUUEAAwFZGVtbzExGTAXBGNVBAUENEVSVQ gmjAxOTAxNzgX NTQwgGEIAOQCsgS5Ib3DQEBAQUAAIIBDwAwggEKaoIBAQCWEziYTVLnwn2QN DNVv8HXaQr9v5 JLYSc4EXMRIdrmk7QT11Cyoz+5w1TIkanErXhsTykmSLGCqcf2LtOGADEETCL1V btADhTMGX8wc7 IY5xr7SwuZ29vInhn3uD9FNxFB70GUhogSqjoahNsZHEUIDNFMgdPrCbQSa+I EYK1rdihLJTD/ ss+fjI8bn8FrOm8BC80f4Cc57PggytX/1+XkdEwR3rtZ51lreGZlXnkvb83UY 9rb4B+ZRkuGm I0XV2UvQ0932S3uh462jGMwp0CF1MznJEzqtbu2tjh756GwLSVs06ycqK6vQ3 fjZ2qnqXksM3ex FG0BPBR/AgMAAGjYDBEMawGA1udEwEB/wQCMAAwfwYDR0BJBBgwAuIs7LT//3 put7eja8RIZW</pre>	

MENU

Opción: “Agregar Certificado a Alias” para acceder al formulario para solicitar la creación de un certificado adicional asociado a un DN existente.

Los campos a ingresar en el formulario son:

1. Nombre simbólico del DN. Es el alias o nombre simbólico del DN. Debe haberse creado previa- mente. Elegir el alias de la lista desplegable.
- 2.CUIT del DN. Es la CUIT del DN seleccionado en el Campo 1.
3. Nueva solicitud de certificado en formato PKCS10. Es la solicitud de certificado (Certificate Signing Request, CSR) en formato PKCS10. Se ignora el campo DN del CSR. Copiar y pegar en este campo el contenido del CSR generado oportunamente en su computadora local. Luego presionar “Crear Certificado Adicional para el DN”. Si no hay errores, el sistema devuelve un certificado x509 en formato PEM. Luego hay que copiarlo y pegarlo en un editor de texto plano, para grabarlo en su disco duro local.

CÓMO VER LOS SERVICIOS DISPONIBLES

**WSASS Autoservicio de Acceso a WebServices (TESTING/HOMOLOGACIÓN)**

Cerrar Sesión

Autogestion de servicios

Introducción

Servicios

Certificados

Nuevo Certificado

Crear autorización a servicio

Eliminar autorización a servicio

Autorizaciones

Agregar certificado a alias

Contáctenos

Servicios

Catálogo de servicios disponibles.
Actualmente hay 187 servicios disponibles en el catálogo.

	Id	Descripción	URL
Ver	ws_exp_simp	Régimen de Exportación Simplificada "EXPORTA SIMPLE"	https://wshomo.afip.gov.ar/WSExpSimp/ExpSimpServ
Ver	ws_pdf_librosueldos	Servicio diseñado para el envío de los pdf de libro de sueldos a otras entidades gubernamentales	https://webserviceshomext.afip.gob.ar/misimplificaci/s/WsPDFLibroDeSueldos.asmx
Ver	ws_sr_constancia_inscripcion	Web service de Consulta de la Constancia de Inscripción de Padrón	https://awshomo.afip.gov.ar/sr-padron/webservices/per
Ver	ws_sr_padron_a10	Servicio de consulta Padrón a10	https://awshomo.afip.gov.ar/sr-padron/webservices/per
Ver	ws_sr_padron_a100	Servicio Consulta de parámetros de padrón	https://awshomo.afip.gov.ar/sr-parametros/webservices
Ver	ws_sr_padron_a13	WS de consulta padrón A13	https://awshomo.afip.gov.ar/sr-padron/webservices/per
Ver	ws_sr_padron_a4	Servicio Consulta Padrón A4	https://awshomo.afip.gov.ar/sr-padron/webservices/per
Ver	ws_sr_padron_a5	WS de Consulta Padrón A5	https://awshomo.afip.gov.ar/sr-padron/webservices/per
Ver	ws_sr_padron_a6	Servicio Consulta y actualización Padrón A6	https://awshomo.afip.gov.ar/sr-padron/webservices/per
Ver	ws_sr_padron_a7	Servicio Consulta y actualización Padrón A7	https://awshomo.afip.gov.ar/sr-padron/webservices/per
Ver	ws_sr_padron_a9	WS de consulta Padrón A9	https://awshomo.afip.gov.ar/sr-padron/webservices/per
Ver	wsagr	Archivo de Proveedores - Reproweb	https://wshomo.afip.gov.ar/wsagr/wsagr.asmx
Ver	wsavt	Combustibles	https://efisohomo.afip.gob.ar/pls/combust/pckcombust
Ver	wschfe	Base Planes Alimentarios - RFP	https://wshomo.afip.gov.ar/chfe/fevna.aspx

MENU

Opción: "Servicios" para ver el catálogo de servicios disponibles.

De cada servicio se muestra:

- 1.Id. Es el identificador interno del servicio.
- 2.Descripción. Una descripción del servicio.
- 3.Url. La dirección del servicio.

Pulsar en el enlace "Ver" para mostrar los detalles de un servicio en particular

**WSASS Autoservicio de Acceso a WebServices (TESTING/HOMOLOGACIÓN)**

Cerrar Sesión

Autogestion de servicios

Introducción

Servicios

Certificados

Nuevo Certificado

Crear autorización a servicio

Eliminar autorización a servicio

Autorizaciones

Agregar certificado a alias

Contáctenos

Información del servicio

Información detallada del servicio.

Servicio	ws_sr_constancia_inscripcion	Nombre que identifica al servicio
Descripción	Web service de Consulta de la Constancia de Inscripción de Padrón	Descripción del servicio
URL	https://awshomo.afip.gov.ar/sr-padron/webservices/personaServiceA5	URL del servicio
Tipo	ws	Tipo de servicio (ws: Webservice)
Base64	True	Indica si se puede dar la baja del servicio.
Texto bin	True	Texto a usarse en interfaz al usuario
Delegable	True	Indica si se puede delegar a otra CUIT
DN	False	Indica si hay filtros para autorizar/representar
Filtro	False	Indica si es posible adherirse al servicio
Organismo	afip	Indica si es presencial
Pedible	True	Indica si es presencial
Presencial	False	Indica si es presencial
Version ticket	2.0	Versión del token de acceso
Visible	True	Indica si es visible
Nivel	3	Nivel mínimo de acceso requerido
Clave pública		Clave pública del servicio

Acciones posibles

Crear autorización para acceder a este servicio

CÓMO VER LOS CERTIFICADOS GENERADOS


**WSASS Autoservicio de Acceso a WebServices
(TESTING/HOMOLOGACIÓN)**
Cerrar Sesión

Autogestión de servicios

- Introducción
- Servicios
- Certificados**
- Nuevo Certificado
- Crear autorización a servicio
- Eliminar autorización a servicio
- Autorizaciones
- Agregar certificado a alias
- Contactenos

Certificados

Actualmente hay 18 certificados para la CUIT 20190178154. Seleccione un certificado para ver más opciones.

	cuit	alias	dn
Ver	20190178154	20190510c	SERIALNUMBER=CUIT 20190178154, CN=20190510c
Ver	20190178154	demo1	SERIALNUMBER=CUIT 20190178154, CN=demo1
Ver	20190178154	glarriera20160930	SERIALNUMBER=CUIT 20190178154, CN=glarriera20160930
Ver	20190178154	glarriera20161118	SERIALNUMBER=CUIT 20190178154, CN=glarriera20161118
Ver	20190178154	glarriera2017	SERIALNUMBER=CUIT 20190178154, CN=glarriera2017
Ver	20190178154	glarriera20170825	SERIALNUMBER=CUIT 20190178154, CN=glarriera20170825
Ver	20190178154	glarriera20181029	SERIALNUMBER=CUIT 20190178154, CN=glarriera20181029
Ver	20190178154	glarriera20190510	SERIALNUMBER=CUIT 20190178154, CN=glarriera20190510
Ver	20190178154	glarriera20190513b	SERIALNUMBER=CUIT 20190178154, CN=glarriera20190513b
Ver	20190178154	glarriera20190903	SERIALNUMBER=CUIT 20190178154, CN=glarriera20190903
Ver	20190178154	soportews1	SERIALNUMBER=CUIT 20190178154, CN=soportews1
Ver	20190178154	soportews20161013	SERIALNUMBER=CUIT 20190178154, CN=soportews20161013
Ver	20190178154	soportews20161118	SERIALNUMBER=CUIT 20190178154, CN=soportews20161118
Ver	20190178154	test_1807160815_test	SERIALNUMBER=CUIT 20190178154, CN=test_1807160815_test
Ver	20190178154	test1pc1	C=ar, O=test1, SERIALNUMBER=CUIT 20190178154, CN=test1
Ver	20190178154	test1pc2	C=ar, O=supersistemas corp, SERIALNUMBER=CUIT 20190178154, CN=supersistema negriazu1
Ver	20190178154	test2pc1	C=ar, O=empresaprueba, SERIALNUMBER=CUIT 20190178154, CN=testsystem
Ver	20190178154	test3	CN=glarriera, SERIALNUMBER=CUIT 20190178154, O=glarriera, C=ar

MENU

Opción: "Certificados" para ver todos los certificados generados

De cada certificado se muestra:

- 1.CUIT. Es la CUIT del usuario que generó el certificado.
2. Alias. Es el alias o nombre simbólico del DN, identifica al certificado.
- 3.DN. Es el DN del certificado.

Pulsar en el enlace "Ver" para mostrar los detalles de un certificado en particular.



**WSASS Autoservicio de Acceso a WebServices
(TESTING/HOMOLOGACIÓN)**

Cerrar Sesión

Autogestión de servicios

- Introducción
- Servicios
- Certificados
- Nuevo Certificado
- Crear autorización a servicio
- Eliminar autorización a servicio
- Autorizaciones
- Agregar certificado a alias
- Contactenos

Información del DN

Alias del DN	demo1
CUIT	20190178154
DN	SERIALNUMBER=CUIT.20190178154, CN=demo1

Certificados asociados

	Emission	FVencimiento	estado	serial
Ver	30/09/2019 02:59:43 p.m.	29/09/2021 02:59:43 p.m.	VALIDO	304a75d3d0620bed

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDRTCCAl2gAwIBAgIDMEp109B4C+swDQYJKoZIhvcNAQENBQAwODcGA1UEAwwRQ290cHV0
YWRvcnVzIHRlcmVzQ290cHV0YWRvcnVzQ290cHV0YWRvcnVzQ290cHV0YWRvcnVzQ290cHV0
DTIwMTkxOTQ0OTkxOTQ0OTkxOTQ0OTkxOTQ0OTkxOTQ0OTkxOTQ0OTkxOTQ0OTkxOTQ0OTkx
NTQwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQAwZiXyTVLmwn2QW0N0UvU8hXeOt9v5
JLYeC+EXMRldmW7QTI1CyoZ+SW1TtkAnExxH5tykmSLGCGeF2Lc0GADDEETCL1VotAdhTMX8we7
TV8xz78waZL9VlnHn8uDs9WxFe70GURog9qjogaHwz2HEU1DnFMQdBFeobQSa*ITVTLRdHnLJcD/
ss+jFI8ba8FrcCma8cB0d4Ccd97FgggYK/1-XkdEwR2cT2311eGZLxmkv83UV9cb4B+2RwuGm
IOXU2uVS093ZS3uh462jG6wpOCf1M2nJEagcbU2tjH75GOWISV506ygcWNg6VQ38fj2QnqXRaM3ex
FgObPRB/AqMBAAgYVDBcMAwGA1UdEwEB/wQCAGAwHwVDVR0jBERgwFoAu7LT//8put7eja8RI2zW
IH3yT28wHQYDVROCBSEYEFISFH90+90VddL1G8znFP+0AS05yMA4GA1UdEwEB/wQEAwIF4DANBgkq
hkiG9w0BAQFAAOCQAQEAQ2vbyRfj483bEM62zK11uL2t9IYeUWBEtba381vM2Fyh1NYq5npYj02gR
X1+6FUjNk02U2cL9QX5T9+uR1VteALq0LhCogu4F93b2Oj/V0Uuo4MaEF2Agocara37mYX6T288u
zVpLHuteJ1*bpT+2WH1lpsGpLfo6F2K5B4B4H+4H9dgljR1egi4h8eaurH2FPcLeMjWwzFYF3
k1JUGeIc0FzkkQ205m4p8dmTvggahaUkCWCBAK22VvULom4Ko*3QFP99U+uQq10+I8m47m52Ec4T
3VUULW+2TEJiCqenkaTxxqr/q5CWuDGxkYNkmINUMMfxUK+IG8zXWQ==
-----END CERTIFICATE-----

Acciones posibles

Agregar Autorizaciones a este alias de DN

CÓMO VER LAS AUTORIZACIONES REALIZADAS



WSASS Autoservicio de Acceso a WebServices (TESTING/HOMOLOGACIÓN)

Cerrar Sesión

Autorizaciones

Actualmente hay 25 certificados para la CUIT 20190178154. Seleccione un certificado para ver más opciones.

	Dador	Alias	Representado	Servicio
Eliminar	20190178154	demo1	20190178154	ws.pdf.librosueldos
Eliminar	20190178154	glarriera2017	20190178154	sud_contrataciones
Eliminar	20190178154	glarriera2017	20190178154	sud_restricciones
Eliminar	20190178154	glarriera2017	20190178154	ws_sr.constancia.inscripcion
Eliminar	20190178154	glarriera2017	20190178154	ws_sr.padron.a10
Eliminar	20190178154	glarriera2017	20190178154	ws_sr.padron.a100
Eliminar	20190178154	glarriera2017	20190178154	ws_sr.padron.a4
Eliminar	20190178154	glarriera2017	20190178154	ws_sr.padron.a5
Eliminar	20190178154	glarriera2017	20190178154	ws_sr.padron.a9
Eliminar	20190178154	glarriera2017	20190178154	wsct
Eliminar	20190178154	glarriera2017	20190178154	wsctg
Eliminar	20190178154	glarriera2017	30709014370	wsctg
Eliminar	20190178154	glarriera2017	20190178154	wsfe
Eliminar	20190178154	glarriera2017	20190178154	wsfex
Eliminar	20190178154	glarriera2017	20190178154	wsntxca
Eliminar	20190178154	glarriera2017	20190178154	wsntcarme
Eliminar	20190178154	glarriera2017	20190178154	wsntabaco
Eliminar	20190178154	glarriera20181029	20190178154	ws_sr.constancia.inscripcion
Eliminar	20190178154	glarriera20181029	20190178154	ws_sr.padron.a13
Eliminar	20190178154	glarriera20181029	20190178154	ws_sr.padron.a4

MENU

Opción: "Autorizaciones" para ver las autorizaciones realizadas.

De cada autorización se muestra:

- 1.Dador. Es la CUIT de quien realizó la autorización.
- 2.Alias. Es el alias del certificado autorizado.
- 3.Representado. Es la CUIT que puede acceder al servicio.
- 4.Servicio. Es el identificador del servicio autorizado.

Pulsar en el enlace "Eliminar" para mostrar los detalles de una autorización en particular, con opción a eliminarla. La eliminación de una autorización no elimina al certificado vinculado a la misma.

CÓMO ELIMINAR UNA AUTORIZACIÓN

WSASS Autoservicio de Acceso a WebServices
(TESTING/HOMOLOGACIÓN)

Cerrar Sesión

Autogestión de servicios

- Introducción
- Servicios
- Certificados
- Nuevo Certificado
- Crear autorización a servicio
- Eliminar autorización a servicio**
- Autorizaciones
- Agregar certificado a alias
- Contáctenos

Eliminar autorización

Formulario para eliminar una autorización de acceso a servicio por parte de un DN.
El DN seleccionado no tiene servicios autorizados para eliminar.

1. Nombre simbólico del DN autorizado	demo1 - SERIALNUMBER=CUIT 20190178154, CN=demo1	Es el alias o nombre simbólico del DN.
2. CUIT del DN	20190178154	Es la CUIT del DN al que se le eliminará la autorización de acceso.
3. CUIT representada	20190178154	Es la CUIT representada por el DN.
4. CUIT de quien elimina la autorización	20190178154	Es la CUIT de quien elimina esta autorización del DN para acceder al servicio.
5. Nombre del servicio		Es el nombre del servicio al que accede el DN.

[Eliminar autorización](#)

OK. Autorización fue eliminada.

Resultado

MENU

Opción: “Eliminar autorización a servicio” para acceder al formulario que permite eliminar una autorización.

Los campos a ingresar en el formulario son:

1. Nombre simbólico del DN autorizado. Es el alias o nombre simbólico del DN. Debe haberse creado previamente. Elegir el alias de la lista desplegable. Al seleccionar el alias, automáticamente se cargan los datos de los demás campos del formulario.
2. CUIT del DN. Es la CUIT del DN al que se le eliminará la autorización de acceso al servicio. Este campo no puede modificarse.
3. CUIT representada. Es la CUIT representada por el DN. Este campo no debe modificarse.
4. CUIT de quien elimina la autorización. Es la CUIT de quien elimina esta autorización del DN para acceder al servicio (CUIT eliminante). Este campo no puede modificarse.
5. Nombre del servicio. Es el nombre del servicio al que accede el DN.

Pulsar en el enlace “Eliminar autorización” para eliminar la autorización. La eliminación de una autorización no elimina al certificado vinculado a la misma.

FAQ (PREGUNTAS/RESPUESTAS FRECUENTES)

12.1 ¿Cómo hago para adherirme al servicio WSASS?

Para adherirse al WSASS siga los pasos del manual “WSASS: Cómo adherirse al servicio”, publicado en http://www.arca.gob.ar/ws/WSASS/WSASS_como_adherirse.pdf

12.2 Cuando trato de adherirme veo el error “El servicio no es delegable”

El servicio WSASS no es delegable. Esto significa que para adherirse al servicio WSASS el usuario debe acceder al portal de ARCA, CON SU CLAVE FISCAL DE PERSONA FISICA (no la CUIT de una empresa o persona jurídica).

12.3 ¿Cómo hago para generar un certificado para la CUIT de una empresa?

Los certificados generados por WSASS siempre se emiten para la CUIT de una persona física. Para crear una autorización para una CUIT REPRESENTADA (por ejemplo, la de una empresa) hay que crear una autorización para el certificado, indicando como CUIT REPRESENTADA la de la empresa.

12.4 Al crear un certificado en el WSASS veo el error “Error creando certificado”

El error del WSASS “Error creando certificado” puede deberse a varios motivos. El más frecuente es que en el Campo 3 del formulario de creación de certificado nuevo haya pegado un texto que no corresponde a un CSR.

Otro error muy frecuente es que el alias elegido para el nuevo certificado sea el alias de un certificado ya existente. En este caso usted debería usar un alias nuevo.

12.5 Quiero eliminar un certificado que creé, ¿cómo hago eso?

La versión actual de WSASS no permite eliminar los certificados creados. Solamente se permite eliminar las autorizaciones de los certificados. De todas formas, los mismos pueden permanecer en la base de datos sin inconvenientes, aun cuando hayan expirado.