Dicionário de Dados – Sistema de Agendamentos

Projeto de Modelagem de Banco de Dados · SGBD: MySQL · Base: modelo conceitual (MER) `Conceitual_projeto.brM3`

1. Dicionário por tabela

1.1 clientes

Pessoas que contratam os serviços.

Coluna	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição / regra de negócio
id_cliente	INT	—	NOT NULL	PK	Identificador único do cliente, gerado automaticamente.
cpf	VARCHAR	14	NOT NULL	UK	CPF no formato 000.000.000-00. Não pode se repetir entre clientes; validar os dígitos na aplicação.
nome	VARCHAR	100	NOT NULL	—	Nome completo do cliente.
telefone	VARCHAR	20	NOT NULL	—	Telefone com DDD, usado para contato e confirmação de agendamentos.
email	VARCHAR	100	NOT NULL	—	E-mail válido do cliente, usado para contato e confirmações.
data_nascimento	DATE	—	NOT NULL	—	Data de nascimento; não pode ser futura.
data_cadastro	DATE	—	NOT NULL	—	Data em que o cliente foi cadastrado; informada no momento do cadastro (a coluna não possui valor padrão).

1.2 colaboradores

Funcionários que executam os serviços.

Coluna	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição / regra de negócio
id_colaborador	INT	—	NOT NULL	PK	Identificador único do colaborador, gerado automaticamente.

Coluna	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição / regra de negócio
cpf	VARCHAR	14	NOT NULL	UK	CPF no formato 000.000.000-00. Único entre os colaboradores.
nome	VARCHAR	100	NOT NULL	—	Nome completo do colaborador.
telefone	VARCHAR	20	NOT NULL	—	Telefone com DDD para contato.
email	VARCHAR	100	NOT NULL	—	E-mail profissional ou pessoal do colaborador.
cargo	VARCHAR	50	NOT NULL	—	Função exercida (ex.: barbeiro chefe, barbeiro).
data_admissao	DATE	—	NOT NULL	—	Data de admissão; não pode ser futura.

1.3 categorias_servico

Agrupamento dos serviços oferecidos.

Coluna	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição / regra de negócio
id_categoria	INT	—	NOT NULL	PK	Identificador único da categoria, gerado automaticamente.
nome	VARCHAR	50	NOT NULL	UK	Nome da categoria. Não pode haver duas categorias com o mesmo nome.
descricao	VARCHAR	255	NOT NULL	—	Texto explicando quais serviços pertencem à categoria.

1.4 servicos

Catálogo de serviços que podem ser agendados.

Coluna	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição / regra de negócio
id_servico	INT	—	NOT NULL	PK	Identificador único do serviço, gerado automaticamente.

Coluna	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição / regra de negócio
id_categoria	INT	—	NOT NULL	FK → categorias_servico(id_categoria)	Categoria do serviço. Todo serviço pertence a exatamente uma categoria.
nome	VARCHAR	100	NOT NULL	—	Nome do serviço exibido ao cliente.
descricao	VARCHAR	255	NOT NULL	—	Descrição do que está incluído no serviço.
duracao_minutos	INT	—	NOT NULL	—	Duração em minutos; deve ser maior que zero. Usada para calcular o horário de término do agendamento.
preco	DECIMAL	10,2	NOT NULL	—	Preço do serviço em reais; não pode ser negativo.
status	VARCHAR	20	NOT NULL	—	Situação do serviço (ex.: ativo, inativo). Serviços inativos não podem ser agendados e são mantidos no cadastro (desativação lógica) para preservar o histórico de agendamentos.

1.5 formas_pagamento

Meios de pagamento aceitos.

Coluna	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição / regra de negócio
id_forma_pagamento	INT	—	NOT NULL	PK	Identificador único da forma de pagamento, gerado automaticamente.
descricao	VARCHAR	50	NOT NULL	—	Nome da forma de pagamento (ex.: Dinheiro, Pix, Cartão de crédito, Cartão de débito).

Coluna	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição / regra de negócio
status	VARCHAR	20	NOT NULL	—	Situação (ex.: ativa, inativa). Formas inativas não podem ser usadas em novos pagamentos.

1.6 agendamentos

Reservas de um serviço feitas por um cliente com um colaborador.

Coluna	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição / regra de negócio
id_agendamento	INT	—	NOT NULL	PK	Identificador único do agendamento, gerado automaticamente.
id_cliente	INT	—	NOT NULL	FK → clientes(id_cliente)	Cliente que fez o agendamento.
id_colaborador	INT	—	NOT NULL	FK → colaboradores(id_colaborador)	Colaborador responsável pelo atendimento.
id_servico	INT	—	NOT NULL	FK → servicos(id_servico)	Serviço agendado.
data_agendamento	DATE	—	NOT NULL	—	Dia marcado para o atendimento.
horario_inicio	TIME	—	NOT NULL	—	Horário de início. O mesmo colaborador não pode ter dois agendamentos com horários sobrepostos no mesmo dia.
horario_fim	TIME	—	NOT NULL	—	Horário de término; deve ser posterior ao início (início + duração do serviço).
status	VARCHAR	20	NOT NULL	—	Situação (ex.: agendado, confirmado, concluido,

Coluna	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição / regra de negócio
					cancelado). Só agendamentos concluídos podem ter pagamento quitado.
observacao	VARCHAR	100	NULL	—	Observações livres do atendimento. Única coluna opcional (NULL).

1.7 pagamentos

Pagamentos realizados referentes a um agendamento.

Coluna	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição / regra de negócio
id_pagamento	INT	—	NOT NULL	PK	Identificador único do pagamento, gerado automaticamente.
id_agendamento	INT	—	NOT NULL	FK → agendamentos(id_agendamento)	Agendamento ao qual o pagamento se refere.
id_forma_pagamento	INT	—	NOT NULL	FK → formas_pagamento(id_forma_pagamento)	Forma usada no pagamento.
valor	DECIMAL	10,2	NOT NULL	—	Valor pago em reais; deve ser maior que zero.
data_pagamento	DATETIME	—	NOT NULL	—	Data e hora em que o pagamento foi registrado.
status	VARCHAR	20	NOT NULL	—	Situação do pagamento (ex.: pendente, pago, estornado). Apenas pagamentos com

Coluna	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição / regra de negócio
					status pago entram nos totais financeiros.

- Registros que já possuem histórico (por exemplo, um serviço já agendado ou um agendamento com pagamentos) não podem ser excluídos por causa das chaves estrangeiras; nesses casos usa-se a desativação lógica pela coluna `status`. A exclusão física (DELETE) é usada apenas em registros sem dependências, como um pagamento pendente.